PayBridge Africa

Inventaire des endpoints

Opérations de l'application, du navigateur jusqu'à l'API Bitnob - 18 octobre 2026

Front React / Vite requêtes `/api/*`	API PayBridge (Express) signature `HMAC-SHA256`	Bitnob sandbox / production

1. Front vers API PayBridge

Base : `/api` (proxy Vite vers `localhost:4001`). Tout passe par le helper `http()` de `src/services/api.js`.

Méthode front	HTTP	Chemin	Rôle / état
getWallet()	**GET**	`/wallet`	Solde affiché `(chargement + polling 15 s)`
getTransfers()	**GET**	`/transfers`	Liste des **envois**
getTransfer(id)	**GET**	`/transfers/:id`	Détail d'un envoi (non utilisé)
getDeposits()	**GET**	`/deposits`	Liste des **reçus** - ajouté dans cette session
getBeneficiaries()	**GET**	`/beneficiaries`	Bénéficiaires
createBeneficiary()	**POST**	`/beneficiaries`	Créer un bénéficiaire
updateBeneficiary(id)	**PUT**	`/beneficiaries/:id`	Éditer un bénéficiaire
getRates()	**GET**	`/rates`	Taux du jour (carte Dashboard)
getBanks(cc)	**GET**	`/banks/:country`	Liste des banques d'un pays
lookupAccount()	**GET**	`/account-lookup`	Vérification du titulaire de compte
getQuote()	**POST**	`/quotes`	Devis : frais, taux, montant reçu
createTransfer()	**POST**	`/transfers`	Créer un transfert (3 rails, voir section 2)
simulateTransferDeposit(id)	**POST**	`/transfers/:id/simulate-deposit`	Financement sandbox d'un payout on-chain
validateAddress()	**POST**	`/addresses/validate`	Valider une adresse on-chain
getDepositAddresses()	**GET**	`/addresses/deposit`	**Toutes** les adresses de réception disponibles
getDepositAddress({chain})	**GET**	`/addresses/deposit?chain=...`	Une adresse (variante non utilisée)
decodeLightning()	**POST**	`/lightning/decode`	Aperçu d'une facture BOLT11
createLightningInvoice()	**POST**	`/lightning/invoices`	Générer une facture (Recevoir)
payLightningInvoice()	**POST**	`/lightning/pay`	Payer une facture Lightning
subscribeStatusEvents()	**GET**	`/events`	Flux **SSE** des statuts de transfert
getWhoami()	**GET**	`/bitnob/whoami`	Diagnostic (non utilisé)
getVirtualAccountDeposits()	**GET**	`/virtual-account-deposits`	**Route inexistante (404)** - code mort

Routes serveur sans équivalent front :		`GET /health`
		`GET /customers`
		`GET /virtual-accounts/supported-currencies`
		`POST /customers`
		`POST /virtual-accounts`
		`GET /virtual-accounts`
		`GET /virtual-accounts/:id/transactions`
		`POST /virtual-accounts/:id/simulate-deposit`
		`POST /payout`
		`POST /webhooks/bitnob`
			Diagnostic, comptes virtuels NGN, intégration B2B (`Bearer API_KEY`), webhook entrant

2. API PayBridge vers Bitnob

Requêtes signées `HMAC-SHA256` (`X-Auth-Client / Timestamp / Nonce / Signature`), isolées dans `server/src/bitnob.js`.

Route PayBridge	Appel(s) Bitnob
GET /wallet	GET /api/balances + GET /api/transactions
GET /rates	GET /api/exchange-rates?base=USD
GET /banks/:country	GET /api/payouts/banks/:country
GET /account-lookup	GET /api/payouts/account-lookup
POST /quotes	POST /api/payouts/quotes
POST /transfers (mobile / bank)	POST /api/payouts/quotes -> POST /api/payouts/{quoteId}/initialize -> POST /api/payouts/{quoteId}/finalize
POST /transfers (crypto)	POST /api/withdrawals
POST /transfers (lightning)	POST /api/lightning/pay
POST /transfers/:id/simulate-deposit	POST /api/payouts/quotes/{quoteId}/deposits
GET /addresses/deposit	GET /api/addresses
POST /addresses/validate	POST /api/addresses/validate
POST /lightning/decode	POST /api/lightning/decode
POST /lightning/invoices	POST /api/lightning/invoices
POST /lightning/pay	POST /api/lightning/pay
GET /deposits	GET /api/transactions (filtre `side = Credit`)
GET /whoami	GET /api/whoami
Comptes virtuels NGN	POST|GET /api/customers, GET /api/virtual-accounts[/supported-currencies], POST /api/virtual-accounts, GET /api/virtual-accounts/:id/transactions, POST /api/virtual-accounts/:id/simulate-deposit
POST /payout (B2B)	POST /api/payouts/quotes -> initialize -> finalize

3. Entrant et arrière-plan

Type	Détail
Webhook entrant	POST /api/webhooks/bitnob - vérification HMAC `sha256=` (`BITNOB_WEBHOOK_SECRET`). Traite `payout.*` (mise à jour du statut) et `virtual_account.deposit.*`
Polling serveur (20 s)	GET /api/transactions?reference=... (crypto) et GET /api/payouts/{reference} (payouts)

4. Endpoints exercés en direct (sandbox)

- **POST /api/withdrawals** - envoi de 3,46 USDC, statut `SETTLED` (tx `oc_a2f467e4...`)
- **GET /api/transactions** - a révélé les 4 dépôts reçus (27 USDC) qui manquaient à l'historique
- **GET /api/addresses** - adresses de réception disponibles (ethereum, polygon, avalanche)
- **GET /api/balances** - soldes du portefeuille (BTC, USDC, USDT)
- Via l'interface : `/health`, `/wallet`, `/transfers`, `/deposits`, `/beneficiaries`, `/addresses/deposit`

5. Points d'attention

- **GET /virtual-account-deposits** est déclaré côté front (`src/services/api.js`) mais **n'existe pas** côté serveur : il renvoie un 404 silencieux. À supprimer ou à implémenter (voir `GET /deposits`).
- `GET /transfers/:id` et `GET /addresses/deposit?chain=...` fonctionnent mais ne sont pas utilisés par l'interface.
- Le rail **crypto** passe par `/api/withdrawals`, alors que **mobile / bank** passent par le trio `quotes -> initialize -> finalize`.
- Le dossier `server/` n'est pas versionné (`.gitignore`) : l'API déployée vit sur Render.