

Runav

Instalira se router i naprave se linkovi

/home/zorica/Радна површина/react/vezbanje/runav/src/App.js

```
import { BrowserRouter as Router, Route, Routes } from 'react-router-dom';
import Page1 from './pages/Page1';
import Page2 from './pages/Page2';
import Page3 from './pages/Page3';
import Page4 from './pages/Page4';
import Page5 from './pages/Page5';
import Page6 from './pages/Page6';
import Nav from './components/nav';
```

```
function App() {
  let tabovi =[
    {
      id:1,
      put:'page1',
      ime:'Page1',
    },
    {
      id:2,
      put:'page2',
      ime:'Page2',
    },
    {
      id:3,
      put:'page3',
      ime:'Page3',
    },
    {
      id:4,
      put:'page4',
      ime:'Page4',
    },
    {
      id:5,
      put:'page5',
      ime:'Page5',
    },
    {
      id:6,
      put:'page6',
      ime:'Page6',
    }
  ]

  return (
    <div className="App">
      <Router>
    <div>
      <Routes>

        <Route
          path="/"
          element={
            <div className="App">
              <Nav tabovi={tabovi}/>
            </div>
          }
        />
      </Routes>
    </div>
  )
}
```

```

    <h1>Ovo je Home page</h1>

    </div>
  }

  />
  <Route path='/page1' element={<Page1 />} />
  <Route path='/page2' element={<Page2 />} />
  <Route path='/page3' element={<Page3 />} />
  <Route path='/page4' element={<Page4 />} />
  <Route path='/page5' element={<Page5 />} />
  <Route path='/page6' element={<Page6 />} />
</Routes>
</div>
</Router>
</div>
);
}

export default App;
Navigacija se odvija ovako
/home/zorica/Радна површина/react/vezbanje/runav/src/components/nav.js
import React from 'react'
import { Link } from 'react-router-dom'
import './nav.css';

const nav = ({tabovi}) => {
return (
<div className="topnav">
<Link to="/" className="active">Home</Link>
{tabovi.map((tab) => (<Link to={`/${tab.put}`} key={tab.id}>{tab.ime}</Link>))}
</div>
)
}

```

```
export default nav
```

```

/home/zorica/Радна површина/react/vezbanje/runav/src/components/nav.css
body {
margin: 0;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.topnav {
overflow: hidden;
background-color: rgba(51, 51, 51, 0.699);
}
.topnav a {
float: left;
color: #f2f2f2;
text-align: center;
padding: 14px 16px;
text-decoration: none;

```

```

font-size: 17px;
}
.topnav a:hover {
background-color: #ddd;
color: rgba(78, 195, 241, 0.932);
}
.topnav a.active {
background-color: #361836;
color: white;
}

```

src/pages/Page1.js

```

import Nav from '../components/nav';
import { useState } from 'react'

const Page1 = () => {
const [tabovi,setTabovi] = useState([
{
id:2,
put:'page2',
ime:'Page2',
},
{
id:3,
put:'page3',
ime:'Page3',
}
])
return (
<div>
<Nav tabovi={tabovi}/>
<h1>Ovo je Page1</h1>
<p>Ovde navigacija ima tabovepage2 i page3</p>
</div>
)
}

export default Page1

```

src/pages/Page2.js

```

import React from 'react';
import Nav from '../components/nav';
import { useState } from 'react'

const Page2 = () => {
const [tabovi,setTabovi] = useState([
{
id:1,
put:'page1',

```

```
ime:'Page1',
},
{
id:4,
put:'page4',
ime:'Page4',
}
])
return (
<div>
<Nav tabovi={tabovi}/>
<h1>Ovo jePage2</h1>
<p>Ovde navigacija ima tabove page1 i page4</p>
</div>
)
}

export default Page2
```