"extends UnicastRemoteObject
implements RmiConnectionService"

Server

«service»
ServerConnectionLifecycle

+ ServerConnectionLifecycle(sessions: ServerSessionRegistry, model: ServerModel)
+ registerConnection(conn: ClientConnection): String
+ recordPong(sessionId: String): void
+ disconnectSession(sessionId: String): void
+ handleConnectionTimeout(sessionId: String): void

«service»
RmiConnectionEntryPoint

+ RmiConnectionEntryPoint(controller: ServerController, router: MessageRouter)
+ connect(callback: RmiClientService): RmiServerService

creates

«service»
PingPongRoutine

+ PingPongRoutine(sessions: ServerSessionRegistry, lifecycle: ServerConnectionLifecycle)
+ start(): void
+ stop(): void
- tick(): void

«service»
MessageRouter

+ MessageRouter(registry: ServerSessionRegistry, controller: ServerController)
+ routeMessage(sessionId: String, payload: ClientPayload): void

«service»
ClientCommandHandler

+ ClientCommandHandler(out: PrintStream, view: VirtualViewTCP)
+ handle(rawMessage: String): void
- deserializePayload(type: ClientMessageType, el: JsonElement): ClientPayload

owns

«service»
ConnectionAcceptor

- port: int
- running: boolean

+ ConnectionAcceptor(port: int, controller: ServerController, router: MessageRouter)
+ start(): void
+ run(): void
+ getPort(): int

creates

«service»
VirtualViewTCP

- clientSocket: Socket
- writer: PrintWriter
- sessionId: String
- commandHandler: ClientCommandHandler
- cleanupDone: boolean

+ VirtualViewTCP(socket: Socket, controller: ServerController, router: MessageRouter)
+ run(): void
+ sendMessage(payload: ClientPayload): void
+ pong(payload: PongPayload): void
+ closeSession(): void
+ sendPing(): void
+ notifyUpdate(payload: Object): void
+ close(): void
+ describeSession(): String
- sendServerMessage(msg: ServerMessage): void
- sendError(e: RuntimeException): void

ClientConnection

+ sendPing(): void
+ close(): void

VirtualView

+ sendMessage(payload: ClientPayload): void
+ pong(payload: PongPayload): void
+ closeSession(): void

Listener

+ notifyUpdate(payload: Object): void

TCP inbound
(server client)

«service»
VirtualViewRMI

- sessionId: String
- clientCallback: RmiClientService
- cleanupDone: boolean

+ VirtualViewRMI(controller: ServerController, callback: RmiClientService, router: MessageRouter)
+ sendMessage(payload: ClientPayload): void
+ pong(payload: PongPayload): void
+ closeSession(): void
+ sendPing(): void
+ notifyUpdate(payload: Object): void
+ close(): void
- sendError(e: RuntimeException): void
- describePayload(p: ClientPayload): String
- describeSession(): String

"extends UnicastRemoteObject
implements RmiServerService"

"implements RmiClientService
(external RMI interface)"

Client

RMI inbound
(server client)

«service»
ServerProxyRMI

- serverStub: RmiServerService
- callbackReceiver: VirtualServerRMI
- connected: boolean

+ ServerProxyRMI(service: RmiConnectionService, view: ClientView)
+ isConnected(): boolean
+ sendPong(): void
+ authenticate(nickname: String): void
+ listLobbies(): void
+ createLobby(capacity: int): void
+ joinLobby(lobbyId: int): void
+ exitLobby(): void
+ startLobby(): void
+ moveTotem(tile: String): void
+ chooseCard(cardId: int): void
+ extraDraw(cardId: int): void
+ close(): void
- send(payload: ClientPayload): void
- handleDisconnection(e: RemoteException): void
- notifyLocalError(code: String, msg: String): void
- ensureConnected(): boolean

owns

«service»
VirtualServerRMI

- messageRouter: MessageRouter
- exported: boolean
- serverProxy: ServerProxyRMI

+ VirtualServerRMI(view: ClientView)
+ handleMessage(msg: ServerMessage): void
+ handlePing(): void
+ attachServerProxy(proxy: ServerProxyRMI): void
+ close(): void

«service»
VirtualServerTCP

- socket: Socket
- serverProxy: ServerProxyTCP
- closeRequestedByClient: boolean
- messageRouter: MessageRouter

+ VirtualServerTCP(socket: Socket, view: ClientView, proxy: ServerProxyTCP)
+ run(): void
+ requestCloseByClient(): void
+ handleMessage(msg: ServerMessage): void
+ handlePing(): void
+ close(): void
- isCloseRequestedByClient(): boolean
- readServerMessages(reader: BufferedReader): void
- handleServerMessage(raw: String): void
- handleError(code: String, msg: String): void

VirtualServer

+ handleMessage(msg: ServerMessage): void
+ handlePing(): void
+ close(): void

owns

ServerProxy

+ isConnected(): boolean
+ authenticate(nickname: String): void
+ listLobbies(): void
+ createLobby(capacity: int): void
+ joinLobby(lobbyId: int): void
+ exitLobby(): void
+ startLobby(): void
+ moveTotem(tile: String): void
+ chooseCard(cardId: int): void
+ extraDraw(cardId: int): void
+ close(): void

«service»
ServerProxyTCP

- socket: Socket
- writer: PrintWriter
- virtualServer: VirtualServerTCP
- virtualServerThread: Thread

+ ServerProxyTCP(host: String, port: int, view: ClientView)
+ isConnected(): boolean
+ sendPong(): void
+ authenticate(nickname: String): void
+ listLobbies(): void
+ createLobby(capacity: int): void
+ joinLobby(lobbyId: int): void
+ exitLobby(): void
+ startLobby(): void
+ moveTotem(tile: String): void
+ chooseCard(cardId: int): void
+ extraDraw(cardId: int): void
+ close(): void
- send(msg: ClientMessage): void
- notifyLocalError(code: String, msg: String): void

RMI outbound
(client server)

TCP outbound
(client server)

Visibilità metodi

+ public
- private
protected
</color> package-private