

```
function actualizarReloj() {
    let ahora = new Date();

    let horas = ahora.getHours();
    let minutos = ahora.getMinutes();
    let segundos = ahora.getSeconds();

    if (horas < 10) { horas = "0" + horas; }
    if (minutos < 10) { minutos = "0" + minutos; }
    if (segundos < 10) { segundos = "0" + segundos; }

    let textoReloj = horas + " : " + minutos + " : " + segundos;
    document.getElementById("reloj").textContent = textoReloj;

    setTimeout("actualizarReloj()", 1000);
}
```

Enseña la hora a tiempo real en toda las páginas

```
function actualizarReloj() {  
    let ahora = new Date();
```

Pilla el reloj de sistema

```
let horas = ahora.getHours();  
let minutos = ahora.getMinutes();  
let segundos = ahora.getSeconds();
```

Utilizó el Date getHours, getMinutes, getSeconds para coger la hora, los minutos y los segundos actuales para guardarlos en las variables

```
if (horas < 10) { horas = "0" + horas; }  
if (minutos < 10) { minutos = "0" + minutos; }  
if (segundos < 10) { segundos = "0" + segundos; }
```

Si cualquiera de estos valores es menor que 10 le añade el 0 delante como texto para que se muestre 09 o 05 en vez de 9 o 5

```
let textoRelej = horas + ":" + minutos + ":" + segundos;  
document.getElementById("reloj").textContent = textoRelej;
```

El textoRelej une los números y los separa con dos puntos ":" para crear el texto

```
setTimeout("actualizarRelej()", 1000);
```

Técnicamente es un temporizador pero nosotros lo usaremos para hacer el bucle de un segundo para que se actualice

```
// Slideshow  
  
let imagenActual = 0;  
  
function pasarImagenes() {  
    let imagenes = document.getElementsByClassName("foto-slide");  
  
    if (imagenes.length === 0) {  
        return;  
    }  
  
    imagenes[imagenActual].classList.remove("visible");  
  
    imagenActual = imagenActual + 1;  
  
    if (imagenActual >= imagenes.length) {  
        imagenActual = 0;  
    }  
  
    imagenes[imagenActual].classList.add("visible");  
  
    let contador = document.getElementById("slide-contador");  
    if (contador) {  
        contador.textContent = (imagenActual + 1) + " / " + imagenes.length;  
    }  
  
    setTimeout("pasarImagenes()", 3000);} 
```

Hace un carrusel de fotos que cambian solas cada 3 segundos

```
let imagenActual = 0;
```

Declaramos fuera de la función para que el valor no se borre cada vez que se ejecute

```
function pasarImágenes() {  
  let imagenes = document.getElementsByClassName("foto-slide");
```

Busca los elementos del HTML que tengan la clase class="foto-slide"

```
imagenes[imagenActual].classList.remove("visible");
```

Le quita la clase "visible" haciendo que se oculte

```
imagenActual = imagenActual + 1;  
  
  if (imagenActual >= imagenes.length) {  
    imagenActual = 0;  
  }
```

En "imagenActual = imagenActual + 1;" hace que avance el contador para la siguiente imagen.

En "if (imagenActual >= imagenes.length) { imagenActual = 0; }" Si el contador llega a ser igual o mayor (>=) que el número total de imágenes se reinicia a 0 para volver a empezar desde la primera foto

```
imagenes[imagenActual].classList.add("visible");
```

Le añade la clase CSS para que aparezca en pantalla

```
let contador = document.getElementById("slide-contador");  
  if (contador) {  
    contador.textContent = (imagenActual + 1) + " / " + imagenes.length;  
  }
```

Busca un elemento con id="slide-contador", si existe actualiza su texto, le suma 1 a imagenActual para que el usuario vea "1" en lugar de "0", seguido de la cantidad total de fotos

```
setTimeout("pasarImagenes()", 3000);  
}
```

Es el mismo bucle que hicimos al principio

```
function enviarFormulario() {  
    // Recogemos el valor de cada campo  
    let nombre = document.getElementById("nombre").value;  
    let email = document.getElementById("email").value;  
    let mensaje = document.getElementById("mensaje").value;  
  
    if (nombre === "" || email === "" || mensaje === "") {  
        alert("Rellena todos los campos obligatorios");  
    } else {  
        alert("Mensaje enviado, gracias " + nombre + ". te respondere pronto.");  
    }  
}
```

Es una función que evita que envíes los datos sin rellenar

```
function enviarFormulario() {  
    let nombre = document.getElementById("nombre").value;  
    let email = document.getElementById("email").value;  
    let mensaje = document.getElementById("mensaje").value;
```

Usamos .value para leer lo que el usuario ha escrito dentro de los campos de texto

```
if (nombre === "" || email === "" || mensaje === "") {  
    alert("Rellena todos los campos obligatorios");  
} else {  
    alert("Mensaje enviado, gracias " + nombre + ". te respondere pronto.");  
}  
}
```

Con el símbolo "||" significa "o". por tanto dice si el nombre está vacío OR el email está vacío OR el mensaje está vacío etc... Si la condición esta vacía salta la ventana flotante de aviso de error. Si todos los campos tienen texto, salta una alerta de agradecimiento

```
function enviarFormulario() {  
  let nombre = document.getElementById("nombre").value;  
  let email = document.getElementById("email").value;  
  let mensaje = document.getElementById("mensaje").value;
```

Usamos .value para leer lo que el usuario ha escrito dentro de los campos de texto