Boulangerie		
id	integer –	
nom	varchar(50)	
rue	varchar(50)	
ville	varchar(50)	
code_postal	integer(5)	
user	varchar(50)	
password	varchar(255)	
email	varchar(50)	

Distributeur	
id	integer
nom	varchar(50)
f_boulangerie	integer
max_stock	integer
prix	integer
longitude	varchar(50)
latitude	varchar(50)
seuil_de_declenchement	bool
siefox_id	integer

	Mesure		
	id	integer	
\	f_distributeur	integer	
	etat	bool	
	stock_live	integer	
	hygrométrie	integer	
	temperature	integer	
	horodatage	datetime	



Boulangerie		
id	integer	1
nom	varchar(50)	
rue	varchar(50)	
ville	varchar(50)	
code_postal	integer(5)	
user	varchar(50)	
password	varchar(255)	
email	varchar(50)	

Distributeur	
id	integer
nom	varchar(50)
f_boulangerie	integer
max_stock	integer
prix	integer
longitude	varchar(50)
latitude	varchar(50)
seuil_de_declenchement	bool
siefox_id	integer

	Mesure	
	id	integer
∀	f_distributeur	integer
	etat	bool
	stock_live	integer
	hygrométrie	integer
	temperature	integer
	horodatage	datetime

