

# 多线程

鸣谢：黑马程序员



## 一、概述

- **线程(Thread)**：是一个程序内部的一条执行流程。
- **单线程程序**：如果一个程序内部只有一条执行流程，则称这个程序是一个单线程程序。
- **多线程**：是指从软硬件上实现的多条执行流程的技术（多条线程由CPU负责调度执行）。

## 二、创建多线程

💡 Important

`java.lang.Thread` 类代表线程。

## 2.0 注意事项

- 启动线程必须调用 `start` 方法，而非 `run` 方法。
    - 直接调用 `run` 方法会被当成普通方法执行，此时相当于还是单线程程序。
    - 只有调用 `start` 方法才是启动一个新的线程执行。
  - 不要把主线程任务放在启动子线程之前，否则会导致主线程任务执行完毕后才启动子线程，失去了多线程的意义。
- 

## 2.1 创建方式1：继承 `Thread` 类

### P1 步骤

1. 创建一个子类 `MyThread` 并继承 `Thread` 类；
2. 重写 `run()` 方法；
3. 创建子类的实例对象；
4. 调用线程对象的 `start()` 方法启动线程，`start()` 方法内部会去调用子类重写的 `run()` 方法。

### P2 代码演示

- `ThreadTest1` 类：

```
1 package create_thread;
2
3 public class ThreadTest1 {
4     // main方法是由主线程负责执行的
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Thread t = new MyThread();
8         // 启动后，实现了多线程：主线程 + t线程
9         t.start(); // start会去调用子类重写的run方法
10
11         for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```

12         System.out.println("Main Thread output: " + i);
13     }
14 }
15 }

```

- `MyThread` 类:

```

1 public class MyThread extends Thread {
2     @Override
3     public void run() {
4         for (int i = 0; i < 10; i++) {
5             System.out.println("child--My Thread output: " + i);
6         }
7     }
8 }

```

- 控制台输出（每次输出结果都不同，仅截取其中某一次）：

```

D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "-javaagent:D:\CS-Softwares\IntelliJ\lib\idea_rt.jar"
child--My Thread output: 0
child--My Thread output: 1
Main Thread output: 0
Main Thread output: 1
Main Thread output: 2
Main Thread output: 3
Main Thread output: 4
Main Thread output: 5
Main Thread output: 6
Main Thread output: 7
Main Thread output: 8
child--My Thread output: 2
Main Thread output: 9
child--My Thread output: 3
child--My Thread output: 4
child--My Thread output: 5
child--My Thread output: 6
child--My Thread output: 7
child--My Thread output: 8
child--My Thread output: 9

Process finished with exit code 0

```

## P3 优缺点

- **优点**：编码简单。
  - **缺点**：子线程类已经继承了 `Thread` 类，无法再继承其他类，不利于后续功能扩展。
- 

## 2.2 创建方式2：实现 `Runnable` 接口

### P1 步骤

1. 创建一个线程任务类 `MyRunnable` 并实现 `Runnable` 接口；
2. 重写 `run()` 方法；
3. 把 `MyRunnable` 线程任务对象作为参数传递给 `Thread` 的一个有参构造器，从而生成一个线程对象；
4. 调用该线程对象的 `start()` 方法启动线程。

### P2 代码演示

- `ThreadTest2` 类：

```
1 public class ThreadTest2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         Runnable target = new MyRunnable();
4         new Thread(target).start();
5
6         for (int i = 0; i < 10; i++) {
7             System.out.println("Main Thread output: " + i);
8         }
9     }
10 }
```

- `MyRunnable` 类：

```

1 public class MyRunnable implements Runnable {
2     @Override
3     public void run() {
4         for (int i = 0; i < 10; i++) {
5             System.out.println("child--My Runnable output: " + i);
6         }
7     }
8 }

```

- 控制台输出（每次输出结果都不同，仅截取其中某一次）：

```

D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "-javaagent:D:\CS-Software
child--My Runnable output: 0
child--My Runnable output: 1
child--My Runnable output: 2
child--My Runnable output: 3
child--My Runnable output: 4
child--My Runnable output: 5
child--My Runnable output: 6
Main Thread output: 0
child--My Runnable output: 7
Main Thread output: 1
Main Thread output: 2
Main Thread output: 3
Main Thread output: 4
Main Thread output: 5
Main Thread output: 6
Main Thread output: 7
Main Thread output: 8
child--My Runnable output: 8
Main Thread output: 9
child--My Runnable output: 9

Process finished with exit code 0

```

## P3 优缺点

- **优点：**线程任务类只是实现接口，可以继续继承其它类，实现其它接口，扩展性强。
- **缺点：**需要额外创建一个 `Runnable` 对象。

## P4 使用匿名内部类简化上述代码

```
1 public class ThreadTest2_2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Lambda表达式
4         Runnable target = (() -> {
5             for (int i = 0; i < 10; i++) {
6                 System.out.println("child output: " + i);
7             }
8         });
9         new Thread(target).start();
10    }
11 }
```

## 2.3 创建方式3：利用 `Callable` 接口和 `FutureTask` 类

### P0 引入背景

前两种创建方式都存在一个问题：假如线程执行完毕后有一些数据需要返回，由于 `run()` 方法的返回值为空，所以均不能直接返回结果。

因此，`JDK5.0` 提供了 `Callable` 接口和 `FutureTask` 类来解决这个问题。

### P1 步骤

1. 创建一个类 `MyCallable` 并实现 `Callable` 接口；
2. 重写 `call` 方法，封装线程任务和要返回的数据；
3. 把 `Callable` 对象封装成 `FutureTask` 对象（线程任务对象）。
4. 把该线程任务对象作为参数传递给 `Thread` 的一个有参构造器，从而生成一个线程对象；

5. 调用该线程对象的 `start()` 方法启动线程；
6. 线程执行完毕后，可以通过 `FutureTask` 对象的 `get()` 方法去获取线程任务的执行结果。

### 💡 Tip

可以采用匿名内部类简化步骤。

## P2 代码演示

- `ThreadTest3` 类：

```
1  import java.util.concurrent.Callable;
2  import java.util.concurrent.FutureTask;
3
4  public class ThreadTest3 {
5      private static int n = 100;
6
7      public static void main(String[] args) throws Exception {
8
9          Callable<String> myCallable = (() -> {
10              int sum = 0;
11              for (int i = 1; i <= n; i++) {
12                  sum += i;
13              }
14              return "child calculate the sum from 1 to " + n + ": "
+ sum;
15          });
16
17          FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>
(myCallable);
18          new Thread(futureTask).start();
19
20          String result = futureTask.get();
21          System.out.println(result);
22      }
23  }
```

- 控制台输出：

```
D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "-javaagent:D:\C
child calculate the sum from 1 to 100: 5050

Process finished with exit code 0
```

## P3 优缺点

- **优点：**
  - 线程任务类只是实现接口，可以继续继承其它类，实现其它接口，扩展性强。
  - 可以在线程执行完毕后获取到线程的执行结果。
- **缺点：**编码相对复杂一些。

## 三、Thread 类的常用API

### 3.1 常用构造器

序号	构造器	说明
01	<code>public Thread(String name)</code>	创建一个指定名称的线程对象。
02	<code>public Thread(Runnable target)</code>	封装 <code>Runnable</code> 对象成为线程对象。
03	<code>public Thread(Runnable target, String name)</code>	封装 <code>Runnable</code> 对象成为线程对象，同时指定线程名称。



## 3.2 常用方法

序号	方法	说明
01	<code>void run()</code>	线程的任务方法。
02	<code>void start()</code>	启动线程。
03	<code>String getName()</code>	获取当前线程名称，默认是 <code>Thread-索引</code> 。
04	<code>void setName(String name)</code>	为线程设置名称，建议在启动线程之前。
05	<code>static Thread currentThread()</code>	获取当前执行的线程对象。
06	<code>static void sleep(long time)</code>	让当前执行的线程休眠一定毫秒数后，再继续执行。
07	<code>final void join()</code>	调用此方法的线程会优先执行完毕，合理使用此方法可以安排线程执行顺序。

# 四、线程安全

## 4.1 线程安全问题

- 多个线程同时访问并修改同一个共享资源时，可能会出现业务安全问题。
- 比如A、B线程同时使用打印机，会导致打印出的内容混杂错乱。

## 4.2 用程序模拟线程安全问题

### P1 需求

小明和小红是一对夫妻，他们有一个共同银行账户Account1，余额是10万元，现在模拟二人同时取出10万元的操作。

### P2 代码演示

- Account:

```
1  /**
2   * 账户类，代表小明和小红的共同银行账户
3   * 单例模式
4   */
5  public class Account {
6      private double money; // 账户余额
7
8      private static Account account = new Account(100000);
9      private Account(double money) {
10         this.money = money;
11     }
12     public static Account getAccount() {
13         return account;
14     }
15
16     public void drawMoney(double moneyToDraw) {
17         String threadName = Thread.currentThread().getName();
18         if (money >= moneyToDraw) {
19             System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成功!");
20             money -= moneyToDraw;
21             System.out.println(threadName + "后，余额变更为: " +
money);
22         } else {
23             System.out.println(threadName + ": 余额不足!");
24         }
25     }
26
27     public double getMoney() {
28         return money;
29     }
30     public void setMoney(double money) {
31         this.money = money;
```

```
32     }
33 }
```

- **CashWithdrawalThread**:

```
1  /**
2   * 取钱线程类
3   */
4  public class CashWithdrawalThread extends Thread {
5      private Account account;
6
7      public CashWithdrawalThread(String name, Account account) {
8          super(name);
9          this.account = account;
10     }
11
12     @Override
13     public void run() {
14         // 取钱
15         account.drawMoney(100000);
16     }
17 }
```

- **Test**:

```
1  public class Test {
2      public static void main(String[] args) {
3          Account account = Account.getAccount();
4          Thread xiaoMing = new CashWithdrawalThread("小明取钱",
5              account);
6          Thread xiaoHong = new CashWithdrawalThread("小红取钱",
7              account);
8          xiaoMing.start();
9          xiaoHong.start();
10     }
11 }
```

## P3 控制台输出（每次输出结果都不同，仅截取其中某一次）

```
D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "-javaagent:D:\
小红取钱100000.0成功!
小明取钱100000.0成功!
小红取钱后，余额变更为：0.0
小明取钱后，余额变更为：-100000.0

Process finished with exit code 0
```

# 五、线程同步

## 5.1 线程同步思想

- 让多个线程实现按顺序访问同一个共享资源，这样就解决了线程安全问题。

## 5.2 线程同步的常见方案

### 📢 Important

**加锁与解锁：**每次只允许一个线程加锁，加锁后才能访问共享资源，访问完毕后自动解锁，然后其它线程才能再加锁进来。

**参考案例：**🔗 [4.2 用程序模拟线程安全问题](#)。

### 5.2.1 同步代码块

#### P1 概述

- 格式：

```

1 | synchronized(同步锁){
2 |     // 访问共享资源的核心代码
3 | }

```

- **作用：**将访问共享资源的核心代码块加锁，从而保证线程安全。
- **原理：**每次只允许一个线程加锁后进入，执行完毕后自动解锁，其它线程才可以再次加锁后进入。
- **同步锁的注意事项：**对于当前同时执行的线程来说，同步锁必须是同一把（同一个对象），否则会出bug。

## P2 重构 Account 类

```

1 | /**
2 |  * 账户类，代表小明和小红的共同银行账户
3 |  * 单例模式
4 |  */
5 | public class Account {
6 |     private double money; // 账户余额
7 |
8 |     private static Account account = new Account(100000);
9 |     private Account(double money) {
10 |         this.money = money;
11 |     }
12 |     public static Account getAccount() {
13 |         return account;
14 |     }
15 |
16 |     public void drawMoney(double moneyToDraw) {
17 |         String threadName = Thread.currentThread().getName();
18 |
19 |         // 同步代码块
20 |         synchronized ("Zsh") { // 由于"Zsh"在程序中只有一份，因此可以作为同一
把锁
21 |             if (money >= moneyToDraw) {
22 |                 System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成
功!");
23 |                 money -= moneyToDraw;
24 |                 System.out.println(threadName + "后，余额变更为：" +
money);
25 |             } else {
26 |                 System.out.println(threadName + "：余额不足!");
27 |             }

```

```

28     }
29 }
30
31 public double getMoney() {
32     return money;
33 }
34 public void setMoney(double money) {
35     this.money = money;
36 }
37 }

```

### P3 控制台输出

```

D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "-javaagi
小明取钱100000.0成功!
小明取钱后, 余额变更为: 0.0
小红取钱: 余额不足!

Process finished with exit code 0

```

### P4 上述代码存在的问题

假如有了新需求：小黑和小白是零一对夫妻，他们也有一个共同银行账户Account2，余额是10万元，现在同样想要模拟二人同时取出10万元的操作。

这时候，以下代码就暴露出了问题：

```

1 public void drawMoney(double moneyToDraw) {
2     String threadName = Thread.currentThread().getName();
3
4     synchronized ("Zsh") {
5         if (money >= moneyToDraw) {
6             System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成功!");
7             money -= moneyToDraw;
8             System.out.println(threadName + "后, 余额变更为: " + money);
9         } else {
10            System.out.println(threadName + ": 余额不足!");
11        }
12    }
13 }

```

小明对Account1执行取钱操作时，他加了锁，但不光锁住了小红对Account1的访问权限，也锁住了小黑和小白对Account2的访问权限，这在逻辑上是不合理的！

**根本原因：**“Zsh”这个锁的范围过大。

## P5 更正P2代码，将锁对象改为 `this`

`this` 代表账户对象，对于小明、小红来说 `this` 是account1，对于小黑、小白来说 `this` 是account2。

```
1 public void drawMoney(double moneyToDraw) {
2     String threadName = Thread.currentThread().getName();
3
4     synchronized (this) {
5         if (money >= moneyToDraw) {
6             System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成功!");
7             money -= moneyToDraw;
8             System.out.println(threadName + "后，余额变更为: " + money);
9         } else {
10             System.out.println(threadName + ": 余额不足!");
11         }
12     }
13 }
```

## P6 补充知识

对于静态方法来说，建议使用 `类名.class` 作为锁对象，因为它只有一份，即：

```
1 synchronized(Xxx.class){
2
3 }
```

## 5.2.2 同步方法

### P1 概述

- 格式:

```
1  权限修饰符 synchronized 返回值类型 方法名(形参列表){
2      // 访问共享资源的核心代码
3  }
```

- 作用: 将访问共享资源的核心方法加锁, 从而保证线程安全。

- 原理:

- 每次只允许一个线程加锁后进入, 执行完毕后自动解锁, 其它线程才可以再次加锁后进入。
- 被 `synchronized` 修饰的 **实例** 方法, 隐含了一把锁, 锁对象默认是 `this`。
- 被 `synchronized` 修饰的 **静态** 方法, 隐含了一把锁, 锁对象默认是 `类名.class`。

### P2 重构 `Account` 类

```
1  /**
2   * 账户类, 代表小明和小红的共同银行账户
3   * 单例模式
4   */
5  public class Account {
6      private double money; // 账户余额
7
8      private static Account account = new Account(100000);
9      private Account(double money) {
10         this.money = money;
11     }
12     public static Account getAccount() {
13         return account;
14     }
15
16     // 同步方法, 加上synchronized关键字
17     public synchronized void drawMoney(double moneyToDraw) {
18         String threadName = Thread.currentThread().getName();
19
20         if (money >= moneyToDraw) {
21             System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成功!");
22             money -= moneyToDraw;
```



```

23         System.out.println(threadName + "后，余额变更为：" + money);
24     } else {
25         System.out.println(threadName + ": 余额不足!");
26     }
27
28 }
29
30 public double getMoney() {
31     return money;
32 }
33 public void setMoney(double money) {
34     this.money = money;
35 }
36 }

```

### P3 控制台输出

```

D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "
小明取钱100000.0成功!
小明取钱后，余额变更为：0.0
小红取钱：余额不足!

Process finished with exit code 0

```

### P4 同步代码块 VS 同步方法

	同步代码块	同步方法
范围	较小	较大
性能	较高	较低
可读性	较差	较好

**注：**锁的范围越小，则代码性能越高，因为一个方法内部并非所有代码都是需要互斥访问的临界资源，如果无脑全部锁住，就会导致其他线程无法提前加载那些非临界资源，导致性能下降。

### 5.2.3 Lock 锁

#### P1 概述

- Lock 锁是 JDK5 开始提供的一个新的锁操作，通过它可以创建出锁对象，进行手动加锁和解锁，更加灵活、方便和强大。
- Lock 是一个接口，不能直接实例化，我们可以用它的其中一个实现类 ReentrantLock 来创建锁对象。

#### P2 重构 Account 类

```
1  import java.util.concurrent.locks.Lock;
2  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
3
4  /**
5   * 账户类，代表小明和小红的共同银行账户
6   * 单例模式
7   */
8  public class Account {
9      private double money; // 账户余额
10     private final Lock accountLock = new ReentrantLock(); // Lock锁对象，
    一个账户对象一把锁
11
12     private static Account account = new Account(100000);
13     private Account(double money) {
14         this.money = money;
15     }
16     public static Account getAccount() {
17         return account;
18     }
19
20     public void drawMoney(double moneyToDraw) {
21         String threadName = Thread.currentThread().getName();
22
23         accountLock.lock(); // 加锁
24         if (money >= moneyToDraw) {
25             System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成功!");
26             money -= moneyToDraw;
27             System.out.println(threadName + "后，余额变更为: " + money);
28         } else {
```

```

29         System.out.println(threadName + ": 余额不足! ");
30     }
31     accountLock.unlock();// 解锁
32
33 }
34
35 public double getMoney() {
36     return money;
37 }
38 public void setMoney(double money) {
39     this.money = money;
40 }
41 }

```

### P3 控制台输出

```
D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe
```

```
小明取钱100000.0成功!
```

```
小明取钱后, 余额变更为: 0.0
```

```
小红取钱: 余额不足!
```

```
Process finished with exit code 0
```

### P4 上述代码存在的问题

`drawMoney` 方法内部, 若加锁后, 执行访问共享资源的核心代码过程中出现了异常, 会使线程异常终止, 无法进行解锁操作, 从而导致其他线程也无法加锁, 程序卡死。

### P5 更正P2代码, 使用 `try-catch-finally` 包裹核心代码

```

1 public void drawMoney(double moneyToDraw) {
2     String threadName = Thread.currentThread().getName();
3
4     accountLock.lock();// 加锁
5     try {
6         if (money >= moneyToDraw) {
7             System.out.println(threadName + moneyToDraw + "成功!");
8             money -= moneyToDraw;
9             System.out.println(threadName + "后, 余额变更为: " + money);
10        } else {
11            System.out.println(threadName + ": 余额不足!");

```

```
12     }
13     } catch (Exception e) {
14         e.printStackTrace();
15     } finally {
16         accountLock.unlock();// 解锁
17     }
18 }
```

## 六、线程通信

### 6.1 概述

- 当多个线程同时访问同一个共享资源时，线程之间可以通过某种方式互相告知自己的状态以相互协调，避免无效的资源争夺。

### 6.2 线程通信的常见模型——生产者与消费者模型

- 生产者线程负责生产数据。
- 消费者线程负责消费生产者线程生产出来的数据。
- 生产者生产完数据后应该通知消费者消费，然后等待自己（不继续生产）；消费者消费完数据后也应该通知生产者生产，然后等待自己（不继续消费）。
- **先唤醒别人，再等待自己**，否则无法唤醒。

### 6.3 用程序模拟生产者与消费者模型

#### P1 需求

- 创建3个生产者线程，负责生产包子，每个线程每次只能生产1个包子放在桌子上；
- 创建2个消费者线程，负责吃包子，每个线程每次只能从桌子上拿1个包子吃。

## P2 `Object` 类提供的等待和唤醒方法

### ⚠ Warning

以下方法应该使用当前同步锁对象进行调用。

方法	说明
<code>void wait()</code>	让当前线程等待并释放占用的锁，直到另一个线程调用 <code>notify()</code> 或 <code>notifyAll()</code> 方法。
<code>void notify()</code>	唤醒正在等待的某个线程。
<code>void notifyAll()</code>	唤醒正在等待的所有线程。

## P3 代码演示

- `Desk` :

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 public class Desk {
5     private List<String> list = new ArrayList<>();
6
7     // 放1个包子: cook1 cook2 cook3
8     public synchronized void put() {
9         String name = Thread.currentThread().getName();
10        try {
11            if (list.size() == 0) {
12                list.add(name + "'s bread");
13                System.out.println(name + " makes a bread");
14                Thread.sleep(1000);
15
16                // 先唤醒别人，再等待自己，否则无法唤醒
17                this.notifyAll();
18                this.wait();
19            } else {
20                // 有包子了，不做了
21                // 先唤醒别人，再等待自己，否则无法唤醒
```

```

22         this.notifyAll();
23         this.wait();
24     }
25     } catch (Exception e) {
26         e.printStackTrace();
27     }
28 }
29
30 // 取1个包子: eater1 eater2
31 public synchronized void get() {
32     String name = Thread.currentThread().getName();
33     try {
34         if (list.size() == 1) {
35             System.out.println(name + " eats " + list.get(0));
36             list.clear();
37             Thread.sleep(1000);
38
39             this.notifyAll();
40             this.wait();
41         } else {
42             this.notifyAll();
43             this.wait();
44         }
45     } catch (Exception e) {
46         e.printStackTrace();
47     }
48 }
49 }

```

- **Cook:**

```

1 public class Cook implements Runnable {
2     private Desk desk;
3
4     public Cook(Desk desk) {
5         this.desk = desk;
6     }
7
8     @Override
9     public void run() {
10         while (true) {
11             desk.put();
12         }
13     }

```

```
14 }
```

- **Eater:**

```
1 public class Eater implements Runnable {
2     private Desk desk;
3
4     public Eater(Desk desk) {
5         this.desk = desk;
6     }
7
8     @Override
9     public void run() {
10         while (true) {
11             desk.get();
12         }
13     }
14 }
```

- **Test:**

```
1 public class Test {
2     public static void main(String[] args) {
3         Desk desk = new Desk();
4
5         // 创建3个生产者线程
6         new Thread(new Cook(desk), "cook1").start();
7         new Thread(new Cook(desk), "cook2").start();
8         new Thread(new Cook(desk), "cook3").start();
9
10        // 创建2个消费者线程
11        new Thread(new Eater(desk), "eater1").start();
12        new Thread(new Eater(desk), "eater2").start();
13    }
14 }
```

## P4 控制台输出（每次输出结果都不同，仅截取其中某一次）

```
D:\CS-Softwares\JDK\JDK21\bin\java.exe "-javaagent:D:\CS-
cook1 makes a bread
eater2 eats cook1's bread
cook3 makes a bread
eater1 eats cook3's bread
cook1 makes a bread
eater1 eats cook1's bread
cook3 makes a bread
eater1 eats cook3's bread
cook1 makes a bread
eater2 eats cook1's bread
cook2 makes a bread
eater1 eats cook2's bread
cook1 makes a bread
eater1 eats cook1's bread
cook3 makes a bread
eater1 eats cook3's bread
cook1 makes a bread
eater2 eats cook1's bread
cook2 makes a bread

Process finished with exit code -1
```

---

## 七、线程池