

MyBatisPlus(MP)

鸣谢：黑马程序员。（视频链接：【黑马程序员SSM框架教程_Spring+SpringMVC+Maven高级+SpringBoot+MyBatisPlus企业实用开发技术】https://www.bilibili.com/video/BV1Fi4y1S7ix?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9）



• MyBatisPlus(MP)

一、入门

1.入门案例

2.概述

二、标准数据层开发

三、DQL控制

四、DML控制

五、快速开发

一、入门

1.入门案例

1. 创建新模块，选择SpringBoot，并配置模块相关基础信息。
2. 选择当前模块需要使用的技术栈，仅勾选 `MySQL Driver`。
3. 手动添加MP和Druid的起步依赖：

```
1 <dependency>
2     <groupId>com.baomidou</groupId>
3     <artifactId>mybatis-plus-spring-boot3-starter</artifactId>
4     <!-- 使用与SpringBoot3.5.9版本兼容的MP版本 -->
5     <version>3.5.11</version> <!-- 示例版本 -->
6 </dependency>
7 <dependency>
8     <groupId>com.baomidou</groupId>
9     <artifactId>mybatis-plus-jsqlparser</artifactId>
10    <version>3.5.11</version> <!-- 必须与上面的版本保持一致 -->
11 </dependency>
12 <dependency>
13     <groupId>com.alibaba</groupId>
14     <artifactId>druid</artifactId>
15     <version>1.2.23</version> <!-- 确保支持Spring3.5.9 -->
16 </dependency>
```

4. 在 `application.yml` 文件中设置数据源：

```
1 spring:
2   datasource:
3     type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
4     driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
5     url: jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_plus_db
6     username: root
7     password: 123456
```

5. 根据数据库中要操作的表结构制作实体类 `User`：类名与表名对应，属性名与字段名对应。
6. 定义dao接口，继承 `BaseMapper<User>`：

```
1 | @Mapper
2 | public interface UserDao extends BaseMapper<User> {
3 | }
```

7. 在测试类中注入dao接口，测试功能：

```
1 | @SpringBootTest
2 | class ApplicationTests {
3 |
4 |     @Autowired
5 |     private UserDao userDao;
6 |
7 |     @Test
8 |     void testGetAll() {
9 |         List<User> users = userDao.selectList(null);
10 |        System.out.println(users);
11 |    }
12 | }
```

2.概述

- MyBatisPlus（简称MP）是基于MyBatis框架开发的增强型工具，旨在简化开发、提高效率。
- 官网：<https://baomidou.com>或<https://mybatis.plus>
- 特性：
 - **无侵入**：只做增强不做修改，不会对原有工程产生影响。
 - **损耗小**：启动即会自动注入基本CRUD，性能基本无损耗，直接面向对象操作。
 - **强大的CRUD操作**：内置通用Mapper和通用Service，只需少量手动配置即可实现单表大部分CRUD操作。
 - **支持Lambda**：编写查询条件时，无需担心字段写错。
 - 支持主键自动生成。
 - 内置分页插件。
 -

二、标准数据层开发

三、DQL控制

四、DML控制

五、快速开发