

# Spring


鸣谢：黑马程序员



黑马程序员SSM框架教程\_Spring+SpringMVC+Maven高级+SpringBo...

UP 黑马程序员 · 2022-4-20

## Spring Framework系统架构



- Data Access: 数据访问
- Data Integration: 数据集成
- Web: Web开发
- AOP: 面向切面编程
- Aspects: AOP思想实现
- Core Container: 核心容器
- Test: 单元测试与集成测试

# 一、核心容器

## 1. IoC/DI

### 1.1 IoC

- `IoC(Inversion of Control)`：控制反转。
- **核心思想**：将对象的创建控制权由程序内部转移到**外部**。也就是使用对象时，在程序中不要主动使用 `new` 产生对象，而是转换为由外部提供对象。

### 1.2 IoC 容器

- Spring提供了一个容器用来充当 `IoC` 思想中的**外部**，称为 `IoC` 容器。

### 1.3 Bean

#### 📢 Important

`IoC` 容器负责对象的创建、初始化等一系列工作，被创建或被管理的对象在 `IoC` 容器中统称为 `Bean`。

#### P1 `Bean` 的作用范围( `scope` )

- 默认是单例。
- 适合交给容器管理的 `Bean`：接口层对象、业务层对象、数据层对象、工具对象；
- 不适合交给容器管理的 `Bean`：封装实体的域对象。

#### P2 实例化 `Bean` 的方式

- **常用**：提供无参构造器（`private` 也可）。
- 使用静态工厂。
- 使用实例工厂。

- **重点：**使用 `FactoryBean`。（方式三的变种）

## P3 `Bean` 的生命周期及控制

- `Bean` 的生命周期：
  - *Step1*: **初始化容器。**
    1. 创建对象（内存分配）
    2. 执行构造器
    3. 执行属性注入（调用 `setter`）
    4. 执行 `bean` 初始化方法
  - *Step2*: **使用 `bean`。**
  - *Step3*: **关闭/销毁容器。**
- `Bean` 的生命周期控制：
  - 控制方式一：

- 提供生命周期控制方法

```
public class BookDaoImpl implements BookDao {  
    public void save() {  
        System.out.println("book dao save ...");  
    }  
    public void init(){  
        System.out.println("book init ...");  
    }  
    public void destory(){  
        System.out.println("book destory ...");  
    }  
}
```

- 配置生命周期控制方法

```
<bean id="bookDao" class="com.itheima.dao.impl.BookDaoImpl" init-method="init" destroy-method="destory"/>
```

- 控制方式二：接口控制

- 实现InitializingBean, DisposableBean接口

```
public class BookServiceImpl implements BookService , InitializingBean, DisposableBean {
    public void save() {
        System.out.println("book service save ...");
    }
    public void afterPropertiesSet() throws Exception {
        System.out.println("afterPropertiesSet");
    }
    public void destroy() throws Exception {
        System.out.println("destroy");
    }
}
```

## P4 Bean 的销毁时机

- 容器关闭前触发 Bean 的销毁。
- 关闭容器的方式：
  - 手动关闭：调用 ConfigurableApplicationContext 接口的 close() 方法。
  - 注册关闭钩子，先关闭容器再退出JVM：调用 ConfigurableApplicationContext 接口的 registerShutdownHook() 方法。

## 1.4 DI

### P1 概述

- DI(Dependency Injection)：依赖注入。
- 核心思想：在 IoC 容器中建立 Bean 与 Bean 之间的依赖关系。

业务层实现

```
public class BookServiceImpl implements BookService {
    private BookDao bookDao;

    public void save() {
        bookDao.save();
    }
}
```

依赖dao对象运行

数据层实现

```
public class BookDaoImpl implements BookDao {
    public void save() {
        System.out.println("book dao save ...");
    }
}
```

IoC容器

service → 依赖 dao

- 向一个类中传递的数据类型：
  - 简单类型：基本数据类型 + String --> <value>

- 引用类型--> `<ref>`

## P2 依赖注入方式

- **setter 注入：**
  - 简单类型
  - 引用类型
- **构造器注入：**
  - 简单类型
  - 引用类型

## P3 如何选择依赖注入方式？

- 具有强制依赖关系的使用构造器注入，因为使用 `setter` 注入有概率没有进行注入，导致 `null` 对象出现。
- 具有可选依赖关系的使用 `setter` 注入，灵活性强。
- Spring框架推荐使用构造器注入，第三方框架内部大多采用构造器注入的形式进行数据初始化，相对严谨。
- 如有必要可以两者同时使用：
  - 使用构造器注入完成强制依赖关系的注入；
  - 使用 `setter` 注入完成可选依赖关系的注入。
- 实际开发过程中根据实际情况分析，如果受控对象没有提供 `setter`，则必须使用构造器注入。
- 自己开发的模块**推荐**使用 `setter` 注入。

## P4 依赖自动装配

- **含义：** `IoC` 容器根据 `bean` 所依赖的资源在容器中自动查找并注入到 `bean` 中。
- **自动装配方式：**
  - 按类型（常用）
  - 按名称

- 按构造器
- 不启用自动装配

- **注意事项：**

- 自动装配仅用于引用类型的依赖注入，无法对简单类型进行依赖注入。
- 使用按类型装配(`byType`)时，必须保证容器中相同类型的 `bean` 只有一个，开发中**推荐**使用这种方式进行自动装配。
- 使用按名称装配(`byName`)时，必须保证容器中具有指定名称的 `bean`（即 `setter` 方法的名字去掉 `set` 后的名称），因为变量名与配置高度耦合，故不推荐使用。
- 自动装配的优先级低于 `setter` 注入和构造器注入，同时出现时自动装配失效。

## P5 集合注入

- `BookDaoImpl`：

```
1 package com.zsh.dao.impl;
2
3 import com.zsh.dao.BookDao;
4 import java.util.*;
5
6 public class BookDaoImpl implements BookDao {
7
8     private int[] zshArray;
9     private List<String> zshList;
10    private Set<String> zshSet;
11    private Map<String,String> zshMap;
12    private Properties zshProperties;
13
14    public void setZshArray(int[] zshArray) {
15        this.zshArray = zshArray;
16    }
17    public void setZshList(List<String> zshList) {
18        this.zshList = zshList;
19    }
20    public void setZshSet(Set<String> zshSet) {
21        this.zshSet = zshSet;
22    }
23    public void setZshMap(Map<String, String> zshMap) {
24        this.zshMap = zshMap;
25    }
26 }
```

```

26     public void setZshProperties(Properties zshProperties) {
27         this.zshProperties = zshProperties;
28     }
29
30     @Override
31     public void save() {
32         System.out.println("book dao save ...");
33         System.out.println("traverse Array: "+
Arrays.toString(zshArray));
34         System.out.println("traverse List: "+ zshList);
35         System.out.println("traverse Set: "+ zshSet);
36         System.out.println("traverse Map: "+ zshMap);
37         System.out.println("traverse Properties: "+ zshProperties);
38     }
39 }

```

- applicationContext.xml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
3         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4         xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
5
6      <bean id="bookDao" class="com.zsh.dao.impl.BookDaoImpl">
7          <property name="zshArray">
8              <array>
9                  <value>100</value>
10                 <value>200</value>
11                 <value>300</value>
12             </array>
13         </property>
14
15         <property name="zshList">
16             <list>
17                 <value>zsh</value>
18                 <value>zjl</value>
19                 <value>zxj</value>
20                 <value>zxj</value>
21             </list>
22         </property>
23
24         <property name="zshSet">
25             <set>

```

```
26         <value>apple</value>
27         <value>banana</value>
28         <value>strawberry</value>
29         <value>strawberry</value>
30         <!-- 由于Set元素不可重复，故会自动过滤2个重复的strawberry-->
31     </set>
32 </property>
33
34 <property name="zshMap">
35     <map>
36         <entry key="country" value="China"/>
37         <entry key="province" value="Guangdong"/>
38         <entry key="city" value="Swatow"/>
39     </map>
40 </property>
41
42 <property name="zshProperties">
43     <props>
44         <prop key="name">zsh</prop>
45         <prop key="sex">male</prop>
46         <prop key="height">175</prop>
47     </props>
48 </property>
49 </bean>
50
51 </beans>
```



## P6 加载 properties 文件

### 加载properties文件

- 开启context命名空间

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xsi:schemaLocation="
           http://www.springframework.org/schema/beans
           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
           http://www.springframework.org/schema/context
           http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
</beans>
```

- 使用context命名空间，加载指定properties文件

```
<context:property-placeholder location="jdbc.properties"/>
```

- 使用\${}读取加载的属性值

```
<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
```

- 不加载系统属性

```
<context:property-placeholder location="jdbc.properties" system-properties-mode="NEVER"/>
```

- 加载多个properties文件

```
<context:property-placeholder location="jdbc.properties,msg.properties"/>
```

- 加载所有properties文件

```
<context:property-placeholder location="*.properties"/>
```

- 加载properties文件**标准格式**

```
<context:property-placeholder location="classpath:*.properties"/>
```

- 从类路径或jar包中搜索并加载properties文件

```
<context:property-placeholder location="classpath*:*.properties"/>
```

## 2. 容器基本操作

### 2.1 创建容器

#### P1 加载配置文件的两种方式

- 通过类路径: `ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("????.xml");`
- 通过文件路径: `ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("????.xml的绝对路径或本工程下的相对路径");`


#### P2 加载多个配置文件

```
ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("bean1.xml",  
"bean2.xml");
```

### 2.2 获取 bean

- 使用 bean 名称获取: `BookDao bookDao = (BookDao) context.getBean("bookDao")`
- 使用 bean 名称获取并指定 bean 类型: `BookDao bookDao = context.getBean("bookDao", BookDao.class)`
- 使用 bean 类型获取 (注意该类型的 bean 在配置文件中必须是唯一的): `BookDao bookDao = context.getBean(BookDao.class)`

## 2.3 容器类层次结构



## 2.4 BeanFactory

### BeanFactory初始化



- 类路径加载配置文件

```
Resource resources = new ClassPathResource("applicationContext.xml");
BeanFactory bf = new XmlBeanFactory(resources);
BookDao bookDao = bf.getBean("bookDao", BookDao.class);
bookDao.save();
```

- BeanFactory创建完毕后，所有的bean均为延迟加载

## 3.注解开发

### 3.1 注解开发定义 bean

#### P1 步骤

Step1: 使用 `@Component` 定义 bean。

```
1 @Component("bookDao")
2 public class BookDaoImpl implements BookDao {
3 }
4
5 @Component
6 public class BookServiceImpl implements BookService {
7 }
```

Step2: 核心配置文件中通过组件扫描加载 `bean`。

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
3       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
4       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5       xsi:schemaLocation="
6         http://www.springframework.org/schema/beans
7         http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
8         http://www.springframework.org/schema/context
9         http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
10    ">
11     <context:component-scan base-package="com.zsh"/>
12
13 </beans>
```

## P2 Spring提供的三个衍生注解

### 💡 Tip

功能和 `@Component` 一模一样，只是增强了可读性。

- `@Controller`：用于接口层 `bean` 定义。
- `@Service`：用于业务层 `bean` 定义。
- `@Repository`：用于数据层 `bean` 定义。

## 3.2 纯注解开发 (Spring3.0+)

创建一个Java类 `SpringConfig` 来代替核心配置文件:

```
1 package com.zsh.config;
2
3 import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
4 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
5
6 @Configuration// 代表这是个Spring配置类
7 @ComponentScan("com.zsh")// 指定扫描路径, 此注解只能添加一次, 多个数据需用数组
   形式, 如@ComponentScan({"com.zsh.dao", "com.zsh.service"})
8 public class SpringConfig {
9 }
```

重新编写测试类:

```
1 package com.zsh;
2
3 import com.zsh.config.SpringConfig;
4 import com.zsh.dao.BookDao;
5 import com.zsh.service.BookService;
6 import
   org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationConte
   xt;
7
8 public class AppByPureAnnotation {
9     public static void main(String[] args) {
10         ApplicationContext context=new
   AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
11
12         BookDao bookDao=(BookDao) context.getBean("bookDao");
13         System.out.println(bookDao);
14         BookService bookService=context.getBean(BookService.class);
15         System.out.println(bookService);
16     }
17 }
```

### 3.3 控制 Bean 的作用范围与生命周期

#### bean作用范围

- 使用@Scope定义bean作用范围

```
@Repository
@Scope("singleton")
public class BookDaoImpl implements BookDao {
}
```

#### bean生命周期

- 使用@PostConstruct、@PreDestroy定义bean生命周期

```
@Repository
@Scope("singleton")
public class BookDaoImpl implements BookDao {
    public BookDaoImpl() {
        System.out.println("book dao constructor ...");
    }
    @PostConstruct
    public void init(){
        System.out.println("book init ...");
    }
    @PreDestroy
    public void destroy(){
        System.out.println("book destroy ...");
    }
}
```

## 3.4 依赖注入——自动装配

### P1 使用 `@Autowired` 注解开启按类型自动装配模式

- 使用`@Autowired`注解开启自动装配模式（按类型）

```
@Service
public class BookServiceImpl implements BookService {
    @Autowired
    private BookDao bookDao;
    public void setBookDao(BookDao bookDao) {
        this.bookDao = bookDao;
    }
    public void save() {
        System.out.println("book service save ...");
        bookDao.save();
    }
}
```

- 注意：自动装配基于反射设计创建对象并暴力反射对应属性为私有属性初始化数据，因此无需提供setter方法
- 注意：自动装配建议使用无参构造方法创建对象（默认），如果不提供对应构造方法，请提供唯一的构造方法

### P2 使用 `@Qualifier` 注解按指定名称装配 bean

- 使用`@Qualifier`注解开启指定名称装配bean

```
@Service
public class BookServiceImpl implements BookService {
    @Autowired
    @Qualifier("bookDao")
    private BookDao bookDao;
}
```

- 注意：`@Qualifier`注解无法单独使用，必须配合`@Autowired`注解使用

### P3 使用 @Value 注解注入简单类型数据

- 使用@Value实现简单类型注入

```
@Repository("bookDao")
public class BookDaoImpl implements BookDao {
    @Value("100")
    private String connectionNum;
}
```

### P4 使用 @PropertySource 注解加载属性文件

#### 加载properties文件

- 使用@PropertySource注解加载properties文件

```
@Configuration
@ComponentScan("com.itheima")
@PropertySource("classpath:jdbc.properties")
public class SpringConfig {
}
```

- 注意：路径仅支持单一文件配置，多文件请使用数组格式配置，不允许使用通配符\*

---

## 3.5 管理第三方 bean

---



## 二、数据访问与集成

---

---

## 三、AOP

---

---

## 四、事务

---

---

## 五、框架整合