Informatika	Név:	osztály:
közénszint	1107	052tary

1. Balatoni komp

A Balatonon a Szántód és Tihany között járó kompon évente több százezer ember és jármű kel át. Az átkelés csak akkor szünetel, ha befagy a tó. Ebben a feladatban a balatoni kompközlekedést bemutató kétoldalas tájékoztatót kell elkészítenie az alábbi leírás és minta alapján. A tájékoztató elkészítéséhez használja fel a *kompszov.txt* UTF-8 kódolású szövegállományt!

- 1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a komp nevű dokumentumot a program alapértelmezett formátumában a forrás felhasználásával! A dokumentumban ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések!
- 2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A bal és jobb oldali margót állítsa 2,2 cm-re, a felső és alsó margót pedig 2,5 cm-re!
- 3. A dokumentum főszövegét ahol a feladat nem kér mást az alábbiaknak megfelelően állítsa be! A főszöveg legyen Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú és 12 pontos betűméretű! A főszövegben a bekezdések sorköze legyen egyszeres! A bekezdések előtti térközt állítsa 0 pontosra, a bekezdések utánit pedig 6 pontosra! A bekezdések első sorának behúzása legyen 0,8 cm-es! A bekezdések igazítását a mintának megfelelően alakítsa ki!
- 4. A dokumentum címe legyen félkövér betűstílusú és 20 pontos betűméretű, valamint legyen középre zárt és kövesse 36 pontos térköz!
- 5. A bevezetőt tartalmazó első bekezdés szövegét állítsa 11 pontos betűméretűre és dőlt betűstílusúra! A bekezdést 18 pontos térköz válassza el a második bekezdéstől!
- 6. A bevezető bal és jobb behúzása egyaránt 0,8 cm legyen! A bekezdést bal és jobb oldalon szegélyezze egy-egy 6 pontos vastagságú, folytonos szürke színű vonal, melynek a bekezdés szövegétől mért távolsága legyen balra és jobbra is 16 pontos! (A szövegszerkesztő programtól függően a szegélyek elhelyezkedése eltérhet a mintán láthatótól.)
- 7. A főszövegben a második, harmadik és ötödik bekezdés elején a korszakot jelző szövegrészt a mintának megfelelően állítsa kiskapitális betűstílusúra! A második oldalon a mintának megfelelően a kompok négy névadójának nevét emelje ki félkövér betűstílussal!
- 8. Szúrja be a második bekezdés után a szövegtükör teljes szélességében a *Balaton.jpg* képet! A képen a mintának megfelelően alakítsa ki a komp útvonalát szemléltető ábrát! A mintán a két végállomást 0,3 cm átmérőjű, szegély nélküli, fekete színű, kitöltött kör jelzi, melyeket 3 pont vastagságú, fekete színű pontozott vagy szaggatott vonal köt össze. A két végállomás neve szegély és kitöltés nélküli szövegdobozban szerepel, fekete színű, 12 pontos betűméretű Arial (Nimbus Sans) betűtípusú betűkkel.
- 9. A negyedik bekezdés utolsó szavához "*" egyéni lábjegyzet hivatkozással gépelje be az "Egy füst: gyalogos érkezett, két füst: szekér (ökörfogat) érkezett." lábjegyzetszöveget!

A feladat folytatása a következő oldalon található.

Informatika	Név:	osztály:
középszint	1107	03Ztu1y

- 10. Szúrja be a hatodik és hetedik bekezdés mellé a <code>Komp_II.jpg</code>, illetve a <code>Kossuth-komp.jpg</code> képeket az oldalarányok megtartásával 6 cm szélesre méretezve! A két képet szegélyezze vékony fekete vonallal, futtassa körbe a szöveggel, és igazítsa jobbra!
- 11. A dokumentum végén a kompok adatait tartalmazó tabulátorral tagolt részt táblázat segítségével alakítsa ki a mintának és az alábbi leírásnak megfelelően:
 - a. A táblázat celláiban a szöveg első sorának behúzása legyen 0 cm, a bekezdések utáni térköz pedig 0 pontos!
 - b. Az első oszlop szélessége 1,5 cm, az utolsóé 4,6 cm, a többié 3,5 cm legyen!
 - c. Valamennyi cella tartalmát zárja vízszintesen balra, függőlegesen középre!
 - d. Az első sor betűstílusa félkövér, a cellák háttérszíne pedig világosszürke legyen!
 - e. Amennyiben a cella tartalmának elrendezése nem felel meg a mintának, alkalmazzon kézi sortörést!
 - f. A cellákat a táblázaton belül vékony vonallal, a táblázatot pedig vastag vonallal szegélyezze!
- 12. A táblázat előtti címet állítsa félkövér betűstílusúra és 16 pontos betűméretűre! A címet zárja középre, és alkalmazzon előtte 24 pontos, utána 12 pontos térközt!
- 13. A dokumentumban állítson be automatikus elválasztást!


40 pont

1611 gyakorlati vizsga 4 / 12 2017. május 18.

Minta a Balatoni komp feladathoz:

A balatoni kompközlekedés története

A Balaton, Magyarország leguagyobb tnva mindig itt volt, és amellett, hogy korábban halat és viszt adott, később venké findőszét és sportolát lehetőségeb zeltosított, még el is választott. Bzony, megvolt az árnyoldada is a rengeteg visznek. A kei para összekapcsoláxára vizi átkelőhely alapult a Balaton azon pontján, ahol a legzsűkebb a hely. Tihany és Szántód közt. MAR A ROMAI KORBAN is volt kompközlekedés a Balatonon. A komp kezdetben egy nagyobb vitorlás hajó volt, amely csupán nelhány szemely átszállítására volt alkalmas. Az átkelőhely eleinte nem is volt fontos, mivel Tihany az ingadozó vizszánt miatt gyakran szigetté vált. A rómaiak hadi titvonala azonban az északi parton, közel a vizhez hirzódott, ennek védelme lényeges volt szánutva. A római miemkökö léttehoztak a mai Siófok környékén egy olyan csatomarendszert, amely a Balaton vizet képes volt levezetni a Dunába. Ezzel biztosítani utdák az egyentes vizállást, igy Tihany nem volt többé sziget, az északi hadi út pedig mindig használhatóvá vált.



Az APÁTSAG MEGALAPÍTÁSA UTÁN a kompközlekedés fejlődésében a következő jelentős lépcső jelentkezzett. Az apátsági búrtok jelentős fejlesztéseket tett. Szükségessé vált a temeinyek eladása és kicserelése más teményfelékre, valamint – mivel a tíhanyi apátság búrtokai nem csupán a felszgeten volták –, a déli patron lévő búrtokök elérése is fontos cel volt. A felsziget csücskén, a kompkötötől felfelé haladva a hegyoldalban egy révészítálu játt létre Újlak néven a XII-XIII. században. Száníódon, az akkoriban Száníódpuszta néven eltertű halalmas, sik területen színtén révészfálu alapult.

A komp egy hatalmas, fából épült hajó volt, amély evezők és egy nagy vitorla segítségével

tudta átjuttatni az embereket gyalog vagy szekéren a túlsó pattra. A komp rendszenint Tilhany védett földeben pikent. Tihany felól könnyvéda átjuttlatott az, aki akart, viszont a Szánítod felól érkező forgalommak vánina kellett. Aki Szánídórló kívánt átjutni, lejelentkezett a révésznél, aki fűstjelek-kel adta thlanyi tarsai tudána az érkező személyt.

A XX. szazan Ellenthat az érkező személyt.

A XX. szazan Ellenthat a fejlődés. 1927-ben, a Ganz és Tsa. Danubius Gép., Waggonés Hajógyár Rt. budapesti telephelyén megtervezték és legyártották a KOMPL nevű motoros hajót, amelyet darabokbkan szállítottak le a Balatonig. Balatonfűreden, a Balaton Hajózsási Rt hajóspái omitelyében (Balatonfűred Hajógyai) állították össze és nyerte el végleges formáját. Ez egy 110 ferrős motoros komp volt, amely kb. 8 személyantó egy időben való átszállítására volt képes. A

Egy füst: gyalogos érkezett, két füst: szekér (őkörfogat) érkezett

elsrillyesztették, csupán 1946-ban sikerült kiemelni és ismét helyreállítani. Végül a növekvő forgadom miatt 1958-ban kiszélesítették, igy újább 2 szemelyautó befogadására képessé vált, valamint egy erősebb, 176 lóerős Garz motort szereltek be.

KOMP II. 1961-ben a Balatonfiredi Hajógyárban épült meg. 2-x00 lóerős motorjaival és 35 méteres testével már az Ranxs, autóbuszokal is elbírá, igy megfelelt az uta-

világháború nem volt kegyes hozzá: 1944-ben a hazafelé vonuló német katonák felrobbantották és

KOMP II. 1961-ben a Balatonfüredi Hajogyarban epült meg. 2-200 lõetõs motorjaival és 35 meteres testével ma akri az Ramsz autóbuszokat is elbirta, igy megfelelt az utazoki gényeinek. 1969-ben felvette a Kisfaludy Sándor nevet, és máig ezen a néven szeli a vizet. Az eredeti, 60 tomás kompo 1985-ben áfepítették, korszertsitették. A hajótest jellenfősebb változttásba nélkült a telherbírásának növelését érték el. Máig ez az egyedüli komp, amelynek a test közepén, hídként fut át a kormányállás.



A balatoni közlekedés tovább nőtt, igy további kompok építéser volt szükség. A KÖMP III. építéses 1964-ben, az MHD Balatonffuedi Gyáregységében történt. Elődjelkez a KÖMP II.-höz hasonlóan 35 meter hosszút, 60 tomás kompként készült. Ezt is kereszthídas hajóhiddal építették. 1966ben a Kossuth Lajos nevet kapat. 1987-ben kérnti sor az álépítése, ahol a kompot őt méterrel megfoldották, igy máig 40 méteres hosszával büszkélkedik a Balatonon.

A KOMP IV. építése 1968-ban, a Balatonfüredi Hajógyárban történt. Egy évvel építése után, 1969-ben, a **Széchenyi István** nevet kapta.

A **Baross Gábor** nevű komp épült legkésőbb, 1976-ban. Tervezzésekor az előző háron, már meglévő komp terveit módosították, tőkéletesítették. Így ez már építésekor 40 méler hosszú, korszerű, féloldalas felépítményű komp volt, oldalt található híddal.

A jelenleg járó négy komp:

Épült	Épült Komp neve	Eredeti forma	Átépített forma	Utóbbi évek átalakításai
1961	Kisfaludy Sándor	35 m-es,	féloldalas, a híd	A fedélzet felújítása
	(Komp II.)	kétoldalas	középen van	2007-ben
1964	Kossuth Lajos	35 m-es,	40 m-es,	Motorcsere, a fedélzet
	(Komp III.)	kétoldalas	féloldalas	felújítása 2005-ben
1968	Széchenyi István,	35 m-es,	40 m-es,	Motor csere, a fedélzet
	(Komp IV.)	kétoldalas	féloldalas	felújítása 2007-ben
1976	Baross Gábor	40 m-es, féloldalas	(nem lett átépítve)	Motorcsere 2008-ban