

Szótár

1. Feladat

Írj egy programot, amely a felhasználótól bekéri egy kutya nevét, életkorát, fajtáját, és azt hogy rendelkezik-e érvényes oltással vesztség ellen! Az adatokat tárolja a program szótárban, és írja ki a képernyőre az adatszerkezetet!

2. Feladat

Írj egy programot, amely szótárban tárolja egy macska nevét, korát. A felhasználónak legyen lehetősége megváltoztatni az egyik tárolt adatot. A program írja ki a felhasználó választása alapján az egyik adatot, kérdezze meg, mire módosítsa, végül írja ki a képernyőre a frissített adatszerkezetet!

3.1 Feladat

Írj egy programot, amely szótárban tárol adatokat (legalább egy int, str, és bool típusút). A program írja ki az adatszerkezetet a képernyőre! A felhasználónak legyen lehetősége ezt újabb kulcs-érték párral bővíteni. A program végül írja ki a képernyőre a frissített adatszerkezetet!

3.2 Feladat

Módosítsd úgy a programot, hogy a felhasználónak többször is legyen lehetősége bővíteni az adatszerkezetet! A felhasználó jelezhesse, ha nem kíván több adatot felvenni!

4. feladat

Az `allatok.txt` fájlban találja egy szótár adatait, ami az állatok rendszertani besorolását tartalmazza. A fájl egy sora az állat nevét és „ - ” (a szóközők is számítanak) szöveggel elválasztva az osztályát tartalmazza.

- Olvasd be a fájl tartalmát egy szótárba (dict), ahol kulcsként az állat nevét, a hozzátartozó besorolást pedig értékként tárold.
- Kérj be a felhasználótól egy új állat adatait! Ha nincs benne a szótárban, add hozzá, és a fájl végéhez is fűzd hozzá követve a fájl szerkezetét!
- Kérj be egy besorolást és számold meg, hány állat tartozik az adott osztályba!

5. Feladat (szorgalmi)

Készíts egy listát, amely 8 diák adatait tartalmazza. A lista elemei szótárak legyenek, egy-egy szótár egy-egy diák adatait tárolja. A szótárban lévő kulcsok és a hozzájuk tartozó értékek:

- "név": a vezeteknevek és a keresztnemek nevű listából véletlenszerűen választott és párosított elemek
- "életkor": véletlenszám [14;19] intervallumban
- "évfolyam": véletlenszám [9;12] intervallumban

"osztály": A, B, C vagy D lehet

"cím": [beágyazott szótár](#), melynek kulcsai:

"település": telepulesek nevű listából véletlenszerűen választva

"utca": utcak nevű listából véletlenszerűen választva

"házszám": véletlenszám [1;50] intervallumban

```
vezeteknevek = ["Kiss", "Horváth", "Szabó", "Pethő", "Szalai", "Nagy"]  
keresztnevek = ["Petra", "Ádám", "Levente", "Zoé", "Hanna"]  
telepulesek = ["Sopron", "Fertőszentmiklós", "Harka", "Kópháza", "Fertőd",  
"Újkér"]  
utcak = ["Fő", "Kossuth", "Győri", "Petőfi", "Vadvirág", "Iskola"]
```

A program [pprint modul pprint\(\) függvénye](#) segítségével áttekinthető módon jelenítse meg a diákok adatait a képernyőn!

Tipp: listából véletlenszerűen választani a random modul choice() függvényével tudunk a legegyszerűbben.