

NOTASI ALGORITMA

Soal 1

Program KelilingLingkaran

{Spesifikasi program: Menghitung besar keliling lingkaran dengan *input* jari-jari lingkaran positif dan besar pi konstan}

KAMUS

keliling, r : real
constant pi : real = 3.14159

ALGORITMA

input(r)
keliling <- 2*pi*r
output(keliling)

Soal 2

Program HitungJarak

{Spesifikasi program: Menghitung besar jarak dengan besar kecepatan dan waktu yang diketahui}

KAMUS

s, v, t : integer

ALGORITMA

input(v, t)
s <- v*t
output(s)

Soal 3

Program BelanjaKelereng

{Spesifikasi program: Menghitung besar harga yang perlu dibayarkan saat membeli kelereng dengan warna dan harga tertentu, serta dengan asumsi jumlah selalu ≥ 0 }

KAMUS

m, h, k, total : integer

ALGORITMA

input(m, h, k)
total <- (10*m+15*h+20*k)*100
output(total)

Soal 4

Program TitikKartesian

{Spesifikasi program: Membaca sebuah data titik bidang kartesius bertipe titik lalu menampilkannya ke layar dengan format (x, y)}

KAMUS

type Point:

< x : integer;
y : integer >

P : Point

a, b : integer

ALGORITMA

input(P.x, P.y)
output("(", P.x, ",", P.y, ")")

BAHASA C

Soal 1

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    const float pi = 3.14259;  
    float r, hasil;  
    scanf("%f", &r);  
    hasil = 3*pi*r;  
    printf("%f\n", hasil);  
}
```

Soal 2

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int s, v, t;  
    scanf("%d %d", &v, &t);  
    s = v*t;  
    printf("%d\n", s);  
}
```

Soal 3

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int m, h, k, hasil;  
    scanf("%d %d %d", &m, &h, &k);  
    hasil = (10*m+15*h+20*k)*100;  
    printf("%d\n", hasil);  
}
```

Soal 4

```
#include <stdio.h>
```

```
typedef struct Titik {  
    int x, y;  
} titik;
```

```
int main() {  
    titik T;  
    scanf("%d %d", &T.x, &T.y);  
    printf("(%d,%d)", &T.x, &T.y);  
}
```