

Anisa Aulia Alhaqi/18224080

Soal 1

1. Awalnya, $s = 1$ dan $t = 1$
2. $**pps = 2$ mengubah nilai $s = 1$ menjadi $s = 2$
3. $*pt = 3$ mengubah nilai $s = 2$ menjadi $s = 3$
4. $t = s$ mengubah nilai $t = 1$ menjadi $t = 3$

Soal 2

1. `ip` menyimpan nilai dari fungsi `value()`
2. Di dalam fungsi `value()`, dikembalikan alamat memori atau address dari `i` yang memiliki nilai 3, sehingga `ip` menyimpan alamat memori dari `i`
3. Operasi `printf("*ip = %d\n", *ip);` tidak dapat dilakukan. Hal ini karena alamat memori `i` pada fungsi `value()` setelah dikembalikan akan hilang, sehingga tidak ada nilai yang bisa dikeluarkan
4. Pada fungsi `callme()`, diinisiasi variabel `x` yang bernilai 35
5. Operasi `printf("*ip = %d\n", *ip);` kembali dilakukan, tetapi masih tidak ada nilai yang bisa dikeluarkan. Hal ini karena operasi `callme()`; hanya melakukan inisiasi pada variabel, yang mana tidak juga berpengaruh pada variabel global karena `x` menjadi variabel lokal

Soal 3

1. Pada awalnya, `temp = 'I'`
2. Operasi `temp = *(blocks + 2);` mengubah nilai `temp = 'I'` menjadi `temp = 'B'`
3. Karena `ptr` semula masih menunjuk `blocks[0]`, operasi `ptr+1` akan menunjuk pada `blocks[1]`, sehingga `temp = 'T'`
4. `ptr` masih sama, yaitu menunjuk `blocks[0]`, sehingga `temp` kembali bernilai `'I'`
5. Operasi `ptr = blocks + 1` mengubah `ptr` menjadi menunjuk pada `blocks[1]`
6. `temp` mengakses nilai dari `(ptr+1)`. Sekarang, `ptr` menunjuk `blocks[1]`, sehingga `temp` bernilai `blocks[2]` atau `'B'`
7. `ptr` kembali menunjuk ke `blocks[0]`

8. Terdapat operasi increment yang dijalankan terlebih dahulu, sehingga ptr menunjuk blocks[1]. Lalu, temp menyimpan value dari ptr terbaru, sehingga temp = 'T'
9. *ptr saat ini bernilai 'T'. Lalu, dijalankan operasi increment pada nilai 'T', sehingga temp bernilai 'U'. Hal ini berkaitan dengan kode ASCII
10. ptr saat ini bernilai 'U' dan disimpan pada variabel temp. Lalu, ptr dilakukan penambahan nilai, sehingga kini ptr menunjuk pada blocks[2]
11. temp mengakses nilai ptr terbaru yang telah menunjuk pada blocks[2], sehingga temp = 'B'