

微信小程序后端API文

概

微信小程序包 信息平台接口 明

版本信息

版本 : 1.0.0

系方式

名字 : zuoyu

箱 : zuoyuip@foxmail.com

可信息

可 : © 2019 zuoyu.top 版 所有 · 豫ICP 19014153号-1
服 条款 : <https://www.zuoyu.top>

URI scheme

域名 : 127.0.0.1:8080

基 路径 : /delivery

- AdminCriteriaAPI : Admin Criteria Controller
- AdminDeliveryAPI : Admin Delivery Controller
- AdminUserAPI : Admin User Controller
- deliveryAPI : Delivery Controller
- meAPI : Me Controller
- userAPI : User Controller

路径

取所有建 反 列表

```
GET /admin/criteria/allSuggest
```

明

注意 : 若返回状 204, 表示没有信息

HTTP代	明	型
200	OK	Suggest
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8

- AdminCriteriaAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/criteria/allSuggest
```

HTTP 示例

200

```
{
  "suggestContent" : "string",
  "suggestDate" : "string",
  "suggestId" : "string",
  "suggestUserId" : "string"
}
```

核申 理

```
PUT /admin/criteria/deal/{userId}
```

明

注意：若返回状态 500，表示服务器常致的反失

参数

型	名称	明	型
Path	userId 必填	ID	string
Query	isPass 必填	是否通 申	string
Query	reviewMessage 可	如果未通 申 , 原因 明	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- multipart/form-data

生成

- application/json;charset=UTF-8

- AdminCriteriaAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/criteria/deal/string
```

求 query

```
{
  "isPass" : "string",
  "reviewMessage" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

根据唯一 取 的用 情信息

GET /admin/criteria/userInfo/{userId}

明

注意：若返回状 204,表示没有 用 情信息；若返回状 500,表示服 器 常

参数

型	名称	明	型
Path	userId 必填	用 情信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	UserInfo
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- AdminCriteriaAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/criteria/userInfo/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "userInfoClass" : "string",
  "userInfoCollege" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userInfoName" : "string",
  "userInfoPhotoUrl" : "string",
  "userInfoSex" : "string",
  "userInfoStudentNumber" : "string",
  "userInfoSubject" : "string",
  "userInfoThumbPhotoUrl" : "string"
}
```

取所有待核的用列表

```
GET /admin/criteria/wait
```

明

注意：若返回状态 204, 表示没有信息

HTTP代	明	型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- AdminCriteriaAPI

HTTP 请求示例

请求 `path`

```
/admin/criteria/wait
```

HTTP 响应示例

200

```
{
  "reviewId" : "string",
  "userId" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userIsAccountNonExpired" : true,
  "userIsAccountNonLocked" : true,
  "userIsByReview" : true,
  "userIsCredentialsNonExpired" : true,
  "userIsEnabled" : true,
  "userIsSubmitReview" : true,
  "userIsValid" : true,
  "userPassword" : "string",
  "userPhone" : "string"
}
```

根据唯一标识获取核审信息

```
GET /admin/criteria/wait/{reviewId}
```

说明

注意：若返回状态码 204,表示没有核审信息；若返回状态码 500,表示服务器异常

参数

型	名称	明	型
Path	reviewId 必填	核申 信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Review
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json; charset=UTF-8`
- AdminCriteriaAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/criteria/wait/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "reviewDate" : "string",
  "reviewId" : "string",
  "reviewIsBy" : true,
  "reviewMessage" : "string",
  "userId" : "string"
}
```

取所有的包 信息

```
GET /admin/delivery/all
```


明

注意：若返回状态 204，表示没有信息

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- AdminDeliveryAPI

HTTP 请求示例

请求 path

```
/admin/delivery/all
```

HTTP 响应示例

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

取所有未被 取的包 信息

GET /admin/delivery/notReceive

明

注意：若返回状态 204，表示没有信息

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- AdminDeliveryAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/delivery/notReceive
```

HTTP 示例

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

取所有已被取的包信息

```
GET /admin/delivery/receive
```

明

注意：若返回状态 204，表示没有信息

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8

- AdminDeliveryAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/delivery/receive
```

HTTP 示例

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

取所有安全

GET /admin/user/all

明

方法不可 易 用

HTTP代	明	型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8

- AdminUserAPI

HTTP 请求示例

请求 path

```
/admin/user/all
```

HTTP 响应示例

200

```
{
  "reviewId" : "string",
  "userId" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userIsAccountNonExpired" : true,
  "userIsAccountNonLocked" : true,
  "userIsByReview" : true,
  "userIsCredentialsNonExpired" : true,
  "userIsEnabled" : true,
  "userIsSubmitReview" : true,
  "userIsValid" : true,
  "userPassword" : "string",
  "userPhone" : "string"
}
```

根据唯一标识禁用用户

```
PUT /admin/user/prohibit/{userId}
```

说明

注意：若返回状态码 500,表示服务器异常

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId 必填	信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- AdminUserAPI

HTTP 求示例

求 **path**

```
/admin/user/prohibit/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

根据唯一 取 的 信息

```
GET /admin/user/{userId}
```

明

注意：若返回状态 204,表示没有 信息；若返回状态 500,表示服务器 常

参数

型	名称	明	型
Path	userId 必填	信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- AdminUserAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/admin/user/string
```

HTTP 示例

200


```
{
  "reviewId" : "string",
  "userId" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userIsAccountNonExpired" : true,
  "userIsAccountNonLocked" : true,
  "userIsByReview" : true,
  "userIsCredentialsNonExpired" : true,
  "userIsEnabled" : true,
  "userIsSubmitReview" : true,
  "userIsValid" : true,
  "userPassword" : "string",
  "userPhone" : "string"
}
```

添加包 信息

POST /delivery

明

注意：若返回状态码 500，表示服务器常致的添加失败

参数

型	名称	明	型
Query	deliveryAddress 可	deliveryAddress包 信息-包 所在地址	string
Query	deliveryCode 可	deliveryCode包 信息-快 取 号	string
Query	deliveryDate 可	deliveryDate包 信息-日期	string (date-time)
Query	deliveryDeliveryUserId 可	deliveryDeliveryUserId包 信息-包 工作者的安全用 唯一	string
Query	deliveryGoalAddress 可	deliveryGoalAddress包 信息-包 要送 的地址	string
Query	deliveryGoalFloor 可	deliveryGoalFloor包 信息-包 要送 的楼号	string

型	名称	明	型
Query	deliveryId 可	deliveryId包 信息-唯一	string
Query	deliveryName 可	deliveryName包 信息-快 名称	string
Query	deliveryOrderCode 可	deliveryOrderCode包 信息- 号	string
Query	deliveryRemark 可	deliveryRemark包 信息- 注	string
Query	deliveryReward 可	deliveryReward包 信息-包的 金	string
Query	deliverySexImageUrl 可	deliverySexImageUrl包 信息-包 收 人性 片地址	string
Query	deliveryStatus 可	deliveryStatus包 信息-包 是否被接	boolean
Query	deliveryUserId 可	deliveryUserId包 信息- 布者的安全用 唯一	string
Query	deliveryUserName 可	deliveryUserName包 信息-包的 收 人名字	string
Query	deliveryUserPhone 可	deliveryUserPhone包 信息-包的 收 人手机号	string
Query	deliveryUserSex 可	deliveryUserSex包 信息-包 收 人性	string
Query	deliveryWeight 可	deliveryWeight包 信息-包 重量	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容

HTTP代	明	型
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`
- `application/x-www-form-urlencoded`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- deliveryAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/delivery
```

求 query

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

取未被接 的包 信息(只有 介信息, 及重要私密信息不示)

```
GET /delivery
```

明

注意：若返回状 204, 表示没有信息

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json; charset=UTF-8`
- `deliveryAPI`

HTTP 求示例

求 path

```
/delivery
```

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

根据包 信息唯一 接受

```
PUT /delivery/transaction/{deliveryId}
```

明

若返回状 500,表示服 器 常

参数

型	名称	明	型
Path	deliveryId 必填	包 信息 例的唯一	string
Query	authenticated 可		boolean
Query	authorities[0]. authority 可		string
Query	credentials 可		object

型	名称	明	型
Query	details 可		object
Query	principal 可		object

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- `deliveryAPI`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/delivery/transaction/string
```

求 **query**

```
{
  "authenticated" : true,
  "authorities[0].authority" : "string",
  "credentials" : "object",
  "details" : "object",
  "principal" : "object"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

根据唯一 取 的包 信息

```
GET /delivery/{deliveryId}
```

明

注意：若返回状 204,表示没有 包 信息；若返回状 500,表示服 器 常

参数

型	名称	明	型
Path	deliveryId 必填	包 信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- deliveryAPI

HTTP 求示例

求 path

/delivery/string

HTTP 示例

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

根据包 信息唯一 取消

DELETE /delivery/{deliveryId}

明

若返回状 500,表示服 器 常

参数

型	名称	明	型
Path	deliveryId 必填	包 信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- `deliveryAPI`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/delivery/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

根据当前用 的唯一 取其 布的所有包 信息

```
GET /me/deliveryUser/{deliveryUserId}
```

明

注意：若返回状 204,表示没有 包 信息；若返回状 500,表示服 器 常

参数

型	名称	明	型
Path	deliveryUserId 必填	当前用 的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json; charset=UTF-8`
- meAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/me/deliveryUser/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

根据当前用 的唯一 取其接收的所有包 信息

GET /me/deliveryWorker/{deliveryDeliveryUserId}

明

注意：若返回状态 204,表示没有 包 信息；若返回状态 500,表示服务器 常

参数

型	名称	明	型
Path	deliveryDeliveryUserId 必填	当前用 的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Delivery
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代	明	型
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- meAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/me/deliveryWorker/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "deliveryAddress" : "string",
  "deliveryCode" : "string",
  "deliveryDate" : "string",
  "deliveryDeliveryUserId" : "string",
  "deliveryGoalAddress" : "string",
  "deliveryGoalFloor" : "string",
  "deliveryId" : "string",
  "deliveryName" : "string",
  "deliveryOrderCode" : "string",
  "deliveryRemark" : "string",
  "deliveryReward" : "string",
  "deliverySexImageUrl" : "string",
  "deliveryStatus" : true,
  "deliveryUserId" : "string",
  "deliveryUserName" : "string",
  "deliveryUserPhone" : "string",
  "deliveryUserSex" : "string",
  "deliveryWeight" : "string"
}
```

根据唯一 取的核申信息

```
GET /me/review/{reviewId}
```

明

注意：若返回状态 204,表示没有 核申 信息；若返回状态 500,表示服务器 常

参数

型	名称	明	型
Path	reviewId 必填	核申 信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Review
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- meAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/me/review/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "reviewDate" : "string",
  "reviewId" : "string",
  "reviewIsBy" : true,
  "reviewMessage" : "string",
  "userId" : "string"
}
```

核申

POST /me/submitCriteria

明

注意：若返回状态 500，表示服务器常致的反失

参数

型	名称	明	型
Query	userInfoClass 可	userInfoClass用 信息-班	string
Query	userInfoCollege 可	userInfoCollege用 信息-学院	string
Query	userInfoId 可	userInfoId用 信息的唯一	string
Query	userInfoName 可	userInfoName用 信息—名字	string
Query	userInfoPhotoUrl 可	userInfoPhotoUrl用 信息-核片	string
Query	userInfoSex 可	userInfoSex用 信息—性	string
Query	userInfoStudentNumber 可	userInfoStudentNumber用 信息-学号	string
Query	userInfoSubject 可	userInfoSubject用 信息-	string
Query	userInfoThumbPhotoUrl 可	userInfoThumbPhotoUrl用 信息-核略片	string

型	名称	明	型
FormData	file 必填	file	file

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `multipart/form-data`
- `application/x-www-form-urlencoded`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- meAPI

HTTP 求示例

求 **path**

```
/me/submitCriteria
```

求 **query**

```
{
  "userInfoClass" : "string",
  "userInfoCollege" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userInfoName" : "string",
  "userInfoPhotoUrl" : "string",
  "userInfoSex" : "string",
  "userInfoStudentNumber" : "string",
  "userInfoSubject" : "string",
  "userInfoThumbPhotoUrl" : "string"
}
```

求 **formData**

```
"file"
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

建反

POST /me/suggest

明

注意：若返回状态码 500，表示服务器常致的反失

参数

型	名称	说明	型
Query	suggestContent 可	suggestContent建反-反内容	string
Query	suggestDate 可	suggestDate建反-反	string (date-time)

型	名称	明	型
Query	suggestId 可	suggestId建 反 的唯一	string
Query	suggestUserId 可	suggestUserId建 反 -建 者的安全用 唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`
- `application/x-www-form-urlencoded`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- meAPI

HTTP 求示例

求 **path**

```
/me/suggest
```

求 **query**

```
{
  "suggestContent" : "string",
  "suggestDate" : "string",
  "suggestId" : "string",
  "suggestUserId" : "string"
}
```

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

根据 入的安全用 例信息 行注

POST /user

明

注意：返回500表示服务器常致注失

参数

型	名称	明	型
FormData	authorities[0].authority 可		string
FormData	reviewId 可	reviewId 号 的 核信息唯一	string
FormData	userId 可	userId安全用 唯一	string
FormData	userInfoId 可	userInfoId 号 用 信息的唯一	string
FormData	userIsAccountNonExpired 可	userIsAccountNonExpired 安全用 号是否未 期	boolean
FormData	userIsAccountNonLocked 可	userIsAccountNonLocked 安全用 号是否未 定	boolean
FormData	userIsByReview 可	userIsByReview 安全用 号是否已通 核	boolean
FormData	userIsCredentialsNonExpired 可	userIsCredentialsNonExpired 安全用 号 是否未 期	boolean

型	名称	明	型
FormData	userIsEnabled 可	userIsEnabled 安全用 号是否 用	boolean
FormData	userIsSubmit Review 可	userIsSubmitReview 安全用 是否已提交用 核	boolean
FormData	userIsValid 可	userIsValid 安全用 号是否已注	boolean
FormData	userPassword 可	userPassword安全用 的密	string
FormData	userPhone 可	userPhone安全用 号（手机号）	string
FormData	verifyCode 必填		string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/x-www-form-urlencoded`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- userAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/user
```

求 **formData**

"string"

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

取所有安全

GET /user

明

方法不可 易 用

HTTP代	明	型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- userAPI

HTTP 求示例

求 **path**

/user

HTTP 示例

200

```
{
  "reviewId" : "string",
  "userId" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userIsAccountNonExpired" : true,
  "userIsAccountNonLocked" : true,
  "userIsByReview" : true,
  "userIsCredentialsNonExpired" : true,
  "userIsEnabled" : true,
  "userIsSubmitReview" : true,
  "userIsValid" : true,
  "userPassword" : "string",
  "userPhone" : "string"
}
```

取当前的安全用

GET /user/authentication

明

方法 用客 端

HTTP代	明	型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8

- userAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/user/authentication
```

HTTP 示例

200

```
{
  "reviewId" : "string",
  "userId" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userIsAccountNonExpired" : true,
  "userIsAccountNonLocked" : true,
  "userIsByReview" : true,
  "userIsCredentialsNonExpired" : true,
  "userIsEnabled" : true,
  "userIsSubmitReview" : true,
  "userIsValid" : true,
  "userPassword" : "string",
  "userPhone" : "string"
}
```

修改密

```
POST /user/forgetUser
```

明

注意：若返回状态 500，表示服务器常致的反失

参数

型	名称	明	型
Query	passWord 必填	密	string
Query	userPhone 必填	的手机号	string

型	名称	明	型
Query	verifyCode 必填		string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`
- `application/x-www-form-urlencoded`

生成

- `application/json; charset=UTF-8`

- userAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/user/forgetUser
```

求 query

```
{
  "passWord" : "string",
  "userPhone" : "string",
  "verifyCode" : "string"
}
```

HTTP 示例

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

修改手机号

POST /user/modifyUser

明

注意：若返回状态 500，表示服务器常致的反失

参数

型	名称	明	型
Query	newUserPhone 必填	要更改 的手机号	string
Query	passWord 必填	原密	string
Query	verifyCode 必填		string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json
- application/x-www-form-urlencoded

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- userAPI

HTTP 求示例

求 **path**

```
/user/modifyUser
```

求 **query**

```
{
  "newUserPhone" : "string",
  "passWord" : "string",
  "verifyCode" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

取重置

```
GET /user/sendVerificationCode/forget/{phoneNumbers}
```

明

注意：若返回状态 500,表示服务器异常

参数

型	名称	明	型
Path	phoneNumber s 必填	用 手机号	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8

- userAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/user/sendVerificationCode/forget/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

取修改

```
GET /user/sendVerificationCode/modify/{phoneNumbers}
```

明

注意：若返回状态 500,表示服务器异常

参数

类型	名称	说明	数据类型
Path	phoneNumbers 必填	手机号码	string

HTTP代码	说明	数据类型
200	OK	Result
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- userAPI

HTTP 请求示例

请求 path

```
/user/sendVerificationCode/modify/string
```

HTTP 响应示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

取注

```
GET /user/sendVerificationCode/register/{phoneNumbers}
```

明

注意：若返回状态 500,表示服务器常

参数

型	名称	明	型
Path	phoneNumbers 必填	用 手机号	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- application/json;charset=UTF-8
- userAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/user/sendVerificationCode/register/string
```

HTTP 示例

200

```
{
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

根据唯一 取 的用 情信息

```
GET /user/userInfo/{userInfoId}
```

明

注意：若返回状 204,表示没有 用 情信息；若返回状 500,表示服 器 常

参数

型	名称	明	型
Path	userInfoId 必填	用 情信息 例的唯一	string

HTTP代	明	型
200	OK	UserInfo
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json;charset=UTF-8`

- userAPI

HTTP 求示例

求 path

```
/user/userInfo/string
```

200

```
{
  "userInfoClass" : "string",
  "userInfoCollege" : "string",
  "userInfoId" : "string",
  "userInfoName" : "string",
  "userInfoPhotoUrl" : "string",
  "userInfoSex" : "string",
  "userInfoStudentNumber" : "string",
  "userInfoSubject" : "string",
  "userInfoThumbPhotoUrl" : "string"
}
```

定

CriteriaModel

核包装

名称	明	型
college 可	例: "string"	string
criteriaTime 可	例: "string"	string (date-time)
photoUrl 可	例: "string"	string
reviewId 可	例: "string"	string
sex 可	例: "string"	string
studentNumber 可	例: "string"	string
subject 可	例: "string"	string
thumbPhotoUrl 可	例: "string"	string

名称	明	型
userClass 可	例: "string"	string
userId 可	例: "string"	string
userInfoId 可	例: "string"	string
userName 可	例: "string"	string
userPhone 可	例: "string"	string

Delivery

包 信息

名称	明	型
deliveryAddress 可	deliveryAddress包 信息-包 所在地址 例: "string"	string
deliveryCode 可	deliveryCode包 信息-快 取 号 例: "string"	string
deliveryDate 可	deliveryDate包 信息-日期 例: "string"	string (date-time)
deliveryDeliveryUserId 可	deliveryDeliveryUserId包 信息-包 工作者的安全用唯一 例: "string"	string
deliveryGoalAddress 可	deliveryGoalAddress包 信息-包 要送 的地址 例: "string"	string
deliveryGoalFloor 可	deliveryGoalFloor包 信息-包 要送 的楼号 例: "string"	string
deliveryId 可	deliveryId包 信息-唯一 例: "string"	string
deliveryName 可	deliveryName包 信息-快 名称 例: "string"	string
deliveryOrderCode 可	deliveryOrderCode包 信息- 号 例: "string"	string

名称	明	型
deliveryRemark 可	deliveryRemark包 信息- 注 例: " string "	string
deliveryReward 可	deliveryReward包 信息-包 的 金 例: " string "	string
deliverySexImageUrl 可	deliverySexImageUrl包 信息-包 收 人性 片地址 例: " string "	string
deliveryStatus 可	deliveryStatus包 信息-包 是否被接 例: true	boolean
deliveryUserId 可	deliveryUserId包 信息- 布者的安全用 唯一 例: " string "	string
deliveryUserName 可	deliveryUserName包 信息-包 的收 人名字 例: " string "	string
deliveryUserPhone 可	deliveryUserPhone包 信息-包 的收 人手机号 例: " string "	string
deliveryUserSex 可	deliveryUserSex包 信息-包 收 人性 例: " string "	string
deliveryWeight 可	deliveryWeight包 信息-包 重量 例: " string "	string

Result

数据和信息的封装

名称	明	型
data 可	数据 例: " object "	object
message 可	信息 例: " string "	string

Review

核信息

名称	明	型
reviewDate 可	reviewDate 核信息- 核日期 例: " string "	string (date-time)
reviewId 可	reviewId 核信息的唯一 例: " string "	string
reviewIsBy 可	reviewIsBy 核信息- 核是否已通 例: true	boolean
reviewMessage 可	reviewMessage 核信息- 核 明 例: " string "	string
userId 可	userId 核信息- 核用 的唯一 例: " string "	string

Suggest

建 反

名称	明	型
suggestContent 可	suggestContent建 反 -反 内容 例: " string "	string
suggestDate 可	suggestDate建 反 -反 例: " string "	string (date-time)
suggestId 可	suggestId建 反 的唯一 例: " string "	string
suggestUserId 可	suggestUserId建 反 -建 者的安全用 唯一 例: " string "	string

User

安全

名称	明	型
reviewId 可	reviewId 号 的 核信息唯一 例: " string "	string
userId 可	userId安全用 唯一 例: " string "	string
userInfoId 可	userInfoId 号 用 信息的唯一 例: " string "	string

名称	明	型
userIsAccountNonExpired 可	userIsAccountNonExpired 安全用 号是否未 期 例： <code>true</code>	boolean
userIsAccountNonLocked 可	userIsAccountNonLocked 安全用 号是否未 定 例： <code>true</code>	boolean
userIsByReview 可	userIsByReview 安全用 号是否已通 核 例： <code>true</code>	boolean
userIsCredentialsNonExpired 可	userIsCredentialsNonExpired 安全用 号 是否未 期 例： <code>true</code>	boolean
userIsEnabled 可	userIsEnabled 安全用 号是否 用 例： <code>true</code>	boolean
userIsSubmitReview 可	userIsSubmitReview 安全用 是否已提交用 核 例： <code>true</code>	boolean
userIsValid 可	userIsValid 安全用 号是否已注 例： <code>true</code>	boolean
userPassword 可	userPassword安全用 的密 例： <code>"string"</code>	string
userPhone 可	userPhone安全用 号（手机号） 例： <code>"string"</code>	string

UserInfo

用 信息

名称	明	型
userInfoClass 可	userInfoClass用 信息-班 例： <code>"string"</code>	string
userInfoCollege 可	userInfoCollege用 信息-学院 例： <code>"string"</code>	string
userInfoId 可	userInfoId用 信息的唯一 例： <code>"string"</code>	string
userInfoName 可	userInfoName用 信息—名字 例： <code>"string"</code>	string

名称	明	型
userInfoPhotoUrl 可	userInfoPhotoUrl用 信息- 核 片 例: " string "	string
userInfoSex 可	userInfoSex用 信息—性 例: " string "	string
userInfoStudentNumber 可	userInfoStudentNumber用 信息-学号 例: " string "	string
userInfoSubject 可	userInfoSubject用 信息- 例: " string "	string
userInfoThumbPhotoUrl 可	userInfoThumbPhotoUrl用 信息- 核 略 片 例: " string "	string