Válvula DN100 de bloqueo de agua de riego eléctrica DN80 DN150 de 4 pulgadas

Comercio Garantía | 2 Días envío | 30 Días devolución

US$ 80.00	US$ 76.00	US$ 72.00
1 Bolsa	2 Bolsas	3 Bolsas

Cantidad: 1 (1 – 2 Bolsas) | 3 (≥ 3 Bolsas)

Customization: Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 1000 ud.)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 1000 ud.) Más ▾

Muestras: US$ 80.00 / Unidad, 1 Unidad (Pedido mínimo) | Comprar muestras

Garantía comercial Protección contra pedidos de Alibaba.com
Pago: VISA, PAYPAL, Contact Seller, Más Descuentos hasta 80%
Logística de Alibaba.com Descubra más de envíos gratis

Precio: US$ 80.00
Envío a 21202
Destino del Condado, ... Obtener más información
Plazo de entrega 7 días
Tiempo de envío 30 días

Total: USD 174.04

Hacer pedido
Contacto Vendedor
Añadir a la cesta
Añadir al carro de compras

Tianxia Family Outlet Store Valve Co.
Fabricantes, Empresas de Trading

Detalles del producto | Perfil de la compañía

Nuevo servicio de suministro

Descripción del producto

Descripción general

Detalles rápidos

Lugar de Origen: Hebei China
Marca comercial: TNS
Material: Plástico, Acero, hierro, aleación de aluminio
Plastico: Polyster resin
Medio aplicable: Agua, Aceite, Gas
Dimensión: Extra Grande
Serie: ACS20, ACS30, ACS40, DC32H DC10
Tipo de medio: Agua
Tamaño de puerto: 4inch, 1/2 DN100 DN80, válvula de hierro para 150 DN150 cm.
Garantía: 2Year
Estándar y serie
Estándar: Estándar de calidad estándar
Tamaño de puerto: ø4inch,ø1/2 DN100 cm
Plazo de entrega: 15-60Day
Tipo de pagos: Carta de crédito
Lead Time: 15 | Cantidad (Piezas): 1 – 10 | 11 – 100 | > 100 | Días: 15 | Por negociar

Descripción del producto

Válvula Solenoide de bloqueo de agua de riego eléctrico DN80 DN100 4 pulgadas

Four Core Strengths

Professional manufacturer of valves, valves

Product Features

Professional manufacturer of valves, valves

El operador eléctrico de válvula tiene un diseño de eficiencia eléctrica especial, especifica hermosa, Función fuerte, resistencia de funcionamiento superior y deja escurrir el estándar del mismo tipo de

Producto puede ser barrado y ser duradero como diamante. La relación de la válvula eléctrica

El producto de la serie de dispositivos tiene una valvulación completamente nueva de los clientes con los soporte

Rendimiento y ventaja sin igual

1. Potencia función inteligente: proporcionalmente tipo, tipo de interruptor, tiene todo tipo de Tipo de salida de señal que desear.

2. Operación inteligente, el volumen es de aproximadamente el 30 por ciento del producto del mismo tipo.

3. protable: su peso es de aproximadamente el 30 por ciento del producto del mismo rey.

4. Aspecto hermoso: la carcasa exterior está moldeada a presión con aleación de aluminio uniformemente.

5. Resistencia a disturbios electromagnéticos.

6. Resistencia al desgaste: el diseño de integración del eje de salida de la sartén de guanes evita la partícula

Cierre en el lugar de conexión de la base, alta precisión de la transmisión, forjado con especial

Aleación de cobre, con características de alta resistencia y superresistencia al desgaste.

8. guarantee de seguridad: ha pasado la prueba de resistencia a la presión AC1000v, grado 5 de aislamiento

Polvoplex Eléctrica aislada, que garantiza la seguridad del funcionamiento.

7. Juego completo de fácil formación: Adopción de energía monolítica, cable semiplástico

La conexión desde el exterior también puede tener una potencia de 380 V CC.

9. Uso simplemente: no necesita aflojar acelte, punto de control y posee el rendimiento de impermeable

1 ambiente, se puede instalar en cualquier ángulo.

2 Rendimiento de protección: doble tratación de posición, protección sobre el calor, sobrecarga

Protección (opcionalmente)

10. Muchos tipos de velocidad: el tiempo de carrera completo tiene muchos tipos como 9 s, 13 s, 15 s, 30 s, 100 s (antes de elevar desde la fábrica para establecer).

11. Diseño de anticorrosión: el soporte completo de máquina, tanto el acabamiento como el tornillo son

Hecho de acero inoxidable.

12. control numérico inteligente: La función del módulo de control inteligente

La altura está integrada en el cuerpo del aparato eléctrico, el scarabajo externo no

¿Ya requiere? Ajuste numérico, regulación numérica, muy precisos, autodiagnóstico, muchas funciones en una máquina

Application

Professional manufacturer of valves, valves

Utilizarse en tratamiento de agua residuales, Tratamiento de aguas residuales industriales
Otra maquinaria industrial

Technical Parameters

Professional manufacturer of valves, valves

CTB	CTB600	CTB610	CTB616	CTB635	CTB650	CTB100	CTB200
Poder	AC380 AC220 DC24V DC12V						
Par	20NM	100NM	160NM	250NM	350NM	1000NM	2000NM
Tiempo de apertura	20 S			30.60 S			100 S
Motor Watt	15 W	23 W	23 W	50 W	90 W	100 W	100 W
Protección	Protección contra sobrecalentamiento (restaurador automático)						
Señal de entrada	4-20mA 1-5V DC otras opciones disponibles antes de la entrega						
Señal de salida	4-20mA 1-5V DC otras opciones disponibles antes de la entrega						
A Ángel	0-360 °	0-90 °					
La temperatura ambiente	-25 ~ 60 °						
Presión a prueba de valor	1500mbAC6kb						
Peso	2.3 KG	3.7 KG	3.7 KG	6.8 KG	8.0 KG	12 KG	12 KG
Ángulo de montaje	Cualquier ángulo						
Impermeable	IP65						
Fundición del galvanik	Fundición de aleación de aluminio						
Operación Manual	Con MANGO						
Interruptor de límite	Funcionamiento eléctrico, interruptor de límite cerrado abierto completo; funcionamiento Manual, Bisque mecánico						

Product Dimension Figure

Professional manufacturer of valves, valves

●Please refer to the specific size in kind
●Please consult customer service for detailed dimensions.

Parameter List

Professional manufacturer of valves, valves

Model	A	B	B1	B2	D	L	L1	L2	H	H1
	110	62	51	26	108	40.5	75	1.3	28	
CTB635	42	5	4	9	M5	M2	M2	N5	N3	
	75	12	32	80	347	34	72	30	30	
Model	B	B1	B2	D	L	L1	L2	H	H1	
CTB616	CTB635	62	51	26	108	40.5	75	1.3	28	
		42	5	4	9	M5	M2	M2	N5	N3
		85	15	15	98	41	86	35	35	
Model	B	B1	B2	D	L	L1	L2	H	H1	
CTB635	CTB650	62	51	26	108	40.5	75	1.3	28	
		42	5	4	9	M5	M2	M2	N5	N3
		101	21	23	133	50	106	42	42	
Model	B	B1	B2	D	L	L1	L2	H	H1	
CTB100	CTB200	62	51	26	280	128	152	175	45	
		42	5	4	14	M4	M2	N5	N3	N2
		130	30	30	175	74	74	106	42	42

Product Direct View.

Professional manufacturer of valves, valves



Product Fittings

Professional manufacturer of valves, valves

Wiring Diagram

Professional manufacturer of valves, valves

■CS11 / AC passive contact type :

■AC220V / control wiring diagram :

AC220V
AC220V
AC220V