

**Miejsce
na naklejkę**

MIN-R2_1P-082

**EGZAMIN MATURALNY
Z INFORMATYKI
POZIOM ROZSZERZONY
CZĘŚĆ II**

Czas pracy 150 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 4 – 6) i czy dołączony jest do niego nośnik danych – podpisany *DANE*. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Wpisz obok zadeklarowane (wybrane) przez Ciebie na egzamin środowisko komputerowe, kompilator języka programowania oraz program użytkowy.
3. Jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, to umieść w katalogu (folderze) oznaczonym Twoim numerem PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej.
4. Przed upływem czasu przeznaczanego na egzamin zapisz w katalogu (folderze) oznaczonym Twoim numerem PESEL ostateczną wersję plików stanowiących rozwiązania zadań.
5. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Życzymy powodzenia!

**MAJ
ROK 2008**

WYBRANE:

.....
(środowisko)

.....
(kompilator)

.....
(program użytkowy)



Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie
60 punktów

**Wypełnia zdający przed
rozpoczęciem pracy**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESEL ZDAJĄCEGO

--	--	--

**KOD
ZDAJĄCEGO**

Zadanie 4. Wybory (20 pkt)

W Infolandii przeprowadzono wybory parlamentarne. Do przydzielania mandatów zastosowano uproszczoną metodę d'Hondta opartą na obliczaniu współczynnika X :

$$X = \frac{v}{s+1},$$

gdzie:

v – to liczba głosów zdobytych przez dany komitet wyborczy w wyborach,

s – to liczba mandatów przydzielonych komitetowi do tej pory.

W każdym okręgu wyborczym mandaty przydziela się w następujący sposób: dopóki wszystkie mandaty nie zostaną przydzielone, dla każdego ugrupowania obliczany jest współczynnik X . W danym kroku algorytmu mandat otrzymuje ten komitet wyborczy, który ma największą wartość współczynnika X . W naszym zadaniu współczynniki X dla poszczególnych komitetów są różne w każdej fazie obliczeń.

Przykład

Załóżmy, że mamy zarejestrowane 3 komitety wyborcze: A, B i C, które otrzymały kolejno 950, 350 i 500 głosów w danym okręgu, a do obsadzenia jest 5 mandatów. W kolejnych krokach algorytmu mandaty przydzielamy na podstawie obliczonych współczynników dla poszczególnych komitetów wyborczych:

Krok algorytmu	Komitet A	Komitet B	Komitet C	Kto otrzymuje mandat?
1	$s = 0$ $X = \frac{950}{1} = 950$	$s = 0$ $X = \frac{350}{1} = 350$	$s = 0$ $X = \frac{500}{1} = 500$	A
2	$s = 1$ $X = \frac{950}{2} = 475$	$s = 0$ $X = \frac{350}{1} = 350$	$s = 0$ $X = \frac{500}{1} = 500$	C
3	$s = 1$ $X = \frac{950}{2} = 475$	$s = 0$ $X = \frac{350}{1} = 350$	$s = 1$ $X = \frac{500}{2} = 250$	A
4	$s = 2$ $X = \frac{950}{3} = 316,67$	$s = 0$ $X = \frac{350}{1} = 350$	$s = 1$ $X = \frac{500}{2} = 250$	B
5	$s = 2$ $X = \frac{950}{3} = 316,67$	$s = 1$ $X = \frac{350}{2} = 175$	$s = 1$ $X = \frac{500}{2} = 250$	A

Mandaty przypadają komitetom (kolejno) A, C, A, B, A. Zatem 3 mandaty zdobędzie komitet A, a po 1 mandacie komitety B i C.

- a) Wybory odbyły się w 20 okręgach wyborczych. W parlamencie Infolandii ma zasiąść 350 posłów, z 6 różnych komitetów wyborczych o nazwach A, B, C, D, E, F.

Plik `dane.txt` zawiera dane dotyczące przeprowadzonych wyborów w podziale na okręgi. W każdym wierszu pliku znajduje się 7 liczb oddzielonych znakami odstępu: pierwsze sześć określają liczby oddanych ważnych głosów na kolejne komitety wyborcze (w kolejności A, B, C, D, E, F), a ostatnia oznacza **liczbę mandatów** do podziału w danym okręgu. Pierwszy wiersz zawiera dane dla okręgu wyborczego nr 1, drugi wiersz zawiera dane dla okręgu wyborczego nr 2, itd.

Przykład

```
325 155 200 248 311 69 15
478 198 321 487 54 14 18
```

Odpowiedzi do poniższych podpunktów umieść w pliku tekstowym `wybory.txt`. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź cyfrą oznaczającą podpunkt.

1. Podaj, ile głosów łącznie otrzymał każdy z komitetów.
 2. Podaj numery okręgów, w których łącznie na wszystkie komitety wyborcze oddano najwięcej i najmniej głosów.
 3. Podaj liczby mandatów uzyskanych przez komitety A, B, C, D, E, F w okręgu 6.
 4. Podaj, ile mandatów uzyskał każdy z komitetów A, B, C, D, E, F w całym parlamencie.
- b) Dla danych z pliku `dane.txt` wykonaj wykres prezentujący procentowy rozkład liczby głosów oddanych w całej Infolandii na poszczególne komitety wyborcze. Pamiętaj o prawidłowym i czytelnym opisie wykresu.

Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach),
tu wpisz nazwę(y) pliku(ów)
zawierający(e) komputerową(e) realizację(e) Twoich obliczeń, plik tekstowy `wybory.txt`,
zawierający odpowiedzi do podpunktów zadania a) oraz plik o nazwie
....., zawierający wykres do zadania b).
tu wpisz nazwę pliku

Wypełnia egzaminator!	Nr zadania	4 a)	4 b)
	Maks. liczba pkt	16	4
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 5. Hasła jednorazowe (22 pkt)

Infobank oferuje swoim klientom internetowe konta osobiste. Do korzystania z tych kont potrzebna jest lista haseł jednorazowych. Jesteś pracownikiem Wydziału Bezpieczeństwa. Wydział ten zajmuje się tworzeniem dla klientów list haseł jednorazowych na podstawie słów wcześniej wygenerowanych przez Wydział Statystyk, według ustalonych przez bank algorytmów.

Plik `slova.txt`, zawiera 1000 słów o długościach nie większych niż 30 znaków. Każde słowo jest zapisane w osobnym wierszu i złożone jest z wielkich liter alfabetu angielskiego.

- a) Na początku swojej działalności bank stosował następującą metodę generowania haseł. Hasłami jednorazowymi są zapisane od końca słowa wygenerowane przez Wydział Statystyk.

Przykład

Słowo	Utworzone hasło
KAJAK	KAJAK
EGZAMIN	NIMAZGE
MATURA	ARUTAM
KOMINIARZ	ZRAINIMOK

Dla danych z pliku `slova.txt` utwórz listę haseł jednorazowych i umieść ją w pliku `hasla_a.txt` (każde hasło w osobnym wierszu). Dodatkowo w pliku `slova_a.txt` podaj najdłuższe i najkrótsze hasła oraz ich długości.

Uwaga: Dla danych z pliku `slova.txt` da się utworzyć tylko po jednym hasle o największej i najmniejszej długości. Ta uwaga ma też zastosowanie w podpunkcie b).

- b) Metoda tworzenia haseł opisana w punkcie a) okazała się zawodna, dlatego Wydział Bezpieczeństwa postanowił zmienić algorytm.

Palindrom to takie słowo, które czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej jest takie same.

Algorytm tworzenia hasła ze słowa w :

- wyznacz najdłuższe słowo w_1 takie, że w_1 jest początkiem słowa w oraz w_1 jest palindromem
- oznaczmy $w = w_1 w_2$
- hasło powstaje przez złączenie dwóch słów: w_2 zapisanego od prawej do lewej i w .

Uwaga: Jeśli w jest palindromem, to $w = w_1$, a słowo w_2 jest puste (nie zawiera żadnych znaków).

Przykład

Słowo	Najdłuższy palindrom rozpoczynający słowo	Utworzone hasło
KAJAK	KAJAK	KAJAK
KAJAKARSTWO	KAJAK	OWTSRAKAJAKARSTWO
MAMA	MAM	AMAMA
KAKTUS	KAK	SUTKAKTUS
WANNA	W	ANNAWANNA
EGZAMIN	E	NIMAZGEGZAMIN

Dla danych znajdujących się w pliku `slova.txt`, utwórz listę haseł według nowego algorytmu. Utworzone hasła jednorazowe umieść w pliku `hasla_b.txt` (każde hasło w osobnym wierszu).

Dodatkowo odpowiedzi do poniższych podpunktów umieść w pliku tekstowym `slova_b.txt`. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź cyfrą oznaczającą podpunkt.

1. Podaj wszystkie hasła o długości 12.
2. Podaj najdłuższe i najkrótsze hasło.
3. Podaj sumę długości wszystkich haseł.

Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach),
tu wpisz nazwę(y) pliku(ów)
zawierający(e) komputerową(e) realizację(e) Twojego rozwiązania, pliki tekstowe
`hasla_a.txt`, `slova_a.txt` zawierające odpowiedzi do zadania a) oraz pliki tekstowe
`hasla_b.txt`, `slova_b.txt` zawierające odpowiedzi do zadania b).

Wypełnia egzaminator!	Nr zadania	5 a)	5 b)
	Maks. liczba pkt	8	14
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 6. Wypadki (18 pkt)

Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane o samochodach osobowych: **numer rejestracyjny, marka, rok produkcji, numer PESEL właściciela** oraz dane o właścicielach pojazdów: **imię, nazwisko, numer PESEL, typ miejscowości**. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia.

W kolejnych 700 wierszach pliku `auta.txt` znajdują się następujące dane dotyczące samochodów: numer rejestracyjny, marka, rok produkcji, numer PESEL właściciela pojazdu.

Przykład

```
BAU1876 skoda 1998 59042500616  
BAU3353 renault 1999 54010520609
```

W kolejnych 689 wierszach pliku `osoby.txt` znajdują się następujące dane: numer PESEL, imię, nazwisko, typ miejscowości. Przyjęto następujące oznaczenia typów miejscowości: A – duże miasto, B – średnie miasto, C – małe miasto i D – wieś.

Przykład

```
46073182890 Kornel Henrykowski A  
46080423256 Jan Bugajski B
```

W kolejnych 500 wierszach pliku `wypadki.txt` znajdują się następujące dane: numer identyfikacyjny wypadku, data wypadku, numer rejestracyjny samochodu, wysokość straty, którą pokryło towarzystwo ubezpieczeniowe.

Przykład

```
1 1996-01-03 BL24933 10453,00  
2 1997-10-14 GCH9779 673,00  
3 2002-03-24 NWE4941 8276,00
```

Separatorem oddzielającym sąsiednie elementy w powyższych plikach jest znak odstępu.

Odpowiedzi do poniższych podpunktów umieść w pliku tekstowym `odp.txt`. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą podpunkt.

- Podaj, ilu właścicieli samochodów miało co najmniej jeden wypadek.
Uwaga: Właściciela odnotowanego w kilku wypadkach liczymy jeden raz.
- Podaj numer rejestracyjny samochodu oraz imię i nazwisko właściciela, któremu wypłacono największą kwotę odszkodowania oraz jej wysokość.
- Podaj sumy odszkodowań, jakie wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe w roku 2006 oraz w roku 2007.
- Podaj markę samochodu, która została odnotowana w największej liczbie wypadków oraz liczbę wypadków, w których samochody tej marki były odnotowane. Jeśli pewien samochód był odnotowany w kilku wypadkach, to liczymy go tyle razy, w ilu wypadkach brał udział.

- e) Podaj liczby wypadków z udziałem właścicieli z małego, średniego i dużego miasta oraz ze wsi (oddzielnie dla każdego typu miejscowości).

Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach),
tu wpisz nazwę(y) pliku(ów)
zawierający(e) komputerową(e) realizację(e) Twoich rozwiązań oraz plik odp.txt,
zawierający odpowiedzi na pytania z podpunktów a) – e). Każda odpowiedź powinna być
poprzedzona odpowiednią literą oznaczającą podpunkt.

Wypełnia egzaminator!	Nr zadania	6 a)	6 b)	6 c)	6 d)	6 e)
	Maks. liczba pkt	3	3	4	4	4
	Uzyskana liczba pkt					

BRUDNOPIS