Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	обору из	Код ндования, аделия, чериала	Завод ц	изготови <i>т</i>	пель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единиці кг		Примеч	ание
1	2	3		4		5		6	7	8		9	
	Оборудование и материалы_												
	Электроосвещение												
ЩО	Щиток силовой распределительный навесной разм. 275(h)x450x120:	ЩРН-18 IP31 УЗ						шт	1				
	1) Вводной выключатель нагрузки U=220B; Iн.=32A (1шт.)												
	2)Дифф. автоматический выключатель U=220B; Iн.=63A; Ip.=3x10A (Зшт.)												
	6) Шины PE – 1шт и N – 1шт												
	Светодиодный светильник, в комплекте с кронштейном крепления к												
	конструкциям 25Вт, 220В, IP54, У1	ДСП02-16x4-001 "Прометал"						шт	2				
	Светодиодный светильник, с корпусом, оснащенным прочными защелками для	,											
	герметичного соединения с рассеивателем 20Вт, 220В, IP66	ДПП22-20, IP66, Y1						шт	1				
	Светодиодный светильник настенный, с корпусом выполненным из												
	полипропилена, вандалапрочный, в комплекте с металлической решеткой												
	6Bm, 220B, IP53	ДПП22-6-1x5.6 IP53, У1						шт	24				
_													
	Датчик движения с характеристиками: угол обнаружения – 360°;												
	расстояние обнаружения – 12м.; регулировка времени задержки – 2мин.; с												
	возможностью регулировки освещенности и времени суток; 230B, -30°+40°	Sen5						шт	4				
									118/15	;	30 C		
												_	_
									га М-6 Минс (Брузги), кт				ики Польша
	Вместо оборудования, изделий, указанных в спецификации, могут быть использованы аналогичные, при условии соответствия их технических характеристик проектным данным.			олич.Лист N ор Куцко	ок Подп	ись Дата 20.01.16					Стадия		Листов
1			Гл. инж.	. Авруке		20.01.16					С	1	2
			ГИП	Шикуты	,	19.01.16							
						18.01.16						проект"	

Формат АЗ