

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
3.5	Фундаментный блок:							
	с 2-мя вводами	ФБ-2-500/1500			шт	37		
	с 3-мя вводами	ФБ-2-500/1500			шт	8		
3.6	Светильник наружного освещения со светодиодными модулями, Р=150Вт, LED, IP66	ДКУ 72-144-228 «STREET-M»			шт	27		
3.7	Светильник наружного освещения со светодиодными модулями, Р=225Вт, LED, IP66	ДКУ 72-216-228 «STREET-M»			шт	105		
3.8	Светильник наружного освещения со светодиодными модулями, Р=103Вт, LED, IP66 в комплекте с кронштейном для крепления на фасаде	ДКУ 72-96-228 «STREET-M»			шт	5		
3.9	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000В, с ПВХ изоляцией, в дроне из двух стальных лент, защитный покров в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластика:	АВБбШв ГОСТ 16442-80			км	2,905		
	5х25-1,0							
3.10	Кабель силовой с медными жилами, на напряжение 1000В, с ПВХ изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика	ВВГзнг(А) ГОСТ 31996-2012			км	0,230		
	с заполнением, сечением:							
	3х4-1,0							
3.11	Муфта концевая внутренней установки для кабеля сечением, мм ² :	ГОСТ 13781.0-86.						
	5х25-1,0	1П5КВТпНБнг-1М			шт	88		
					П-46/17-ЭС.СО			Лист
					Изм.	Кол.ч	Лист	6
					№ док.	Подпись	Дата	