Glossary: RAG-Diary

> อภิธานศัพท์และคำย่อที่ใช้ในชุดเอกสารเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคำเดียวกัน ครอบคลุมทั้งรหัสเอกสารและศัพท์เทคนิค

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Glossary
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)

2. Purpose

บันทึกความหมายของคำย่อและศัพท์เทคนิคที่ปรากฏในชุดเอกสาร D-00 ถึง D-24 เพื่อให้การสื่อสารตรงกัน

3. คำย่อและรหัส

คำย่อ	ความหมาย (ไทย/อังกฤษ)	เอกสารที่ใช้
D-xx	รหัสเอกสาร (Document) เช่น D-05	DOCUMENT-PLAN
FR-xx	Functional Requirement (ความต้องการเชิงหน้าที่)	SRS, RTM
NFR-xx	Non-Functional Requirement (ความต้องการคุณภาพ)	SRS, NFR-SPEC, RTM
UC-xx	Use Case (กรณีใช้งาน)	USE-CASES, RTM
US-xx	User Story (เรื่องราวผู้ใช้)	USER-STORIES, RTM
BR-xx	Business Rule (กฎธุรกิจ)	BUSINESS-RULES
GAP-xx	Gap (ช่องว่างระหว่าง AS-IS และ TO-BE)	AS-IS-TO-BE
PP-xx	Pain Point	AS-IS-TO-BE
SH-xx	Stakeholder (ผู้มีส่วนได้เสีย)	STAKEHOLDER-MATRIX
R-xx	Risk (ความเสี่ยง)	RISK-REGISTER
CR-xx	Change Request (คำขอเปลี่ยนแปลง)	CHANGE-REQUEST-LOG
ADR-xx	Architecture Decision Record (บันทึกตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม)	ADR
PF-xx	Process Flow (ผังกระบวนการ)	PROCESS-FLOWS

คำย่อ	ความหมาย (ไทย/อังกฤษ)	เอกสารที่ใช้
SEQ-xx	Sequence Diagram (ไดอะแกรมลำดับ)	SEQUENCE-DIAGRAMS
TC-xx	Test Case (กรณีทดสอบ)	TEST-PLAN, RTM
UAT-xx	User Acceptance Test scenario (สถานการณ์ทดสอบยอมรับ)	UAT
AC	Acceptance Criteria (เกณฑ์ยอมรับ)	SRS, USER-STORIES
IS-xx	In-Scope capability (ความสามารถในขอบเขต)	PRODUCT-BRIEF
C-xx	Constraint (ข้อจำกัด)	PRODUCT-BRIEF, SRS

4. ศัพท์เทคนิค

ศัพท์	ความหมาย (ไทย/อังกฤษ)	อ้างอิง
AI	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	ADR, API-CONTRACT
MoSCoW	วิธีจัดลำดับความสำคัญ Must, Should, Could, Won't	SRS, ROADMAP
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	NFR-SPEC, DFD-PRIVACY
PII	Personally Identifiable Information (ข้อมูลส่วนบุคคล)	DFD-PRIVACY
DFD	Data Flow Diagram (แผนภาพการไหลของข้อมูล)	DFD-PRIVACY
RTM	Requirements Traceability Matrix	TRACEABILITY-MATRIX
SRS	Software Requirements Specification	SRS
API	โปรแกรมอินเตอร์เฟซ (Application Programming Interface)	API-CONTRACT, C4-ARCHITECTURE
BA	นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)	หลายเอกสาร
DPO	ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)	STAKEHOLDER-MATRIX
embedding	เวกเตอร์ตัวแทนข้อมูล (ข้อความ) เพื่อค้นหาเชิงความหมาย	DATA-MODEL, ADR
gemini-3.5-flash	โมเดลแชทของ Google Gemini	AI module, ADR
HNSW	Hierarchical Navigable Small World (ดัชนีเวกเตอร์)	DATA-MODEL, NFR-SPEC
localStorage	พื้นที่เก็บข้อมูลฝั่งเบราว์เซอร์ (ไม่ใช้เก็บ session แล้วตั้งแต่ ADR-10)	ADR-06, ADR-10
httpOnly cookie	คุกกี้ที่ JavaScript อ่านไม่ได้ ใช้เก็บ session	ADR-10, API-CONTRACT
rate limit	การจำกัดจำนวนครั้งที่เรียกต่อผู้ใช้ในหนึ่งช่วงเวลา	API-CONTRACT, RISK-REGISTER
CI	Continuous Integration: ตรวจ typecheck test และ build อัตโนมัติ	TEST-PLAN
Google Gemini	ผู้ให้บริการ AI (free tier ผ่าน Google AI Studio)	ADR, DFD-PRIVACY
pgvector	ส่วนขยาย PostgreSQL สำหรับเวกเตอร์	DATA-MODEL, ADR
prompt	คำสั่งให้ AI สร้างผลลัพธ์	ADR, FR-11
RAG	Retrieval-Augmented Generation (ค้นคืนก่อนสร้างคำตอบ)	ADR, SEQUENCE-DIAGRAMS
RLS	Row Level Security (การควบคุมระดับแถว)	DATA-MODEL, ADR

ศัพท์	ความหมาย (ไทย/อังกฤษ)	อ้างอิง
SA	นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	หลายเอกสาร
semantic search	การค้นหาเชิงความหมาย	FR-09, API-CONTRACT
Supabase	โซลูชันปลายทางสำหรับฐานข้อมูลและ Auth	C4-ARCHITECTURE
token	โทเค็นยืนยันตัวตน	API-CONTRACT, ADR
UAT	User Acceptance Test (การทดสอบยอมรับโดยผู้ใช้)	UAT, TEST-PLAN
vector	เวกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ (1536 มิติ) ใช้เทียบความคล้าย	DATA-MODEL