

ECサイト初級

ログイン機能の作成


3 時間目

作成機能一覧


1. ログイン認証機能
2. ユーザー登録機能
3. 商品購入機能
4. 購入履歴機能

JSPファイルの作成

1 home.jsp



① 「プロジェクト」「WebContent」を選択し、「右クリック」「新規」「JSPファイル」を選択します。



② 「名前(M):」欄に「home.jsp」を入力し、完了ボタンをクリックします。

home.jspの作成

③ 以下の内容を写経します。

home.jsp(jspファイル)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <title>Home画面</title>

    <style type="text/css">
/* =====TAG LAYOUT===== */
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
body {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    line-height:1.6;  
    letter-spacing:1px;  
    font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;  
    font-size:12px;  
    color:#333;  
    background:#fff;  
}  
  
table {  
    text-align:center;  
    margin:0 auto;  
}  
/* =====ID LAYOUT===== */  
#top {  
    width:780px;  
    margin:30px auto;
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
border:1px solid #333;
}

#header {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
}

#main {
width: 100%;
height: 500px;
text-align: center;
}

#footer {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
clear:both;
}
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
</style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <div id="pr">
    </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="top">
      <p>Home</p>
    </div>
    <div>
      <s:form action="HomeAction">
        <s:submit value="商品購入"/>
      </s:form>
    </div>
  </div>
  <div id="footer">
    <div id="pr">
```


次へ続きます。

前の続きです。

```
</div>  
</div>  
</body>  
</html>
```


home.jspの作成


home.jspの画面




上記の画面が表示できれば成功です。

HomeAction.javaの作成

2 HomeAction.java



① 「com.internousdev.template.action」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。



② 「名前(M):」欄に「HomeAction」を入力し、完了ボタンをクリックします。

HomeAction.javaの作成

③ 以下の内容を写経します。

HomeAction(javaファイル)

```
package com.internousdev.template.action;


import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class HomeAction extends ActionSupport {
    public String execute() {
        return SUCCESS;
    }
}
```


「execute」メソッドを実行した後は
"success"文字列を返します。

login.jspの作成

3 login.jsp



① 「プロジェクト」「WebContent」を選択し、「右クリック」「新規」「JSPファイル」を選択します。



② 「名前(M):」欄に「login.jsp」を入力し、完了ボタンをクリックします。

login.jspの作成

③ 以下の内容を写経します。

login.jsp(jspファイル)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <title>Login画面</title>

    <style type="text/css">
/* =====TAG LAYOUT===== */
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
body {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    line-height:1.6;  
    letter-spacing:1px;  
    font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;  
    font-size:12px;  
    color:#333;  
    background:#fff;  
}  
  
table {  
    text-align:center;  
    margin:0 auto;  
}  
/* =====ID LAYOUT===== */  
#top {  
    width:780px;  
    margin:30px auto;
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
border:1px solid #333;
}

#header {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
}

#main {
width: 100%;
height: 500px;
text-align: center;
}

#footer {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
clear:both;
}
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
</style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <div id="pr">
    </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="top">
      <p>Login</p>
    </div>
    <div>
      <h3>商品を購入する際にはログインをお願いします。</h3>
      <s:form action="LoginAction">
        <s:textfield name="loginUserId"/>
        <s:password name="loginPassword"/>
        <s:submit value="ログイン"/>
      </s:form>
      <br/>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

次へ続きます。

login.jspの作成

前の続きです。

```
        <div>
            <span>新規ユーザー登録は
                <a href='<s:url action="UserCreateAction" />'>こちら</a>
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="footer">
    <div id="pr">
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

login.jspの作成

login.jspの画面

こちら'."/>

Login

商品を購入するにはログインをお願いします。


ログイン

新規ユーザー登録は[こちら](#)


上記の画面が表示できれば成功です。

LoginAction.javaの作成

4 LoginAction.java



① 「com.internousdev.template.action」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。



② 「名前(M):」欄に「LoginAction」を入力し、完了ボタンをクリックします。

LoginAction.javaの作成

③ 以下の内容を写経します。

LoginAction (javaファイル)

```
package com.internousdev.template.action;
import java.util.Map;
import org.apache.struts2.interceptor.SessionAware;
import com.internousdev.template.dao.BuyItemDAO;
import com.internousdev.template.dao.LoginDAO;
import com.internousdev.template.dto.BuyItemDTO;
import com.internousdev.template.dto.LoginDTO;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class LoginAction extends ActionSupport implements SessionAware {

    private String loginUserId;
    private String loginPassword;
    private String result;
    public Map<String, Object> session;
    private LoginDAO loginDAO = new LoginDAO();
    private LoginDTO loginDTO = new LoginDTO();
    private BuyItemDAO buyItemDAO = new BuyItemDAO();
```

LoginActionの作成

前の続きです。

```
public String getLoginUserId() {  
    return loginUserId;  
}  
  
public void setLoginUserId(String loginUserId) {  
    this.loginUserId = loginUserId;  
}  
  
public String getLoginPassword() {  
    return loginPassword;  
}  
  
public void setLoginPassword(String loginPassword) {  
    this.loginPassword = loginPassword;  
}  
  
@Override  
public void setSession(Map<String, Object> session) {  
    this.session = session;  
}
```

次へ続きます。

LoginAction.javaの作成

前の続きです。

```
public String execute() {  
    result = ERROR;  
    loginDTO = loginDAO.getLoginUserInfo(loginUserId, loginPassword);  
    session.put("loginUser", loginDTO);  
  
    if(((LoginDTO) session.get("loginUser")).getLoginFlg()) {  
        result = SUCCESS;  
        BuyItemDTO buyItemDTO = buyItemDAO.getBuyItemInfo();  
  
        session.put("login_user_id", loginDTO.getLoginId());  
        session.put("id", buyItemDTO.getId());  
        session.put("buyItem_name", buyItemDTO.getItemName());  
        session.put("buyItem_price", buyItemDTO.getItemPrice());  
  
        return result;  
    }  
    return result;  
}
```

入力値からユーザー情報の検索を行います。
ログイン認証が成功した場合、次の画面で
「商品情報」が必要なため商品情報を取得します。

次へ続きます。


LoginAction.javaの作成

前の続きです。


```
}  
}
```

LoginDAO.javaの作成

5 LoginDAO.java



① 「com.internousdev.template.dao」を選択し、右クリック「新規」「クラス」を選択します。



② 「名前(M):」欄に「LoginDAO」を入力し、完了ボタンをクリックします。

LoginDAO.javaの作成

③ 以下の内容を写経します。

LoginDAO(javaファイル)

```
package com.internousdev.template.dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import com.internousdev.template.dto.LoginDTO;
import com.internousdev.template.util.DBConnector;

public class LoginDAO {
    private DBConnector dbConnector = new DBConnector();
    private Connection connection = dbConnector.getConnection();
    private LoginDTO loginDTO = new LoginDTO();

    public LoginDTO getLoginUserInfo(String loginUserId, String loginPassword) {
```

メソッド名は処理内容を分かりやすくするために「getLoginUserInfo」にします。

次へ続きます。

LoginDAO.javaの作成

前の続きです。

```
String sql = "SELECT * FROM login_user_transaction where login_id = ? AND  
login_pass = ?";  
  
try {  
    PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql);  
  
    preparedStatement.setString(1, loginUserId);  
    preparedStatement.setString(2, loginPassword);  
  
    ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery();  
  
    if(resultSet.next()) {  
        loginDTO.setLoginId(resultSet.getString("login_id"));  
        loginDTO.setLoginPassword(resultSet.getString("login_pass"));  
        loginDTO.setUserName(resultSet.getString("user_name"));  
  
        if(!(resultSet.getString("login_id").equals(null))) {  
            loginDTO.setLoginFlg(true);  
        }  
    }  
}
```

次へ続きます。


LoginDAO.javaの作成

前の続きです。


```
        }  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
    return loginDTO;  
}  
  
public LoginDTO getLoginDTO() {  
    return loginDTO;  
}  
}
```

BuyItemDAO.javaの作成

6 BuyItemDAO.java



① 「com.internousdev.template.dao」を選択し、右クリック「新規」「クラス」を選択します。



② 「名前(M):」欄に「BuyItemDAO」を入力し、完了ボタンをクリックします。

BuyItemDAO.javaの作成

③ 以下の内容を写経します。

BuyItemDAO(javaファイル)

```
package com.internousdev.template.dao;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import com.internousdev.template.dto.BuyItemDTO;
import com.internousdev.template.util.DBConnector;

public class BuyItemDAO {
    private DBConnector dbConnector = new DBConnector();
    private Connection connection = dbConnector.getConnection();
    private BuyItemDTO buyItemDTO = new BuyItemDTO();

    public BuyItemDTO getBuyItemInfo() {
        String sql = "SELECT id, item_name, item_price FROM item_info_transaction";

        try {
            PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql);
            ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery();
```

メソッド名は処理内容を分かりやすくするために「getBuyItemInfo」にします。

次へ続きます。

BuyItemDAO.javaの作成

前の続きです。

```
        if(resultSet.next()) {
            buyItemDTO.setId(resultSet.getInt("id"));
            buyItemDTO.setItemName(resultSet.getString("item_name"));
            buyItemDTO.setItemPrice(resultSet.getString("item_price"));
        }

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return buyItemDTO;
}

public BuyItemDTO getBuyItemDTO() {
    return buyItemDTO;
}
}
```