

SQL-Abfragen Wiederholung

Aufgabe 1:

Folgendes relationales Datenbankmodell ist gegeben:

Customers (CustomerID, CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)

Categories (CategoryID, CategoryName, Description)

Employees (EmployeeID, LastName, FirstName, BirthDate, Photo, Notes)

OrderDetails (OrderDetailID, ↑OrderID, ↑ProductID, Quantity)

Orders (OrderID, ↑CustomerID, ↑EmployeeID, OrderDate, ↑ShipperID)

Products (ProductID, ProductName, ↑SupplierID, ↑CategoryID, Unit, Price)

Shippers (ShipperID, ShipperName, Phone)

Suppliers (SupplierID, SupplierName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country, Phone)

Formulieren Sie folgende Abfragen in SQL:

1) Alle Kundennamen mit dem Land anzeigen

```
SELECT CustomerName, Country FROM Customers;
```

2) Alle Produktnamen mit Produktpreis anzeigen

```
SELECT ProductName, Price FROM Products;
```

3) Alle Bestellungen (mit der BestellID und Bestelldatum) eines bestimmten Kunden (hier mit dem CustomerID 1) anzeigen

```
SELECT OrderID, OrderDate FROM Orders WHERE CustomerID = 1;
```

4. Produkte (Name und Preis) einer bestimmten Kategorie anzeigen

```
SELECT ProductName, Price FROM Products WHERE CategoryID = 2;
```

5. a) Alle Mitarbeiter (Vorname, Nachname), nach Nachnamen alphabetisch sortiert, anzeigen

```
SELECT FirstName, LastName FROM Employees ORDER BY LastName;
```

b) Vorname und Nachname aller Mitarbeiter, deren Nachname mit M oder L beginnt, anzeigen

```
SELECT FirstName, LastName FROM Employees WHERE LastName LIKE 'M%'  
OR LastName LIKE 'L%';
```

6. Alle Lieferanten (Name, Land) aus einem bestimmten Land (z.B. USA), anzeigen

```
SELECT SupplierName, Country FROM Suppliers WHERE Country = 'USA';
```

7. Anzahl der Kunden pro Land mit dem Spaltennamen AnzahlKunden, anzeigen

```
SELECT Country, COUNT(*) AS AnzahlKunden FROM Customers GROUP BY Country;
```

8. Alle Bestellungen (BestellID, Bestelldatum) mit dazugehörigem Kundennamen anzeigen

```
SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName FROM Orders o JOIN Customers c ON
```

```
c.CustomerID = o.CustomerID;
```

9. Versandansicht: Bestellung (ID, Datum) mit Spediteur (Shipper) und seiner Telefonnummer anzeigen; sortiert nach Bestelldatum (neuestes Datum zuerst)

```
SELECT o.OrderID, o.OrderDate, s.ShipperName, s.Phone FROM Orders o JOIN Shippers s ON
```

```
s.ShipperID = o.ShipperID ORDER BY o.OrderDate DESC;
```