



校园安全舆情平台

项目使用与维护文档

最终分类数据版 · 管理员操作 · 部署维护 · 安全说明

文档版本 2026.08

适用于本项目当前前后端及 500.json / 1000.json / 1500.json

01 文档说明与系统概览

本手册对应 2026 年 8 月完成复核的当前项目版本，供保卫处负责人、研判人员和项目维护人员共同使用。文档中的数据量、分类标准、启动方式和安全策略均以当前代码及三份最终分类文件为准。

当前数据基线	共 2790 条帖子、2871 条评论。安全相关 73 条，疑似但无法确定 9 条，非安全内容 2708 条。评论全部导入，并按帖子 ID 关联。
--------	---

系统工作流

- 1

同步数据

后端启动时读取三份最终分类 JSON，按帖子 ID、评论 ID 去重同步。
- 2

监测与研判

管理人员筛选帖子，结合主帖、评论摘要与分类依据进行人工确认或修正。
- 3

事件处置

安全相关帖子按类别与主题聚合为事件，记录负责人、期限、状态和备注。
- 4

汇总报告

总览、趋势和报告中心展示统计结果，报告可在浏览器端导出 PDF。

角色与边界

- 系统是辅助研判工具，分类和风险结论不能替代线下核实、现场处置或法定程序。
- 智能助手仅基于系统中的结构化统计与事件信息作答，不应输入个人敏感信息或密钥。
- 当前为本地单管理员部署形态；公开网络部署前应增加 HTTPS、反向代理、数据库备份和访问控制。

02 数据文件与最终分类标准

文件	记录数	作用
500.json	500	第一批最终分类结果
1000.json	790	第二批最终分类结果；文件名不是实际条数
1500.json	1500	第三批最终分类结果
合计	2790	全部帖子均进入系统，不只导入安全帖

重要机制

外部最终分类模式默认开启。“刷新事件聚合”只重建帖子与事件的关联，不会把最终分类改成本地关键词结果，也不会覆盖人工复核和既有事件处置状态。

18 个最终分类

英文代码	中文名称	英文代码	中文名称
personal_security	个人安全	accidental_injury	意外伤害
fire_electrical	消防与电气安全	facility_hazard	建筑与设施安全
public_health	食品与公共卫生	traffic	交通安全
cyber_security	网络与数据安全	property_security	财产安全
mental_crisis	心理危机	lab_hazard	实验室安全
public_order	公共秩序与活动安全	environment	环境安全
natural_disaster	自然灾害	political_security	政治与国家安全
hate_discrimination	仇恨与身份歧视	campus_rumor_reputation	校园谣言与声誉风险
other	其他校园安全	undetermined	疑似主题无法确定

帖子详情中的“外部最终分类”会同时显示英文代码和中文名称，便于用户理解并保留模型输出的可追溯性。

03 快速启动

运行环境

组件	要求	默认地址
后端	Java 17+、Maven 3.9+	http://127.0.0.1:8080
前端	Node.js 20+、npm	http://127.0.0.1:5173
数据库	H2 文件数据库	backend/data/yuqing.*

启动后端（本地助手模式）

```
cd backend
$securePassword = Read-Host "请输入管理员密码" -AsSecureString
$env:YUQING_AUTH_PASSWORD = [System.Net.NetworkCredential]::new("", $securePassword).Password
mvn spring-boot:run
```

启动前端

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

启用千问等外部模型

```
cd backend
.\start-with-ai.ps1 -Model "qwen3.5-plus"
```

脚本会隐藏输入 API Key 和管理员密码，并将 Key 仅保存在当前进程环境中。若 8080 已被旧后端占用，请先停止旧进程。模型名称必须与中转站实际支持的 ID 一致。

首次登录	默认昵称为“管理员”。首次部署必须在启动后端前设置至少 8 位密码；如果已在个人中心修改密码，以数据库中保存的新密码为准。
------	---

04 登录、导航与舆情总览

登录与会话

- 输入管理员昵称和部署时设置的密码。登录会话默认有效 24 小时。
- 连续错误登录会触发限流；不要多人共用浏览器会话或把令牌复制到聊天工具。
- 个人中心可修改密码。新密码采用 PBKDF2-HMAC-SHA256 加盐存储。

左侧导航

菜单	用途	建议使用频率
舆情总览	查看风险概况、趋势、热点和处置进度	每日首先查看
舆情监测	筛选帖子、查看详情、完成人工复核	持续使用
事件管理	跟踪聚合事件的负责人和处置状态	每日更新
报告中心	日报、周报、事件报告与 PDF 导出	按汇报周期
系统设置	分类、规则和高危信号词配置	谨慎变更
数据管理	质量、导入、聚合刷新、权限与审计	维护时使用

总览阅读顺序

- 1

先看风险卡片

确认安全相关、疑似主题、高/中风险及待复核数量是否异常波动。
- 2

再看趋势和来源

趋势用于识别时间变化，来源用于定位数据渠道，不将浏览热度等同于风险。
- 3

最后看热点事件

进入事件详情核对组成帖子和处置记录，避免只凭标题作结论。

05 舆情监测与帖子详情

筛选与排序

- 关键词同时检索标题和正文；分类包含 18 个安全类及“非安全内容”。
- 可按情绪、来源、复核状态筛选，并按最新、风险或热度排序。
- 系统展示全部 2790 条帖子，安全筛选结果不是数据总量。
- 批量操作一次最多处理 200 条，适合确认明显一致的内容；争议内容应逐条复核。

详情页信息

区域	说明	使用建议
原帖信息	标题、正文、时间、来源、互动数据	先阅读上下文，注意隐喻和转述
最终分类依据	分类理由、评论摘要、安全线索	判断证据是否直接、充分
人工复核	确认、修正、无关、撤销	修正或无关时必须填写说明
帖子评论	去标识化正文、情绪、分类和证据分	评论只作佐证，不取代原帖语境
隐私原则	评论接口不返回评论者昵称、头像或用户标识；审计记录不保存密码、令牌或请求正文。截图与导出前仍应检查原帖正文是否含个人信息。	

风险标签来源

页面优先展示人工复核风险；未复核时展示外部数据提供的风险标签，再回退到本地分析结果。风险等级只允许“高、中、低”。

06 人工复核操作

操作	结果	填写要求
确认 AI 判断	保留当前分类、风险和情绪，状态变为已确认	可填写说明
修正分析	保存新的分类、风险和情绪，状态变为已修正	分类、风险、情绪、说明均必填
标记无关内容	从事件聚合中排除，风险按低处理	必须填写原因
撤销复核	清除人工结论，恢复待复核状态	确认确需回退

推荐复核方法

- 1

判断是否与校园安全直接相关

优先依据事件对象、地点、时间和实际后果；普通交易、日常咨询或网络隐喻通常不应升级。
- 2

核对分类

对照 18 类标准选择最具体类别；信息不足时选择“疑似主题无法确定”，不要强行归类。
- 3

评估风险

结合现实严重性、紧迫性、证据可信度和传播情况，不能仅凭负面语气判高风险。
- 4

记录说明

写清判断依据、修正原因和建议动作；不要填写密码、API Key、手机号等敏感信息。
- 审计可信性

复核人和事件操作人由当前登录会话确定，前端提交的自定义姓名不会覆盖真实操作人。

07 事件管理与处置

事件由安全相关帖子聚合形成。被人工标记为无关的帖子不会继续进入事件；人工修正后的类别会参与后续聚合。

标准处置流程

- 1

核对事件

打开事件详情，检查组成帖子、类别、风险和时间范围，确认是否确属同一问题。
- 2

明确责任

填写负责人和截止时间。负责人最长 100 字，截止时间格式错误会被后端拒绝。
- 3

更新状态

按实际进展在待处理、处理中、已完成等有效状态间切换，不提前结案。
- 4

记录处置

备注控制在 2000 字以内，说明已核实情况、已采取措施和后续安排。

并发与历史

- 事件更新包含时间版本校验，避免两个页面同时保存时静默覆盖。
- 事件状态、负责人和处置备注在后端重启及分类数据同步时保留。
- 重新聚合可能改变事件包含的帖子，应在重要汇报前再次核对事件详情。

08 报告中心与导出

报告中心提供日报、周报和事件报告。报告内容来自当前数据库统计，导出操作在浏览器端生成 PDF。

报告类型	适用场景	导出前检查
日报	值班交接、每日风险概览	数据日期、待复核数量、处理中事件
周报	周度趋势和类别变化	周期范围、异常峰值、重要处置结果
事件报告	单项事件复盘或上报	事件组成、负责人、处置记录、结论

导出步骤

- 1

选择报告

选择报告类型与对应日期、周期或事件。
- 2

检查内容

确认统计口径、人工复核状态和事件处置记录均已更新。
- 3

导出 PDF

点击导出并等待浏览器生成文件；复杂图表可能需要数秒。
- 4

人工复核文件

打开导出 PDF，检查分页、文字、图表和敏感信息后再发送。

口径提示

数据质量页的“更新滞后”依据帖子原始发布时间计算；它提示数据源时效，不等同于系统同步或后端运行失败。

09 数据管理与系统设置

数据管理

- 质量监控检查正文完整性、分析覆盖、评论关联和数据时效。
- 帖子和评论增量导入单次最多 20000 条；空数组、无效数据会被拒绝。
- 外部最终分类模式下按钮显示“刷新事件聚合”，不会重算分类。
- “清空所有数据”不可恢复，必须先备份 backend/data 并进行二次确认。
- 关键操作审计记录人工复核、事件处置、设置、导入、聚合刷新和清空操作。

系统设置

设置页用于维护启用分类、分类规则和高危信号词。当前三份 JSON 已给出最终分类，因此保存设置时只刷新事件聚合；本地规则仅在显式关闭外部分类型号后才重新计算帖子。

避免误操作

不要为了消除“数据更新滞后”而清空数据库或重算最终分类。应先核对数据文件的最新发布时间、导入总数和评论关联率。

备份方法

1. 停止后端；2. 复制整个 backend/data 目录到带日期的备份位置；3. 复制三份 JSON；4. 再进行升级、清空或数据库迁移。运行中的 H2 文件不应直接当作一致性备份。

10 智能助手与 API Key

两种运行模式

模式	触发条件	能力与限制
本地结构化模式	未配置 API Key 或远端不可用	基于总览、分类和事件数据回答；不产生外部调用费用
外部模型模式	配置有效 Key、地址和模型 ID	将脱敏后的结构化上下文发送到兼容接口，回答更自然

推荐启动命令

```
cd backend
.\start-with-ai.ps1 -Model "qwen3.5-plus"
```

脚本默认使用 vip.dmxapi.com/v1，也可通过 -BaseUrl 指定其他兼容中转站。若模型 ID 不可用，使用 -Model auto 让脚本依次探测候选模型。

安全注意事项

- Key 使用隐藏输入，不要写入 application.yml、README、聊天记录或截图。
- 助手问题最长 1000 字，历史上下文有限制，防止超大请求和无边界费用。
- 系统只发送业务所需的聚合数据与事件摘要；仍应避免在问题中输入个人敏感信息。
- 本次验收已验证本地降级响应；外部千问真实调用需由部署者提供有效 Key 后单独测试。

11 安全、维护与故障排查

已启用的安全措施

项目	当前措施
身份认证	24 小时会话、登录失败限流、权限拦截
密码	首次部署不提供公开默认密码；修改后使用 PBKDF2 加盐存储
跨域	默认只允许 localhost / 127.0.0.1:5173，拒绝任意来源
输入校验	限制导入量、说明长度、风险/分类/状态值和时间格式
数据保留	启动同步保留人工复核与事件处置状态
依赖	Spring Boot 3.5.16、Tomcat 10.1.57；前端生产依赖扫描通过

常见故障

现象	排查顺序
页面无法连接	确认 8080 和 5173 均在监听；再检查前端代理和防火墙
首次登录失败	确认启动前设置了管理员密码，昵称默认是“管理员”
助手显示本地模式	检查 Key、BaseUrl、Model；其他功能不受影响
端口已占用	停止旧后端/前端进程后再启动，避免同时运行两个实例
数据数量不对	应为 2790 帖子、2871 评论；检查三份 JSON 是否齐全
导出排版异常	刷新页面后重试，并打开 PDF 做最终人工检查

12 验收结果与接口速查

2026-08-02 验收结论	后端 43 项测试通过；前端类型检查和生产构建通过；前端生产依赖扫描为 0 个已知漏洞；隔离环境主要接口联调通过。当前前端 5173、后端 8080 已运行更新版本。
--------------------	---

已覆盖的真实接口

模块	接口示例	结果
认证	POST /api/auth/login; GET /api/auth/me	通过；未登录返回 401
总览与趋势	GET /api/dashboard; GET /api/trends	通过
帖子与评论	GET /api/posts; GET /api/comments/post/{id}	通过
事件与报告	GET /api/events; GET /api/reports	通过
设置与数据	GET /api/settings; GET /api/data/stats	通过
聚合刷新	POST /api/data/reanalyze	外部分类模式完成且分类保持
助手	GET /status; POST /query	本地降级模式通过
安全边界	空导入、CORS、认证拦截	400 / 拒绝恶意来源 / 401

验收边界

- 未使用用户的真实 API Key，因此没有执行外部干问的真实付费调用。
- 软件安全不存在绝对“零漏洞”；公开部署前仍需 HTTPS、网络隔离、持续升级和定期备份。
- 前端图表公共包较大，构建会提示体积警告，但不影响当前功能；后续可按页面继续拆包优化首屏速度。

项目根目录 README.md 提供可复制的启动命令；本 PDF 作为交付与培训用文档。