

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente int primary key,  
    nome varchar2(100) NOT NULL,  
    email varchar2(30) NOT NULL,  
    telefone char(11) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE restaurante (  
    id_restaurante int primary key,  
    tipo_comida varchar2(50),  
    loc varchar2(100),  
    nome char(9)  
);
```

```
CREATE TABLE reserva (  
    id_reserva int primary key,  
    data date NOT NULL,  
    hora timestamp NOT NULL,  
    status_pag char(3),  
    id_cliente int,  
    constraint fk_id_cliente foreign key (id_cliente) references cliente (id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE mesa (  
    id_mesa int primary key,  
    numero_mesa varchar2(100) NOT NULL,  
    capacidade varchar2(10) NOT NULL,  
    status char(1),  
    id_restaurante int,  
    constraint fk_id_restaurante foreign key (id_restaurante) references  
restaurante (id_restaurante)  
);
```

```
create table pagamento (  
    id_pagamento int primary key,  
    metodo_pag varchar2(30),  
    status_pag char(3),  
    valor decimal(10,2),  
    id_cliente int,  
    constraint fk_id_cliente_restaurante foreign key (id_cliente) references cliente  
(id_cliente)  
);
```

```
create table reserva_mesa (  
    id_reserva int,  
    id_mesa int  
);
```

```
create table pagamento_restaurante (  
    id_pagamento int,
```

```
id_restaurante int  
);
```