车险事业部2026年职工专业技能大赛题库

（理赔部分 · 共600题）

知识范围：

一、本题库依据《车险事业部职工专业技术序列题库》、《2026年车险理赔制度更新与修订》及保险基础知识、汽车专业技术等整理校订而成。

二、题库共600道题目，其中单选题300道、多选题70道、判断题200道、简答题30道。

三、知识范围重点覆盖：保险基础知识、车险理赔基础知识、汽车相关知识、新能源汽车知识、人伤基础知识、车险核赔制度、2026年车险人伤管理考核方案等。

目　录

第一部分　单项选择题（共 300 题）..... 1

第二部分　多项选择题（共 70 题）..... 55

第三部分　判断题（共 200 题）..... 68

第四部分　简答题（共 30 题）..... 81

第一部分　单项选择题（共300题）

1. 保险经营的原理是（B）

A. 赔付率在公司临界赔付率以下

B. 大数法则

C. 核保、核赔和营业三位一体

D. 科学的核保政策

2. 保险的经济互助关系通过保险人用多数（ ）缴纳的保险费所建立的（ ）对少数遭受损失的（ ）提供补偿或给付而得以实现。（A）

A. 投保人、保险基金、被保险人

B. 投保人、保额、投保人

C. 投保人、保险基金、投保人

D. 被保险人、投保人、保额

3. 反映一个国家保险业的普及程度和保险业的发展水平的是（B）

A. 保险深度

B. 保险密度

C. 保险广度

D. 保险水平

4. 反映一个国家保险业在其国民经济中的地位的是（A）

A. 保险深度

B. 保险密度

C. 保险广度

D. 保险水平

5. 按照一个国家的全国人口计算的人均保费收入叫做（B）

A. 保险深度

B. 保险密度

C. 保险广度

D. 保险水平

6. 保费收入占国民生产总值的比重叫做（A）

A. 保险深度

B. 保险密度

C. 保险广度

D. 保险水平

7. 从经济角度看，保险是（C）

A. 一种合同行为

B. 风险管理的一种方法

C. 分摊意外事故损失的一种财务安排

D. 社会经济保障制度的重要组成部分

8. 《保险法》规定，在财产保险合同中，保险标的的毁损灭失直接影响投保人的（ ）视为投保人对该保险标的具有保险利益。（B）

A. 精神利益

B. 经济利益

C. 保险利益

D. 利害关系

9. 依保险经营主体分类，保险可以分为（C）

A. 原保险与再保险

B. 重复保险与共同保险

C. 公营保险与民营保险

D. 财产保险与人身保险

10. 依保险经营性质分类，保险可以分为（C）

A. 公营保险与民营保险

B. 社会保险与商业保险

C. 盈利保险与非盈利保险

D. 自愿保险与法定保险

11. 非盈利保险包括（ ）、相互保险、合作保险等。（A）

A. 社会保险与政策保险

B. 民营保险与公营保险

C. 财产保险与人身保险

D. 重复保险与共同保险

12. 保险赔偿与给付的基础是（C）

A. 后备基金

B. 防损基金

C. 保险基金

D. 保险资金

13. 财产保险合同条款规定不予承保票证、文件、技术资料等，原因是（B）

A. 这些财产不属于一般性的生产资料或商品

B. 这些财产缺乏价值依据或很难鉴定其价值

C. 承保这些财产会与政府的有关法律法规相抵触

D. 这些财产应投保其他险种

14. 保险的补偿损失职能，既包括财产损失的补偿，又包括（ ）的赔偿。（A）

A. 责任损害

B. 精神损失

C. 经济利益

D. 人身伤亡

15. （ ）是保险合同得以成立的前提。（D）

A. 保险标的

B. 保险价值

C. 保险期间

D. 保险利益

16. 投保人对保险标的所具有的利益要为（ ）所承认。（C）

A. 经济

B. 国家

C. 法律

D. 双方

17. 下列属于商业保险范畴的是（A）

A. 储蓄性保险

B. 互助保险

C. 社会保险

D. 社会救济

18. 保险的分摊损失与补偿功能是建立在具有一定规模的（ ）基础之上的。（A）

A. 保险基金

B. 保额

C. 业务量

D. 保险单

19. 《保险法》是调整（ ）的一切法律规范的总和。（D）

A. 保险合同

B. 保险当事人

C. 保险标的

D. 保险关系

20. 保险利益应为确定的利益是指保险利益在客观上或事实上（D）

A. 已经存在

B. 可以确定

C. 不能确定

D. A 和 B 均是

21. （ ）是保险企业经营管理的核心，也是国家保险监管的核心内容。（A）

A. 偿付能力

B. 代理人职业道德

C. 保险费率

D. 商品种类

22. 社会保险与商业保险在（ ）方面有共同点。（A）

A. 建立保险基金

B. 保险实施方式

C. 保险强调的原则

D. 保险体制

23. 保险费率在短期内应该是相对稳定的，这样既有利于保险经营，也有利于保险投保，这属于保险费率厘定原则中的（D）

A. 公平性原则

B. 合理性原则

C. 适度性原则

D. 稳定性原则

E. 弹性原则

24. 保险费率在短期内应该是相对稳定，在长期内应根据实际情况的变动作相应的调整，这属于保险费率厘定原则中的（E）

A. 公平性原则

B. 合理性原则

C. 适度性原则

D. 稳定性原则

E. 弹性原则

25. 保险充分体现了"一人为众，众人为一"的思想。这说明，保险具有（B）

A. 经济性

B. 互助性

C. 科学性

D. 商品性

26. 保险体现的经济互助关系是通过保险人（ ）对少数人遭受损失的被保险人提供补偿或给付服务来实现的。（B）

A. 和再保险人之间的协作

B. 用投保人交纳的保险费建立的保险基金

C. 保险人与代理人之间的协作

D. 依据合同关系

27. 由几个保险人联合直接承保同一保险标的、同一风险、同一保险利益的保险是（D）

A. 再保险

B. 原保险

C. 重复保险

D. 共同保险

28. 由国家或政府通过法律或行政手段实施的一种保险是（B）

A. 自愿保险

B. 强制保险

C. 财产保险

D. 人身保险

29. 强制保险具有的特征是（A）

A. 全面性、统一性

B. 全面性、强制性

C. 统一性、强制性

D. 强制性、政策性

30. 保险的保障功能，在财产保险中体现为（A）

A. 补偿功能

B. 给付功能

C. 资金融通职能

D. 社会管理职能

31. 保险的社会功能，体现在很多方面，下列选项不属于保险的社会功能的是：（E）

A. 社会保障管理

B. 社会风险管理

C. 社会关系管理

D. 社会信用管理

E. 社会财产管理

32. 被誉为"社会减震器"，是保持社会稳定的重要条件，这体现的是保险的（ ）功能。（A）

A. 社会保障管理

B. 社会风险管理

C. 社会关系管理

D. 社会信用管理

33. 在保险公司业务经营的主要环节中（ ）的好坏，直接关系到保险人经营的财务稳定性和经营效益的高低。（A）

A. 承保质量

B. 核保质量

C. 复核签章质量

D. 保险标的质量

34. 被保险人或受益人提出索赔要求，保险人按照法律或合同约定进行处理的过程，就是（A）

A. 保险理赔

B. 保险核保

C. 保险承保

D. 保险要约

35. 对要进行立案处理的索赔申请，必须符合规定条件，其中错误的一项是（E）

A. 合同范围内的保险事故已经发生

B. 保险事故在合同有效期内发生

C. 在法律规定的时间内提出索赔申请

D. 提供的索赔资料齐备

E. 投保人在约定时间内交费

36. 保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定；情形复杂的，应当在（）内作出核定，但合同另有约定的除外。（C）

A. 10 日

B. 20 日

C. 30 日

D. 60 日

37. 一辆车的前档玻璃破碎后成蛛网裂痕，且碎片仍然粘结在一起，则该前档玻璃属于（ ）。（D）

A. 钢化玻璃

B. 水晶玻璃

C. 磨砂玻璃

D. 夹层玻璃

38. 我国机动车辆保险条款规定，“被保险人必须对保险车辆妥善保管、使用，保养，使之处于正常状态”。从保证形式看，该保证属于（ ）。（B）

A. 默示保证

B. 明示保证

C. 事实保证

D. 确认保证

39. 近因是指（B）

A. 导致损失的第一原因

B. 导致损失的主要原因

C. 导致损失的最后原因

D. 导致损失的唯一原因

40. 在损失补偿原则中，补偿以（ ）为前提。（A）

A. 保险责任范围内损失的发生

B. 被保险人的实际损失

C. 保险金额

D. 减少社会财富损失

41. 代位追偿原则规定，在足额保险中，如果对第三者损害赔偿请求权，索赔金额超过其支付的保险赔偿金额，索赔金额归（C）

A. 投保人

B. 被保险人

C. 保险人

D. 第三者

42. 财产保险分摊原则适用于（C）

A. 再保险

B. 原保险

C. 重复保险

D. 超额保险

43. （ ）是保险在理赔过程中应遵循的首要原则。（C）

A. 实事求是

B. 公平合理

C. 重合同、守信用

D. 通融

44. 根据保险的基本原理，保险经济补偿活动的过程，一方面要对风险进行集合，另一方面又要（B）

A. 对风险进行统一

B. 对风险进行分散

C. 要求风险下降

D. 对风险进行交换

45. 保险保障活动运行中所要求的大量风险集合条件，一方面是基于风险分散的技术要求，另一方面的要求是（D）

A. 符合监管部门的规定

B. 体现经营的赢利目标

C. 体现社会福利政策

D. 运用概率论和大数法则原理

46. 保险费率厘定的公平性原则要求（A）

A. 保险人收取的保险费与其承担的保险责任，投保人交纳的保费与标的物的风险状况相适应

B. 同一险种对所有被保险人费率相同

C. 所有保险公司同一险种的费率相同

D. 保险人的风险状况与其保险费率一致

47. 最大诚信原则的内容包括（D）

A. 告知、担保、弃权与合理反言

B. 告知、保证、主张与禁止反言

C. 告知、诚信、弃权与禁止反言

D. 告知、保证、弃权与禁止反言

48. 近因原则是判断风险事故与保险标的损失之间的因果关系，确定保险赔偿责任的一项基本原则。这里近因是指（D）

A. 导致损失的时间上最近的原因

B. 导致损失的第一原因

C. 导致损失的最后一个原因

D. 导致损失的最直接、最有效的原因

49. 保险近因原则是确定保险赔偿或给付责任的一项基本原则，近因原则所判断的关系是（D）

A. 保险人与被保险人之间保险关系

B. 保险人与保险标的损失之间因果关系

C. 被保险人与损失之间因果关系

D. 风险事故与保险标的损失之间因果关系

50. 某日天下大雪，一行人被A、B两车相撞致死，后经交通警察查实，该事故是因A车驾驶员酒后驾车所致。则行人死亡的近因是（B）

A. 大雪天气

B. 酒后驾车

C. 车相撞

D. B车相撞

51. 暴风吹到了电线杆，电线短路引起火花，火花引燃房屋，导致财产损失，财产损失的近因是（D）

A. 火灾

B. 电线短路

C. 电线杆被吹倒

D. 暴风

52. 下列哪一条不适用保险合同补偿原则（C）

A. 代位求偿

B. 重复保险的赔款比例分摊

C. 减值损失

D. 重置价值保险赔偿

53. 风险最基本的特征是（D）

A. 纯粹性

B. 可测性

C. 分散性

D. 不确定性

54. 保险理论中的风险是指（B）

A. 某事件发生的不确定性

B. 某损失发生的不确定性

C. 某事件发生的不稳定性

D. 某损失发生的不稳定性

55. 可保风险必须具备的条件之一是（C）

A. 少量标的有遭受损失的可能

B. 少量标的有遭受损失的必然

C. 大量标的有遭受损失的可能

D. 大量标的有遭受损失的必然

56. 风险具有不确定性的含义有三层，一是风险是否发生是不确定的，二是（ ），三是风险发生的原因和结果是不确定的。（D）

A. 风险的量是不确定的

B. 风险的损害对象是不确定的

C. 风险是否造成损失是不确定

D. 风险发生的时间是不确定的

57. 避免风险是风险管理的方式之一，它一般用于（ ）的情况。（D）

A. 处理风险的成本小于其产生的效益

B. 风险所致损失频率高但损失幅度小

C. 风险所致损失频率低但损失幅度高

D. 风险所致损失频率高且损失幅度高

58. 保险风险的集合与分散应具备两个前提条件，一是同质风险，二是（A）

A. 多数人的风险

B. 风险必须具有不确定性

C. 风险必须是意外的

D. 风险不是投机性的

59. （ ）使风险的可能性转化为现实性。（B）

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 风险增加

D. 风险

60. 风险是由风险因素、风险事故和（ ）三个要素构成。（A）

A. 损失

B. 风险结果

C. 损毁

D. 风险责任

61. 道德风险因素，即由于人们不诚实、不正直或是（ ），故意促使风险事故发生，以致引起财产损失和人身伤亡的因素。（A）

A. 不轨企图

B. 心存侥幸

C. 不关心

D. 不注意

62. 在风险管理中，以下哪项不是损失的表现形式（D）

A. 丧失所有权

B. 预期利益

C. 承担责任

D. 折旧

63. 从风险管理的角度看，如果冰雹直接击伤行人，则它是（A）

A. 风险事故

B. 风险因素

C. 自然风险

D. 人身风险

64. 自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险是依据（ ）分类的。（A）

A. 风险产生的原因

B. 风险标的

C. 风险性质

D. 产生风险的行为

65. 自然风险的特征有三项，不包括以下（D）

A. 不可控性

B. 周期性

C. 共沾性

D. 不确定性

66. （ ）不是车险查勘定损的主要工作内容。（D）

A. 查看受损车辆并照相

B. 审定是否属于保险责任

C. 确定损失费

D. 理算支付赔款

67. 通过查验汽车的（ ）来确定出险车辆是否为保险标的。（C）

A. 车身颜色

B. 品牌型号

C. 车牌号及车架号

D. 发动机号

68. 施救遇水汽车时，一旦将整车拖出水域，应尽快把电瓶接线柱上的连接线拆下来，目的是：（A）

A. 避免车上的各种电器因进水而发生短路

B. 避免接线柱生锈

C. 节省蓄电池的电能

D. 便于后续对车辆进行拆解维修

69. 查验出险车辆的类型、型号是否属于标的车时，主要通过什么方式？（A）

A. 行驶证正本上记载的车辆类型、型号与保单承保的车辆类型、型号是否相同

B. 行驶证正本上记载的车辆牌照号码与保单是否一致

C. 保单记载的车辆牌号与现场事故车是否一致

D. 通过被保险人提供的购车发票核对车辆信息

70. 2004 年颁布的《机动车登记规定》：小型、微型载客汽车可以（B）

A. 加装天窗

B. 加装前保险杠

C. 安装行李架

D. 以上都不对

71. 伪造现场是指：（C）

A. 当事人保护不力的现场

B. 被人为变动了的事故现场

C. 当事人基于某种目的，有意或唆使他人改变现场遗留物原始状态，或故意布置的现场

D. 事故发生后被自然因素破坏的现场

72. 查勘工作的开展需以被保险人提供的单证为基础，单证应具有（B）

A. 真实性、合法性、合理性和严肃性

B. 真实性、合法性、合理性和完整性

C. 合法性、合理性、严肃性和多样性

D. 严肃性、多样性、合理性和唯一性

73. 在对车损现场进行查勘、定损时，应该考虑到一个总体目标；大家和谐相处、但不用兼顾到（ ）的事故处理的便利或利益。（A）

A. 交警

B. 车主

C. 汽车修理厂

D. 保险公司

74. 原始现场是指：（C）

A. 现场车辆保持事故发生后的原始状态而没有任何改变和破坏的现场

B. 现场遗留下来的物体、痕迹保持事故发生后原始状态而没有任何改变和破坏的现场

C. 现场的车辆和遗留下来的一切物体、痕迹，仍保持事故发生后的原始状态而没有任何改变和破坏的现场

D. 事故发生后经当事人自行变动后又恢复原状的现场

75. 不属于查勘前的准备：（A）

A. 协助被保险人报交警

B. 查阅抄单

C. 阅读报案记录

D. 携带查勘资料及工具

76. 查勘时有时现场出现变动，变动现场不包括（A）

A. 第二现场

B. 伪造现场

C. 逃逸现场

D. 正常变动现场

77. 出险后，对于易变质、易腐烂的（如食品、水果类）等物品在征得保险公司有关领导同意后（A）

A. 应尽快现场变价处理

B. 扣除残值

C. 归给被保险人

D. 归给保险人

78. 现场查勘质量可从以下几个必备的方面检查，除了（C）

A. 查勘报告

B. 现场照片是否清楚反映事故全貌和损失情况

C. 询问笔录及现场草图

D. 车险现场查勘率是否符合公司规定

79. 下列属于爆炸事故的是？（D）

A. 保险机动车车身被炮仗蹦坏

B. 保险机动车发动机自身爆炸

C. 保险机动车车胎自身爆裂

D. 供气动力保险机动车车载液化气罐爆炸

80. 以下对于查勘定损的表述，正确的是（D）

A. 500 元以下的案件不需要查勘现场

B. 开具交裁的案件不需要查勘现场

C. 未造成财产损失的案件不需要查勘现场

D. 盗抢案件必须查勘现场

81. 现场查勘是一项时间性很强的工作，因此要求查勘必须（B）

A. 细致完备

B. 及时迅速

C. 客观全面

D. 文明服务

82. 理赔人员对车辆查勘定损时，应考虑（D）

A. 只顾车主利益

B. 只顾修理厂利益

C. 只顾保险公司利益

D. 兼顾车主、修理厂、保险公司三方利益

83. 理赔人员在确定车辆损失时，应（ ）记录更换修理部件。（A）

A. 由表及里

B. 由里及表

C. 随意

D. 杂乱无章

84. 对事故车辆的基本定损原则是（D）

A. 客户想修哪就修哪

B. 新伤旧伤一块修

C. 不属保责任的也可修理

D. 仅限于本次保险事故造成的车辆损失

85. 对受损车辆照整车照时，正确拍照方法是（C）

A. 正前方

B. 正后方

C. 45 度角且饱含受损部位

D. 正侧面

86. 完整定损单的费用构成应包括（D）

A. 更换零部件、车身整形、油漆、发动机等

B. 换件、修复、油漆、配件管理费、辅料费等

C. 拆装、机修、钣金、电工、油漆费等

D. 配件价格及其管理费、修理工时费、油漆费、辅料费等

87. 把握常损零件换与修的标准时，应该测算修理零部件的费用与新件价格的关系：价值较低的零部件，一般修理费用应不高于新件价格的（A）

A. 30%

B. 50%

C. 80%

D. 100%

88. 确定事故车辆修复的工时费时，应该主要依据什么？（A）

A. 修复的难易程度和当地工时费水平

B. 公司规定

C. 汽车生产厂家规定

D. 被保险人提出的维修要求

89. 对于较为严重的事故损失，在初步拟定修理方案后，对工时费用部分应：（A）

A. 实行总额包干

B. 分解之后逐项核算

C. 总额大致包干，分解后具体核算

D. 由承修方自行确定

90. 把握常损零件换与修的标准时，应该保证修理后零、部件的使用寿命应能达到新件使用寿命的（ ）以上，且应能与整车的使用寿命相匹配。（B）

A. 60%

B. 80%

C. 90%

D. 100%

91. 保险车辆发生事故后，如果被保险人要求自选修理厂修理的，应该：（A）

A. 首先确定保险责任和损失金额

B. 首先进行事故车辆的修复

C. 允许车主修理后再定损

D. 由修理厂先行修复后再核定损失

92. 某车挂牌、购置保险半年后，自行加装了真皮座椅、高档音响、后来发生属于保险责任的落水事故，定损时对于自行加装的真皮座椅、高档音响，应该如何处理？（B）

A. 既然落水属于保险责任，应该予以赔偿

B. 真皮座椅、高档音响不是原车配置，车主又未曾投保"新增设备险"，无需赔偿

C. 真皮座椅、高档音响可以不按实际价值赔偿，但应该按普通座椅和音响损失的价值赔偿

D. 按加装项目的购置发票金额全额赔偿

93. 对于保险公司来说，事故车辆的修复应该遵循什么样的原则？（A）

A. 恢复到发生事故前的技术状态

B. 发现和确定车辆的故障

C. 发现和确定车辆的事故隐患

D. 以最低的修复成本完成修复

94. 油料着火时，应该如何施救？（B）

A. 可以泼水扑救

B. 严禁泼水扑救

C. 随意施救

D. 等待其自行熄灭

95. 车辆定损应注意区别事故损失与机械损失的界限，以下哪些现象属于事故损失？（D）

A. 刹车失灵

B. 机械故障

C. 零部件因锈蚀、朽旧、老化、变形、裂纹等造成的车身损失

D. 驾驶员正常行驶时操作不当造成的碰撞

96. 事故车辆的修理范围限于（ ）所造成的车辆损失。（A）

A. 本次事故

B. 车辆的全部损失

C. 恢复车辆的性能

D. 车辆主要总成的损失

97. 施救遇水汽车时，一般都会要求严禁水中启动、主要原因是：（C）

A. 启动无用，汽车自身无法驶出水域

B. 浪费汽油

C. 会导致连杆弯曲，甚至捣缸

D. 以上均不是

98. 车辆保险第三者责任险保险人支付赔款后，对被保险人追加的索赔请求，保险人（ ）承担赔偿责任。（B）

A. 可以

B. 不再

C. 经协商后

D. 酌情

99. 保险车辆的推定全损是指保险车辆的修复费用达到或超过（A）

A. 出险时的实际价值

B. 新车购置价

C. 保险金额

D. 投保时的实际价值

100. 下列定损原则中，哪个是错误的（D）

A. 第三者财产和车上货物的损失以修复为主

B. 无法修复和无修复价值的财产可采取更换的办法处理

C. 更换时应注意品名、数量、制造日期、主要功能等事项

D. 对于能更换零配件的，如客户有要求，可以更换总成件

101. 多次出险案件是指出险次数为（ ）的案件。（A）

A. 3 次以上（含 3 次）

B. 3 次以上（不含 3 次）

C. 5 次以上（含 5 次）

D. 5 次以上（不含 5 次）

102. 修理厂代理案件是指修理厂（D）

A. 代客户报案

B. 代客户递交单证

C. 代客户领取赔款

D. 以上都算

103. 机动车辆保险事故定损车辆时应注意（C）

A. 事故车在确定损失金额后，应在保险公司指定的车辆维修单位修理

B. 受损车辆彩取一次定损，对修理项目和费用不予追加

C. 出险后擅自修理车辆，保险人有权重新核定修理费用或拒绝赔偿

D. 对保险事故车辆损失原因进鉴定的费用，保险公司应该负责赔偿

104. 由配套厂生产并检验合格，未经主机厂检验在售后市场销售使用的配件称之为配套配件，英文简称（ ）配件。（A）

A. OEM

B. EOM

C. MOE

D. MOC

105. 下列选项中不属于机动车辆理赔中损失核定的内容是（D）

A. 车辆定损

B. 人伤费用确定

C. 施救费用确定

D. 现场查勘

106. 在机动车辆保险中，属于第三者责任险附加险包括（B）

A. 车辆损失险

B. 车上责任险

C. 车辆停驶损失险

D. 新增加设备损失险

107. 根据中保协"互碰自赔"处理办法、互碰自赔案件，各方损失金额均不得超过（B）

A. 1000 元

B. 2000 元

C. 3000 元

D. 5000 元

108. 附加条款是对基本条款的修改或变更，其效力（ ）基本条款。（C）

A. 低于

B. 等于

C. 优于

D. 类似

109. 张某离开自己的住所下落不明满4年，其妻李某（D）

A. 只能申请失踪

B. 只能申请死亡

C. 只能先申请失踪，再申请死亡

D. 既可以申请失踪，也可以申请死亡

E. 以上答案都错

110. 保险车辆在发生保险事故时，被保险人为了减少车辆损失，对保险车辆采取施救、保护措施所支出的合理的费用，这些费用的最终支付方应该是（A）

A. 保险人

B. 被保险人

C. 投保人

D. 受益人

111. 在机动车保险中，保险车辆撞到路旁电杆，电杆随即又砸伤行人和砸坏建筑物，其损失应该由（ ）来负责赔偿。（B）

A. 投保人

B. 保险人

C. 被保险人

D. 政府

112. 通常，保险车辆发动机进水后致使发动机损坏所带来的损失由（ ）负责。（B）

A. 投保人

B. 被保险人

C. 保险人

D. 政府

113. 保险人承保的机动车辆必须是被保险人允许的合格驾驶员驾驶的车辆，以下属于合格驾驶员的是（A）

A. 持有有效驾驶执照

B. 持军队或武警部队驾驶证驾驶地方车辆

C. 持学习驾驶证学习驾车，无教练随车指导

D. 学习期驾驶执行任务的警车

114. 如果车辆的保险金额低于投保时的新车购置价，发生部分损失计算赔偿修复费用的基础是（D）

A. 保险金额

B. 新车购置价

C. 保险价值

D. 按照保险金额与投保时的新车购置价比例

115. 如果保险人按全部损失赔偿，其残值（B）

A. 应归被保险人所有

B. 应归保险人所有

C. 应归保险经纪人所有

D. 应归保险监管部门所有

116. 计算投保时车辆的实际价值时，最低金额不低于新车购置价的（B）

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

117. 交通事故中的财产损失一般情况下包括（A）

A. 车辆、财产的直接损失

B. 现场抢救人身伤亡善后处理的费用

C. 停工、停业等所造成的财产间接损失

D. 第三者医药费

118. 被保险机动车发生交通事故的，应由被保险人向保险人申请赔偿保险金、保险人应当自收到赔偿申请之日起（ ）内，以索赔须知的方式书面告知被保险人需要向保险公司提供的与赔偿有关的证明和资料。（A）

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 5 个工作日

D. 10 个工作日

119. 根据保监会90号文件要求，自09年11月1日起，在车险理赔支付后（ ）内要对客户进行理赔服务回访。（D）

A. 10日

B. 10个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

120. 以下属于车损险附加险的是（A）

A. 自燃损失险

B. 盗抢险

C. 第三者责任险

D. 以上都不是

121. 以下属于理赔时效指标的是（D）

A. 绝对估损偏差率

B. 结案率

C. 满期出险率

D. 小额案件结案周期

122. 保险车辆的修复费用达到或超过出险当时的实际价值，那么该损失是（A）

A. 推定全损

B. 实际全损

C. 部分全损

D. 假设全损

123. 一保险车辆夜间停放于小区楼下，早晨发现四个轮胎被盗，下列均为车主已投保险别，这应当属于（ ）的保险责任范围。（D）

A. 车辆损失险

B. 全车盗抢险

C. 无过错责任险

D. 不属于保险责任

124. 车损险条款规定，车辆折旧按月计算，不足一月的，不计折旧，最高折旧金额不超过投保时保险车辆新车购置价的（ ）；其中，9座以下家庭自用汽车的折旧按月折旧率0.6%计算。（C）

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

125. 保险合同的客体是（A）

A. 投保人于保险标的上的保险利益

B. 保险标的本身

C. 保险标的价值

D. 保险金额

126. 在机动车辆车道行驶的A车驾驶员见前方机动车道车辆较多，行驶缓慢，为赶时间便违章进入该车右侧的非机动车辆车道，与前方逆行而来的非机动车辆B相撞，造成交通事故，致使A前部受损、非机动车辆B驾驶员死亡的事故、对于本次事故，最有可能的事故责任是A车、B车驾驶员分别承担（C）

A. 全责、无责

B. 主责、次责

C. 同等、同等

D. 次责、主责

E. 无责、全责

127. 某停车场，与保险车辆相邻车辆发生自燃，由于被保险人及时发现，迅速采取措施，扑灭大火，避免了保险车辆的重大损失，此后被保险人将此消防设备消耗费用向保险公司提出索赔，该项费用（C）

A. 属于施救费用，应予赔付

B. 不属于施救费范围，不应赔付

C. 应根据已烧毁车辆进行比例赔付

D. 应该通融赔付

128. 投保了玻璃单独破碎险的车辆，发生（ ）的保险事故，保险人负责赔偿。（A）

A. 前风挡破碎

B. 天窗破碎

C. 玻璃大灯罩破碎

D. 反光镜玻璃破碎

129. 某人花 30 万元购买了一辆货车后先向甲保险公司购买了一份 25 万元的车损险合同，随后其又向乙保险公司投保了一份车损险保单，保险金额 30 万元、根据保险金额与保险合同效力的关系，两份合同的效力状况是（A）

A. 两份保险合同全部有效

B. 两份保险合同全部无效

C. 两份保险合同均部分有效

D. 甲合同全部有效，乙合同部分有效

130. 交强险在（ ）正式在全国范围内实施（C）

A. 2004 年 5 月 1 日

B. 2006 年 3 月 1 日

C. 2006 年 7 月 1 日

D. 2006 年 10 月 1 日

131. 下列情形不属于车损险保险责任的是：（A）

A. 地震

B. 暴雨

C. 雪崩

D. 地陷

132. 在交强险的定义中（ ）是与保险人订立强制保险合同，并按照合同负有支付保险费义务的机动车的所有人、管理人。（A）

A. 投保人

B. 保险人

C. 驾驶人

D. 受益人

133. 下面不是车损险条款中明确的保险金额确定方式的是（C）

A. 投保时与保险车辆同种车型的新车购置价格

B. 投保时与保险车辆同种车型的新车购置价格扣减折旧部分

C. 按照行业规范确定

D. 双方协商确定

134. 下列不能独立保险的险种（D）

A. 车辆损失险

B. 车上人员责任险

C. 全车盗抢险

D. 玻璃险

135. 以下不属于全车盗抢险责任免除的是（D）

A. 保险车辆全车被盗期间造成的人身伤亡或本车以外的财产损失

B. 保险车辆被政府征用

C. 经济纠纷导致保险车辆被盗

D. 保险车辆在全车被抢劫，抢夺过程中受到损坏需要修复的合理费用

136. 下列情形哪一种不属于盗抢险保险责任（B）

A. 保险车辆被盗后追回，发现仅车上CD设备丢失

B. 因受他人诈骗但造成全车丢失

C. 保险车辆被盗后追回，但发现部分零部件需要修复

D. 保险车辆被抢劫后发生碰撞起火

137. 关于交强险下列说法错误的是：（C）

A. 交强险合同的有关约定都应当采取书面形式

B. 签订交强险合同，投保人应当一次支付全部保险费

C. 交强险合同中的被保险人是指与保险人订立交强险合同，并按照合同负有支付保险费义务的机动车的所有人、管理人

D. 交强险责任限额分为死亡伤残赔偿限额、医疗费用赔偿限额及财产损失赔偿限额

138. 每辆机动车需投保（ ）份交强险。（A）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 自己选择

139. 以下哪些费用项目是在交强险的医疗费用赔偿限额内计算赔偿？（D）

A. 护理费

B. 康复费

C. 交通费

D. 住院伙食补助费

140. 下列哪种情况交强险既不负责垫付也不负责赔偿？（D）

A. 驾驶人未取得驾驶资格的

B. 驾驶人醉酒的

C. 被保险机动车被盗抢期间肇事的

D. 因受害人故意制造交通事故的

141. 下列属于单方事故的情形是（A）

A. 倒车不慎撞到水泥墙，车辆有损，墙体无损

B. 开车撞到路灯杆，车辆及路灯杆都有损失

C. 山体滑坡造成停放标的车辆损失

D. 车辆在停放中被撞造成损失，三者逃逸

142. 下列属于车损险赔偿情形的是（D）

A. 保险车辆行驶中飞石击中风挡玻璃，仅造成风挡玻璃损坏

B. 保险车辆停放中被人为划伤，仅造成漆面表面油漆损伤

C. 保险车辆行李架（行李架自行加装），被空中坠物砸坏

D. 保险车辆因遭雷击造成全车电器烧毁

143. 交通事故中的财产损失一般情况下仅包括（A）

A. 车辆、财产的直接损失

B. 现场抢救人身伤亡善后处理的费用

C. 停工、停业等所造成的财产间接损失

D. 事故造成的预期利润损失

144. 保险金额是指（C）

A. 保险费的金额

B. 保险标的的价值

C. 保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额

D. 投保人累计缴纳保险费的金额

145. 交强险合同中的（ ）是指因被保险机动车发生交通事故遭受人身伤亡或者财产损失的人，但不包括本车人员和被保险人。（B）

A. 第三者

B. 受害人

C. 第三方

D. 受益人

146. 车辆损失险中规定如果保险金额高出车辆新车购置价格，超出部分（A）

A. 无效

B. 有效

C. 双方协商赔付

D. 根据实际情况处理

147. 保险事故使标的车辆遭受损失，保险公司赔偿后残余部分权益应当归属（ ），如折归（ ），应当协商价值在赔款中扣除。（C）

A. 被保险人保险公司

B. 保险公司修理厂

C. 保险公司被保险人

D. 被保险人修理厂

148. 保险车辆重复投保盗抢险，保险公司（D）

A. 没有如实告知，本公司不负责赔偿

B. 全额赔偿

C. 哪一保险公司先保哪一公司赔付

D. 按照本合同保险金额与重复保险合同保险金额总和的比例承担赔偿责任

149. 投保人对于交强险的保险费支付方式为：（C）

A. 可以分期支付

B. 即可一次性全部支付也可分期支付

C. 应当一次性全部支付

D. 保险人和投保人无约定的，一次性全部支付；双方约定分期支付的，按照约定的方式支付

150. 被保险机动车的下列（ ）损失和费用，保险人不负责赔偿。（D）

A. 碰撞

B. 倾覆

C. 坠落

D. 腐蚀

151. 下列关于交强险说法不正确的是（C）

A. 被保险人是指投保人及其允许的合法驾驶人

B. 投保人是指与保险人订立交强险合同，并按照合同负有支付保险费义务的机动车所有人、管理人

C. 交强险合同中的受害人是指因被保险机动车发生交通事故遭受人身伤亡或者财产损失的人

D. 签订交强险合同时，投保人必须一次支付全部保险费

152. 暴风是指风速在（ ）米/秒（相当于 11 级大风）以上的大风。（C）

A. 26．5

B. 27．5

C. 28．5

D. 29．5

153. 暴雨是指每小时降雨量达到（ ）毫米以上，或连续 12 小时降雨量达到（ ）毫米以上，或连续 24 小时降雨量达到（ ）毫米以上（D）

A. 15；30；60

B. 16；30；60

C. 15；30；50

D. 16；30；50

154. 交通事故中被保险人有责任时，交强险财产损失赔偿限额为（B）

A. 1000 元

B. 2000 元

C. 3000 元

D. 4000 元

155. 交通事故中被保险人有责任时，交强险医疗费用赔偿限额为（A）

A. 18000 元

B. 20000 元

C. 40000 元

D. 50000 元

156. 交通事故中被保险人有责任时，交强险死亡伤残赔偿限额为（B）

A. 11 万元

B. 18 万元

C. 12 万元

D. 15 万元

157. 交通事故中被保险人无责任时，交强险财产损失赔偿限额为（A）

A. 100 元

B. 200 元

C. 400 元

D. 500 元

158. 交通事故中被保险人无责任时，交强险医疗费用赔偿限额为（A）

A. 1800 元

B. 2000 元

C. 3000 元

D. 4000 元

159. 交通事故中被保险人无责任时，交强险死亡伤残赔偿限额为（B）

A. 1 万元

B. 1.8 万元

C. 1.2 万元

D. 1.5 万元

160. 9 座以下家庭自用客车的月折旧率为（A）

A. 0.6%

B. 0.9%

C. 1.0%

D. 1.1%

161. 对于非承载式车身，影响四轮定位的关键在于车架的形状与尺寸，而对于承载式车身影响其四轮定位偏差的是车身的形状与尺寸，其允许的车身偏差范围一般在（ ）mm。（C）

A. 0.5-1

B. 0.5-2

C. 1-3

D. 0.5-3

162. 对于承载式车身影响其四轮定位偏差的是车身的（A）

A. 形状与尺寸

B. 磨损

C. 测量方式

D. 保养程度

163. 发动机缸体、变速器、主减速和差速器壳体等通常采用（ ）材质。（A）

A. 铸铁

B. 塑料

C. 高强度玻璃

D. 碳素钢

164. 遭受碰撞事故后的电器元件的外观通常没有损伤，但因碰撞产生的（ ）等往往导致其系统过载。（D）

A. 电路反流

B. 电路火花

C. 电路放电

D. 电路短路

165. 遭受碰撞事故后的电器元件的外观通常没有损伤，但因碰撞导致其系统过载，更换应使用（ ）的熔断器。（A）

A. 同一规格

B. 同一品牌

C. 同一电量

D. 同一尺寸

166. 自动式断路器可自动复位循环使用，手动式断路器需（ ）循环使用。（C）

A. 电动复位

B. 机械复位

C. 人工复位

D. 电脑复位

167. 悬挂系统、转向系统零件在损伤轻微的情况下，单凭外观形状的观察通常难以直观反映悬挂系统的损坏，其修换标准常常需要借助于（ ）数据的偏差决定。（B）

A. 行驶里程

B. 四轮定位

C. 损失程度

D. 保养记录

168. 桑塔纳的下摆臂橡胶套的磨损、锁板固定螺栓的松动，都会造成车轮（ ）的增大，并造成轮胎的非正常磨损。（A）

A. 外倾角

B. 内倾角

C. 后倾角

D. 前倾角

169. 采用铸铁或铝合金铸造工艺的部件遭受冲击负荷时易造成（ ）的断裂。（B）

A. 固定螺丝

B. 固定支脚

C. 固定线路

D. 固定弹簧

170. 当估计维修费用大约为零件价格的（ ）或更多时，应更换该零件。（B）

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

171. 加强构件中可能影响车轮定位精度的车身构件部位及维修手册规定能钣金切割校正或加热维修范围外的部位，一般采用（ ）维修方式。（B）

A. 钣金拉伸

B. 更换

C. 焊接

D. 加热校正

172. 对于燃油箱及要求严格的安全结构件，必须考虑（A）

A. 更换

B. 维修

C. 视情修复

D. 降级使用

173. 整体破碎应以（ ）为主。（A）

A. 更换

B. 维修

C. 修复

D. 报废

174. 价值较低，更换方便的零件应以（ ）为主。（A）

A. 更换

B. 维修

C. 报废

D. 待查

175. 非承载式车身由车架及周围的可分解部件组成，通过（ ）固定在车架上，橡胶件同样也能减缓从车架传至车身上的振动效应。（A）

A. 橡胶件

B. 螺栓

C. 焊接

D. 铆接

176. 以下为一些常见的轿车，哪一款车的车身结构为非承载式车身（D）

A. 现代悦动

B. 本田雅阁

C. 别克凯越

D. 丰田霸道

177. 通常非承载式车身的修理只需满足（ ）要求，而承载式车身的修理既要满足形状要求，更要满足车轮定位及主要总成定位的要求。（A）

A. 形状

B. 车轮定位

C. 车身强度

D. 总成定位

178. 汽车车身既要经受行驶中的振动，还要保证能在碰撞时给乘员提供（B）

A. 舒适性

B. 安全

C. 空间

D. 稳定性

179. 碰撞对承载式车身结构的影响中，当汽车遭受前端碰撞时，碰撞冲击力主要取决于汽车重量（ ）、碰撞范围及碰撞源。（D）

A. 车辆行驶方向
B. 车辆品牌
C. 车况
D. 速度

180. 下面哪些设备不属于喷漆设备（B）
A. 喷漆间
B. 校正架
C. 烤漆房
D. 喷枪

181. 下列哪项不属于汽车修理涂漆（D）
A. 整车重新涂漆（重涂）
B. 零部件修补涂漆
C. 局部涂漆
D. 车壳涂漆

182. 下列哪项不属于喷漆间的作用（D）
A. 清洁
B. 安全
C. 照明好
D. 无辐射

183. 下列哪一项不属于空气压缩机的组成（D）
A. 汽缸
B. 储气罐
C. 电动机
D. 发电机

184. 下列哪一项不属于机械式清除旧漆工具（A）
A. 钢刮刀
B. 小型风动铲
C. 喷灯
D. 电热器

185. 下列哪项不属于机械式除锈工具的优点（B）
A. 除锈速度快
B. 使用局部除锈

C. 质量好

D. 适合大面积作业

186. 电动磨灰机的优点（D）

A. 噪音大

B. 振动大

C. 粉尘四处分扬

D. 打磨面质量高

187. 下列哪项不属于刷涂的主要工具（B）

A. 漆刷

B. 刮灰刀

C. 油画笔

D. 盛漆容器

188. 下列哪一项不属于底漆的主要作用（C）

A. 防腐蚀

B. 填平金属基材的细微缺陷以及锈斑

C. 装饰

D. 提高附着力

189. 下列哪个国家不是生产进口底漆的国家（A）

A. 泰国

B. 日本

C. 德国

D. 美国

190. 汽车使用的材料种类繁多，事故中的损伤形式也千差万别，其材质大致可以划分为（ ）种形式。（B）

A. 五

B. 六

C. 四

D. 七

191. 汽车的蒙皮材料主要用于汽车（ ），构成汽车不同色彩的外壳。（D）

A. 四周

B. 底部

C. 前后杠

D. 外围

192. 汽车上的梁类构件一般采用锻造和（ ）等方法加工而成，如汽车大梁、车架等。（C）

A. 焊接

B. 铆接

C. 钢板压制

D. 镶嵌

193. 脆性材料发生损坏时，修复的可能性不大，一般需要进行（B）

A. 修复

B. 更换

C. 焊接

D. 塑性焊接

194. 橡胶主要用来制作（ ）、垫圈、地板等，起到耐磨、缓冲、防尘、密封等作用。（C）

A. 车门

B. 支架

C. 轮胎

D. 灯具

195. 检验车架变形时，把测量杆悬挂在（ ）主要基准尺测量点下，通过测量杆的中心上下或左右扭转变形状况来检查。（C）

A. 左前纵梁

B. 右前纵梁

C. 车架

D. 车桥

196. 车身、车架检验矫正时，常用到（ ）个控制点。（B）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 8

197. 如果在中部车身上找不出四个未受破坏的固定点，应该在（ ）和靠后的位置用测量的办法找出可以替代的控制点，直到其符合制造商的技术标准。（A）

A. 向前

B. 左侧

C. 右侧

D. 上方

198. 车门校正后检查车门（ ）时是否顺畅，无碰挂，门缝是否符合要求；检查升起、降下门玻璃时应无异响、不发卡、无过重现象。（A）

A. 开闭

B. 锁门

C. 升降

D. 玻璃升降

199. 后行李仓校正后需对舱盖，铰链和（ ）进行检测。（B）

A. 后翼子板

B. 尾门锁

C. 后围

D. 尾灯

200. 下列发动机组成中柴油机没有的是（C）

A. 冷却系统

B. 起动系统

C. 点火系统

D. 润滑系统

201. 以下哪一项不是汽车基本组成大件的是（D）

A. 发动机

B. 底盘

C. 车身

D. CD 及音响

202. 汽车耗油量最少的行驶速度是（B）

A. 低速

B. 中速

C. 全速

D. 超速

203. 汽车主动安全性是（A）

A. ABS

B. SRS

C. 安全带

D. 汽车吸能装置

204. VIN 码 1GNDM15Z8RB122003 代表的汽车生产国为（C）

A. 中国

B. 日本

C. 美国

D. 德国

205. 油门踏板是通过调整（ ）来提高车速的。（D）

A. 浮子室油平面

B. 量孔

C. 针阀

D. 节气门

E. 油路

206. 北京现代悦动采用的是如下哪种布置与驱动方式（B）

A. FR

B. FF

C. MR

D. RR

207. 为什么将车身密封胶施涂到钢板连接处？（D）

A. 提高钢板的附着性

B. 为力减震

C. 作为焊接部位的封口

D. 防水并防锈

208. 以下关于基本车身校正的叙述中，哪一项是正确的？（B）

A. 车身校正工作的顺序是：外板－内板－大梁

B. 在车身校正中，基本车身固定和辅助车身固定是最重要的项目

C. 在拉拔之前没有必要测量车身尺寸

D. 固定车身两点支撑即可

209. 奥迪 A6 车系的车身结构为（A）

A. 承载式车身

B. 非承载式车身

C. 半承载式车身

D. 都不是

210. 分离连续焊缝，使用哪种方法是正确的（B）

A. 氧乙炔焊炬切割

B. 高速砂轮切割

C. 连续钻孔

D. 用手锤连续敲击

211. 承载式车身的测量和调整应以哪个截面为基准（C）

A. 前截面

B. 后截面

C. 中截面

D. 前、后截面

212. 车架纵横梁不得有严重弯曲，采用分段检测时各段对角线长度应小于（B）

A. 3 毫米

B. 5 毫米

C. 7 毫米

D. 8 毫米

213. 以下为国产品牌玻璃的是（A）

A. 福耀

B. 加迪安

C. 旭硝子

D. 圣戈班

214. 我国汽车玻璃认证标志为（A）

A. 方圆标志

B. 椭圆标志

C. 菱形标志

D. 点状标志

215. 日本旭硝子公司在国际市场占比为（A）

A. 18%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

216. 新能源汽车中动力电池的电压一般有多大。（C）

A. 12V 左右

B. 100~200V

C. 200~300V

D. 300~500V

217. 轿车蓄电池电压通常为（）V。（A）

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

218. 下列哪个选项不是我国的新能源推广政策（D）

A. 对购置新能源汽车免征车辆购置税

B. 购买新能源汽车不限行不限购

C. 加快充换电站、充电桩的建设

D. 降低政府机关用车"新能源化"

219. 车辆识别代码（VIN）由（）位数字及字母组成（C）

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

220. 世界上第一辆混合动力汽车是（C）

A. 比亚迪秦

B. 宝马 i8

C. 丰田普锐斯

D. 荣威 950

221. 下列哪款车不是纯电动汽车（C）

A. 比亚迪 e6

B. 日产 Leaf

C. 丰田普锐斯

D. 宝马 i3

222. 轮胎上有如下一组说明：“195/60 R14 85 H”，其中“H”是表示（D）

A. 轮胎结构代码

B. 允许载荷代码

C. 扁平率代码

D. 速度等级代码

223. 普通汽车 5 档手动变速器通常是指（C）

A. 4 个前进档和一个倒车档

B. 4 个前进档和一个空档

C. 5 个前进档

D. 3 个前进档、一个倒车档和一个空档

224. 新能源汽车中，高电压线缆一般使用什么颜色来作为区分？（B）

A. 红色

B. 橙色

C. 黑色

D. 黄色

225. 下列关于“加州 ZEV 法规”的说法，不正确的是（B）

A. 促进零排放汽车产量的增长

B. 提高内燃机技术

C. 促进纯电动汽车发展

D. 加州空气资源委员会颁发的

226. 对于 18650 电池来说，其中的 18 代表了电池的什么参数？（C）

A. 重量

B. 高度

C. 直径

D. 表示圆柱电池

227. VIN 第几位代表年款（A）

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

228. 当通过人体的电流值达到多大时，被认为是致命值？（C）

A. 5mA

B. 50mA

C. 80mA

D. 200mA

229. 关于误工费叙述以下错误的是（D）

A. 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定

B. 误工时间按真实有效的病休证明确认，对于与病情不相符的病休证明，我司不予认可

C. 受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天

D. 对于司法鉴定的误工时间与《误工损失日评定标准》差异较大的，原则上以法医标准执行

230. 关于被扶养人生活费叙述有误的是（E）

A. 被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算

B. 被扶养人是指受害人依法应当承担的扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属

C. 女性死者不赔偿男方父母扶养费，男性死者不赔偿女方父母的扶养费

D. 扶养费在计算时要注意"分摊"和"饱和"原则

E. 关于被扶养人和扶养义务人户别不一致时应以被扶养人户别确认

231. 丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以（ ）个月总额计算。（C）

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

232. 对多个被扶养人的生活费计算方式，正确的是：（A）

A. 在每一个赔偿年度里，无论有多少被扶养人需要扶养，他们所获得的被扶养人生活费相加之和不能超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额

B. 在每一个赔偿年度里，无论有多少被扶养人需要扶养，他们所获得的被扶养人生活费相加之和不能超过本年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额

C. 在每一个赔偿年度里，被扶养人多人的，按实际人数计算，他们所获得的被扶养人生活费相加之和可予超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额

D. 在每一个赔偿年度里，被扶养人多人的，按实际人数计算，他们所获得的被扶养人生活费相加之和可予超过本年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额

233. 依照我国《民法典》婚姻家庭编规定，受害人依法应当承担扶养义务的未成年人包括：（D）

A. 未成年子女、履行法定收养手续的未成年的养子女

B. 父母已经死亡或父母无力抚养的未成年孙子女与未成年外孙子女

C. 父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟妹

D. 以上都是

234. 根据刑法规定与相关司法解释，下列（ ）项符合交通肇事罪中的“因逃逸致人死亡”？（C）

A. 交通肇事后因害怕被现场群众殴打，逃往公安机关自首，被害人因得不到救助而死亡

B. 交通肇事致使被害人当场死亡，但肇事者误以为被害人没有死亡，为逃避法律责任而逃逸

C. 交通肇事致人重伤后，误以为被害人已经死亡，为逃避法律责任而逃逸，导致被害人得不到及时救助而死亡

D. 交通肇事后，将被害人转移至隐蔽处，导致其得不到救助而死亡

235. 交通事故处理程序规定中规定，核查出未知名尸体身份的，通知其亲属或者单位认领并处理交通事故。经核查无法确认身份的，应当在地（市）级以上报纸刊登认尸启事。登报后（ ）仍无人认领的，由县级以上公安机关负责人或者上一级公安机关交通管理部门负责人批准处理尸体。（A）

A. 10 日

B. 15 日

C. 20 日

D. 5 日

236. "无名尸"的损害赔偿费用交由（ ）提存。（C）

A. 处理道路交通事故的交警大队

B. 公安局

C. 道路交通事故社会救助基金管理机构

D. 法院

237. 根据《民法典》婚姻家庭编之规定：下列（ ）描述是正确的？（B）

A. 有负担能力的兄、姐，对于未成年的弟、妹，有扶养的义务

B. 有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟、妹，有扶养的义务

C. 有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或父母无力抚养的弟、妹，有扶养的义务

D. 有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟、妹，有赡养的义务

238. 下列描述中（ ）属于中度智力残疾。（C）

A. IQ 值在 20 或 25 以下，适应行为极差，面容明显呆滞，终生生活全部需要他人照料，运动感觉功能极差，如通过训练，仅在下肢、手及颌的运动方面有所反应

B. IQ 值在 20-35 或 25-40 之间，适应行为差，即使经过训练，生活能力也很难达到自理，仍需要他人照料，运动、语言发育差，与人交往能力差

C. IQ 值在 35-50 或 40-55 之间，适应行为与使用技能都不完全，如生活能力达到部分自理，能作简单的家务劳动，具有初步的卫生和安全知识，但是阅读和计算能力差，对周围环境辨别能力差，只能以简单方式与人交往

D. IQ 值在 50-70 或 55-75 之间，适应行为低于一般人的水平，具有相当的使用技能，如能自理生活，能承担一般的家务劳动或工作，但缺乏技巧和创造性，一般在指导下能适应社会，经过特殊教育可以获

得一定的阅读和计算能力，对周围环境有较好的辨别能力，能比较恰当地与人交往

239. 人身保险定残标准中，一手拇指占一手功能的（D）

A. 10%

B. 18%

C. 30%

D. 36%

240. 根据《人身损害误工期、护理期营养期评定规范》单根肋骨骨折误工日为（A）

A. 40 日

B. 50 日

C. 60 日

D. 70 日

241. 多级伤残的累加，原则上按最高伤残等级计算，其他等级的伤残按承担比例系数的 1%附加（如十级为 1%，九级为 2%），依次递增，附加指数累计不超过（C）

A. 20%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

242. 对于评残病人，误工时间从出险当日计算至（ ）前一天。（B）

A. 鉴定日

B. 定残日

C. 出院日

D. 手术日

243. 颅脑创伤不包括（C）

A. 头皮血肿

B. 颅底骨折

C. 眼球破裂

D. 脑震荡

244. 腕关节中立位为手与前臂成直线手掌向下，背伸（ ）为正常活动度。（A）

A. 30～60 度

B. 50～60 度

C. 25～30 度

D. 30～40 度

245. 交通事故受伤人员的现场急救不包括以下哪项（E）

A. 通气

B. 止血

C. 包扎

D. 固定

E. 输液

246. 根据《人体损伤致残程度分级》规定，面部条状瘢痕形成，累计长度达 30.0cm，可构成几级伤残（C）

A. 10 级

B. 9 级

C. 8 级

D. 7 级

247. 根据《人体损伤致残程度分级》规定，双足足弓完全破坏，可构成几级伤残（C）

A. 10 级

B. 9 级

C. 8 级

D. 7 级

248. 根据《人体损伤致残程度分级》规定，一下肢踝关节以上截肢，可构成几级伤残（D）

A. 9 级

B. 8 级

C. 7 级

D. 6 级

249. 从法律角度看，保险是一种（C）

A. 风险转移

B. 财务安排

C. 合同行为

D. 损失分摊

250. 符合保险人承保条件的特定风险为（A）

A. 可保风险

B. 客观风险

C. 特殊风险

D. 政治风险

251. 投保人和保险人约定权利义务关系的协议是（C）

A. 保险承诺

B. 投保协议

C. 保险合同

D. 保险约定

252. 在各种财产保险中，依据标的价值在订立合同时是否确定将保险合同分为（B）

A. 定值保险合同与不定额保险合同

B. 定值保险合同与不定值保险合同

C. 定额保险合同与不定值保险合同

D. 定额保险合同与不定额保险合同

253. 通常情况下，受损保险标的的实际价值以保险事故发生时当地同类财产的（ ）来确定。（D）

A. 实际价格

B. 估计价格

C. 重置价格

D. 市场价格

254. 被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金（ ）的人。（C）

A. 赔偿权

B. 追索权

C. 请求权

D. 收益权

255. 有关保险双方当事人的权利和义务，都以（ ）的规定为准。（A）

A. 保险单

B. 保险条款

C. 投保单

D. 保费收据

256. 投保人向保险人申请订立保险合同的书面要约是（A）

A. 投保单

B. 保险单

C. 背书

D. 保险凭证

257. 交强险实行（ ）的规定。（A）

A. 交纳齐保费即生效

B. 约定生效

C. 零点起保

D. 签字生效

258. 投保人的最基本的义务，通常也是保险合同生效的必要条件是（B）

A. 如实告知

B. 交付保险费

C. 危险增加通知

D. 维护保险标的安全

259. 投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务的，或者因过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权（D）

A. 提起诉讼

B. 要求赔偿

C. 进行行政处罚

D. 解除保险合同

260. 对保险合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于（ ）的解释。（C）

A. 被保险人和保险人

B. 保险人和受益人

C. 被保险人和受益人

D. 保险人和投保人

261. 在财产保险合同中，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在（ ）范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。（B）

A. 损失金额

B. 赔偿金额

C. 保费金额

D. 最低金额

262. 保险人在按全损支付保险赔款后，理应取得保险标的的（D）

A. 索赔权

B. 处置权

C. 使用权

D. 所有权

263. 以下哪项不属于新版车损险的保险责任范围（A）

A. 海啸

B. 沙尘暴

C. 冰雹

D. 台风

264. 关于新版三责险下家庭成员说法错误的是（D）

A. 被保险人家庭成员的人身伤亡可以在三责险下赔偿

B. 被保险人允许的驾驶人的家庭成员的人身伤亡可以在三责险下赔偿

C. 保险责任中的家庭成员仅包括配偶、父母、子女

D. 被保险人允许的驾驶人的家庭成员的财产损失可以在三责险下赔偿

265. 车险追偿案件管理办法适用于什么案件？（B）

A. 人伤案件

B. 车险相关追偿案件

C. 诉讼案件

D. 反欺诈案件

266. 追偿案件是指基于保险合同约定或法律法规规定，由保险公司先行赔偿或垫付损失，之后依法向谁索赔的案件？（B）

A. 被保险人

B. 实际侵权方

C. 受益人

D. 交警部门

267. 总公司车险事业部是车险追偿案件的什么部门？（B）

A. 配合部门

B. 管理部门

C. 监督部门

D. 执行部门

268. 各分公司理赔部门是车险追偿案件的什么部门？（A）

A. 责任部门

B. 协助部门

C. 审批部门

D. 审计部门

269. 分公司诉讼岗应对追偿案件建立什么？（B）

A. 档案

B. 台账

C. 清单

D. 报告

270. 代位追偿是根据保险合同约定，保险公司对因第三方责任造成保险事故进行理赔后，依法对谁进行追偿？（B）

A. 被保险人

B. 事故责任方

C. 受益人

D. 交警部门

271. 各机构查勘、诉讼、核赔等岗位人员案件处理过程中发现存在追偿情形的，应在哪个环节进行系统标识？（A）

A. 理算环节

B. 核赔环节

C. 诉讼岗

D. 财务环节

272. 对于代位追偿的案件，应要求被保险人签署什么？（B）

A. 赔偿协议

B. 权益转让书

C. 调解书

D. 委托书

273. 非诉讼代位赔偿案件必须要求索赔人签署什么？（A）

A. 权益转让书

B. 赔偿协议

C. 调解书

D. 委托书

274. 对于已结案并支付赔款的追偿案件，案件负责人应在赔款支付后多久内向被追偿对象发送书面的追偿函？（B）

A. 半个月

B. 一个月

C. 两个月

D. 三个月

275. 追偿函寄送后，此后保持每多久跟踪一次？（A）

A. 三个月

B. 四个月

C. 九个月

D. 一年

276. 对于寄送追偿函后被追偿人未反馈的、无法联系的或明确表示不予配合拒绝赔偿的，应在结案后多久内向法院提起诉讼？（B）

A. 三个月

B. 六个月

C. 九个月

D. 一年

277. 追偿工作应优先由谁开展？（B）

A. 外部律师

B. 公司内部人员

C. 公估公司

D. 第三方机构

278. 对于追偿难度较大或需在异地立案追偿的，可以委托外部机构协助开展追偿。委托外部机构开展追偿的，可采取什么方式？（B）

A. 固定费用

B. 风险代理

C. 计时收费

D. 包干费用

279. 追偿工作如需委托外部机构进行的，原则上应委托什么机构进行？（B）

A. 公估公司

B. 律师事务所

C. 调查公司

D. 会计事务所

280. 对于已经登记的追偿案件，各案件负责人应当及时搜集案件相关材料，并对被追偿人进行必要调查，核实被追偿人基本情况、财产情况、工作情况等，作为后续处理追偿工作的什么？（B）

A. 参考

B. 依据

C. 补充

D. 证明

281. 追偿案件经协商或法院判决等方式取得成果，并最终支付到公司账户后，可根据实际追偿回款金额按一定比例给予承办员工或外部单位什么？（B）

A. 奖金

B. 追偿奖励费

C. 补贴

D. 绩效

282. 所有追偿成本支出及奖励费用在该案件直接理赔费用中列支，按照什么科目录入？（A）

A. 追偿成本费

B. 理赔费用

C. 管理费用

D. 奖励费用

283. 单一案件，内部人员最高奖励金额以多少封顶？（B）

A. 5000 元

B. 10000 元

C. 20000 元

D. 30000 元

284. 第三方机构追偿费用标准中，费用标准一般不得超过实际追偿回款金额的多少？（B）

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

285. 对于案情不复杂但需在异地立案追偿的案件，可采取固定费用的普通代理方式，该类案件原则上不超过多少元/件？（C）

A. 1000 元

B. 2000 元

C. 3000 元

D. 5000 元

286. 风险代理或其他特别复杂、追偿成本特别高的案件可视案件实际情况适当提高费用比例，但必须按照一案一议一审批原则事先取得总公司审批同意，此类案件原则上费用比例不得超过多少？（C）

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

287. 内部追偿由数名员工合作完成的，由其所在分公司理赔部门依据各员工在该案件追偿工作中的贡献大小制定分配方案，分配方案原则上应优先照顾谁？（B）

A. 管理人员

B. 一线及实际操作人员

C. 诉讼岗

D. 核赔岗

288. 所有追偿奖励和费用方案必须在追偿工作初期上报哪里批准后实施？（A）

A. 总公司车险事业部

B. 分公司理赔部

C. 财务部

D. 合规部

289. 车险理赔档案保管遵循什么原则？（B）

A. 总部管理原则

B. 属地管理原则

C. 分级管理原则

D. 集中管理原则

290. 追偿案件奖金申请一律通过诉讼案件或追偿案件流程上报，经谁审核同意后报总公司车险事业部审批？（A）

A. 分公司主要负责人

B. 理赔负责人

C. 财务负责人

D. 合规负责人

291. 2026 年车险理赔管理条线考核方案中，成本类指标占权重比为多少？（B）

A. 45%

B. 55%

C. 65%

D. 75%

292. 2026 年车险理赔管理条线考核方案中，效率类指标占权重比为多少？（C）

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 30%

293. 2026 年车险理赔管理条线考核方案中，管理类指标占权重比为多少？（C）

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

294. 机构车险理赔考核方案中，考核对象为谁？（A）

A. 各机构理赔客服部

B. 各机构财务部

C. 各机构办公室

D. 各机构合规部

295. 2026 年机构理赔客服部负责人作为管理直接责任人，直接承担车险理赔考核结果；车险理赔条线的其他人员，结合其各自条线的细化考核，综合评定考核结果，但本考核权重不低于多少？（C）

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

296. 2026 年考核分为月度通报、半年和年度考核三种方式，月度通报计入半年和年度考核中，半年考核和年度考核为什么值？（B）

A. 平均值

B. 累计值

C. 最高值

D. 最低值

297. 2026 年车险案件打假减损率（反欺诈、介责、降残、降赔、诉讼）目标值为多少？（B）

A. ≥5%

B. ≥6%

C. ≥7%

D. ≥8%

298. 2026 年车险小案理赔周期（当期）目标值为多少？（B）

A. ≤2 天

B. ≤3 天

C. ≤4 天

D. ≤5 天

299. 2026 年车险滚动 12 个月结案率目标值为多少？（D）

A. ≥95%

B. ≥96%

C. ≥97%

D. ≥98%

300. 2026 年车险小额人伤案件 10 日结案率目标值为多少？（C）

A. ≥80%

B. ≥85%

C. ≥90%

D. ≥95%

第二部分　多项选择题（共 70 题）

301. 保险的要素（ABCDE）

A. 可保风险的存在

B. 大量同质风险的集合与分散

C. 保险费率的厘定

D. 保险基金的建立

E. 保险合同的订立

302. 保险的特征（ABCDE）

A. 必须有特定风险的存在

B. 对风险事故造成的损失给予经济补偿

C. 必须有互助共济关系

D. 保险费的分摊金额必须合理

E. 保险必须成为较长期性的经济制度

303. 财产保险业务的业务范围包括：（ ）等。（ACD）

A. 财产损失保险

B. 人寿保险

C. 信用保险

D. 责任保险

304. 保险费率是保险商品的价格，它是由（ ）组成。（AB）

A. 纯费率

B. 附加费率

C. 成本费率

D. 各项税率

305. 保险合同中，可做变更的是（BCD）

A. 保险人
B. 被保险人
C. 投保人
D. 受益人

306. 偿付能力监管的方式与途径（ABCDE）
A. 资本金和总准备金要求
B. 规定法定最低偿付能力额度
C. 控制保险企业资金的运用
D. 责任准备金的提取规定
E. 财务报告、检查与处罚制度

307. 保险法的特点（ABCD）
A. 社会性
B. 严格性
C. 技术性
D. 国际性

308. 为了保证保险公司的正常经营，《保险法》规定保险公司要提取（ABCE）
A. 未到期责任准备金
B. 未决赔款准备金
C. 保险保障基金
D. 安全基金
E. 总准备金

309. 保险合同签订后，投保人在保险标的发生（ ）的情况下，必须及时通知保险人。（AC）
A. 危险增加
B. 风险临近
C. 保险事故
D. 危险减少

310. 保险合同的解除形式可分为（BC）
A. 无效解除
B. 法定解除
C. 协议解除

D. 履约完毕解除终止

311. 按损失的原因可将风险分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险和技术风险。（ ）风险属于社会风险。（AD）

A. 盗抢

B. 通货膨胀

C. 叛乱

D. 罢工

312. 以下哪些说法是正确的（ABC）

A. 保险基金是社会后备基金的一种特殊形态

B. 保险基金是体现保险人与被保险人之间的商品经济关系

C. 保险基金是以商品交换的等价原则建立的

D. 互助型的后备基金是一种自担风险的财务处理手段

313. 保险理赔的意义包括（ABC）

A. 实现保险的基本职能

B. 及时恢复被保险的社会效益

C. 发现和检验展业承保工作的质量

D. 恢复金融流通

314. 保险理赔的概念、意义及特点包括（ ）等。（ABCDE）

A. 被保险人的公众性

B. 损失率高，损失幅度较小

C. 标的流动性大

D. 道德风险普遍

E. 受制于修理厂的程度较大

315. 车险理赔工作的基本原则包括（ABD）

A. 重合同、守信用原则

B. 坚持实事求是原则

C. 坚持以事实为依据，以条款为准绳的原则

D. 坚决贯彻"主动、迅速、准确、合理"八字理赔原则

316. 查勘前所需要做的准备包括（ABCD）

A. 查阅抄单

B. 阅读报案记录

C. 查阅涉案车辆历史出险记录

D. 携带查勘资料和工具

317. 查勘前查阅抄单时需要注意以下哪些事项（ABC）

A. 确认保险期限

B. 查看承保的险种

C. 查看保险金额和责任限额

D. 查看标的车型及被保险人

318. 现场的分类有下列哪几种情形（ACD）

A. 原始现场

B. 绘制现场

C. 恢复现场

D. 变动现场

319. 现场查勘时需要思考的基本问题包括（ABCD）

A. 是否保险车辆

B. 是否保险责任

C. 谁的责任

D. 损失金额为多少

320. 现场查勘需具备的技能包括（BCD）

A. 对双方事故责任的认定

B. 现场图绘制

C. 现场查勘报告填写

D. 调查取证

321. 现场查勘时需要核对标的车哪些事项并拍摄记录（ABD）

A. 牌照号码

B. 车架号码

C. 发动机型号

D. 交强险保险凭证

322. 在任何纸制证据材料中，查勘人员需要负责（ABC）

A. 弄清事故真相

B. 调查核实事故证据材料

C. 分析事故发生的成因

D. 判断事故是否属于保险责任

323. 人伤核损调查人员应当对住院人员进行医院查勘调查，主要包括（ ）等。（ABCD）

A. 核实受伤人员身份、伤情

B. 对伤者的事故经过询问

C. 与主管医师的交流

D. 向相关人员介绍诊疗范围和标准

324. 第一现场查勘时应特别注意安全，需要注意（ ）等。（AD）

A. 查勘车辆应停在安全不妨碍交通的位置，开启应急灯

B. 查勘车辆应停在安全不妨碍交通的位置，开启转向灯

C. 在车尾部来车方向高速公路 200 米、一般公路 50-100 米后摆放反光锥或牌

D. 在车尾部来车方向高速公路 150 米、一般公路 50-100 米后摆放反光锥或牌

325. 对下列哪些情形的应当立即报警，并将疑点告知出警察，敦促交警依法查实。（ABC）

A. 不符合自行协商处理规定

B. 怀疑驾驶人员冒名顶替、酒后驾驶

C. 车辆身份有疑点

D. 车辆损失较大，需要施救的

326. 对于下列现场查勘要求及注意事项描述正确的是（ACD）

A. 现场查勘人员到达第一现场后应立即以约定通讯方式反馈给调度人员

B. 第一现场查勘时应特别注意安全，查勘车辆应停在安全不妨碍交通的位置，开启应急灯，在车尾部来车方向高速公路 200 米、一般公路 100-150 米后摆放反光锥或牌。录音设备进入工作状态

C. 当日工作任务完成结束后，应当及时将第一现场查勘材料上传单证影像系统，并将现场查勘材料移交业务内勤存档

D. 绘制事故现场草图，并要求当事人在草图上签名，拒绝签名的记录在案，现场草图应标明是原始现场、变动现场、复原现场还是复勘现场并注明方位

E. 人伤核损员只需要对"人伤跟踪报告"中的估损金额准确度负责

327. 依据规定可以在第一现场进行估损和自动核价的车辆，应该（ABD）

A. 查勘人员应当填写估损单

B. 核定修理费用后由当事人签字

C. 只要在被保险人车辆修复前完成系统估损单录入工作即可

D. 条件允许的应当现场使用系统进行估损录入和打印估损单

328. 现场查勘任务完成后，对于现场拍摄的照片及录音处理方法错误的是（BC）

A. 将所有拍摄的照片和录音及时下载到分支机构规定的专用电脑中集中保存（禁止修改删减）

B. 分支机构按照照片拍摄的时间建立索引，并定期刻盘备份

C. 将所有拍摄的照片和录音及时下载到个人的电脑中保存，有条件的可以备份于个人移动硬盘（禁止修改删减）

D. 分支机构按照事故发生时间、赔案号车牌号拍摄人建立索引，并定期刻盘备份

329. 车险事故损失基本定损原则包括（ ）等。（ABCDE）

A. 修理范围仅限于本次事故中所造成的车辆损失

B. 能修理的零部件，尽量修复，不要随意更换

C. 能局部修复的不扩大到整体修理（如喷漆）

D. 能更换零部件的不更换总成

E. 根据修复的难易程度，参照当地工时费水平，准确确定工时费用和汽车零配件价格

330. 对于区分事故损失与机械损失的界限，下列描述错误的是（CD）

A. 对于车辆损失险，保险公司需承担条款载明的保险责任所导致事故损失的经济赔偿以及车辆维修期间的经济补偿

B. 凡因刹车失灵、机械故障、轮胎爆裂以及零部件的锈蚀、朽旧、老化、变形、断裂等所造成的损失，不负赔偿责任。若因这些原因而构成碰撞、倾覆、爆炸等保险责任的，对当时的事故损失部分可予以全部负责，非事故损失部分只能酌情补偿

C. 对于车辆损失险，保险公司只承担条款载明的保险责任所导致事故损失的经济赔偿

D. 凡因刹车失灵、机械故障、轮胎爆裂以及零部件的锈蚀、朽旧、老化、变形、断裂等所造成的损失，不负赔偿责任。若因这些原因而构成碰撞、倾覆、爆炸等保险责任的，对当时的事故损失部分可予以负责，非事故损失部分不能负责赔偿

331. 定损估价的技术依据包括（ABCDE）

A. 了解出险车辆的结构及整体性能

B. 熟悉受损零部件拆装作业量

C. 掌握受损零部件的检测技术，了解修理工艺及所需工装器具

D. 掌握修理过程中所需的辅助材料及用量

E. 掌握和了解出险车辆修竣后的检查、鉴定技术标准

332. 折曲变形的特点包括（CD）

A. 通过拉拔矫正可使其恢复原来的形状，但会留下塑性变型

B. 变形剧烈，曲率半径小于10mm，通常在很短距离上弯曲达90°以上

C. 矫正后，仍有明显的裂纹和开裂，或者永久变形带

D. 变形剧烈，曲率半径小于3mm，通常在很短距离上弯曲达90°以上

333. 车身尺寸对四轮定位数据的影响指标主要是（ABC）

A. 车轮外倾

B. 主销内倾

C. 主销后倾

D. 主销前倾

334. 采用铸铁或铝合金铸造工艺的部件通常有（ABCD）

A. 发动机缸体

B. 变速器

C. 主减速

D. 差速器壳体

335. 遭受碰撞事故后的电器元件的外观通常没有损伤，但因碰撞产生的电路短路等往往导致其系统过载，造成相应的（ ）因过载而出现断路，需要更换。（ABCD）

A. 熔断器

B. 熔丝链

C. 大限流熔断器

D. 断路器

336. 当通过定位仪检测出四轮定位数据不准确时，我们通常可以通过轮胎的磨损初步判断其定位数据是否出现偏差。例如桑塔纳的（ ）都会造成车轮外倾角的增大，并造成轮胎的非正常磨损。（AB）

A. 下摆臂橡胶套的磨损

B. 锁板固定螺栓的松动

C. 轮胎尺寸

D. 校正技术

337. 对于非承载式车身，影响四轮定位的关键在于（ ）的形状与尺寸，而对于承载式车身影响其四轮定位偏差的是（ ）的形状与尺寸。（AB）

A. 车身

B. 车架

C. 车轮

D. 车型

338. 车身钣金件修换基本原则（AB）

A. 弯曲变形就修

B. 折曲变形就换

C. 弯曲变形就换

D. 折曲变形就修

339. 承载式车身的覆盖钣金件通常包括可拆卸的（ ）、后翼子板和车顶等。（ABCD）

A. 前翼子板

B. 车门

C. 发动机罩

D. 行李箱盖

340. 钣金件修换标准的确定要根据损坏部位的（ ）来决定。（ABC）

A. 面积

B. 深度

C. 变形的程度

D. 车辆颜色

E. 使用年限

341. 弯曲变形的特点：（ABC）

A. 损伤部位与非损伤部位的过度平滑、连续

B. 可使它恢复到事故前的形状

C. 而不会留下永久的塑性变形

D. 损伤部位会产生永久的塑性变形

E. 修复后无法恢复原有的形状

342. 碰撞对承载式车身结构的影响主要从那几个方面进行阐述（ABCDE）

A. 前端碰撞

B. 后端碰撞

C. 侧面碰撞

D. 底部碰撞

E. 顶部碰撞

343. 汽车车身结构有两种基本类型，这两种类型为（AC）

A. 非承载式车身

B. 一体式车身

C. 承载式车身

D. 混合式车身

344. 碰撞对承载式车身结构的影响中，汽车遭受后端碰撞时，碰撞的冲击力主要取决于撞击物的（ ）（ ）（ ）、角度及范围。（ABC）

A. 重量

B. 速度

C. 碰撞的部位

D. 碰撞源

E. 材料

345. 我们通常所说的混合动力有哪些？（ABC）

A. 插电式混合动力

B. 增程式混合动力

C. 传统混合动力

D. 特殊方式的混合动力

346. 根据混合动力系统中电机的数量及布置方式来划分，可将混合动力汽车划分为哪些种类？（ABCD）

A. 双电机非插电式混合动力

B. 双电机插电式混合的动力

C. 双电机增程式混合动力

D. 单电机混合动力

347. 逆变器的作用有哪些？（ABCD）

A. 将直流电转化为交流电

B. 将交流电转换为直流电

C. 将高压电转换为低压电

D. 将低压电转换成高压电

348. 动力电池包往往需要一个箱体，这个箱体的作用主要有哪些？（BCD）

A. 更加美观

B. 对电池起到保护作用

C. 加强电池的稳固性

D. 保证电池各个接口的牢固性

349. BMS 的功能有哪些？（ABCD）

A. 安全管理、保护电池

B. 采集数据、估计电池状态

C. 热管理

D. 均衡、通讯功能

350. 镍氢电池和其他两种电池相比，有哪些优点？（ABC）

A. 发热量少，安全可靠

B. 使用寿命长，性能衰减慢

C. 低温放电性能好

D. 能量密度大

351. 与发动机相比，驱动新能源汽车的交流电机都有哪些优势（ABCD）

A. 更加轻巧便捷

B. 低转速时也能拥有很大扭矩

C. 加速反应灵敏

D. 转速范围较大

352. 电池的内阻越大，对电池会产生哪些影响（ACD）

A. 自身消耗能量更多

B. 造成电池的电压不稳定

C. 电池的使用效率更低

D. 充放电时会发热，存在安全隐患

353. 抢救受伤人员需要保险公司垫付抢救费用时，有责需提供：（CD）

A. 抢救费用担保函

B. 伤者误工证明

C. 交警责任认定书

D. 抢救费用垫付通知书

354. 人伤案件核赔原则（ACDE）

A. 交强险优先赔付原则

B. 商业险优先原则

C. 尊重客观真实，实事求是原则

D. 遵守法律法规和医疗及司法实践原则

E. 案件全面审查原则

355. 保险防欺诈对策（ABCD）

A. 查找源头、实时关注

B. 规范操作、防范为主

C. 深入调查、突出重点

D. 加强跟踪、规避风险

356. 护理依赖指伤、病致残疾者因生活不能自理需依赖他人护理者，生活自理范围主要包括以下（ ）项。（ABCDE）

A. 进食

B. 翻身

C. 大小便

D. 穿衣洗漱

E. 自我移动

357. 护理依赖程度分（ ）级。（ACD）

A. 完全依赖护理

B. 小部分依赖护理

C. 大部分依赖护理

D. 部分依赖护理

358. 人体的上肢骨包括以下哪些骨（ACE）

A. 尺骨

B. 腓骨

C. 桡骨

D. 股骨

E. 肱骨

359. 关于被扶养人生活费叙述正确的是（ABCD）

A. 被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算

B. 被扶养人是指受害人依法应当承担的扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属

C. 女性死者不赔偿男方父母扶养费，男性死者不赔偿女方父母的扶养费

D. 扶养费在计算时要注意"分摊"和"饱和"原则

E. 关于被扶养人和扶养义务人户别不一致时应以被扶养人户别确认

360. 胸部脏器损伤包括（ABDE）

A. 肋骨骨折

B. 胸壁挫伤

C. 肝脏损伤

D. 心脏破裂

E. 肺脏挫伤

361. 保险利益成立的条件是（ABCD）

A. 保险利益应为合法的利益

B. 保险利益应为经济上有价的利益

C. 保险利益应为确定的利益

D. 保险利益应为具有利害关系的利益

362. 车辆损失险的保险责任主要是（CD）

A. 灯具、车镜玻璃以及挡风、车窗玻璃单独破碎

B. 受本车所载货物撞击的损失
C. 意外事故或自然灾害造成保险车辆的损失
D. 合理的施救费用
E. 人工直接供油、高温烘烤造成的损失

363. 非机动车包括（AB）
A. 残疾人机动轮椅车
B. 电动自行车
C. 拖拉机
D. 洒水车
E. 道路养护车

364. 属于交强险医疗费用赔偿项目中的费用是（ABCE）
A. 住院费
B. 医药费
C. 治疗费
D. 空调费
E. 营养费

365. 属于交强险死亡伤残费用赔偿项目中的费用是（ABCD）
A. 死亡赔偿金
B. 被扶养人生活费
C. 残疾赔偿金
D. 交通费
E. 后续治疗费

366. 投保了营业用汽车损失保险，可投保（ ）等附加险。（ACD）
A. 火灾、爆炸、自燃损失险
B. 车上货物责任险
C. 玻璃单独破碎险
D. 新增加设备损失保险

367. 车身钣金件修换的基本原则是（AB）
A. 弯曲变形就修
B. 折曲变形就换
C. 弯曲变形就换
D. 折曲变形就修

368. 交强险规定保险人必须垫付受害人抢救费用的情形有（ABCD）
A. 驾驶人未取得驾驶资格的
B. 驾驶人醉酒的
C. 被保险机动车被盗抢期间肇事的
D. 被保险人故意制造交通事故的
E. 受害人故意造成交通事故的
369. 驾驶人有（ ）情形之一者，属于无有效驾驶证。（ABCD）
A. 驾驶证有效期已届满
B. 实习期内驾驶公共汽车
C. 未按规定审验的驾驶证
D. 在暂扣驾驶证期间驾驶被保险机动车
370. 车险追偿案件根据追偿事由分为以下几种类型？（ABCDE）
A. 交强险追偿
B. 代位追偿
C. 不当得利追偿
D. 反欺诈追偿
E. 其他追偿

第三部分　判断题（共200题，正确打√，错误打×）

371. 检查安全气囊系统故障时，必须先拆下蓄电池负极，再使用仪器读出故障代码（×）
372. 悬架按照基本结构分类有独立式和非独立式（√）
373. 在操控性方面，轮距越大，转向极限和稳定性也会越高（√）
374. 边梁式车架的纵梁通常都做成等截面梁（×）
375. 车身大梁维修时，弯曲、扭曲可修，折曲不可修（×）
376. 大中型客车座椅配备的安全带通常是两点式的（√）
377. 转向锁安装在转向柱上，由点火开关控制（√）
378. 曲轴位置传感器安装在曲轴上（×）
379. 柴油机一般采用干缸套结构（×）
380. 坚决贯彻"主动、迅速、准确、合理"八字理赔原则（√）
381. 紧紧围绕"车、证、人、路、货、物"六个方面进行展开（×）

382. 现场查勘人员到达第一现场后应立即以约定通讯方式反馈给调度人员（√）

383. 非特殊情况可以用查勘车辆进行拖曳施救（×）

384. 按照"看、问、闻、思、摄、拍"六字去取证（×）

385. 按照两项顺序记录损坏情况："由表及里、由前往后"（√）

386. 按照证据保全的要求，提取事故车辆和现场遗留物、碎片、血迹、毛发、衣服残留物等，与事故当事人共同封存（√）

387. 现场勘查完毕后，应及时在系统中完成《现场查勘报告》（原则上当日查勘工作应当在两个工作日内录入查勘报告），查勘时对于明确的事故责任比例要在查勘报告中准确填写，查勘中新增的损失项目可以在查勘报告中添加；双人查勘的，应进行系统复核（×）

388. 当日工作任务完成结束后，应当及时将第一现场查勘材料上传单证影像系统，并将现场查勘材料移交业务内勤存档（√）

389. 对第一现场不能直接开展估损的案件，不应当对外表损坏部分以"易碎贴"标记，对可拆解的部位用"易碎贴"加封，并拍摄照片记录，以便在修理厂拆解估损前保持事故状态（×）

390. 查勘人员对照片进行清分整理，筛选重要的能够充分反映事故现场的照片上传到影像系统，并建立现场照片文件子夹，上传时间原则上不得超过三个工作日（×）

391. 查勘车辆可以交由任何非查勘车辆指定人员驾驶，分支机构负有严格审查查勘车辆驾驶人员驾驶资质之责（×）

392. 能修理的零部件，尽量修复，不要随意更换；（√）

393. 能局部修复的不扩大到整体修理（如喷漆）（√）

394. 能更换零部件的可以更换总成（×）

395. 对于车辆损失险，保险公司只承担条款载明的保险责任所导致事故损失的经济赔偿。凡因刹车失灵、机械故障、轮胎爆裂以及零部件的锈蚀、朽旧、老化、变形、断裂等所造成的损失，不负赔偿责任。若因这些原因而构成碰撞、倾覆、爆炸等保险责任的，对当时的事故损失部分可予以负责，非事故损失部分不能负责赔偿（√）

396. 每米长度超过 3 个折曲、破裂、严重变形已无基本形状，可以考虑修复（×）

397. 没有达到必须从车上拆下才能修复，一般不考虑更换（×）

398. 框产生塑性变形，一般来说是无法修复的，应考虑更换（√）
399. 发动机罩和行李箱盖通常是由两个冲压成形的冷轧钢板胶粘制成的。如果不用将两层分开修理，则不需要更换；如果要分开修理，则应根据工时加辅料费用与其价值的比较来确定是否更换（√）
400. 国内绝大多数修理厂在切割和焊接上，满足不了制造厂的工艺要求，从而在修理过程中造成车身结构方面新的损伤（√）
401. 后翼子板等不可拆卸钣金件，只要有修理的可能，都应尽量采取更换方式（×）
402. 涉及要求严格的安全结构件，必须更换（√）
403. 价值较低、更换方便的零件以更换为主（√）
404. 基础零件、尺寸较大，对于一般的擦伤、撕裂、穿孔，应以修复为主（√）
405. 正确的车身定位尺寸是车轮定位的前提，一般来说，车身定位尺寸的允许偏差在 1～4mm（×）
406. 采用半承载式车身的汽车，车身整体承受外力（×）
407. 因铸造件在焊接时会发生变形，所以一般应考虑修复（×）
408. 质量、寿命有保证。修理后零部件使用寿命能达到新件寿命的80%以上，且应能与整车的使用寿命相匹配；（√）
409. 修理零部件的费用与新件关系。价值较低的，维修费用不高于新件价格 35%；（×）
410. 中等价值的，维修费用不高于新件价格的 60%（×）
411. 总成的维修费用，不可大于新件价格的 80%（√）
412. 对某些老旧车型。凡市场上已很难购到的配件，且尚可修理，其维修费用虽高一些，也要修复（√）
413. 汽车的某些结构件，由于所采用原材料的缘故，发生碰撞故障后，一旦造成破损，一般无法进行维修，只能进行更换。脆性材料的结构件，一般都具有这一特性，如汽车灯具的严重损毁，汽车玻璃的破碎等（√）
414. 安全上不允许修理的零部件。为了保证汽车的使用安全，汽车上的某些特定零部件，一旦发生故障或造成损坏，往往不允许修复后再重新使用。这些从保证安全的角度考虑，不可修复后再使用的零部件主要是指那些对汽车安全起着重要作用的零部件。如行驶系的车桥、悬架；

转向系的所有零部件；制动系的所有零部件；安全气囊的传感器等。这些零部件在受到明显的机械性损伤后，从安全的角度出发，基本上都不允许再使用（√）

415. 无修复价值的零件。汽车发生事故后，从经济学的角度考虑，存在着一些基本没有修复价值的零部件，即修复价值接近或超过零部件原价值的零部件（√）

416. 拆装项目的确定。有些零部件或总成并没有损伤，但是，由于结构的原因，当维修人员更换、修复、检验其他部件时，需要拆下该零部件或总成，并在完成相关作业后再重新装回（√）

417. 修理项目的确定。在现行的汽车损失评估以及绝大多数机动车保险条款中，受损汽车在零部件的修理方式上仍以修复为主。所以，在工艺上、安全上允许的且具有修复价值的零部件应尽量以修复为主，而非更换（√）

418. 当车轮定位数据不对时，应首先检查轮胎是否有不均匀磨损，分析是否因碰撞事故造成（√）

419. 悬挂、转向系统的零件是允许采用校正的方法修理的（×）

420. 发动机缸体、变速器、主减速器和差速器的壳体一般是铸铁或铝合金铸造而成，遇到严重撞击会发生断裂（√）

421. 安全上的配件不允许修理（√）

422. 拍照备查。对于暂时无法确定损坏程度，确定需要待查的零件，查勘定损人员要在其上做上记号，并拍照备查，同时告之被保险人和承修的汽车修理厂。一旦对方在维修时进行了更换，应拿出做了记号的零件作证（×）

423. 调查审核：进行市场调查、取证、查询相关价格资料，由查勘员三人以上进行审核、评议，对较大金额立即上报，必要时聘请公估公司进行处理（×）

424. 市政和道路交通设施：如广告牌、电灯杆、防护栏、隔离桩、绿化树等，在定损中按损坏物的制作费用及当地市政、路政、交管部门的赔偿标准核定（√）

425. 房屋建筑：了解房屋结构、材料、损失状况，然后确定维修方案，最后请当地建筑施工单位或公估公司对损坏部分及维修方案进行预算，确定最高修复费用（×）

426. 农田庄稼：在青苗期按青苗费用加上一定的补贴即可，成熟期的庄稼不能按当地同类农作物平均产量测算定损（×）

427. 家畜、牲畜：牲畜受伤以治疗为主，受伤后失去使用价值或死亡的，凭畜牧部门证明或协商折价赔偿（√）

428. 车上货物及其他货品：应根据不同的物品分别定损，对一些精密仪器、家电、高档物品等应核实具体的数量、规格、生产厂，可向市场或生产厂了解物品价格。另外对于车上货物还应取得运单、装箱单、发票，核对装载货物情况、防止虚报损失（√）

429. 被保险人使用他人（非专业消防单位）的消防设备，施救保险车辆所消耗的费用及设备损失不能赔偿（×）

430. 保险车辆出险后，雇用吊车和其他车辆进行施救的费用，以及将出险车辆拖运到修理厂的运输费用，在当地物价部门颁布的收费标准内负责赔偿（√）

431. 在施救过程中，因施救而损坏他人的财产，如果应由被保险人承担赔偿责任的，可酌情予以赔偿。但在施救时，施救人员个人物品的丢失，不予赔偿（√）

432. 保险车辆出险后，被保险人赶赴肇事现场处理所支出的费用，可以负责（×）

433. 施救、保护费用与修理费用应分别理算。当施救、保护费用与修理费用相加，估计已达到或超过保险车辆的实际价值时，可按推定全损予以赔偿（√）

434. 施救费应根据事故责任、相对应险种的有关规定扣减相应的免赔率。重大或特殊案件的施救费用应委托专业施救单位出具相关施救方案及费用计算清单（√）

435. 被保险机动车遭受损失后的残余部分由保险人、被保险人协商处理（√）

436. 残值折归被保险人的，应合理作价，不用在定损金额中扣除（×）

437. 我公司回收残值的，按照损余物资处理规定做好登记、移交工作。损余物资拍卖后，所得款项应当冲减赔款（√）

438. 对于可修可换的零部件定损为更换的，尤其是一些价值较高的零部件，为防止道德风险，应要求回收残值（√）

439. 交强险有责死亡伤残赔偿限额为 180000 元；（√）
440. 交强险有责医疗费用赔偿限额为 18000 元（√）
441. 在损伤轻微的情况下，单凭外观形状的观察通常难以直观反映悬挂系统的损坏（√）
442. 对悬挂、转向系统零件系统的修换标准常常需要借助于四轮定位数据的偏差决定（√）
443. 对于承载式车身影响其四轮定位偏差的是车身的形状与尺寸，其允许的车身偏差范围一般在 1mm～2mm（×）
444. 汽车悬挂系统中的零部件是允许用校正的方法进行修理的（×）
445. 无论是铸铁或铝合金铸件，焊接都会造成其变形，一般应考虑更换（√）
446. 应力集中部位应以更换为主（√）
447. 基础零件，尺寸较大，并且受损为划痕、撕裂、擦伤或穿孔，拆装麻烦换成本高或无现货供应，这些零件应以修理为主（√）
448. 表面无漆面的，不能使用氰基丙烯酸酯钻结法修理的，且表面光洁度要求较高的塑料零件，由于修理处会留下明显的痕迹，一般应考虑更换（√）
449. 因不同的车身结构维修满足的要求不同，且碰撞对不同车身结构的汽车影响不同，从而会造成修理工艺的不同，最终造成修理费用的差距（√）
450. 对于非承载式车身，遇有强烈振动时，由于振动的大小和方向不同，车架可能遭受到损伤而车身则没有（√）
451. 碰撞对承载式车身结构的影响中，汽车因前端碰撞造成损伤时，往往在碰撞事故中为主被动物；汽车因后端正面碰撞造成损伤时，在碰撞事故中汽车往往是主动物（×）
452. 查勘碰撞受损的汽车之前，为安全起见，只需要查看汽车上是否有破碎玻璃、刀状或锯齿状金属边角，不需要采取其他的任何措施（×）
453. 碰撞损伤鉴定步骤主要有 6 步，第 5 步是用专业的工具或仪器检查悬架和整个车身的损伤情况（×）
454. 电动磨灰机的优点是噪音小、振动小、粉尘不易飞扬，打磨面质量也高（√）

455. 喷漆间可以把油漆与产生污染物和尘粒的那些工序隔离，但无法把喷漆时所产生的挥发性烟雾与其他车间分开排放（×）

456. 进口底漆总的优点是坚韧性好、附着力强、防锈、防化学溶剂，但干燥作业要求高（√）

457. 在抛光过程中，碰到漆面缺陷多的，抛光要重、要快；碰到有棱角边的，抛光要轻，来回要慢（×）

458. 漆面浅划痕一般按以下五个步骤处理：洗车→开蜡→研磨漆面并抛光→漆面还原和增艳→漆面保护（√）

459. 轿车车身单侧从前至后依次有A、B、C（前中后）三个立柱，它们构成了轿车车身的门框，并对整个车身起着支撑的作用（√）

460. 车身、车架检验矫正时，常用到四个控制点，即前横梁、前围板横梁、后车门横梁、车身后横梁（√）

461. 汽车上的电子产品常见的损坏形式为老化失效，水浸短路、起火烧损、碰撞受损等。损坏以后只能更换处理（×）

462. 橡胶制品损坏以后，无法修复或没有修复价值，只能更换（√）

463. 在汽车损失中，只要纺织品受到损坏，一般需要更换，个别污染不太严重的，可以通过清洗等方法来予以恢复（√）

464. 越野汽车主要用于非公路上载运人员、货物或牵引，因此它都是由后轮驱动的（×）

465. 汽车按行驶机构的特征不同可分为轮式、履带式、雪橇式、螺旋推进式和气垫式等汽车（√）

466. 汽车满载时的总质量称为汽车的最大总质量（√）

467. 汽车正常行驶过程中所受到的滚动阻力，主要是由于车轮滚动时轮胎与路面的变形产生的，其数值的大小与汽车总重力、轮胎结构和气压以及路面的性质有关（√）

468. 汽车在任何行驶条件下均存在滚动阻力和空气阻力（√）

469. 各种车身的修复，都不要使用测量工具测量车身尺度（×）

470. 轿车一般采用边梁式车架（×）

471. 修理尺寸法的特点是只恢复正确的配合关系，不需恢复原有的尺寸（√）

472. 一般汽车车厢蒙皮板、车门、顶盖等覆盖件所用薄钢板均是冷轧板，大梁、横梁等则采用热轧钢（√）

473. 为保证承载式车身的维修质量，在承载式车身的事故修理中应使用惰性气体保护焊的焊接方法（√）

474. 汽车的悬挂按左右侧车轮之间的相对关系可分为非独立悬挂和独立悬挂两种（√）

475. 发动机的转矩依次经过离合器、变速箱、由传动轴和万向节组成的万向传动装置、安置在驱动桥内的主减速器、差速器、半轴传给后车轮，所以后轮又称为驱动轮（√）

476. 点火系是将高电压转换为低电压，适时可靠的点燃油缸的可燃混合气（×）

477. 防弹玻璃是由两片以上无机或有机玻璃和 PVB 胶片在一定温度和压力下胶合在一起，具有阻止子弹穿透的特性（√）

478. 夹层玻璃：由两片或多片玻璃原片用 PVB 膜牢固粘合而成，破碎时碎片被 PVB 膜粘住，不易伤人，只是形成辐射状裂纹，还能保持原来的形状和可见度，在一定时间内可继续使用（√）

479. 钢化玻璃：玻璃经急冷（淬冷），内部晶体结构发生变化。与普通玻璃相比具有更强的抗弯曲能力和抗打击能力，而且破碎后呈颗粒状，能避免伤害人体（√）

480. 喷砂：用细小的金刚砂在玻璃表面上生成小凹坑，商标呈灰白色（√）

481. 由于塑料比重比钢板轻得多，已成为各汽车制造商为提高燃油经济性而采取的重要手段；又由于塑料具有高的强度和重量比，重量减少并不意味着强度降低，随着汽车业的发展，车身各种零部件越来越多地采用塑料材料，特别是在车身前端（包括保险杠、格栅、挡泥板、防碎石板、仪表台等）。由于塑料具有独特的理化性能，使得对它的修理远比金属修理容易得多（√）

482. 塑料焊接原理金属焊接类似，都要使用热源和焊条（√）

483. 焊接要确保焊条的材料与需焊接的塑料材质相同，否则焊接不会成功（√）

484. 热空气塑料焊接，空气由压缩机供给可含可燃气和氧气（√）

485. 拐角焊嘴：拐角焊嘴主要用来填充小孔或一般焊嘴难以到达位置的局部焊接（√）

486. 增程式混合动力汽车无论在什么情况下都不可以由发动机直接驱动车辆，只能由电动机来驱动车辆（√）

487. 驱动相同的电机，提高电压值降低电流值可以有效减少能量的热损失（×）

488. DCDC 转换器将高压直流电转换为 14V 的低压直流电的目的仅仅是为车辆上的低压电器部件供电（×）

489. 逆变器总成中需要冷却系统的原因是在电流转换的过程中会产生热量，影响逆变器总成的输出性能（√）

490. 新能源汽车的动力电池在驱动汽车时放电，在制动时可以通过电机充电（√）

491. 插电式混合动力汽车与非插电式混合动力汽车的不同仅在于插电式混动比非插电式混动多了一个外接充电插头（×）

492. 锂离子电池逐渐代替镍氢电池的根本原因在于锂离子电池的电压值更高，可以输出更大的功率（√）

493. 根据加热、冷却方式的不同，热管理装置可能设计的是风道、或者冷却液管道、热交换通道（√）

494. 对于锂离子电池来说，温度过低时会导致电池的放电性能变差，放电电压变低、而且容量明显减少（√）

495. 新能源汽车的动力电池一般与汽车底盘做成一体，这样的好处在于能够平衡车身的前后重量，让操控性、车身稳定性更高（√）

496. 为了保证电池在工作过程中始终保持在合适的温度范围内，电池管理系统中往往需要加热系统和冷却系统同时存在（√）

497. 制冷方式通常分为风冷和液冷和制冷剂直接冷却（√）

498. 将单体电池进行串联是为了提高动力电池包的电压大小（√）

499. 电池均衡，是指从 SoC 较高的电池向 SoC 较低的电池重新分配电荷，以使电池 SoC 的差异趋于零（√）

500. 铅酸蓄电池的电解液一般是盐酸（×）

501. 受加工工艺、材质纯度等原因影响，电池的实际容量要比理论容量小（√）

502. 铅酸蓄电池在现在不适合作为动力电池的主要原因在于能量密度低、有污染性而且寿命太短（√）

503. SOP 值表示了电池当前状态下剩余电量的多少（×）

504. 如果需要用到大电流，或者大容量的电池模组的时候，需要对电池进行并联来实现（√）

505. 只要动力电池包的总的参数可以满足使用要求，电池包内部的电池单体可以不用考虑一致性问题（×）

506. 当电池包中的单体电池内阻变高或者发生断路时，与串联相比，对并联的影响较大（×）

507. 全可控混合制动系统中的关键问题之一是如何控制机械和电制动转矩，以获得满意的制动性能，并尽可能多地回收可用的再生制动能量（√）

508. 热电式制冷器在体积小、微型化的汽车上的制冷效果要比传统的制冷方式优越（√）

509. 混合动力汽车的空调系统和传统汽车的空调系统大同小异，在维修时和普通汽车的步骤一样（×）

510. 混合动力汽车的暖风系统相当于拥有两个暖风源，一个是和普通车辆一样的使用发动机冷却水作为热源；另一个是使用热敏电阻作为辅助热源（√）

511. 在设计制动能量回收系统时，了解制动能量的分布是非常重要的，因为只有知道了制动能量大量消耗的车速范围，才能更好的对制动能量进行回收（√）

512. 电动空调压缩机的驱动方式主要有电机+内燃机混合驱动方式、独立式全电动驱动方式和非独立式全电动驱动方式三种（√）

513. 电动汽车、混合动力汽车以及燃料电池汽车，之所以能够进行制动能量的回收，是因为汽车中的电动机可被控制作为发电机使用，从而将车辆的动能或者位能变换为电能再次利用（√）

514. 在并联式混合制动系统中，车辆控制器控制主要基于制动踏板的位置信号（×）

515. 电动压缩机制冷系统相对于传统的制冷方式只是把驱动压缩机的动力由发动机变为电动机驱动，其他基本不变（√）

516. 交通事故受伤人员的定残时机为受伤之日起三个月（×）

517. 交通事故受伤人员的现场急救包括通气、止血、包扎和固定四项（√）

518. 医疗费赔偿根据国务院卫生主管部门制定的《国家基本医疗保险用药目录》、《国家基本医疗诊疗目录》、《交通事故受伤人员创伤临床诊疗指南》、《国家基本医疗设备目录》进行核定（√）

519. 多级伤残的累加，原则以最高伤残等级计算，其他等级的伤残按承担比例系数的1%依次递加，附加指数累计不超过10%，但也可以根据伤残等级对应系数累计相加计算残疾赔偿金（×）

520. 所有的骨折都可以按90天计算误工日（×）

521. 已发生的医疗费及后续治疗费包括任何心理治疗费（×）

522. 根据体力活动受限的程度，心脏功能分为四级（√）

523. 伤残评定书包括一般情况、案情介绍、病历摘抄、检验结果记录、分析意见和结论等内容（√）

524. 护理依赖程度分为四级，分别为完全依赖护理、小部分依赖护理、大部分依赖护理和部分依赖护理（×）

525. 胸腔脏器损伤包括心脏损伤、肺挫伤、胃损伤等等（×）

526. 《机动车综合商业保险示范条款（2020版）》的保险责任中包括自燃损失（√）

527. 机动车辆损失险的施救费用是一个单独的保险金额，但第三者责任险的施救费用不是一个单独的责任限额（√）

528. 交警处理的道路交通事故，不再需要进行现场查勘（×）

529. 发生保险事故未造成人身伤亡仅造成汽车轻微损失的，当事人自行协商处理的道路交通事故，被保险人对于经济损失赔偿金额必须征得保险人的事先同意，否则，保险人有权不予赔偿（√）

530. 财产保险中，投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除合同，不承担赔偿的责任，并不退还保险费（×）

531. 保险汽车部分损失一次性赔偿金额与免赔金额之和达到或超过保险金额，保险责任终止，保险人不退还未到期的保险费（×）

532. 机动车辆投保单是具有保险利益的投保人向保险人递交的书面保险要约，但不是保险合同的组成部分（×）

533. 按照有关的规定，损害赔偿的误工费中包含奖金的赔偿，是以受害人上一年度本单位人均奖为计算依据（×）

534. 机动车盗抢险的赔案，可以不必提供公安刑警部门的证明，只要提供公安派出所的证明即可（×）

535. 单方肇事事故是指不涉及与第三方有关的损害赔偿的事故，包括自然灾害引起的事故（×）

536. 全部损失包括实际全损和推定全损。其中推定全损是指使标的车恢复原状所需的修理费用数额等于新车购置价扣除折旧后的数额（×）

537. 机动车附属设备是指随车装备的基本设备和购车后被保险人自行新装设备（×）

538. 我司的机动车第三者责任保险条款的第三者人身伤亡责任不包括标的本车内人员的伤亡（√）

539. 保险事故发生后，在施救过程中，因抢救保险财产而损坏他人的财产，保险公司不予赔偿（×）

540. 按现行条款，保险车辆的人为划痕不属于车损险保险责任（√）

541. 因车上货物自燃引起的车辆起火烧毁，属于自燃责任（√）

542. 保险车辆全损时，按保险金额计算赔款，但保险金额高于实际价值时，以不超过出险当时的新车购置价计算赔付（×）

543. 保险公司委托公估公司查勘定损的案件，公估公司将保险公司核损退回的案件擅自给客户出具了定损单，由此产生的定损差价由公估公司承担责任（×）

544. 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日后一天（×）

545. 授权人员需为相应岗位在岗人员，岗位变动授权自动终止。（√）

546. 严禁追偿成功后再补报追偿奖励和费用方案，所有未经事前审批通过的追偿奖励和费用一概不允许支付。（√）

547. “道路”，是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。（√）

548. 人伤调解需遵循公开、公平、公正原则，依据法律法规、调查事实，合理计算案件各项费用赔偿金额，禁止为追求"人伤调解协议"案件数量而放松理赔尺度情况。（√）

549. 调解协议签订日期是否在审核之前是调解方案质量评价标准之一。（√）

550. 车险损余物资管理办法中，车险损余物资是指车险的保险标的发生责任事故后，遭受损失的标的或第三者财产的残余部分。（√）

551. 受损标的为药品、食品等易造成污染或对第三者易造成危险的物资，以及受损的化工类产品不予回收实物。（√）

552. 查勘定损人员管理办法中，查勘人员是指与公司签订劳动合同、从事车辆保险理赔工作的在岗人员。（√）

553. 查勘人员不得接受客户宴请、馈赠及到娱乐场所消费，不得利用定损权"吃、拿、卡、要"或谋取个人不正当利益。（√）

554. 代位追偿对象为对保险标的车辆造成损害的第三人，但被保险人的家庭成员或其组成人员非故意造成保险事故的，不纳入追偿对象，故意行为除外。（√）

555. 追偿工作如需委托外部机构进行的，原则上应委托律师事务所进行，避免其他机构因不合规的追偿行为对公司产生不利的舆情风险。（√）

556. 追偿奖励费用以实际回款到账金额为基数计算，实际追偿金额以总公司车险事业部审批为准。（√）

557. 车险损余物资处理方式主要是拍卖，拍卖所得款项扣除中间处理费用后全部冲减赔款，不得挪作它用。（√）

558. 查勘人员应严格遵守理赔服务时限标准，及时与客户联系查勘，协助、指导进行施救减损，耐心解答提出的疑问，主动告知客户定损的结果及相应依据，不得无正当理由拖延或拒绝现场查勘。（√）

559. 车险重开赔案管理办法的制定依据是《机动车辆保险理赔管理指引》。（√）

560. 车险重开赔案特指对已经结案的案件，通过理赔系统重开案件的方式，用来批增或者批减原赔案缮制金额的赔案。（√）

561. 车险重开赔案实行重开赔款总量控制、分公司管控、总公司集中审批的管理原则。（√）

562. 车险重开赔案管理办法适用系统内所有财产险赔案。（×）

563. 车险重大赔案按照分级管理、核损前置、专事专人的原则实行理赔管理。（√）

564. 发生车险重大赔案后，分公司应在查勘结束后立即将查勘照片及时录入系统，并在3个工作日内通过OA发起重大赔案上报流程。（×）

565. 总公司重案管理岗应统筹全公司车险重案的管理工作。（√）

566. 各分公司应根据本办法，结合当地实际情况制订车险重大赔案管理实施细则，并向总公司合规部报备。（×）

567. 车险直接理赔费用由总公司车险事业部、分公司理赔客服、财务部，按照公司财务、理赔管理制度审批、管理。（√）

568. 车险直接理赔费用是指理赔费用的产生与某一特定车险赔案直接关联，可单独计量且能够直接确认到某一特定车险赔案中。（√）

569. 车险直接理赔费用通过车险理赔核心业务系统"费用赔款信息"模块，按核赔权限审批、管理。（√）

570. 车险直接理赔费用中差旅费的申请：经办人出差前，应按要求在财务系统中填写出差申请。（×）

第四部分　简答题（共30题）

571. 我司承保的车险案件，第三者张某因事故受伤，经查勘，属于保险责任，张某诊断为：右手拇指近节缺损、右手食指中节缺损、右手中支末节缺损、右手无名指末节缺损，请计算右手功能丧失多少？明确计算过程；依据《人身保险伤残评定标准》，构成几级伤残？（10分）

572. 我司承保标的车于2022年02月15日出险，造成三者付某（出生年月：1972-08-27）死亡，死者父母健在，父亲（1947-10-06），母亲（1951-02-11），死者有一姐姐，与妻子生育两子女，其子（2005-10-03），其女（2002-06-17），当地2002年度人均可支配收入39791元，城镇居民人均年消费支出24192元，请计算被扶养人生活费。（20分）

573. 按现行核赔操作规范，车险案件的核赔要点是什么？

【参考答案】

（1）单证审核（2）承保标的审核（3）保险责任审核（4）车辆损失审核（5）人员伤亡审核（6）财产损失审核（7）施救费审核（8）赔款计算审核

574. 保险责任审核的主要内容是什么？

【参考答案】

（1）确定被保险人是否有可保利益；（2）确定出险标的是否与保险标的符合；（3）出险原因是否属保险责任；（4）出险时间是否在保险期限内；（5）事故责

任划分是否合理；（6）赔偿责任是否与承保险别相符；（7）有无涉及违反被保险义务或特别约定规定的情况；（8）是否涉及代位追偿。

575. 交强险规定保险公司垫付受害人抢救费用的情形有哪些？

【参考答案】

（1）驾驶人未取得驾驶资格的；（2）驾驶人醉酒的；（3）被保险机动车被盗抢期间肇事的；（4）被保险人故意制造交通事故的。对于垫付的抢救费用，保险人有权向致害人追偿。

576. 死亡赔偿金的确定方法是什么？

【参考答案】

死亡赔偿金按照事故发生地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。

577. 盗抢险案件需要哪些单证

【参考答案】

（1）保险单（2）损失清单（3）有关费用单据（4）《机动车登记证书》（5）机动车来历凭证（6）出险当地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢立案证明（7）权益转让书。

578. 车险追偿案件管理办法的制定目的是什么？

【参考答案】

为充分调动车险理赔人员开展追偿工作的积极性，鼓励各级机构自行开展车险案件追偿工作，提高车险追偿工作成效。

579. 车险追偿案件的主要参与者包括哪些？

【参考答案】

公司车险理赔条线人员及受公司委托的第三方机构，如律师事务所等合作单位。

580. 追偿案件的定义是什么？

【参考答案】

追偿案件是指基于保险合同约定或法律法规规定，由保险公司先行赔偿或垫付损失，之后依法向实际侵权方索赔的案件。

581. 追偿案件根据追偿事由分为哪几种类型？

【参考答案】

交强险追偿、代位追偿、不当得利追偿、反欺诈追偿、其他追偿。

582. 交强险追偿的三种法定情形是什么？

【参考答案】

对驾驶人未取得驾驶资格或者未取得相应驾驶资格的，醉酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品后驾驶机动车发生交通事故的和驾驶人故意制造交通事故等三种情形向受害人在交强险范围内进行赔付后，保险公司可向侵权人主张追偿。

583. 2026 年车险理赔管理条线考核方案的制定目的是什么？

【参考答案】

为加强车险理赔管理，推动理赔从"后台处理"向"经营支撑"转型，突出 2026 年车险理赔工作的"成本管控、降赔减损"导向。

584. 2026 年机构车险理赔考核指标分为哪几类？权重分别是多少？

【参考答案】

考核指标分成本类、效率类和管理类三类，综合评价分公司车险理赔的管理水平。其中成本类指标占权重比 55%，效率类指标占权重比 25%，管理指标占权重比 20%。

585. 2026 年机构车险理赔考核中，成本类指标包括哪些？

【参考答案】

车险历年制赔付率、2026 年车险保单赔付率、车险案件打假减损率（反欺诈、介责、降残、降赔、诉讼）。

586. 2026 年机构车险理赔考核中，效率类指标包括哪些？

【参考答案】

车险小案理赔周期（当期）、车险滚动 12 个月结案率、车险小额人伤案件 10 日结案率。

587. 2026 年机构车险理赔考核中，管理类指标包括哪些？

【参考答案】

车险已发生已报告未决赔款准备金发展偏差率、车险亿元保费投诉量、车险代数预估偏差率（当期）。

588. 简述车险核损、核赔授权管理的基本原则。

【参考答案】

（1）集中统一管理原则；

（2）差异化授权原则；

（3）从机构和从人授权相结合原则；

（4）量化考核、动态调整原则。

589. 车险核损、核赔授权原则包括哪些？

【参考答案】

集中统一管理原则、差异化授权原则、从机构和从人授权相结合原则、量化考核、动态调整原则。

590. 简述车险核损、核赔的授权方式。

【参考答案】

公司采用统一授权和临时授权（含转授权）两种方式。统一授权指公司车险事业部根据考评结果和日常案件处理情况，统一向相关核损、核赔岗及分公司授予权限；临时授权指公司车险事业部根据大面积灾害启动车险理赔应急预案时，授予临时操作权限。

591. 简述车险理赔档案管理需遵循的原则。

【参考答案】

（1）完整性原则；（2）安全性原则；（3）合规性原则；（4）可追溯性原则；（5）效率性原则。

592. 简述车险理赔档案的分类方式。

【参考答案】

（1）按物理状态分为电子档案和纸质实物档案；

（2）按交强险、商业车险分类管理，依据公司核心业务系统生成的理赔案件号与结案号进行分类。

593. 简述车险直接理赔费用科目主要包括哪些。

【参考答案】

（1）公估费、检验费、代查勘费；

（2）鉴定费、检测费、咨询费、顾问费；

（3）律师和诉讼费；

（4）差旅费；

（5）其他费用。

594. 简述车险重大赔案的定义及管理原则。

【参考答案】

（1）定义：车险重大赔案是指一次事故估损金额超过总公司规定的重大赔案金额标准的车险案件。

（2）管理原则：按照分级管理、核损前置、专事专人的原则实行理赔管理。

（说明：重大赔案的具体金额标准以总公司现行有效制度文件为准。）

595. 简述公估费、检验费、代查勘费的含义。

【参考答案】

是指赔案处理过程中需聘请外部专业机构和专业技术人员，对保险事故及损失进行查勘、定损、核损、理算等活动产生的理赔费用。

596. 请简述人伤案件调解率的指标计算公式。

【参考答案】

人伤案件调解率 = 统计区间内三方调解非诉讼类人伤结案件数 ÷ 统计区间内人伤案件结案件数 ×100%，按考核周期进行时点统计。

597. 简述车险人伤案件"基础动作规范性"考核内容。

【参考答案】

对当月新发生车险人伤案件进行抽查，人伤首勘完成案件，系统必须上传完整的伤者签字确认《人伤探视报告》、可反映诊断结果的人伤相关照片、检查报告单、诊断报告等；首勘不合格案件，每笔从总考核得分扣 1 分，上不封顶。

598. 请简述车险核损、核赔授权管理的基本原则及授权方式。

【参考答案】

基本原则：（1）集中统一管理原则；（2）差异化授权原则；（3）从机构和从人授权相结合原则；（4）量化考核、动态调整原则。授权方式：采用统一授权和临时授权（含转授权）两种方式。统一授权指总公司车险事业部根据考评结果和日常案件处理情况统一授权；临时授权指大面积灾害启动应急预案时授予的临时操作权限。

599. 请简述车险损余物资的定义、处理方式及所得款项用途。

【参考答案】

定义：车险保险标的发生责任事故后，遭受损失的标的或第三者财产的残余部分。不予回收实物的情形：受损标的为药品、食品等易污染或对第三者易造成危险的物资，以及受损化工类产品。处理方式：主要是拍卖；拍卖所得扣除中间处理费用后全部冲减赔款，不得挪作他用。

600. 请简述2026年车险人伤管理考核方案中的基础考核指标及各项目标值。

【参考答案】

基础考核指标包括：（1）人伤案件调解率≥93%；（2）伤残减损金额；（3）小额人伤（结案金额≤5000元）10日结案率≥90%；（4）涉残案件占比≤8%；（5）人伤案件结案周期≤120天。