Infraestructura Tecnológica

Clonado

Clonado

Una vez que tenés una VM base instalada, podés reutilizarla para crear nuevas instancias rápidamente. Cuando varias VMs necesitan una configuración similar, podemos partir de una VM base en lugar de repetir toda la instalación.
VM base = origen del clonado
Clones = nueva VM basada en la original

Ventajas: rapidez, consistencia, menos errores humanos

Clonado

Clonar una VM existente:

```
$ virt-clone \
 --original debian-lab1 \ # VM que usamos como origen.
 --name debian-lab2 \ # Nombre de la nueva VM en libvirt.
 --file /var/lib/libvirt/images/debian-lab2.qcow2
```

Resultado:

- Copia el disco de la VM original
- Crea una nueva definición en libvirt
- Genera una nueva MAC automáticamente
  - --mac 52:54:00:aa:bb:cc (define manualmente la MAC)
- Asigna nuevo nombre

No cambia el hostname, usuarios, claves ssh, ip estática, etc.

Clonado

Recomendación:

Dentro de la VM base, dejar vacío el machine-id

```
$ sudo truncate -s 0 /etc/machine-id
```

Dentro de la VM clonada cambiar el hostname:

```
$ hostnamectl set-hostname debian-lab2
```

Clonar una VM duplica su sistema instalado; después debemos asegurarnos de que cada clon tenga una identidad propia.