

第一章 软件与软件工程 选择题（深度版 v2）

共10题全深度版（v2）。v1 见 ../第一章_软件与软件工程_选择题.md（18题基础+深度混合）。v2 按深度题规格：场景化题干 + 精心设计选项 + 真实干扰项 + 不可仅靠背诵。解析见 第一章_软件与软件工程_选择题解析_v2.md。

1. 某软件公司项目统计：5 个失败项目现象如下。(a) 项目 A：实际成本 5000 万，预算 2000 万；(b) 项目 B：项目延期 1 年才交付；(c) 项目 C：交付后用户拒签收；(d) 项目 D：维护费用是开发费用的 5 倍；(e) 项目 E：软件规模指数级增长，传统估算方法线性失效。其中属于软件危机"原因"（根源）而非"表现"（结果）的是：（ ）
 - A. 表现：实际开发成本远超项目预算
 - B. 表现：项目交付时间严重超出合同工期
 - C. 原因：软件规模指数级增长估算方法线性
 - D. 表现：软件维护费用是开发费用的多倍
2. 某教材定义"软件工程方法学"包含 3 个核心要素：(1) 完成软件开发的一组方法（如结构化方法、面向对象方法）；(2) 支持方法执行的工具（如 IDE、版本控制）；(3) 指导工具使用的过程（如先做什么后做什么）。关于"软件工程方法学三要素"的另一种说法，下列描述正确的是：（ ）
 - A. 人员、过程、技术
 - B. 范式、工具、过程
 - C. 方法、工具、过程
 - D. 方法、人员、范式
3. "造一座桥"工程按图纸 6 个月内可建完；"开发一款 APP"即使按规范文档也常进度失控。两者最大区别在于，软件 APP 具有以下哪种其他工程不具备的本质特性：（ ）
 - A. 软件开发成本相对其他工程更高
 - B. 软件是逻辑产品不可见且不随复制降低
 - C. 软件开发需要团队多人协作完成
 - D. 软件运行在计算机上而桥梁是物理设备
4. 某软件项目包括 8 项任务：(1) 问题定义 (2) 可行性研究 (3) 需求分析 (4) 总体设计 (5) 详细设计 (6) 编码与单元测试 (7) 综合测试 (8) 维护。下列各项中，不属于"定义时期"且距离定义时期最远的任务是：（ ）
 - A. 问题定义与可行性研究
 - B. 总体设计与详细设计
 - C. 编码与综合测试阶段
 - D. 投入运行后的软件维护
5. 某项目有以下 6 个特征：①业务复杂需求频繁变 ②6 人小团队无专职架构师 ③客户要求每两周看可见进展 ④预算紧张无法承受大返工 ⑤军方/审计要求有完整文档备查 ⑥历史项目曾因沟通失败导致需求理解偏差。其中最适合选用的过程模型是：（ ）
 - A. 瀑布模型：阶段清晰便于文档管理
 - B. 螺旋模型：每轮风险分析适合高风险
 - C. 增量模型：分批交付让客户快速看到进展
 - D. 喷泉模型：面向对象项目各阶段无缝过渡
6. 某项目在 RUP 统一过程的 4 个阶段中：当前已完成 80% 代码开发，单元测试已通过，正在进行系统集成测试与用户验收测试准备。该项目当前最可能处于哪个阶段：（ ）
 - A. 初始阶段：完成项目立项与可行性研究
 - B. 精化阶段：完成核心用例细化与体系结构固化
 - C. 构建阶段：完成代码开发与系统集成测试
 - D. 移交阶段：完成用户验收与生产环境部署



7. 螺旋模型是在以下哪两个已有模型的基础上，引入风险分析而形成的：（ ）
- A. 瀑布模型与增量模型
 - B. 瀑布模型与快速原型模型
 - C. 增量模型与快速原型模型
 - D. 瀑布模型与喷泉模型
8. 敏捷软件开发宣言的 4 条价值观中，下列哪一项不属于宣言内容而是常见的错误曲解：（ ）
- A. 个体与互动胜过流程与工具
 - B. 工作的软件胜过详尽的文档
 - C. 完整详尽的计划胜过响应变化
 - D. 客户合作胜过单纯的合同谈判
9. 某军工项目有以下 4 个特征：①技术风险极高（涉及新型雷达算法）②需求较明确（军方已提供详细规格）③要求 6 个月内必须交付第一版可用系统 ④后续 3 年持续迭代完善。关于过程模型的选用，下列说法最合理的是：（ ）
- A. 瀑布模型：需求明确适合分阶段严格交付
 - B. 螺旋模型：风险极高必须每轮风险分析
 - C. 增量模型：工期紧分批交付可每两周给客户看
 - D. 喷泉模型：后续迭代适合面向对象无缝迭代
10. 关于"过程模型"的本质，下列说法正确的是：（ ）
- A. 过程模型是一种系统化的软件开发方法
 - B. 过程模型是生命周期阶段划分的具体表现形式
 - C. 过程模型就是软件生命周期本身的全过程
 - D. 过程模型是项目团队的人员组织结构方式

答案

1.C 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.B 8.C 9.B 10.B

