

第五章 软件测试与维护 选择题

共23题，含单选与多选（本章为重点章）。已合并原21/22题、原25/26/27题、原11/12/13题。解析见同目录 第五章_软件测试与维护_选择题解析.md。

1. 某团队经过3个月测试后宣布"程序0缺陷，可以上线"。上线一周后系统崩溃。关于团队的认知错误，下列说法正确的是：（ ）
 - A. 测试时间不够长，应测试6个月以上
 - B. 测试不能证明程序无错，只能发现错误
 - C. 应改用自动化测试就能保证无错
 - D. 应由开发者自己测试更能发现问题
2. 某开发者自己测试代码通过率100%，但上线后bug频发。最可能的原因是：（ ）
 - A. 开发者技术不行
 - B. 开发者存在心理盲区
 - C. 测试用例太少
 - D. 开发者不应该写测试
3. 黑盒测试又称为：（ ）
 - A. 结构测试
 - B. 功能测试
 - C. 逻辑驱动测试
 - D. 路径测试
4. 某测试团队手中只有需求规格说明书，没有源代码和程序流程图。他们能进行的测试是：（ ）
 - A. 白盒测试，因为可以根据需求推导逻辑
 - B. 黑盒测试，黑盒测试依据需求规格而非内部结构；白盒测试需要源代码才能进行
 - C. 既不能做黑盒也不能做白盒
 - D. 只能做路径覆盖
5. 下列测试方法中，属于黑盒测试的是：（ ）
 - A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 等价类划分
 - D. 路径覆盖
6. 下列测试方法中，属于白盒测试的是：（ ）
 - A. 等价类划分
 - B. 边界值分析
 - C. 判定覆盖
 - D. 错误推测法
7. 白盒测试中，逻辑覆盖强度最弱的是：（ ）
 - A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 条件覆盖
 - D. 路径覆盖
8. 白盒测试中，逻辑覆盖强度最强的是：（ ）
 - A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 条件组合覆盖
 - D. 路径覆盖
9. 某团队声称"我们已经做到了语句覆盖，所以判定覆盖也自动满足了"。这一说法：（ ）



- A. 正确，语句覆盖一定包含判定覆盖
B. 错误，判定覆盖一定包含语句覆盖
C. 正确，两者完全等价
D. 错误，两者互不包含
10. 对于代码 `if (a > 0 && b > 0) { 处理; }`，某测试用例使 $a=1$ （真）、 $b=-1$ （假），条件 a 和 b 各取了一次真和假，但判定结果为假只走了一个分支。这说明：（ ）
- A. 条件覆盖一定包含判定覆盖
B. 判定覆盖一定包含条件覆盖
C. 条件覆盖和判定覆盖不可比
D. 两者完全等价
11. 某代码片段：`if (x > 0) { A; }`。测试用例集①只执行了 $x=1$ ；测试用例集②执行了 $x=1$ 和 $x=-1$ 。关于两个用例集达到的覆盖级别，下列说法正确的是：（ ）
- A. ①达到语句覆盖，②达到判定覆盖；语句覆盖只要求每条语句执行一次，判定覆盖还要求每个判定的真假分支都走
B. ①达到判定覆盖，②达到语句覆盖
C. 两者都达到判定覆盖
D. 两者都只达到语句覆盖
12. 某系统规定：只有当“用户已登录”且“账户余额充足”时，才允许“发起支付”。测试人员根据这一规格说明，分析输入条件之间的组合关系来设计测试用例。这种测试方法最可能是：（ ）
- A. 因果图法
B. 等价类划分法
C. 边界值分析法
D. 错误推测法
13. 输入“日期YYYY-MM-DD”，年范围1-9999。按教材口径（考虑年范围、月范围、日范围、格式四个维度），有效等价类和无效等价类的数量是：（ ）
- A. 有效4个，无效4个
B. 有效1个，无效8个（年<1、年>9999、月<1、月>12、日<1、日>31、格式错误、非数字）
C. 有效1个，无效1个
D. 无法计算
14. 某系统输入为1-100的整数，测试人员只取了50作为测试数据（等价类划分）。上线后用户输入0和100都出错。最可能的原因是：（ ）
- A. 等价类划分不够多
B. 缺少边界值分析，应补充测试0、1、100、101
C. 应改用路径覆盖
D. 应增加无效等价类
15. 某输入要求“年龄在18-60之间”，使用边界值分析法，应取的测试数据不包括：（ ）
- A. 18和60
B. 17和61
C. 30
D. 100
16. 某团队对模块做单元测试时只用黑盒方法。这一做法的问题是：（ ）
- A. 没问题，黑盒足够
B. 单元测试通常以白盒为主
C. 应只用白盒
D. 单元测试不需要测试
17. 系统集成测试时，自顶向下集成策略需要使用的辅助模块是：（ ）
- A. 驱动模块
B. 桩模块



- C. 代理模块
- D. 模拟模块

18. 系统集成测试时，自底向上集成策略需要使用的辅助模块是：（ ）

- A. 驱动模块
- B. 桩模块
- C. 代理模块
- D. 模拟模块

19. 某公司安排测试："开发者在公司测试叫 α 测试，用户在公司测试叫 β 测试"。关于这一安排的错误，下列说法正确的是（以张海藩教材为准）：（ ）

- A. 搞错的是 β 测试
- B. α 测试搞错了
- C. α 和 β 都是开发者测，没搞错
- D. 只是地点搞反了，主体没错

20. 某团队修复了一个支付bug后直接上线，结果另一个 unrelated 的报表功能坏了。最可能的原因是：（ ）

- A. 代码质量太差
- B. 缺少回归测试
- C. 应该重写整个系统
- D. 测试人员失职

21. 软件维护中，占比最大（50%以上）的维护类型是：（ ）

- A. 改正性维护
- B. 适应性维护
- C. 完善性维护
- D. 预防性维护

22. 某系统收到3条维护工单：①为支持手机端把C/S架构改为B/S架构；②用户报告已上线系统的利息计算错误；③用户要求增加"导出PDF"功能。另问：交付前测试阶段发现的bug，算哪类维护？（ ）

- A. ①适应性 ②改正性 ③完善性；交付前的bug不算维护（交付前属开发阶段）
- B. ①完善性 ②适应性 ③改正性；交付前的bug算改正性维护
- C. ①改正性 ②适应性 ③完善性；交付前的bug算改正性维护
- D. ①适应性 ②改正性 ③完善性；交付前的bug算改正性维护

23. （多选）下列属于黑盒测试方法的有：（ ）

- A. 等价类划分
- B. 边界值分析
- C. 语句覆盖
- D. 错误推测法

答案

1.B 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.A 8.D 9.B 10.C 11.A 12.A 13.B 14.B 15.D 16.B 17.B 18.A 19.B 20.B 21.C 22.A 23.ABD

