

第五章 软件测试与维护 选择题

共23题，含单选与多选（本章为重点章）。已合并原21/22题、原25/26/27题、原11/12/13题。解析见同目录 第五章_软件测试与维护_选择题解析.md。

1. 某团队经过3个月测试后宣布"程序0缺陷，可以上线"。上线一周后系统崩溃。关于团队的认知错误，下列说法正确的是：（ ）
 - A. 测试时间不够长，应测试6个月以上
 - B. 测试不能证明程序无错，只能发现错误
 - C. 应改用自动化测试就能保证无错
 - D. 应由开发者自己测试更能发现问题
2. 某开发者自己测试代码通过率100%，但上线后bug频发。最可能的原因是：（ ）
 - A. 开发者技术不行
 - B. 开发者存在心理盲区
 - C. 测试用例太少
 - D. 开发者不应该写测试
3. 黑盒测试又称为：（ ）
 - A. 结构测试
 - B. 功能测试
 - C. 逻辑驱动测试
 - D. 路径测试
4. 某测试团队手中只有需求规格说明书，没有源代码和程序流程图。他们能进行的测试是：（ ）
 - A. 白盒测试，因为可以根据需求推导逻辑
 - B. 黑盒测试，黑盒测试依据需求规格而非内部结构；白盒测试需要源代码才能进行
 - C. 既不能做黑盒也不能做白盒
 - D. 只能做路径覆盖
5. 下列测试方法中，属于黑盒测试的是：（ ）
 - A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 等价类划分
 - D. 路径覆盖
6. 下列测试方法中，属于白盒测试的是：（ ）
 - A. 等价类划分
 - B. 边界值分析
 - C. 判定覆盖
 - D. 错误推测法
7. 白盒测试中，逻辑覆盖强度最弱的是：（ ）
 - A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 条件覆盖
 - D. 路径覆盖
8. 白盒测试中，逻辑覆盖强度最强的是：（ ）
 - A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖
 - C. 条件组合覆盖



D. 路径覆盖

9. 某团队声称"我们已经做到了语句覆盖, 所以判定覆盖也自动满足了"。这一说法: ()
- A. 正确, 语句覆盖一定包含判定覆盖
 - B. 错误, 判定覆盖一定包含语句覆盖
 - C. 正确, 两者完全等价
 - D. 错误, 两者互不包含
10. 对于代码 `if (a > 0 && b > 0) { 处理; }`, 某测试用例使 $a=1$ (真)、 $b=-1$ (假), 条件 a 和 b 各取了一次真和假, 但判定结果为假只走了一个分支。这说明: ()
- A. 条件覆盖一定包含判定覆盖
 - B. 判定覆盖一定包含条件覆盖
 - C. 条件覆盖和判定覆盖不可比
 - D. 两者完全等价
11. 某代码片段: `if (x > 0) { A; }`。测试用例集①只执行了 $x=1$; 测试用例集②执行了 $x=1$ 和 $x=-1$ 。关于两个用例集达到的覆盖级别, 下列说法正确的是: ()
- A. ①达到语句覆盖, ②达到判定覆盖; 语句覆盖只要求每条语句执行一次, 判定覆盖还要求每个判定的真假分支都走
 - B. ①达到判定覆盖, ②达到语句覆盖
 - C. 两者都达到判定覆盖
 - D. 两者都只达到语句覆盖
12. 某系统规定: 只有当"用户已登录"且"账户余额充足"时, 才允许"发起支付"。测试人员根据这一规格说明, 分析输入条件之间的组合关系来设计测试用例。这种测试方法最可能是: ()
- A. 因果图法
 - B. 等价类划分法
 - C. 边界值分析法
 - D. 错误推测法
13. 输入"日期YYYY-MM-DD", 年范围1-9999。按教材口径(考虑年范围、月范围、日范围、格式四个维度), 有效等价类和无效等价类的数量是: ()
- A. 有效4个, 无效4个
 - B. 有效1个, 无效8个 (年<1、年>9999、月<1、月>12、日<1、日>31、格式错误、非数字)
 - C. 有效1个, 无效1个
 - D. 无法计算
14. 某系统输入为1-100的整数, 测试人员只取了50作为测试数据(等价类划分)。上线后用户输入0和100都出错。最可能的原因是: ()
- A. 等价类划分不够多
 - B. 缺少边界值分析, 应补充测试0、1、100、101
 - C. 应改用路径覆盖
 - D. 应增加无效等价类
15. 某输入要求"年龄在18-60之间", 使用边界值分析法, 应取的测试数据不包括: ()
- A. 18和60
 - B. 17和61
 - C. 30
 - D. 100
16. 某团队对模块做单元测试时只用黑盒方法。这一做法的问题是: ()
- A. 没问题, 黑盒足够



- B. 单元测试通常以白盒为主
C. 应只用白盒
D. 单元测试不需要测试
17. 系统集成测试时，自顶向下集成策略需要使用的辅助模块是：（ ）
A. 驱动模块
B. 桩模块
C. 代理模块
D. 模拟模块
18. 系统集成测试时，自底向上集成策略需要使用的辅助模块是：（ ）
A. 驱动模块
B. 桩模块
C. 代理模块
D. 模拟模块
19. 某公司安排测试："开发者在公司测试叫 α 测试，用户在公司测试叫 β 测试"。关于这一安排的错误，下列说法正确的是（以张海藩教材为准）：（ ）
A. 搞错的是 β 测试
B. α 测试搞错了
C. α 和 β 都是开发者测，没搞错
D. 只是地点搞反了，主体没错
20. 某团队修复了一个支付bug后直接上线，结果另一个 unrelated 的报表功能坏了。最可能的原因是：（ ）
A. 代码质量太差
B. 缺少回归测试
C. 应该重写整个系统
D. 测试人员失职
21. 软件维护中，占比最大（50%以上）的维护类型是：（ ）
A. 改正性维护
B. 适应性维护
C. 完善性维护
D. 预防性维护
22. 某系统收到3条维护工单：①为支持手机端把C/S架构改为B/S架构；②用户报告已上线系统的利息计算错误；③用户要求增加"导出PDF"功能。另问：交付前测试阶段发现的bug，算哪类维护？（ ）
A. ①适应性 ②改正性 ③完善性；交付前的bug不算维护（交付前属开发阶段）
B. ①完善性 ②适应性 ③改正性；交付前的bug算改正性维护
C. ①改正性 ②适应性 ③完善性；交付前的bug算改正性维护
D. ①适应性 ②改正性 ③完善性；交付前的bug算改正性维护
23. （多选）下列属于黑盒测试方法的有：（ ）
A. 等价类划分
B. 边界值分析
C. 语句覆盖
D. 错误推测法

答案

1.B 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.A 8.D 9.B 10.C 11.A 12.A 13.B 14.B 15.D 16.B 17.B 18.A 19.B 20.B 21.C 22.A 23.ABD

