

PDF → SVG

CJK Fonts

OpenType Subset

SkiaSharp Rasteriser

Vector Outlines

§1 Overview / 概要

This document exercises the full rendering pipeline of the PDF2SVG converter. It contains mixed **Traditional Chinese** (繁體中文), **Simplified Chinese** (简体中文), Latin, Greek (Ω α β γ), and numeric content to validate glyph-level accuracy. Font subsetting and ancestral CSS class resolution are the two critical techniques demonstrated here.

§2 CJK Text Showcase / 中日韓文字展示

繁體中文

登機證票面設定檔 · 乘客姓名 · 班次編號 · 出發時間 · 到達城市

简体中文

系统配置文件 · 航班号 · 乘客信息 · 出发时间 · 目的地

日本語

搭乗券 · 乗客氏名 · 便名 · 出発時刻 · 目的地

한국어

탑승권 · 승객 성명 · 편명 · 출발 시각 · 목적지

§3 Font Size Spectrum / 字型大小範圍

7 px — 版本號 Build No. / micro label

8 px — 欄位說明 Field Note / auxiliary text

10 px — 一般內文 Body Text / standard paragraph

12 px — 小標題 Sub-heading / section label

16 px — 主標題 Heading / section title

22 px — 大標題 Display / hero title

§4 Colour & Style Matrix / 色彩與樣式矩陣

#1a56a0

Primary

主色

#c5221f

Alert

警示色

#137333

Success

成功色

#b06000

Warning

警告色

#6200ea

Accent

強調色

#37474f

Neutral

中性色

§5 Data Table / 資料表格

#	欄位名稱 Field Name	說明 Description	類型 Type	必填 Req.	備註 Remark
01	PAX_NAME / 乘客姓名	Full name as per passport / 護照全名	String	✓	Max 26 chars
02	FLT_NO / 航班號	IATA carrier + number / IATA代碼+號碼	String	✓	e.g. CI123
03	DEP_TIME / 出發時間	Local departure time / 當地出發時間	DateTime	✓	HH:mm
04	ARR_CITY / 到達城市	IATA 3-letter city code / 城市代碼	String	✓	e.g. TPE
05	SEAT / 座位號	Row + column / 排數+座位字母	String	○	e.g. 12A
06	BARCODE / 條碼	Aztec / QR / PDF417 encoded data	Binary	○	BCBP format
07	MEAL / 餐食代碼	Special meal request code / 特殊餐食	String	○	VGML,KSML...

PDF → SVG CJK Fonts OpenType Subset SkiaSharp Rasteriser Vector Outlines

#	欄位名稱 Field Name	說明 Description	類型 Type	必填 Req.	備註 Remark
08	FFP_NO / 里程卡號	Frequent flyer programme number	String	☐	Max 16 chars

§6 Special Characters & Symbols / 特殊符號

Mathematics: $\Sigma \Pi \int \partial \nabla \sqrt{\infty} \pm \times \div \leq \geq \neq \approx \in \notin \subset \cup \cap$
Greek: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Currency: \$ € £ ¥ ₨ ₹ ₪ ₧ | Arrows: ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ⇒ ⇐
Box Drawing: ┌ ┐ └ ┘ │ │ ┌ ┐ │ Misc: ™ © ® ° § ¶ • › ✓ ✕ ★ ☆

§7 Mixed-Direction Paragraph / 混排段落

本系統 (PDF2SVG Converter v2.0) 支援 ISO 32000-2 標準的 PDF 文件，並利用 PdfToSvg.NET 函式庫將每個頁面轉換為 SVG 向量格式。字型子集 (font subset) 以 Base64 編碼內嵌於 @font-face CSS 規則中。SkiaSharp (v3.119) 負責載入該字型並將每個字元的輪廓路徑序列化為 SVG path data (d="M..."), 最終輸出無需字型檔的純向量 SVG。

§8 Document Metadata / 文件元資訊

標題 Title	PDF2SVG Vector Conversion Demonstration
作者 Author	PDF2SVG Console — Auto-generated
建立時間 Created	2026-05-28 19:03:44 +08:00
編碼 Encoding	UTF-8 / ISO 32000-2
字型 Fonts	Subsetted OpenType embedded via @font-face Base64
目標格式 Target	SVG 1.1 (SkiaSharp vector outlines, no live text)
向量化方式 Vectoriser	SvgTextVectoriser — recursive CSS ancestor resolution