

PC PRĘTY



MATERIAŁ		PC	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,20g/m³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,8	10	0,104	1000 3000
+0,2/+0,9	12	0,151	1000 3000
	15	0,231	1000 3000
	16	0,262	1000 3000
	18	0,329	1000 3000
	20	0,404	1000 3000
+0,2/+1,2	22	0,493	1000 3000
	25	0,632	1000 3000
	28	0,788	1000 3000
	30	0,902	1000 3000
	32	1,023	1000 3000
+0,2/+1,6	36	1,303	1000 3000
	40	1,6	1000 3000
+0,3/+2,0	45	2,037	1000 3000
	50	2,503	1000 3000
	56	3,124	1000 3000
+0,3/+2,5	60	3,606	1000 3000
	65	4,218	1000 3000
	70	4,877	1000 3000
+0,4/+3,0	75	5,628	1000 3000
	80	6,385	1000 3000
+0,5/+3,4	85	7,232	1000 3000
	90	8,088	1000 3000
+0,6/+3,8	95	9,038	1000 3000
	100	9,992	1000 3000
+0,7/+4,2	110	12,096	1000 3000
+0,8/+4,6	120	14,402	1000 3000
	125	15,6	1000 3000
+0,9/+5,4	130	16,96	1000 3000
	140	19,603	1000 3000
+1,0/+5,8	150	22,511	1000 3000
+1,2/+7,4	170	29,062	1000 3000
	180	32,493	1000 3000
+1,3/+8,5	200	40,163	1000 3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu