

PEEK PRĘTY



MATERIAŁ		PEEK nat.	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,31g/m³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,6	6	0,042	1000 3000
+0,1/+0,7	8	0,074	1000 3000
	10	0,114	1000 3000
+0,2/+0,8	12	0,164	1000 3000
	15	0,252	1000 3000
	16	0,286	1000 3000
	18	0,359	1000 3000
	20	0,444	1000 3000
+0,2/+1,0	22	0,536	1000 3000
	25	0,688	1000 3000
	28	0,858	1000 3000
	30	0,982	1000 3000
+0,2/+1,2	32	1,12	1000 3000
	35	1,34	1000 3000
	36	1,41	1000 3000
	40	1,74	1000 3000
+0,3/+1,3	45	2,22	1000 3000
	50	2,72	1000 3000
	56	3,4	1000 3000
+0,3/+1,6	60	3,91	1000 3000
	65	4,56	1000 3000
	70	5,31	1000 3000
+0,4/+2,0	80	6,95	1000 3000
+0,5/+2,2	90	8,8	1000 3000
+0,6/+2,5	100	10,86	1000 3000
+0,7/+3,0	110	13,13	1000 3000
+0,8/+3,5	120	15,66	1000 3000
+0,9/+3,8	130	18,2	1000 3000
	140	21,27	1000 3000
+1,0/+4,2	150	24,45	1000 3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu