

PET PRĘTY

MATERIAŁ		PET nat.	PET czarny	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	ŚREDNICA Ø	gęstość 1,39g/m ³	gęstość 1,39g/m ³	
[mm]	[mm]	waga: kg/m	waga: kg/m	[mm]
+0,1/+0,7	10	0,12	0,12	1000 3000
+0,2/+0,8	12	0,173	0,173	1000 3000
	15	0,266	0,266	1000 3000
	16	0,302	0,302	1000 3000
	18	0,379	0,379	1000 3000
	20	0,466	0,466	1000 3000
+0,2/+1,0	22	0,566	0,566	1000 3000
	25	0,726	0,726	1000 3000
	28	0,906	0,906	1000 3000
	30	1,038	1,038	1000 3000
+0,2/+1,2	32	1,185	1,185	1000 3000
	36	1,492	1,492	1000 3000
	40	1,836	1,836	1000 3000
+0,3/+1,3	45	2,324	2,324	1000 3000
	50	2,86	2,86	1000 3000
	56	3,575	3,575	1000 3000
+0,3/+1,6	60	4,116	4,116	1000 3000
	65	4,819	4,819	1000 3000
	70	5,578	5,578	1000 3000
+0,4/+2,0	75	6,434	6,434	1000 3000
	80	7,306	7,306	1000 3000
+0,5/+2,2	85	8,262	8,262	1000 3000
	90	9,247	9,247	1000 3000
+0,6/+2,5	95	10,329	10,329	1000 3000
	100	11,427	11,427	1000 3000
+0,7/+3,0	105	12,651	12,651	1000 3000
	110	13,863	13,863	1000 3000
	115	15,207	15,207	1000 3000
+0,8/+3,5	120	16,533	16,533	1000 3000
	125	17,914	17,914	1000 3000
	130	19,41	19,41	1000 3000
+0,9/+3,8	135	20,904	20,904	1000 3000
	140	22,454	22,454	1000 3000
+1,0/+4,2	150	25,804	25,804	1000 3000
+1,1/+4,5	155	27,592	27,592	1000 3000
	160	29,368	29,368	1000 3000
+1,2/+5,0	165	31,312	31,312	1000 3000
	170	33,202	33,202	1000 3000
	175	35,148	35,148	1000 3000
	180	37,149	37,149	1000 3000
+1,3/+5,5	190	41,446	41,446	1000 3000
	200	45,843	45,843	1000 3000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu