

PA 6 G PŁYTY



MATERIAŁ		PA 6 G nat.	PA 6 G czarny	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
TOLERANCJA	GRUBOŚĆ	gęstość 1,15g/m³	gęstość 1,15g/m³		
[mm]	[mm]	waga: kg/m	waga: kg/m	[mm]	[mm]
+0,2/+1,5	10	13,532	13,532	1000	1000 2000
	10	16,588	16,588	1220	1000 2000
+0,3/+2,5	12	15,993	15,993	1000	1000 2000
	12	19,512	19,512	1220	1000 2000
	16	20,767	20,767	1000	1000 2000
	16	25,336	25,336	1220	1000 2000
	20	25,541	25,541	1000	1000 2000
	20	31,16	31,16	1220	1000 2000
	25	31,509	31,509	1000	1000 2000
	25	38,441	38,441	1220	1000 2000
+0,5/+3,5	30	38,192	38,192	1000	1000 2000
	30	46,595	46,595	1220	1000 2000
	35	44,16	44,16	1000	1000 2000
	35	53,875	53,875	1220	1000 2000
	40	50,128	50,128	1000	1000 2000
	40	61,156	61,156	1220	1000 2000
	45	56,095	56,095	1000	1000 2000
	45	68,436	68,436	1220	1000 2000
	50	62,063	62,063	1000	1000 2000
	50	75,716	75,716	1220	1000 2000
+0,5/+5,0	60	74,893	74,893	1000	1000 2000
	60	91,369	91,369	1220	1000 2000
	70	86,828	86,828	1000	1000 2000
	70	105,93	105,93	1220	1000 2000
+0,5/+7,0	80	99,957	99,957	1000	1000 2000
	80	121,947	121,947	1220	1000 2000
	90	111,892	111,892	1000	1000 2000
	90	136,508	136,508	1220	1000 2000
	100	123,827	123,827	1000	1000 2000
	100	151,069	151,069	1220	1000 2000

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.

Tolerancja długości: 0% do +3%

Tolerancja szerokości: 0% do +3%

pozycje standardowe zwykle dostępne z magazynu

* materiał w zwojach