

Encastrément des 8 éléments commandés

Version 4 — évier, robinet et hotte intégrés · 13 septembre 2026

Lecture des cotes : toutes les dimensions sont en millimètres. H = hauteur, L = largeur, P = profondeur.
Les plans fabricant, gabarits et notices livrés dans les cartons restent la référence pour l'usinage.

APPAREIL	REPÈRE D'ENCASTREMENT	FICHE
Beko BSSA315K4SN Réfrigérateur tout utile	Niche : H 1778–1788 / L 560 / P 555	01
Beko BMGB25333BG Micro-ondes	Niche : H 380–382 / L 560–568 / P $\geq$ 500	02
Rosières RO6 T3B3EYTB Four	Niche colonne : H 580–590 / L 560–568 / P $\geq$ 560	03
Hotpoint HI5030WEF Lave-vaisselle	Niche : H 820–900 / L $\geq$ 600 / P $\geq$ 560	04
Electrolux EIV66453I Plaque induction	Découpe superposée : env. L 560 / P 490	05
Blanco ZIA XL 6 S Évier Silgranit blanc soft	Découpe : 980 × 480, R15 · meuble mini 600	06
Essebagno Portofino Mitigeur cuivre brossé	Percage 35 mm sur plage de l'évier	07
Electrolux LFG716X2 Groupe filtrant 54 cm	Meuble 60 cm · 331 × 540 × 300	08

Mise à jour du 13/09/2026 : l'évier, le robinet et la hotte sont maintenant commandés. Ils font partie de ce dossier. Les poignées de façades restent à choisir (cuivre brossé visé, entre-axes 128 ou 160 mm).

CONTEXTE DU MOBILIER

Colonnes envisagées : L 600 × P 600 × H 2200. Meuble sous plaque : L 800 × P 600. Dessus du plan de travail prévu vers H 930. Ces cotes sont celles du projet, pas des niches intérieures.

Plan de travail EGGER H3157 ST12 Chêne Vicenza. Façades EGGER U604 ST9 Vert eucalyptus. L'évier ZIA XL 6 S mesure 1000 × 500 : prévoir un linéaire de plan suffisant, indépendamment du meuble sous bac (mini 600).

PORTÉE DU DOCUMENT

Synthèse à remettre au menuisier. Les gabarits papier, visseries et accessoires présents dans les cartons doivent être conservés jusqu'à la pose.

Beko BSSA315K4SN

EAN 8690842605925 / code produit 7524120010 / tout utile, 1 porte

Appareil H × L × P	1775 × 540 × 545
Niche H × L × P	1778 à 1788 × 560 × 555
Habillage	Façade de meuble avec système de glissières.
Sens d'ouverture	Porte réversible ; sens à arrêter avant le montage de l'habillage.
Poids net	55 kg, hors denrées et contenu.
Alimentation	220–240 V / 50 Hz ; câble annoncé 2,50 m.

POINTS À TRAITER DANS LA COLONNE

Ventilation : prévoir le cheminement de l'air et les ouvertures prescrits par le plan d'installation Beko. Ne pas fermer le dos ou les sorties d'air par défaut.

Façade : déterminer ses dimensions, ses charnières de meuble et le positionnement des glissières avec le kit livré. Vérifier l'ouverture contre les meubles adjacents et la possibilité de sortir les bacs.

Support et accès : dimensionner le support pour l'appareil chargé et conserver un accès au raccordement pour la maintenance.

La niche ci-dessus provient de la fiche technique Beko du même modèle (même EAN et code produit). La ventilation reste à valider sur le plan livré.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Fiche appareil et niche Beko · Notice officielle BSSA315K4SN (installation, raccordement et porte réversible) · Fiche produit Beko France

Beko BMGB25333BG

EAN 8690842400766 / encastrable 25 L / pose dans la colonne au-dessus du four

Façade H × L	388 × 595
Profondeur appareil	400 dans la notice ; 392 sur la fiche produit. Ne pas utiliser cette valeur pour la niche.
Niche H × L × P	380 à 382 × 560 à 568 × 500 minimum (schéma p. 55).
Meuble	Largeur 600 ; profondeur minimum 550 indiquée p. 54.
Ventilation arrière	Espace de 45 à l'arrière de la colonne (schéma p. 55).
Poids net	17,71 kg sur la fiche produit.
Raccordement	230 V / 50 Hz ; micro-ondes 1450 W, gril 1000 W. Prise avec terre.

Une façade haute de 388 mm se monte devant une ouverture haute de 380 à 382 mm. Ne pas créer la niche en reprenant la hauteur extérieure de l'appareil.

MONTAGE DANS LA COLONNE

Utiliser le gabarit inférieur et le support de fixation fournis. Le câble ne doit pas être coincé derrière l'appareil. Coordonner la tablette de support et la ventilation avec la niche du four situé dessous.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Schéma d'encastrement Beko p. 55 · Installation et raccordement p. 54 à 56 · Fiche produit Beko France

Rosières RO6 T3B3EYTB

EAN 8059019120140 / code produit 33704465 / pyrolyse + hydrolyse / 78 L

Appareil H × L × P	595 × 595 × 568 (profondeur totale ; corps indiqué à 548 + façade 20).
Niche colonne H	580 à 590
Niche colonne L	560 +8, soit 560 à 568
Niche colonne P	560 minimum
Ventilation arrière	Ouvertures 560 × 35 minimum au fond des tablettes / passages d'air.
Cordon	1100
Pose	Le fabricant autorise explicitement la pose en hauteur dans une colonne.

Ne pas fermer complètement le fond de la niche. Conserver les passages d'air dessinés dans le guide d'installation. Ne pas remplacer la cote 560 × 35 par une simple hypothèse de jeu arrière.

CONTRAINTES DU MEUBLE

Bonne ventilation autour du four pour le refroidissement. Les meubles d'installation et adjacents doivent résister à 95 °C. Le four ne doit pas être placé derrière une porte décorative. La façade reste visible : aligner avec le micro-ondes Beko au-dessus, support propre à chaque appareil.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Manuel Rosières, chapitre 9 — Installation, pages 43 à 45 (niche H 580–590, L 560 +8, P ≥ 560, ouvertures arrière 560 × 35).

Hotpoint HI5030WEF

Tout intégrable 60 cm — installation avec façade de meuble

Niche meuble	H 820 à 900 × L ≥ 600 × P ≥ 560
Largeur appareil	598
Façade décorative	Hauteur maxi 720 ; poids admis 2 à 10 kg pour la version 60 cm
Fixation façade	Selon gabarit Hotpoint livré
ActiveDry	Ouverture automatique en fin de séchage ; film de protection vapeur fourni, à poser sous le plan
Évacuation	Extrémité du tuyau entre 400 et 800 de hauteur ; raccord ≥ 25
Arrivée d'eau	Pression 0,05 à 1 MPa (0,5 à 10 bar)

POINT CRITIQUE POUR LE MEUBLE À 93 CM

Le guide autorise une hauteur de niche de 820 à 900. Si le dessus du plan est vers 930, l'espace sous plan doit rester à 900 maximum, ou être compensé par une traverse / filler. Exemple : plan de 30 → 900 sous plan. Calculer avec l'épaisseur réelle du plan et la plinthe.

RACCORDEMENTS ET ACTIVEDRY

Prise, arrivée d'eau et évacuation dans une zone accessible à côté de l'appareil, pas prisonnières derrière lui. Longueurs représentées d'environ 1300 à 1500. Ne pas pincer les tuyaux. Le film anti-vapeur fourni doit être posé sous le plan selon le guide.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Guide d'installation Hotpoint 60/45 cm · Guide utilisateur (ActiveDry et film) · Fiche UE et fiche produit

Electrolux EIV66453I

PNC documentaire 949 599 324 00 / 4 zones / 7350 W / Hob2Hood

Verre L × P	580 × 510
Encastrement en hauteur	44 annoncés pour la pose superposée ; respecter aussi l'espace sous la plaque.
Découpe L × P	560 + 1 × 490 + 1, soit L 560–561 et P 490–491 (pose superposée).
Angles de découpe	Rayon maximum 5
Meuble prévu	Meuble bas de 800 de large ; implantation et reculs à contrôler sur le plan d'ensemble.
Alimentation	7350 W ; raccordement par l'installateur selon le schéma fabricant.

Hypothèse retenue : pose sur le plan (« installation superposée »). Une pose affleurante exige un autre usinage. Ne pas reprendre cette seule découpe pour une pose à fleur.

VENTILATION, RECULS ET HOTTE

Lire le schéma complet page 9 avant de découper : reculs, épaisseurs minimales du plan et jeu sous la plaque. Contrôler la traverse et le haut du tiroir pour ne pas obstruer la ventilation.

Hotte retenue : Electrolux LFG716X2 (fiche 08). Distance minimale annoncée 500 au-dessus d'une plaque électrique sur la fiche produit ; la notice générique cite 650 si le livret d'installation du carton ne précise pas autrement. Utiliser le livret livré.

Hob2Hood® : la plaque pilote automatiquement la LFG716X2. Aucun câble de liaison entre les deux, mais respecter l'alignement et le dégagement.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Notice Electrolux, schémas d'installation p. 7 à 9 · Fiche produit officielle EIV66453I

Blanco ZIA XL 6 S

Silgranit blanc soft · réf. fabricant 527215 / LM 96058953 · EAN 4020684784504

Pose	Encastrement par le dessus, réversible (bac à gauche ou à droite).
Hors tout L × P	1000 × 500
Cuve L × P × H	490 × 450 × 190
Découpe	980 × 480, rayon R15 (fiche technique Blanco)
Meuble sous bac	Largeur mini 600. L'évier lui-même demande 1000 de linéaire de plan.
Robinetterie	Plage intégrée, trou à percer côté égouttoir. Compatible Portofino (fiche 07).
Vidage	Manuel, siphon et bonde à panier 3½" inclus.

Utiliser le gabarit livré ou l'évier lui-même pour tracer la découpe. Joint d'étanchéité tout autour.
Contrôler la position du bac par rapport au meuble avant de scier le plan Chêne Vicenza.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Fiche technique Blanco ZIA XL 6 S (PDF dans le dossier) · Page officielle Blanco · Fiche Leroy Merlin

Essebagno Portofino

Mitigeur évier à douchette extractible · cuivre brossé · réf. 9083119 / LM 89316190 · EAN 3661109083119

Type	Mitigeur monocommande, bec pivotant, douchette extractible 2 jets.
Hauteur totale	433
Hauteur sous bec	237
Portée (axe / sortie)	224 — vérifier le retombée au-dessus de la cuve selon le sens de pose de l'évier.
Percage	Trou 35 mm. Embase 47,5. Fixation ESSEFIX sans outil.
Alimentation	Lyres tressées inox 350. Ouverture sur eau froide. Cartouche céramique 25.

Le trou se perce dans la plage de robinetterie de l'évier Blanco, pas dans le plan EGGER. Purger les arrivées avant montage. Notice de cotes officielle : *Essebagno Portofino - robinet - Notice.pdf*.

Electrolux LFG716X2

Groupe filtrant 54 cm · Hob2Hood · recyclage

Encombrement H × L × P	331 × 540 × 300 — meuble haut 600
Débit	300 / 580 / 700 m ³ /h · 54 / 67 / 70 dB
Fonctionnement	Recyclage obligatoire ici. Filtre charbon ECFB01 à prévoir (option).
Distance plaque	500 mini au-dessus d'une plaque électrique (fiche produit). Confirmer sur le livret d'installation du carton.
Éclairage / filtres	LED 2 × , filtre à graisse aluminium lavable, voyants de saturation.
Évacuation	Buse Ø 150 si évacuation ; en recyclage, pas de sortie extérieure.

Documents : notice Electrolux LFG716X2 (PDF, installation p. 6) · page officielle Electrolux.

Poignées : modèle non choisi. Finition visée cuivre brossé, barre, entre-axes 128 ou 160 mm sur façades U604. Ne pas percer les portes avant validation.