

Encastrement des 5 appareils commandes

Version 3 - notices Hotpoint et Rosieres integrees

Lecture des cotes : toutes les dimensions sont en millimetres. H = hauteur, L = largeur, P = profondeur. Les plans fabricant et les gabarits livres restent la reference pour l'usinage.

APPAREIL	REPERE D ENCASTREMENT	FICH E
Beko BSSA315K4SN Refrigerateur tout utile	Niche : H 1778-1788 / L 560 / P 555	01
Beko BMGB25333BG Micro-ondes	Niche : H 380-382 / L 560-568 / P >= 500	02
Rosieres RO6 T3B3EYTB Four	Niche colonne : H 580-590 / L 560-568 / P >= 560	03
Hotpoint HI5030WEF Lave-vaisselle	Niche : H 820-900 / L >= 600 / P >= 560	04
Electrolux EIV66453I Plaque induction	Decoupe superposee : env. L 560 / P 490, voir plan fabricant	05

Mise a jour importante : le manuel Rosieres fourni confirme maintenant les cotes d'installation du four en colonne : hauteur de niche **580 a 590**, largeur **560 +8**, profondeur **560 minimum**, avec des ouvertures de ventilation arriere **560 x 35 minimum** representees sur les tablettes. Le guide Hotpoint confirme la niche du lave-vaisselle et les limites de facade.

Contexte du mobilier

Colonnes envisagees : L 600 x P 600 x H 2200. Meuble sous plaque : L 800 x P 600. Dessus du plan de travail prevu vers H 930. Ces cotes sont celles du projet, pas des niches interieures.

La hotte et l'evier ne font pas partie de ce dossier. Les appareils sont deja commandes ; les references de ce document doivent donc etre utilisees telles quelles pour la fabrication.

Portee du document

Synthese a remettre au menuisier. Pour le four et le lave-vaisselle, les cotes ci-dessous sont maintenant reprises des guides d'installation fournis. Les gabarits papier, visseries et accessoires presents dans les cartons doivent etre conserves jusqu'a la pose.

Beko BSSA315K4SN

EAN 8690842605925 / code produit 7524120010 / tout utile, 1 porte

Appareil : H x L x P	1775 x 540 x 545
Niche : H x L x P	1778 à 1788 x 560 x 555
Habillage	Façade de meuble avec système de glissières .
Sens d'ouverture	Porte réversible ; sens à arrêter avant le montage de l'habillage.
Poids net	55 kg, hors denrées et contenu.
Alimentation	220-240 V / 50 Hz ; câble annoncé 2,50 m sur la fiche Beko France.

Points à traiter dans la colonne

Ventilation : prévoir le cheminement de l'air et les ouvertures prescrits par le plan d'installation Beko. La section des grilles et les jeux arrière ne sont pas confirmés dans les documents consultés : ne pas fermer le dos ou les sorties d'air par défaut.

Façade : déterminer ses dimensions, ses charnières de meuble et le positionnement des glissières avec le kit livré. Vérifier l'ouverture contre les meubles adjacents et la possibilité de sortir les bacs.

Support et accès : dimensionner le support pour l'appareil chargé et conserver un accès au raccordement pour la maintenance.

La niche ci-dessus provient de la **fiche technique Beko Autriche** du même modèle, avec le même EAN et le même code produit. La fiche est en allemand ; les cotes ont été converties de cm en mm. La ventilation reste à valider sur le plan livré.

Documents de référence

[Fiche technique Beko : dimensions de niche, page 1](#) (PDF fabricant hébergé par Schaecke)

[Notice officielle Beko BSSA315K4SN](#) (installation, raccordement et porte réversible)

[Fiche produit Beko France](#)

Beko BMGB25333BG

EAN 8690842400766 / encastrable 25 L / pose dans la colonne au-dessus du four

Façade : H x L	388 x 595
Profondeur de l'appareil	400 dans la notice ; 392 sur la fiche produit Beko. Ne pas utiliser cette valeur pour la niche.
Niche : H x L x P	380 à 382 x 560 à 568 x 500 minimum (schéma p. 55).
Meuble	Largeur 600 ; profondeur minimum 550 indiquée dans le texte p. 54.
Ventilation arrière	Le schéma p. 55 indique un espace de 45 à l'arrière de la colonne.
Poids net	17,71 kg sur la fiche produit.
Raccordement	230 V / 50 Hz ; puissance absorbée micro-ondes 1450 W, gril 1000 W selon la notice. Prise avec terre.

Point important : une façade haute de 388 mm se monte devant une ouverture haute de 380 à 382 mm. Ne pas créer la niche en reprenant la hauteur extérieure de l'appareil.

Montage dans la colonne

Utiliser le **gabarit inférieur et le support de fixation fournis**. La notice détaille la fixation aux pages 55-56. Le câble ne doit pas être coincé derrière l'appareil.

Coordonner la tablette de support et la ventilation avec la niche du four situé dessous.
Conserver le chemin d'air dessiné dans la notice et vérifier le dégagement de la porte latérale.

Documents de référence

Schéma d'encastrement Beko : page 55

Installation et raccordement : pages 54 à 56

Fiche produit Beko France

Les numéros ci-dessus correspondent aux pages imprimées 54-56 / FR et aux pages 54-56 du PDF consulté.

Rosieres RO6 T3B3EYTB

EAN 8059019120140 / code produit 33704465 / pyrolyse + hydrolyse / 78 L

Appareil : H x L x P	595 x 595 x 568 (profondeur totale ; corps indique a 548 + facade 20 sur le schema).
Niche colonne : H	580 a 590.
Niche colonne : L	560 +8 , soit 560 a 568.
Niche colonne : P	560 minimum.
Ventilation arriere	Ouvertures representees 560 x 35 minimum au fond des tablettes / passages d air de la colonne.
Cordon alimentation	1100.
Pose	Le fabricant autorise explicitement la pose en hauteur dans une colonne.

Point de fabrication : ne pas fermer complètement le fond de la niche. Conserver les passages d air dessines dans le guide d installation et ne pas remplacer la cote 560 x 35 par une simple supposition de jeu arriere.

Contraintes du meuble

Le manuel impose une bonne ventilation autour du four pour le refroidissement de ses composants. Les meubles d installation et meubles adjacents doivent resister a **95 deg C**. Le four ne doit pas etre place derriere une porte decorative.

La facade du four reste visible. Prevoir l alignement avec le micro-ondes Beko situe au-dessus et un support propre a chacun des deux appareils.

Schema fabricant - montage en colonne

Se reporter au **chapitre 9 - Installation, pages 43 a 45 du manuel Rosieres fourni**. Les pages 44-45 montrent directement la colonne : niche H 580-590, L 560 +8, P >= 560 et ouvertures arriere 560 x 35 minimum. Conserver le manuel avec les plans de fabrication.

Hotpoint HI5030WEF

Tout integrable 60 cm - installation avec facade de meuble

Niche meuble	H 820 a 900 x L >= 600 x P >= 560
Largeur appareil	598
Facade decorative	Hauteur maxi 720 ; poids admis 2 a 10 kg pour la version 60 cm
Fixation facade	Facade vissee/fixe selon gabarit Hotpoint ; utiliser le gabarit livre
ActiveDry	Ouverture automatique en fin de sechage ; film de protection vapeur fourni a poser sous le plan
Evacuation	Extremite du tuyau entre 400 et 800 mm de hauteur ; raccord evacuation >= 25 mm
Arrivee d'eau	Pression 0,05 a 1 MPa (0,5 a 10 bar)

Point critique pour le meuble a 93 cm

Le guide autorise une hauteur de niche de 820 a 900 mm. Si le dessus du plan est a environ 930 mm, l'espace sous plan doit donc rester a 900 mm maximum, ou etre compense par une traverse/filler adapte. Exemple : avec un plan de 30 mm, on obtient 900 mm sous plan. Le menuisier doit calculer cette cote avec l'epaisseur reelle du plan et la plinthe.

Implantation des raccordements

Le schema d'installation place la prise, l'arrivee d'eau et l'evacuation dans une zone accessible a cote de l'appareil plutot que directement prisonnieres derriere lui. Les longueurs representees sont d'environ 1300 a 1500 mm selon le raccordement. Ne pas pincer les tuyaux lors de la mise en place.

ActiveDry et protection du plan

Le manuel precise que la porte s'ouvre automatiquement pendant/apres la phase de sechage et qu'un film special de protection contre la vapeur est fourni. Ce film doit etre pose selon le guide d'installation sous le plan de travail.

Documents fabricant fournis

- W11401540_E.pdf - guide d installation 60/45 cm, 4 pages (cotes et raccordements).
- W11692173_A.pdf - guide utilisateur Hotpoint, dont ActiveDry et film de protection vapeur.

Electrolux EIV66453I

PNC documentaire 949 599 324 00 / 4 zones / 7350 W / Hob2Hood

Verre : L x P	580 x 510
Encastrement en hauteur	44 annoncés pour la pose superposée ; respecter aussi l'espace sous la plaque selon le montage.
Découpe : L x P	560 +1 x 490 +1 , soit L 560-561 et P 490-491. Cotes du schéma de pose superposée.
Angles de la découpe	Rayon maximum 5.
Meuble prévu	Meuble bas de 800 de large ; implantation et reculs à contrôler sur le plan d'ensemble.
Alimentation	7350 W ; raccordement par l'installateur suivant le schéma du fabricant et l'installation électrique disponible.

Hypothèse retenue : pose sur le plan de travail (« installation superposée » dans la notice). Une pose affleurante exige un autre usinage et d'autres jeux : ne pas reprendre cette seule découpe pour une pose à fleur.

Ventilation, reculs et tiroir

Lire le **schéma complet page 9** avant découper : il précise les reculs, les épaisseurs minimales du plan et le jeu sous la plaque selon la configuration. Les valeurs ne s'appliquent pas toutes au même montage.

Contrôler la traverse du meuble et le haut du tiroir pour ne pas obstruer la ventilation. Si un tiroir est placé dessous, le fabricant signale que son contenu peut être réchauffé par la ventilation de la plaque.

La distance entre la plaque et la future hotte doit être prise dans la notice de la **hotte effectivement retenue**. Ne pas utiliser une cote générique de meuble haut à sa place.

Documents de référence

[Notice Electrolux : schémas d'installation, page 9](#)

[Notice Electrolux : chapitre installation, pages 7 à 9](#)

[Fiche produit officielle Electrolux EIV66453I](#)

À réception : rapprocher le PNC de la plaque signalétique de celui de la documentation avant l'usinage.