

Tema 1. Introducción a la toma de decisiones

Idea clave 1. Problemas de toma de decisiones

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Todas las técnicas de inteligencia artificial son aplicables a todos los problemas?:

- ☐ a. Sí, existen algoritmos que resuelven todos los problemas
- ☒ b. No, debemos buscar la técnica que mejor se adapta a un problema de entre las distintas que son aplicables
- ☐ c. Sí, los algoritmos genéticos resuelven todos los problemas
- ☐ d. No, cada problema es solo resuelto por un único algoritmo

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Se dice que en un problema bien definido un estado es discreto:

- ☐ a. Si se puede concebir el mundo en estados
- ☐ b. En cada estado hay un conjunto finito de percepciones y acciones
- ☐ c. Cada estado presenta una cardinalidad inferior a diez elementos
- ☒ d. A y B son correctas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Respecto a los factores de duración, impacto, reversibilidad, calidad y periodicidad hemos clasificado las decisiones:

- ☒ a. En alto nivel y bajo nivel
- ☐ b. En alto nivel, nivel básico y bajo nivel
- ☐ c. Cada situación requiere del establecimiento de los niveles adecuados de sus decisiones definidos a través de técnicas como DAFO, diagramas de espina de pez y otras dinámicas
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son más adecuadas para el uso de los diagramas de espina de pez de Ishikawa según se ha explicado en este tema?:

- ☐ a. Se utilizan exclusivamente en la fase 3 para la resolución final del problema
- ☐ b. Son propios de la fase 2, para determinar la estrategia, aunque pueden usarse también en la fase 3
- ☐ c. No son herramientas útiles para el proceso de toma de decisiones
- ☒ d. Ninguna de las anteriores

Idea clave 2. Arquitectura de un agente inteligente

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La percepción de un agente:

- ☒ a. Proviene de los sensores
- ☐ b. Es creada exclusivamente por el agente
- ☐ c. Contiene información no alcanzable por los sensores
- ☐ d. Se descompone en acciones

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un agente reactivo:

- ☒ a. No incluye ningún tipo de modelo simbólico central del mundo
- ☐ b. Tiene procesos cognitivos con semejanzas biológicas
- ☐ c. No emplea la percepción dentro del modelo de razonamiento
- ☐ d. Funciona de modo asistido por el usuario

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Las arquitecturas multicapa:

- ☐ a. Tienen dos capas
- ☐ b. Tienen un sistema de percepción reactivo que toma los componentes de actuación
- ☒ c. Suele tener una capa reactiva para gestionar los eventos de corto plazo
- ☐ d. Son cognitivas

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué arquitecturas se basan en modelos de la mente humana?:

- ☐ a. Arquitecturas reactivas
- ☒ b. Arquitecturas cognitivas
- ☐ c. Arquitecturas deliberativas
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Idea clave 3. Tipos de agentes inteligentes

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La actividad de investigación en agentes inteligentes:

- ☐ a. Es un área de finales del siglo XX, ahora con poca actividad
- ☐ b. Es un área nueva iniciada a principios de siglo XXI basada exclusivamente en la popularización de las redes neuronales profundas
- ☒ c. Es un área iniciada en el siglo XX y a la que el incremento de potencia computacional, la generalización de Internet y los avances en dispositivos autónomos siguen dando mucha relevancia
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

IFAAMAS:

- ☐ a. Es un tipo de arquitectura multiagente reactiva
- ☐ b. Es un tipo de arquitectura multiagente declarativa
- ☐ c. Es un tipo de arquitectura multiagente híbrida
- ☒ d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

IFAAMAS:

- ☐ a. Son las siglas de una publicación internacional en el ámbito de los agentes
- ☐ b. Son las siglas de un congreso internacional en el ámbito de los agentes
- ☒ c. Son las siglas de una fundación internacional para la promoción de la actividad en agentes
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

AAMAS:

- ☐ a. Son las siglas de una publicación internacional en el ámbito de los agentes
- ☒ b. Son las siglas de un congreso internacional en el ámbito de los agentes
- ☐ c. Son las siglas de una fundación internacional para la promoción de la actividad en agentes
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Tema 2. Representación del conocimiento y razonamiento

Idea clave 1. Técnicas de representación simbólica

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué técnica no es una forma de representación explícita del conocimiento?:

- ☐ a. Reglas
- ☒ b. Morfológica
- ☐ c. Marcos
- ☐ d. Lógica

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La representación del conocimiento no debe ser:

- ☐ a. Formal
- ☐ b. Expresiva
- ☐ c. Natural
- ☒ d. Artificial

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La representación del conocimiento:

- ☐ a. Requiere de unos agentes inteligentes externos que se asocien con cada concepto para interactuar entre ellos
- ☒ b. Requiere de la sustitución de los elementos reales del dominio por otros más abstractos y que sigan algún modelo formal
- ☐ c. Es una de las tareas que tras el test de Turing se determinó inalcanzables para la IA
- ☐ d. Las otras son falsas

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Los sistemas de satisfacción de restricciones:

- ☐ a. Representan el conocimiento en base a ponderaciones subjetivas de los usuarios del sistema
- ☐ b. Modelizan el usuario del sistema para aprender automáticamente sus necesidades
- ☐ c. Intentan determinar el conjunto mínimo de restricciones que describe el dominio del problema en cuestión
- ☒ d. Representan el dominio del problema en cuestión mediante un conjunto de variables y los dominios de sus valores; las soluciones se representan mediante restricciones que deben cumplir los valores que tomen

Idea clave 2. Clases de conocimiento

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El conocimiento del dominio:

- ☐ a. Normalmente se expresa de modo declarativo.
- ☐ b. Es un conjunto general de criterios aplicable a varios problemas.
- ☐ c. Se separa del conocimiento de inferencia.
- ☒ d. La A y la C son correctas.

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El conocimiento explícito:

- ☒ a. Es descrito mediante el análisis introspectivo del propio proceso de razonamiento
- ☐ b. Es siempre completo
- ☐ c. Es análogo al conocimiento implícito
- ☐ d. Representa el conocimiento que se tiene del dominio del problema

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El conocimiento superficial:

- ☐ a. Se extrae del análisis general del marco teórico del problema
- ☐ b. Es el derivado de la experiencia obtenida al resolver problemas similares
- ☐ c. Es eminentemente práctico
- ☒ d. La B y la C son correctas

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El conocimiento de control:

- ☐ a. Expresa y mantiene el orden de ejecución de los pasos dentro del proceso
- ☐ b. Se puede expresar por medio de la codificación de un programa
- ☐ c. Nunca se puede expresar por medio de otra base de conocimientos que no sea la general del problema
- ☒ d. La A y la B son correctas

Idea clave 3. Tipos de razonamiento**Pregunta 1**

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El razonamiento probabilístico:

- ☐ a. Puede entenderse como un tipo formal de razonamiento de naturaleza numérico-estadística
- ☐ b. Incorpora una medida numérica de la probabilidad de que el conocimiento sea cierto
- ☐ c. Puede considerarse el tipo de razonamiento del que surgen los modelos de aprendizaje automático como las redes neuronales profundas
- ☒ d. Las anteriores son ciertas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Sobre las falacias:

- ☐ a. Son incompatibles con cualquier tipo de razonamiento
- ☐ b. Son un tipo de regla de inferencia en razonamiento formal simbólico
- ☒ c. Son un tipo de argumentación engañoso
- ☐ d. Las anteriores son ciertas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Dentro del razonamiento formal declarativo hemos presentado:

- ☐ a. Abductivo, inductivo e inmersivo
- ☐ b. Solo inductivo y deductivo
- ☐ c. Solo analógico y deductivo
- ☒ d. Las anteriores son falsas

Idea clave 4. Inducción vs. deducción informalmente

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Informalmente, sobre los tipos de razonamiento inductivo y deductivo:

- ☐ a. Ninguno de los dos aporta conocimiento nuevo, solo constata que se cumple el conocido
- ☐ b. Ambos se pueden utilizar para aportar conocimiento nuevo sobre el dominio aunque estén sujetos posteriormente a validación y refinamiento
- ☐ c. Solo el inductivo obtiene consecuencias lógicas válidas del conocimiento previo
- ☒ d. Las anteriores son falsas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Informalmente, sobre los tipos de razonamiento inductivo y abductivo:

- ☐ a. Ninguno de los dos aporta conocimiento nuevo, solo constatan que se cumple el conocido
- ☒ b. Ambos se pueden utilizar para aportar conocimiento nuevo sobre el dominio aunque estén sujetos posteriormente a validación y refinamiento
- ☐ c. Solo el inductivo obtiene consecuencias lógicas válidas del conocimiento previo
- ☐ d. Las anteriores son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Informalmente, sobre el tipo de razonamiento deductivo:

- ☐ a. No aporta conocimiento nuevo, solo constata que se cumple el conocido
- ☐ b. Puede aportar conocimiento nuevo sobre el dominio aunque esté sujeto posteriormente a validación y refinamiento
- ☐ c. Obtiene consecuencias lógicas válidas del conocimiento previo
- ☒ d. Solo la B es falsa

Idea clave 5. Inducción, deducción, abducción formalmente

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Formalmente, sobre el tipo de razonamiento deductivo:

- ☒ a. De la condicional entre premisa y condición y el cumplimiento de la premisa, obtiene la conclusión
- ☐ b. Del cumplimiento de la conclusión y la premisa, sugiere como mejor explicación la regla condicional entre premisa y condición
- ☐ c. Del conocimiento de la regla condicional entre premisa y conclusión y del cumplimiento de la conclusión, sugiere que se pueda cumplir la premisa
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Formalmente, sobre el tipo de razonamiento inductivo:

- ☐ a. De la condicional entre premisa y condición y el cumplimiento de la premisa, obtiene la conclusión
- ☒ b. Del cumplimiento de la conclusión y la premisa, sugiere como mejor explicación la regla condicional entre premisa y condición
- ☐ c. Del conocimiento de la regla condicional entre premisa y conclusión y del cumplimiento de la conclusión, sugiere que se pueda cumplir la premisa
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Formalmente, sobre el tipo de razonamiento abductivo:

- ☐ a. De la condicional entre premisa y condición y el cumplimiento de la premisa, obtiene la conclusión
- ☐ b. Del cumplimiento de la conclusión y la premisa, sugiere como mejor explicación la regla condicional entre premisa y condición
- ☒ c. Del conocimiento de la regla condicional entre premisa y conclusión y del cumplimiento de la conclusión, sugiere que se pueda cumplir la premisa
- ☐ d. Todas son falsas

Idea clave 6. Inducción, deducción, abducción computacionalmente

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Prolog:

- ☒ a. Es un lenguaje de programación declarativa basado en razonamiento deductivo
- ☐ b. Es un sistema de inducción lógica de conocimiento basado en lógica de primer orden
- ☐ c. Es un sistema de representación de razonamiento abductivo
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

ILP:

- ☒ a. Significa «inducción lógica de programas» y permite crear conocimiento de manera inductiva
- ☐ b. Significa «Intensive Learning Paradigms» y representa cualquier sistema de representación de conocimiento formal declarativo
- ☐ c. Significa «Intentional Logic Paradigm» y representa una extensión de lógica de orden superior que tiene en cuenta la intención implícita en la semántica de las fórmulas
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En los ejemplos vistos de prolog y metagol (ILP):

- ☐ a. Prolog, a partir de los casos particulares de padre y madre y la definición general de qué es abuelo, puede comprobar si son ciertos o no determinados casos concretos de abuelo
- ☐ b. Metagol aprende una posible definición de abuelo a partir de ejemplos concretos de personas que son abuelos de otras
- ☐ c. Ambos sistemas permiten comprobar si unas personas concretas son abuelo y nieto y aprenden a la vez una posible definición de la relación abuelo
- ☒ d. Solo C es falsa

Tema 3. Lógica y pensamiento humano

Idea clave 1. Tipos de lógica

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuál de los siguientes nombres no está relacionado con los precedentes de la lógica?:

- ☐ a. Noam Chomsky
- ☐ b. Ada Lovelace
- ☐ c. Donald Knuth
- ☒ d. Las anteriores son ciertas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Los objetivos iniciales de la formalización de la lógica eran:

- ☐ a. Revisar los textos clásicos griegos desde Aristóteles para determinar la validez de sus afirmaciones
- ☐ b. Establecer un sistema formal que asimilara las discusiones filosóficas a las aritméticas
- ☐ c. Definir un sistema axiomático del que deducir formalmente todas las matemáticas
- ☒ d. La A es falsa

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuáles de las siguientes lógicas no han sido contempladas en la clasificación?:

- ☒ a. Lógica evolutiva
- ☐ b. Lógica modal
- ☐ c. Lógica de orden 0
- ☐ d. Lógica de orden 2

Idea clave 2. Lógica matemática: proposicional

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuáles de las siguientes son proposiciones?:

- ☐ a. Ayer fue martes
- ☐ b. El motor tiene un fallo
- ☐ c. $(A + B) * (A - B) = 2A - 2B$
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

La siguiente tabla de verdad es una tautología:

p	q	$(p \wedge q)$	$(p \vee q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Elija una;

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

La siguiente tabla de verdad corresponde a una contingencia:

p	q	$(p \vee q)$	$\neg(p \vee q)$	$(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	F

Elija una;

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la formalización del razonamiento en lógica proposicional?:

- ☐ a. La forma normal conjuntiva facilita modelos de razonamiento automático
- ☐ b. La regla de inferencia de resolución facilita modelos de razonamiento automático
- ☐ c. El método de refutación junto con la regla de inferencia de resolución se puede utilizar como estrategia de deducción automática
- ☒ d. Todas las anteriores son ciertas

Idea clave 3. Lógica matemática: primer orden

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la formalización del razonamiento en lógica de primer orden?:

- ☐ a. La forma normal conjuntiva facilita modelos de razonamiento automático
- ☐ b. La regla de inferencia de resolución con unificación facilita modelos de razonamiento automático
- ☐ c. El método de refutación junto con la regla de inferencia de resolución con unificación se puede utilizar como estrategia de deducción automática
- ☒ d. Todas las anteriores son ciertas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

En lógica de primer orden:

- ☐ a. padre(luis) suele entenderse como el término que representa al individuo que es padre de Luis
- ☐ b. padre(X,luis) suele entenderse como el predicado que es verdad para el conjunto de individuos (que ocuparía el lugar de X) que son padres de Luis
- ☒ c. La A y la B son ciertas
- ☐ d. Solo es cierta la B

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

Las variables de la lógica de predicados:

- ☐ a. Causan la incorporación de los cuantificadores universales, existenciales e intencionales
- ☐ b. Posibilitan el mecanismo de asignación de valor a los argumentos de los predicados idéntico al de paso de argumentos a funciones y que se llama unificación
- ☐ c. La A y la B son ciertas
- ☒ d. Todas las anteriores son falsas

Idea clave 4. Extensiones y aplicaciones lógica primer orden: ALC

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

ALC:

- ☐ a. Se ha visto en la asignatura como Attributive concept Language with Complements
- ☐ b. Es una especialización de la lógica (similar a la de predicados) para bases de conocimiento
- ☐ c. Solo es cierta la A
- ☒ d. Solo es falsa la C

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

En ALC los conceptos:

- ☐ a. Se utilizan para representar los elementos del dominio
- ☐ b. Incluye la definición de conceptos con que son predicados binarios que cumplen dos elementos del dominio
- ☐ c. Incluye la definición de roles que son predicados de un argumento que cumplen los elementos del dominio
- ☒ d. Solo la A es cierta

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

En esta asignatura consideramos ontología:

- ☐ a. Como una fórmula cuyos valores de verdad son todos V
- ☐ b. Como una fórmula cuyos valores de verdad no son todos V
- ☐ c. Como una fórmula cuyos valores de verdad no son todos F
- ☒ d. Todas son falsas

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En esta asignatura las ontologías:

- ☐ a. Incluyen TBox para nuevos conceptos definidos como inclusión y equivalencia, entre otros
- ☐ b. Incluyen TBox para las afirmaciones sobre qué individuos cumplen conceptos y roles
- ☐ c. Incluyen ABox para las afirmaciones sobre qué individuos cumplen conceptos y roles
- ☒ d. Solo la B es falsa

Idea clave 5. Otros tipos: multivaluada, difusa.

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La lógica difusa permite:

- ☐ a. Representar matemáticamente la vaguedad
- ☐ b. Representar matemáticamente la incertidumbre
- ☒ c. Ambas respuestas son correctas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El considerado padre de la lógica difusa es:

- ☐ a. Aristóteles
- ☒ b. Zadeh
- ☐ c. Gödel

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Cuál de los siguientes tipos de lógica permite valores intermedios como templado, cerca...?:

- ☒ a. Lógica multievaluada
- ☐ b. Lógica de segundo orden
- ☐ c. Lógica de primer orden

Tema 4. Búsqueda no informada

Idea clave 1. Descripción general de un problema de búsqueda

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.00
sobre 2.00

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué es una búsqueda *offline*?:

- ☒ a. Aquella que se realiza antes de empezar a ejecutar cualquier acción sobre el entorno del agente
- ☐ b. La que se hace sin conexión a Internet
- ☐ c. En la que solo existen dos acciones en cada estado
- ☐ d. Todas son correctas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.00
sobre 2.00

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué es una búsqueda *online*?:

- ☐ a. La que emplea buscadores de Internet para alcanzar el estado meta
- ☐ b. La que no tiene estados meta bien definidos
- ☒ c. La que toma decisiones mientras realiza búsquedas
- ☐ d. Todas son correctas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.00
sobre 2.00

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué es una acción en un modelo de búsqueda?:

- ☐ a. Es una operación que cambia el estado de alguna manera
- ☐ b. Es una variable del entorno
- ☐ c. Es una operación que el agente puede estudiar para ver si le permite acceder al estado meta
- ☒ d. La A y la C son correctas

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.00
sobre 2.00

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Una búsqueda es óptima:

- ☐ a. Si encuentra la solución en poco tiempo
- ☒ b. Si encuentra la solución que tiene asociado un menor coste (por ejemplo, número de acciones)
- ☐ c. Si no comete errores al duplicar estados
- ☐ d. La A y la C son correctas

Pregunta 5

Completada

Puntúa 2.00
sobre 2.00

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Los algoritmos de búsqueda no informada:

- ☐ a. Indican el orden de las acciones para que se pueda alcanzar un estado meta
- ☐ b. Expanden nodos que representan estados alcanzados por medio de las acciones del agente
- ☐ c. Tienen en cuenta el conocimiento a priori sobre el dominio del problema
- ☒ d. A y B son correctas

Idea clave 2. Búsqueda ciega: árboles y grafos

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

Los estados repetidos en un árbol de búsqueda, ¿son un problema?:

- ☐ a. No, nunca, todos los algoritmos los filtran automáticamente
- ☐ b. Sí, pero se pueden filtrar en muchos casos los bucles que se formen
- ☐ c. Sí, cuando el algoritmo explora siempre en el mismo orden los nodos pendientes
- ☒ d. B y C son correctas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

El algoritmo general de búsqueda en árboles:

- ☐ a. Utiliza una colección (frontera) de nodos pendientes de expandir, pero accedidos (abiertos)
- ☐ b. Utiliza una colección de nodos ya expandidos (cerrados) para gestionar repetidos
- ☐ c. Utiliza una colección (frontera) para guardar los nodos expandidos y accedidos pero no expandidos que podrían estar repetidos para asegurarse de que elimina repeticiones de estados
- ☒ d. La B y la C son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

El algoritmo general de búsqueda en grafos:

- ☐ a. Utiliza una colección (frontera) de nodos pendientes de expandir pero accedidos (abiertos)
- ☐ b. Utiliza una colección de nodos ya expandidos (cerrados) para gestionar repetidos
- ☐ c. Utiliza una colección (frontera) para guardar los nodos expandidos y accedidos pero no expandidos que podrían estar repetidos para asegurarse de que elimina repeticiones de estados
- ☒ d. La C es falsa

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Una búsqueda es óptima?:

- ☐ a. Si encuentra la solución en poco tiempo
- ☒ b. Si encuentra la solución que tiene asociado un menor coste (por ejemplo, número de acciones)
- ☐ c. Si no comete errores al duplicar estados
- ☐ d. La A y la C son correctas

Idea clave 3. Recorridos en amplitud y profundidad

Pregunta 1

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La búsqueda en amplitud es:

- ☐ a. Completa, pero no óptima
- ☒ b. Completa y óptima
- ☐ c. Incompleta
- ☐ d. Poco compleja

Pregunta 2

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La búsqueda en profundidad es:

- ☐ a. Completa para todos los casos
- ☐ b. Óptima para todos los casos
- ☒ c. Muy eficiente si se toma la rama correcta y la profundidad de la solución es elevada
- ☐ d. Incompleta y óptima

Pregunta 3

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La búsqueda en profundidad es:

- ☐ a. Completa, pero no óptima
- ☐ b. Completa y óptima
- ☒ c. Incompleta
- ☐ d. Todas son ciertas

Pregunta 4

Completada

Puntúa 2.50
sobre 2.50

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Sobre las búsquedas en profundidad y amplitud:

- ☐ a. Ambas son completas
- ☐ b. Ambas son óptimas
- ☐ c. Ambas son siempre igual de eficientes
- ☒ d. Todas las anteriores son falsas

Idea clave 4. Otras búsquedas ciegas

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

La búsqueda de coste uniforme:

- ☐ a. Asume un coste positivo para todas las acciones
- ☐ b. Encuentra la solución óptima
- ☐ c. Es completa
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

La búsqueda con profundidad limitada:

- ☐ a. Asume un coste positivo para todas las acciones
- ☐ b. Encuentra la solución óptima
- ☐ c. Es completa
- ☒ d. Todas las anteriores son incorrectas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

La búsqueda en profundidad iterativa:

- ☐ a. Sus propiedades dependen solo del acierto en la estimación de la profundidad a la que se encuentran las soluciones
- ☐ b. Son las que podrían encontrar la solución con menor recorrido del árbol en todas las situaciones
- ☐ c. Es óptima, pero no completa
- ☒ d. Todas las anteriores son falsas

Tema 5. Búsqueda informada

Idea clave 1. Heurísticas: admisibilidad y monotonía

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

Las funciones heurísticas objeto de este tema:

- ☐ a. Conviene que proporcionen una estimación del coste lo más próximo posible al coste real, aunque el coste computacional sea alto
- ☐ b. Siempre se puede utilizar una heurística $h \leq 0$ que garantiza una mejora por el uso de heurísticas respecto a las búsquedas ciegas
- ☐ c. A y B son ciertas
- ☒ d. Las otras son falsas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

En las funciones heurísticas objeto de este tema:

- ☐ a. Admisibilidad es cuando los costes reales siempre quedan por debajo del estimado
- ☒ b. Admisibilidad es cuando la estimación es optimista, es decir, siempre está por debajo de los costes reales
- ☐ c. Es admisible que las heurísticas sobreestimen el coste para un pequeño número de estados
- ☐ d. Las otras son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

En las funciones heurísticas objeto de este tema:

- ☐ a. Monotonía (consistencia) restringe las heurísticas admisibles para que cumplan una propiedad típica de las métricas (distancias)
- ☐ b. Monotonía (consistencia) es la propiedad que garantiza que la estimación desde un estado no puede ser peor que la suma del coste real para pasar de este estado a otro más la estimación de este estado
- ☐ c. Es una propiedad similar a la propiedad triangular de las distancias
- ☒ d. Todas las anteriores son ciertas

Idea clave 2. De búsqueda no informada a A*

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Cuando en la búsqueda en árboles se ordena la frontera por valor creciente de la función $f(n) = g(n) + h(n)$:

- ☐ a. Si la h es admisible, la estrategia es óptima
- ☐ b. Si la h es monótona, la estrategia es óptima
- ☐ c. Si la h no es monótona, la estrategia puede ser óptima
- ☒ d. Todas son ciertas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Cuando en la búsqueda en grafos se ordena la frontera por valor creciente de la función $f(n) = g(n) + h(n)$:

- ☐ a. Si la h es admisible, la estrategia es óptima
- ☒ b. Si la h es monótona, la estrategia es óptima
- ☐ c. Si la h no es monótona, la estrategia puede ser óptima
- ☐ d. Todas son ciertas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Cuando se dispone de dos heurísticas, h_1 y h_2 , y una, h_1 , está mejor informada que la otra, h_2 :

- ☐ a. Presumiblemente, el rendimiento total será peor aunque la complejidad del cálculo de ambas sea similar
- ☒ b. El rendimiento espacial es esperable que sea mejor con h_1
- ☐ c. El rendimiento espacial es esperable que sea mejor con h_2
- ☐ d. Todas son ciertas

Idea clave 3. Otra aproximación a A*

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La aproximación a A* por búsqueda en grafos usando los punteros de vuelta para mantener caminos mínimos:

- ☐ a. No controla las repeticiones de nodos ni en la frontera ni en cerrados
- ☐ b. No controla las repeticiones de nodos en la frontera
- ☐ c. Tiene el inconveniente de tener que revisar y recolocar los punteros de vuelta al padre al margen de la calidad de la heurística
- ☒ d. Las otras son incorrectas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En la aproximación a A* basada en búsqueda en grafos con reasignación de punteros al padre para el mantenimiento de los caminos de coste mínimo:

- ☐ a. Aunque la h no sea admisible, la estrategia puede ser óptima
- ☒ b. Es una estrategia que ofrece las mismas garantías de optimalidad tanto si la h es admisible como si es monótona
- ☐ c. Si la h es admisible algunas secciones del código (reajustes de punteros) no se producen
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En la aproximación a A* basada en búsqueda en grafos con reasignación de punteros al padre para el mantenimiento de los caminos de coste mínimo:

- ☐ a. Aunque la h no sea monótona, la estrategia puede ser óptima
- ☐ b. Es una estrategia que ofrece las mismas garantías de optimalidad tanto si la h es admisible como si no lo es
- ☐ c. Si la h es monótona algunas secciones del código (reajustes de punteros) no se producen
- ☒ d. Solo la B es falsa

Idea clave 4. Otras búsquedas informadas

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El objetivo de la búsqueda por subobjetivos es:

- ☐ a. Ampliar la complejidad de un problema de búsqueda
- ☒ b. Reducir la complejidad de un problema de búsqueda
- ☒ c. Subdividir el problema en varios problemas pequeños mediante la aplicación de heurísticas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La idea básica de la búsqueda *online* es:

- ☒ a. La combinación de un paso de búsqueda con un paso de actuación
- ☐ b. Realizar solo pasos de búsqueda de manera sucesiva
- ☐ c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La idea que subyace en la búsqueda por ascenso de colinas es:

- ☒ a. Reducir la profundidad del árbol expandido y realizar siempre la acción más prometedora
- ☒ b. Expandir el árbol solo un nivel, realizar la acción hacia el mejor nodo y repetir el ciclo percepción-acción de manera continuada
- ☐ c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Tema 6. Búsqueda entre adversarios

Idea clave 1. Introducción

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Los tipos de problemas multiagente contemplan:

- ☐ a. Escenarios parcialmente cooperativos y escenarios con metas opuestas
- ☐ b. Escenarios con metas compartidas y escenarios con metas opuestas
- ☒ c. Escenarios con metas compartidas, escenarios parcialmente cooperativos y escenarios con metas opuestas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Sobre los tipos de juegos:

- ☐ a. Los hay simétricos y asimétricos
- ☐ b. Los hay simultáneos y secuenciales
- ☐ c. Los hay discretos y continuos
- ☒ d. Todas son ciertas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La teoría de juegos:

- ☐ a. Es una pseudociencia en la que se intenta aplicar informalmente la probabilidad para estimar las opciones de ganar en los juegos de azar
- ☒ b. Es un área científica de interés multidisciplinar con aplicaciones en matemáticas, sociología, biología, informática, por ejemplo
- ☐ c. Es un área de la filosofía que estudia la capacidad propia del ser humano de inventar situaciones lúdicas
- ☐ d. Todas las demás son falsas

Idea clave 2. Búsqueda minimax

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

Se llama estrategia óptima a la que:

- ☒ a. Implica el mejor resultado garantizado para max
- ☐ b. Implica el mejor resultado garantizado para min
- ☐ c. Implica que tanto max como min obtengan el mejor resultado garantizado

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

En un juego en el que max puede asumir que min hará lo mejor para sí mismo, lo que implica que es lo peor para max, la estrategia óptima para max es:

- ☐ a. Minimizar los valores minimax para el jugador max
- ☒ b. Maximizar los valores minimax para el jugador max
- ☐ c. Maximizar los valores minimax para el jugador min
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34 sobre 3.34

🚩 Señalar con bandera la pregunta

Minimax genera:

- ☐ a. El árbol de juego incompleto, primero en profundidad, pero no llega a cubrir todos los nodos
- ☒ b. El árbol de juego completo, primero en profundidad, hasta los nodos suspensión
- ☐ c. No genera ningún árbol

Idea clave 3. La poda alfa-beta

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

El algoritmo minimax con poda alfa-beta:

- ☒ a. Produce el mismo resultado que sin poda
- ☐ b. Nunca produce el mismo resultado que sin poda
- ☐ c. El resultado depende de la exploración de los nodos, por lo que no se tiene el mismo resultado nunca

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

La eficiencia de minimax con poda alfa-beta:

- ☐ a. Es independiente del orden en el que se exploran los nodos
- ☐ b. El orden en el que se exploran los nodos no influye
- ☒ c. Depende del orden en el que se exploran los nodos

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34 sobre 3.34

🚩 Señalar con bandera la pregunta

En la poda alfa beta:

- ☐ a. Existe un criterio para poda alfa en sucesores inmediatos del nodo considerado
- ☐ b. Existe un criterio para poda beta en sucesores inmediatos del nodo considerado
- ☐ c. Existen criterios de poda alfa y poda beta en cualquier nivel del árbol
- ☒ d. Todas son correctas

Idea clave 4. Búsqueda expectiminimax

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

El algoritmo expectiminimax utiliza el algoritmo minimax y:

- ☐ a. Añade un árbol complejo teniendo en cuenta el azar para que en cada uno de los nodos ocurra siempre el mismo resultado
- ☐ b. ñade el azar como si fuera un jugador y, por tanto, también podría ganar
- ☒ c. Añade el azar como si fuera un jugador, siempre que haya un evento con independencia de los jugadores cuyo resultado sea aleatorio

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

La complejidad de expectiminimax es:

- ☐ a. Inversamente proporcional al número de nodos del árbol
- ☒ b. Proporcional al número de nodos en el árbol
- ☐ c. No tiene relación con el número de nodos en el árbol

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34 sobre 3.34

🚩 Señalar con bandera la pregunta

En expectiminimax, ¿qué no es correcto?:

- ☐ a. El azar es abordado incorporando las probabilidades de cada resultado en el proceso de propagación del árbol
- ☐ b. Las probabilidades utilizadas para formalizar el azar condicionan los valores numéricos que deben ser usados en las funciones de evaluación o utilidad
- ☒ c. Se deben discretizar las probabilidades porque no se pueden utilizar números reales en este algoritmo

Tema 7. Problemas de planificación

Idea clave 1. ¿Qué es un problema de planificación?

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

La planificación puede entenderse como un proceso que estudia:

- ☐ a. Posibles acciones anticipando sus resultados
- ☐ b. Cómo conseguir unos objetivos a partir de posibles situaciones y mediante diferentes posibles acciones
- ☐ c. Los seres humanos planifican solo cuando es imprescindible
- ☒ d. Todas son ciertas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

La planificación en escenarios de IA:

- ☒ a. Está relacionada en cierto sentido con la búsqueda
- ☐ b. No sirven los formalismos utilizados en búsqueda para planificación
- ☐ c. Es un subtipo de problemas de búsqueda
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

Se define planificación como:

- ☐ a. La definición lógica de un escenario concreto de fases y tareas
- ☒ b. El proceso formalizado de búsqueda de secuencias de acciones que satisfacen una meta
- ☐ c. La búsqueda de soluciones en un espacio de restricciones
- ☐ d. La creación de un proceso no estructurado

Idea clave 2. Tipos de problemas de planificación

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Una acción es:

- ☐ a. Cualquier condición que un agente quiera satisfacer
- ☒ b. Es un paso simple y atómico
- ☐ c. Una planificación de entorno
- ☐ d. Un modelo de comportamiento del agente

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un plan es:

- ☒ a. Una secuencia de acciones
- ☐ b. Un paso simple y atómico
- ☐ c. Una meta no formalizada
- ☐ d. Una entrada proporcionada a un planificador

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Una red de tareas jerárquica:

- ☐ a. Subdivide el problema en metas
- ☐ b. Subdivide el problema en tareas complejas y simples
- ☐ c. Es un mecanismo de planificación de problemas complejos
- ☒ d. La B y la C son correctas

Idea clave 3. Planificadores de orden total y de orden parcial

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un plan parcial:

- ☐ a. Contiene acciones
- ☐ b. Contiene relaciones de orden entre las acciones
- ☐ c. Contiene relaciones causales
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La anomalía de Sussman:

- ☐ a. Surge al tener objetivos que interaccionan entre sí
- ☐ b. Contempla el escenario en el que para cumplir un subobjetivo debemos destruir otro ya alcanzado
- ☐ c. Presenta la complejidad de subdividir un plan en tareas jerárquicas
- ☒ d. La A y la B son correctas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un planificador de orden parcial:

- ☒ a. Construye planes en los que solo se especifican algunas de las precedencias entre sus acciones
- ☐ b. No resuelve problemas generales
- ☐ c. No busca en el espacio de planes
- ☐ d. Crea órdenes de subobjetivos concatenados hacia delante

Tema 8. Sistemas basados en STRIP

Idea clave 1. STRIPS y PDDL (I)

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Una propiedad definida para STRIPS es:

- ☐ a. De tipo entero
- ☒ b. De tipo booleano
- ☐ c. De cualquier tipo

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un operador de STRIPS está compuesto de:

- ☐ a. Precondiciones, lista de acciones y lista de estados
- ☒ b. Precondiciones, lista de adición y lista de eliminación
- ☐ c. Precondiciones y lista de modificación

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

PDDL es:

- ☒ a. Un lenguaje estándar para la definición de problemas de planificación
- ☐ b. Un algoritmo de tareas jerárquicas
- ☐ c. Un estándar con una especificación única, la 1.7

Idea clave 2. STRIPS y PDDL (II)

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Una planificación hacia atrás:

- ☒ a. Puede reducir el factor de ramificación al explorar solo acciones relevantes para los objetivos
- ☐ b. Empieza en el estado inicial y explora las acciones hasta las metas
- ☐ c. Se descompone en tareas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

STRIPS:

- ☒ a. Podría funcionar hacia adelante (progresión) mediante técnicas de búsqueda en el espacio de estados
- ☐ b. Podría funcionar hacia adelante (progresión) y hacia atrás (regresión) mediante búsqueda en el espacio de planes
- ☐ c. A y B son ciertas
- ☐ d. A y B son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

STRIPS:

- ☒ a. La posibilidad de funcionar hacia atrás (regresión) debería evitar probar acciones irrelevantes
- ☐ b. Hay que asegurar, sobre todo en el funcionamiento hacia delante (progresión) que no se generen estados inconsistentes
- ☐ c. Todas sus estrategias de búsqueda aseguran encontrar el plan óptimo
- ☐ d. STRIPS es un planificador con modos de funcionamiento entremezclado y no entremezclado en función de los planes parciales que necesite cada una de las tareas de la jerarquía del problema

Idea clave 3. GOAP

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Las acciones en GOAP:

- ☐ a. Son, como en STRIPS, atómicas
- ☐ b. Son más flexibles que en STRIPS porque son secuenciales
- ☒ c. Son más flexibles que en STRIPS porque pueden ser procedurales

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En GOAP:

- ☐ a. Existe una lista de añadir y otra de eliminar en los operadores
- ☐ b. Todas las acciones deben tener el mismo coste
- ☒ c. Existe una única lista de modificación de propiedades en los operadores

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

GOAP:

- ☐ a. Nace como una extensión de STRIPS para el dominio de los videojuegos
- ☐ b. Permite diferentes acciones y costes porque debe poder generar planes para los diferentes NPC del juego
- ☐ c. No cambia los formalismos de expresión de acciones respecto a STRIPS
- ☒ d. Solo C es falsa

Tema 9. Redes de tareas jerárquicas (HTN)

Idea clave 1. Definición

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué afirmación es verdadera?:

- ☐ a. HTN es un ejemplo de STRIPS
- ☒ b. HTN es distinto de STRIPS
- ☐ c. HTN es admitido por todo el mundo

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Una tarea:

- ☒ a. Puede ser primitiva o no
- ☐ b. No se puede descomponer en subtareas
- ☐ c. Todas se descomponen en tareas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Los HTN:

- ☒ a. Requieren de mucho conocimiento a priori de las tareas posibles
- ☐ b. No requieren de tareas
- ☐ c. Crea todas las tareas y subtareas por búsqueda

Idea clave 2. Planificación por medio de red de tareas: Lenguajes de especificación HTN

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En HTN, HDDL:

- ☐ a. Se refiere a Higher order Domain Definition Language, ya que los mecanismos de especificación de la descomposición de tareas no primitivas se expresa en lógicas de orden superior
- ☐ b. Se refiere a Hierarchical Domain Definition Language y describe la descomposición de las tareas mediante grafos acíclicos
- ☒ c. Es una extensión a PDDL para HTN

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La figura muestra:

```
6  (:task deliver :parameters (?p - package  
   ?l - location))  
7  (:task get-to :parameters (?l - location))
```

- ☐ a. Una construcción de PDDL para escenarios de distribución de mercancías
- ☒ b. No se corresponde con PDDL
- ☐ c. Es una extensión de PDDL para escenarios de distribución de mercancías cuando se abordan mediante HTN
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

El área de los lenguajes de especificación de dominios para HTN:

- ☐ a. Sigue el estándar ISO 91.134/2012
- ☒ b. Es un dominio pendiente de estandarizar
- ☐ c. No son necesarios ese tipo de lenguajes
- ☐ d. Todas son ciertas

Idea clave 3. Descomposición jerárquica: planificadores HTN

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

HTN se basa en:

- ☐ a. Planes de orden completo
- ☒ b. Tareas y subtareas
- ☐ c. Valores aleatorios de planes

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En HTN SHOP:

- ☐ a. Se refiere al tipo de agente especializado en la distribución de servicios
- ☒ b. Se refiere a una aproximación de planificadores de orden parcial para tareas jerárquicas
- ☐ c. No tienen que ver con la planificación de tareas jerárquicas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En los planificadores para tareas jerárquicas basados en POPs:

- ☐ a. El bucle principal de refinamiento de los planes debe considerar si las tareas son primitivas o se pueden descomponer
- ☒ b. Es frecuente que las descomposiciones de las tareas descomponibles se busquen en una librería de planes
- ☐ c. Utilizan el mismo procedimiento de intento de refinamiento para todos los tipos de tareas

Tema 10. Planificación multi agente

Idea clave 1. ¿Qué es la planificación multi agente?

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Son tareas que se deben resolver en un problema de planificación multiagente:

- ☐ a. Detallar y refinar la meta global
- ☐ b. Asignar tareas a los agentes
- ☐ c. Ejecutar un plan
- ☒ d. Todas las anteriores

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En entornos multiagentes nos encontramos con:

- ☐ a. Agentes no cooperativos y competitivos
- ☒ b. Agente cooperativos, competitivos o parcialmente cooperativos
- ☐ c. Agentes parcialmente cooperativos y altruistas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un sistema de planificación multiagente:

- ☐ a. Puede tener muchas instancias distintas de agentes distintos
- ☐ b. Puede tener a lo más una instancia de cada tipo de agente
- ☐ c. Puede beneficiarse de la mejor combinación de tipos de agentes para el dominio y problema bajo consideración
- ☒ d. Solo la B es falsa

Idea clave 2. Planificación multi agente antes de la ejecución

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La ventaja principal de la planificación para múltiples agentes es:

- ☐ a. Ofrece restricciones de orden parcial entre dos acciones
- ☒ b. Puede utilizar cualquier planificador del estado del arte
- ☐ c. Ofrece un efecto entre tres o más acciones conjuntas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Un agente de planificación centralizado:

- ☐ a. Unifica las visiones parciales del mundo que reportan los agentes de ejecución
- ☐ b. Genera y coordina los planes de otros agentes de ejecución
- ☐ c. Mantiene una visión global del estado del mundo
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

La planificación por múltiples agentes y la planificación clásica se diferencian en:

- ☐ a. La coordinación de las actividades de planificación
- ☐ b. La distribución de la información entre agentes
- ☒ c. Las dos características anteriores

Idea clave 3. Planificación multi agente durante de la ejecución

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

En la planificación en tiempo de ejecución:

- ☐ a. La elaboración del plan solo se hace antes de iniciarse el funcionamiento de los agentes de ejecución
- ☒ b. Se basan en que la planificación se realiza mientras se ejecuta
- ☐ c. Ambas son falsas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33 sobre 3.33

🚩 Señalar con bandera la pregunta

En la planificación en tiempo de ejecución, cuando se produce un fallo de planificación se intenta (en este orden):

- ☐ a. Pedir un nuevo plan; si no es posible, pedir ayuda a los agentes de ejecución, y si no es posible, intentar que el fallo sea resuelto por el propio agente
- ☒ b. Intentar que el fallo sea resuelto por el propio agente; si no puede, pedir ayuda a los demás agentes de ejecución. Si no es posible, pedir un nuevo plan a los agentes de planificación
- ☐ c. Pedir ayuda a los agentes de ejecución; si no es posible, se pide un nuevo plan a los de planificación, y si no es posible, los propios agentes intentan arreglar el fallo

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34 sobre 3.34

🚩 Señalar con bandera la pregunta

La planificación en tiempo de ejecución:

- ☐ a. Se aplica de forma natural en ambientes competitivos
- ☒ b. Se aplica en ambientes cooperativos o parcialmente cooperativos
- ☐ c. Solo es posible en ambientes parcialmente competitivos, ya que hay agentes de diferentes tipos

Tema 11. Planificación por múltiples agentes

Idea clave 1. Planificadores distribuidos

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

Un POP es:

- ☐ a. Un plan en el que se especifican todas las precedencias entre las acciones
- ☒ b. Un plan en el que solo se especifican algunas de las precedencias entre sus acciones
- ☐ c. Una red de tareas jerárquicas

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

Un sistema distribuido de planificación:

- ☒ a. Debe ser capaz de distribuir la información entre varios agentes por medio de un sistema multiagente
- ☐ b. Tiene que ejecutar todas las tareas en un único agente en un orden determinado
- ☐ c. Debe usar un planificador de tipo STRIPS en cada agente

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

En general, un algoritmo POP debe:

- ☐ a. Encontrar todas las acciones del plan global
- ☐ b. Aplicar heurísticas de tipo STRIPS
- ☒ c. Encontrar la secuencia de refinamiento que, partiendo del plan parcial inicial, llegue a un plan parcial de solución

Idea clave 2. Formalización

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

Los planificadores multiagente distribuidos admiten la hipótesis de:

- ☐ a. Mundo cerrado
- ☒ b. Mundo abierto
- ☐ c. Mundo distribuido

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

Un enlace causal:

- ☒ a. Son las restricciones de orden parcial entre dos acciones
- ☐ b. Especifica la consecución de un efecto
- ☐ c. Es la causa de un efecto entre tres o más acciones conjuntas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

Una acción entra en conflicto con un enlace causal:

- ☒ a. Si la acción tiene el efecto de eliminar un efecto producido por el enlace causal
- ☐ b. Si tiene más de dos propiedades a las que afecte con sus efectos
- ☐ c. Si no se puede descomponer

Idea clave 3. Protocolos

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En los sistemas distribuidos de planificación:

- ☐ a. El comportamiento de cada agente de ejecución está predeterminado y no depende de las interacciones con el resto
- ☐ b. Es necesario que haya un protocolo claro de comunicación, pero solo entre los agentes de ejecución y los deliberativos
- ☒ c. Los protocolos de comunicación entre los agentes es, sin duda, uno de los mayores retos de estas aproximaciones a la planificación reactiva

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En este temario, sobre los protocolos de comunicación entre los agentes se ha visto que

- ☐ a. Todos implementan algún sistema de turnos
- ☐ b. El sistema de turnos especifica cuándo reciben el plan que deben ejecutar de los agentes de planificación y cuándo deben ejecutarlo y monitorizarlo
- ☒ c. La A y la B son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En este temario, sobre los protocolos de comunicación entre los agentes se ha visto que:

- ☐ a. Todos implementan algún sistema de broadcast para exponer a todos los agentes de ejecución los fallos en la planificación
- ☐ b. El sistema de broadcast visto se utiliza para que los agentes de planificación envíen a los de ejecución los planes
- ☒ c. La A y la B son falsas

Idea clave 4. FMAP

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

FMAP significa:

- ☐ a. Final Multi Agent Planners
- ☐ b. For Multi Agent Planning
- ☐ c. Fast Multi Agent Planners
- ☒ d. Forward Multi Agent Planners

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En FMAP ocurre:

- ☐ a. Que todos los agentes tienen la misma visión del dominio
- ☐ b. Que todos los agentes tienen las mismas acciones
- ☐ c. Que no hay variables privadas para cada agente
- ☒ d. Todas son falsas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En FMAP es muy importante:

- ☒ a. Controlar explícitamente qué vista (potencialmente distinta) tienen del dominio y del problema cada tipo de agente
- ☐ b. El concepto temporal de avance hacia adelante (forward) sin reconsideración de lo ocurrido en momentos anteriores
- ☐ c. Asegurar que el plan considerado como plan global es óptimo
- ☐ d. Todas lo son

Tema 12. Reparación reactiva multi agente

Idea clave 1. Estructuras de reparación reactiva

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

¿Qué es reparar un plan?:

- ☐ a. Generar un plan desde cero
- ☒ b. Encontrar un plan solución manteniendo el mayor número de acciones del plan que falla
- ☐ c. Ejecutar un plan mientras se va arreglando el fallo del plan

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

Para utilizar un POP como método de reparación, tendríamos que:

- ☐ a. Comenzar con un plan vacío en el nodo raíz
- ☒ b. Comenzar con el plan actual en el nodo raíz
- ☐ c. Dejar de conseguir las precondiciones abiertas

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34

🚩 Señalar con
bandera la
pregunta

En este temario se han introducido como posibles estructuras de reparación reactiva:

- ☐ a. Las que usan grafos
- ☐ b. Las que usan árboles
- ☐ c. Las que usan bases de datos
- ☒ d. Todas las opciones son ciertas

Idea clave 2. Dificultades en la reparación multiagente

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

Una de las dificultades de la reparación multiagente es:

- ☐ a. Alguna acción presente en el plan y que todavía no se han enlazado por medio de ningún arco causal
- ☒ b. El tiempo en la comunicación entre los agentes
- ☐ c. Las acciones que faltan por ejecutar en el problema

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

En la reparación reactiva se deben:

- ☐ a. Usar técnicas de planificación clásica porque son más eficientes y encuentran el plan óptimo
- ☐ b. Usar técnicas que mantengan la optimalidad del plan solución
- ☒ c. Usar técnicas más eficientes, aunque se sacrifique la optimalidad del plan solución

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

Los agentes de escenarios de reparación multiagente reactiva:

- ☐ a. Solo deben atender a la realización de su plan
- ☒ b. Tienen que tener en su ciclo de funcionamiento una fase de atención a peticiones de ayuda para reparar planes de otros agentes
- ☐ c. La reparación de los planes es responsabilidad del módulo de los agentes de planificación deliberativa

Idea clave 3. Búsqueda multi agente durante la ejecución

Pregunta 1

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

En un modelo de planificación reactiva multiagente:

- ☐ a. Los agentes son entidades de planificación
- ☐ b. Los agentes son entidades de ejecución que planifican empleando todo el tiempo que necesiten
- ☒ c. Los agentes son entidades de ejecución que planifican en un tiempo limitado

Pregunta 2

Completada

Puntúa 3.33
sobre 3.33 Señalar con
bandera la
pregunta

En algunos modelos los agentes pueden publicitarse servicios. Los servicios ayudan a:

- ☐ a. Distribuir la información de forma segura
- ☒ b. Conocer qué agentes pueden ayudar para reparar un fallo
- ☐ c. Mantener la integridad en la información

Pregunta 3

Completada

Puntúa 3.34
sobre 3.34 Señalar con
bandera la
pregunta

En general, todo sistema multiagente debe contener un protocolo:

- ☒ a. Esto es cierto
- ☐ b. Esto es falso