# Programmieren mit Python

Teil 7: Dictionaries

Dr. Aaron Kunert aaron.kunert@salemkolleg.de

25. November 2021

# Dictionaries

## Problemstellung

Eine Variable soll nicht nur die Namen von Ländern enthalten, sondern auch noch deren Hauptstadt.

Wie macht man das?

#### Lösung

```
capitals = {"Deutschland": "Berlin", "Spanien": "Madrid", "Italien": "Rom"}
country = input("Von welchem Land möchtest Du die Hauptstadt wissen?")
print(f"Die Hauptstadt von { country } ist { capitals[country] } Punkte")
```

#### Struktur eines Dictionaries

```
my_dict = {key_1:value_1, key_2:value_2, ..., key_n:value_n}
```

Das Dictionary my\_dict enthält Schlüssel-Wert-Paare (key-value-pairs). Die Schlüssel müssen eindeutig und unveränderlich sein (z.B. vom Typ string oder int). Die Werte dürfen beliebige Datentypen sein.

#### Good to know

• Zur besseren Übersichtlichkeit werden Dictionaries oftmals wie folgt formatiert:

```
capitals = {
   "Deutschland": "Berlin",
   "Spanien": "Madrid",
   "Italien": "Rom"
}
```

- Dictionaries sind mutable, können also verändert werden.
- Dictionaries besitzen keine vernünftige Anordnung und können nicht geordnet werden.
- Ein Dictionary kann leer sein.

• Oftmals bietet es sich an, statt einem Dictionary eine Liste von Dictionaries zu verwenden:

```
countries = [
   "name": "Deutschland",
   "capital": "Berlin",
   "pop": 82000000,
   "is_eu_member": True
   "name": "Italien",
   "capital": "Rom",
   "pop": 65000000,
   "is_eu_member": True
```

#### Auf Dictionary-Elemente zugreifen

```
Sei my_dict = {"a": 5, "b": 8}.
```

Mit der Syntax my\_dict["a"] kann man den Wert an der Stelle "a" auslesen.

Mit der Syntax my\_dict["a"] = 12 kann man einzelne Werte des Dictionaries verändern.

Auf diese Weise können auch ganz neue Paare hinzugefügt werden. Zum Beispiel:

 $my_dict["c"] = -2.$ 

## Übung

#### Dictionary manipulieren

Gegeben sei das folgende Dictionary:

```
grades = {"Mathe": 8, "Bio": 11, "Sport": 13}
```

Bestimme die Durchschnittsnote dieser drei Fächer. Verbessere danach Deine Mathenote um einen Punkt und füge noch eine weitere Note für Englisch hinzu (Abfrage über Konsole). Gib danach erneut den Durchschnitt an.

#### Lösung

#### Dictionary manipulieren

```
grades = {"Mathe": 8, "Bio": 11, "Sport": 13}
grades_sum = grades["Mathe"] + grades["Bio"] + grades["Sport"]
average = grades_sum/len(grades)
print(f"Der Durchschnitt ist {average} Punkte")
grades["Mathe"] += 1
eng_grade = input("Welche Note hast Du in Englisch? ")
eng_grade = int(eng_grade)
grades["Englisch"] = eng_grade
grades_sum += grades["Englisch"]
average = grades_sum/len(grades)
print(f"Der Durchschnitt ist {average} Punkte")
```

#### Einen Eintrag aus einem Dictionary entfernen

Wie bei Listen, kann man mittels del-Statement einen Eintrag aus einem Dictionary entfernen:

del eu\_countries["united\_kingdom"]

#### Was wird hier passieren?

```
old_capitals = {"Deutschland": "Bonn", "Norwegen": "Oslo"}
new_capitals = old_capitals
new_capitals["Deutschland"] = "Berlin"
print(old_capitals)
print(new_capitals)
```

#### Erklärung

Da Dictionaries mutable sind, findet bei ihnen der Aufruf mittels *Call by Reference* statt. Das heißt, dass in der Variable old\_capitals bzw. new\_capitals nicht die Länder gespeichert sind, sondern nur die Speicheradresse, wo die Länder zu finden sind. Ändert man die zugrundeliegenden Daten an einer Stelle, so ändern sie sich daher auch an der anderen Stelle.

#### Eine Kopie von einem Dictionary erstellen

Mit der Funktion dict() kann man eine Kopie von einem Dictionary erstellen.

Beispiel: dict(my\_dict) erstellt eine Kopie von my\_dict.

#### Schleife über Dictionary I

Ähnlich wie bei Listen kann man Schleifen auch über ein Dictionary laufen lassen.

#### **Beispie**

```
capitals = {"Litauen": "Vilnius", "Lettland": "Riga", "Estland": "Tallin"}
for item in capitals:
    print(item)

# Litauen
# Lettland
# Estland
```

#### Schleife über Dictionary II

Möchte man in der Schleife nicht nur die Schlüssel, sondern auch die Werte des Dictionaries zur Verfügung haben, so muss man die Methode .items() auf das Dictionary anwenden.

#### Beispiel

```
capitals = {"Litauen": "Vilnius", "Lettland": "Riga", "Estland": "Tallin"}

for key, value in capitals.items():
    print(f"Hauptstadt von {key}: {value}")

# Hauptstadt von Litauen: Vilnius
# Hauptstadt von Lettland: Riga
# Hauptstadt von Estland: Tallin
```

## Ubungen

#### Zwei Dictionaries kombinieren

```
Gegeben seien zwei Dictionaries, z.B.
eu = {"Deutschland": "Berlin", "Frankreich": "Paris" }
und
non_eu = {"Russland": "Moskau", "China": "Peking" }
Füge die Einträge des zweiten Dictionaries zum ersten Dictionary hinzu.
```

#### Ein Dictionary "filtern"

Sei ein beliebiges Dictionary mit Noten gegeben. Entferne alle Einträge, deren Note schlechter als 5 Punkte ist.

### Lösung

#### Zwei Dictionaries kombinieren

```
eu = {"Deutschland": "Berlin", "Frankreich": "Paris" }
non_eu = {"Russland": "Moskau", "China": "Peking" }

for key,value in non_eu.items():
    eu[key] = value
print(eu)
```

#### Ein Dictionary "filtern"

```
grades = {"Deutsch": 11, "Mathe": 3, "Sport": 14, "Geschichte": 1}
# Man darf die Länge eines Dictionaries in einer Schleife nicht verändern, deshalb machen wir e
result = dict(grades)
for key, value in grades.items():
    if value < 5:
        del result[key]
print(result)</pre>
```

#### Ein Dictionary zerlegen

Mit der Methode .keys() erhält man eine Liste aller Schlüssel eines Dictionaries.

Mit der Methode .values() erhält man eine Liste aller Werte eines Dictionaries.

In beiden Fällen, muss das Ergebnis mittels der Funktion list() in eine Liste umgewandelt werden.

#### Beispie

```
my_dictionary = {"China": "Peking", "Japan": "Tokio", "Korea": "Seoul"}

countries = my_dictionary.keys()
countries = list(countries)

capitals = my_dictionary.values()
capitals = list(capitals)

print(countries) # ["China", "Japan", "Korea"]
print(capitals) # ["Peking", "Tokio", "Seoul"]
```