

# **Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов**

---

Кузнецова Александра Сергеевна

25 марта, 2025, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

## Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# **Выполнение лабораторной работы**

---

# Программа simpleid

```
guest@askuznecova: ~  
guest@askuznecova:~$ cd  
guest@askuznecova:~$ mkdir lab5  
guest@askuznecova:~$ cd lab5  
guest@askuznecova:~/lab5$ touch simpleid.c  
guest@askuznecova:~/lab5$ gedit simpleid.c  
bash: gedit: команда не найдена...  
guest@askuznecova:~/lab5$  
guest@askuznecova:~/lab5$ gcc simpleid.c  
guest@askuznecova:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid  
guest@askuznecova:~/lab5$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
guest@askuznecova:~/lab5$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfi-  
:s0-s0:c0.c1023  
guest@askuznecova:~/lab5$
```

Рис. 1: результат программы simpleid

# Программа simpleid2

```
guest@askuznecova:~/lab5$
guest@askuznecova:~/lab5$ touch simpleid2.c
guest@askuznecova:~/lab5$
guest@askuznecova:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@askuznecova:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@askuznecova:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@askuznecova:~/lab5$ su
Пароль:
root@askuznecova:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@askuznecova:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@askuznecova:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@askuznecova:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0
023
root@askuznecova:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@askuznecova:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@askuznecova:/home/guest/lab5#
exit
guest@askuznecova:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@askuznecova:~/lab5$ █
```

Рис. 2: результат программы simpleid2

# Программа readfile

```
guest@askuznecova: ~/lab5$ touch readfile.c
guest@askuznecova:~/lab5$ gedit readfile.c
bash: gedit: команда не найдена...
guest@askuznecova:~/lab5$
guest@askuznecova:~/lab5$ gcc readfile.c
readfile.c: В функции «main»:
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого
    20 | while (bytes_read == (buffer));
        |                      ^~
guest@askuznecova:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: В функции «main»:
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого
    20 | while (bytes_read == (buffer));
        |                      ^~
guest@askuznecova:~/lab5$ su
Пароль:
root@askuznecova:/home/guest/lab5# chown root:root readfile
root@askuznecova:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.c
root@askuznecova:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile
root@askuznecova:/home/guest/lab5#
exit
guest@askuznecova:~/lab5$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
guest@askuznecova:~/lab5$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>
guest@askuznecova:~/lab5$
```

Рис. 3: результат программы readfile



# Исследование Sticky-бита

```
guest@askuznecova:~/lab5$  
guest@askuznecova:~/lab5$ echo "test" >> /tmp/file01.txt  
guest@askuznecova:~/lab5$ chmod g+rxw /tmp/file01.txt  
guest@askuznecova:~/lab5$ su guest2  
Пароль:  
guest2@askuznecova:/home/guest/lab5$ cd /tmp  
guest2@askuznecova:/tmp$ cat file01.txt  
test  
guest2@askuznecova:/tmp$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt  
guest2@askuznecova:/tmp$ cat file01.txt  
test  
test2  
guest2@askuznecova:/tmp$ echo "test3" > /tmp/file01.txt  
guest2@askuznecova:/tmp$ rm file01.txt  
rm: невозможно удалить 'file01.txt': Операция не позволена  
guest2@askuznecova:/tmp$ su  
Пароль:  
root@askuznecova:/tmp# chmod -t /tmp  
root@askuznecova:/tmp#  
exit  
guest2@askuznecova:/tmp$ rm file01.txt  
guest2@askuznecova:/tmp$ █
```

Рис. 4: исследование Sticky-бита

## **Выводы**

---

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.