### Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Кузнецова Александра Сергеевна<sup>1</sup> 15 марта, 2025, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

#### Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

## лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

#### Расширенный атрибут а

```
quest@askuznecova:~/dirl$
 guest@askuznecova:~/dir1$ su
 Пароль:
 root@askuznecova:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
 root@askuznecova:/home/guest/dir1#
 exit
 guest@askuznecova:~/dir1$ lsattr
 ----a-----./file1
 guest@askuznecova:~/dir1$ echo "test" >> file1
 quest@askuznecova:~/dir1$ cat file1
 test
 quest@askuznecova:~/dir1$ rm file1
 rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
 guest@askuznecova:~/dir1$ echo "abcd" > file1
 bash: file1: Операция не позволена
 quest@askuznecova:~/dir1$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
 quest@askuznecova:~/dir1$ chmod 000 file1
 chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@askuznecova:~/dir1$
```

#### Расширенный атрибут і

```
quest@askuznecova:~/dir1$
quest@askuznecova:~/dir1$ su
Пароль:
root@askuznecova:/home/quest/dirl# chattr +i /home/quest/dirl/file1
root@askuznecova:/home/guest/dir1#
                                                                      ^C
root@askuznecova:/home/guest/dir1#
exit
quest@askuznecova:~/dir1$ lsattr
            ----- ./file1
guest@askuznecova:~/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Операция не позволена
quest@askuznecova:~/dir1$ cat file1
test
quest@askuznecova:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Операция не позволена
guest@askuznecova:~/dir1$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
quest@askuznecova:~/dir1$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
quest@askuznecova:~/dir1$
```

Рис. 2: атрибут -і

#### Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.