# Apunte para la resolución del taller de syscalls y señales

Sistemas Operativos

16 de agosto de 2016 Segundo cuatrimestre de 2016

## 1. ptrace

La syscall ptrace() permite observar y controlar un proceso hijo. En particular permite obtener una traza del proceso, desde el punto de vista del sistema operativo, al permitir detener el proceso hijo antes y después de realizar un syscall.

Su sintaxis es la siguiente:

long ptrace(enum \_\_ptrace\_request request, pid\_t pid, void \*addr, void \*data);

El parámetro request permite elegir qué se desea hacer. Dependiendo de este parámetro, algunos de los siguientes parámetros de la *syscall* no se utilizan. Por ejemplo, PTRACE\_TRACEME no utiliza ninguno de los siguientes tres parámetros, y PTRACE\_POKEDATA usa todos ellos. request puede ser alguno de los siguientes valores:

- PTRACE\_TRACEME, PTRACE\_ATTACH, PTRACE\_DETACH,
- PTRACE\_KILL, PTRACE\_CONT,
- PTRACE\_SYSCALL, PTRACE\_SINGLESTEP.
- PTRACE\_PEEKDATA, PTRACE\_POKEDATA,
- PTRACE\_PEEKUSER, PTRACE\_POKEUSER,
- ...y  $más^1$ .

El parámetro pid es el process id del proceso hijo.

## 1.1. PTRACE\_SYSCALL

Cada vez que se genera un evento en el proceso hijo, el mismo es detenido. Para continuar la ejecución del proceso hijo se debe hacer una llamada a ptrace desde el padre. Esta llamada puede hacerse a PTRACE\_SYSCALL, PTRACE\_CONT, o PTRACE\_SINGLESTEP, dependiendo de qué tipo de evento es el próximo evento que se desea atrapar. Para detenerse por el siguiente ingreso o egreso de una syscall se debe usar el valor PTRACE\_SYSCALL.

### 1.2. PTRACE\_KILL

Una forma de terminar el proceso hijo que está siendo monitoreado es enviarle una señal de KILL a través de ptrace. Para ello se debe usar el valor de request PTRACE\_KILL e indicar el pid del hijo que se desea terminar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ver man 2 ptrace

#### 1.3. PTRACE\_PEEKUSER y PTRACE\_PEEKDATA

Los request PTRACE\_PEEKUSER y PTRACE\_PEEKDATA le permiten al proceso padre obtener información sobre la memoria del proceso hijo.

Con PTRACE\_PEEKDATA se puede leer *cualquier* dirección del espacio de direcciones del proceso hijo. Pero, aún así, eso no es suficiente, dado que además de los datos visibles desde el proceso hijo, hay más información relativa a este proceso.

Para ello, PTRACE\_PEEKUSER nos permite acceder al espacio de memoria del kernel que guarda información sobre el proceso hijo. Esta información no es directamente visible desde el proceso hijo, es decir, no está en ninguna dirección de memoria del mismo.

De esta información del kernel, un valor que nos interesa es qué valor tenía el registro EAX al momento de hacer la llamada al sistema, dado que ese valor determina qué *syscall* se está llamando. En el archivo <sys/reg.h> se encuentran definidas algunas constantes útiles, como ORIG\_EAX. Dentro de este espacio, el valor de EAX al generarse la llamada al sistema se encuentra en la dirección 4 \* ORIG\_EAX.

Para hacer una llamada a PTRACE\_PEEKUSER o a PTRACE\_PEEKDATA la dirección se debe colocar en el parámetro addr, pero el parámetro data no se utiliza. Por el contrario, siempre se lee una palabra (4 bytes en el caso de x86) y se devuelven como valor de retorno de la función.

```
Ejemplo tomado de las slides de la clase:
int sysno = ptrace(PTRACE_PEEKUSER, child, 4*ORIG_EAX, NULL);
```

Al utilizar PTRACE\_SYSCALL, el proceso se detiene al *entrar* y *salir* de una *syscall*. Para determinar esto, se puede consultar el valor de ptrace(PTRACE\_PEEKUSER, child, 4 \* EAX, NULL), que devolverá un error (-ENOSYS) cuando el proceso se encuentre entrando en la *syscall*.

## 2. Includes recomendados

```
#include <sys/ptrace.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/reg.h>
#include <unistd.h>
#include <syscall.h>
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include <errno.h>
```

#### 3. Otros

En los headers se encuentran definidos símbolos para cada una de las *syscalls* del sistema. Por ejemplo, el número de *syscall* de write está definido por el símbolo SYS\_write.