Gestion d'un service de réparation d'objets Modélisation relationnelle

Vitória Cosmo, Aubry Mangold, Eva Ray

22 novembre 2023

Conversion EA-relationnel

```
person (phone_no, name, comment)
          name NOT NULL
 - customer (phone_no, tos_accepted, private_note)
         phone_no référence person.phone_no
          tos_accepted NOT NULL
— collaborator (phone_no, email)
          phone_no référence Person.phone_no
          email NOT NULL
- manager (phone_no)
         phone_no référence collaborator.phone_no
 - technician (phone_no)
         phone_no référence collaborator.phone_no
— receptionist (phone_no)
          phone_no référence collaborator.phone_no
— language (name)
  receptionist_language (phone_no, language_id)
          phone_no référence receptionist.phone_no
          language_id référence language.name
  specialization (name)
  technician_specialization (phone_no, spec_id)
          phone_no référence technician.phone_no
          spec_id référence specialization.name
  Reparation (id, object_id, customer_id, receptionist_id, date_created, quote, description,
   estimated_duration, reparation_state, quote_state)
          date_created, description, reparation_state, quote_state NOT NULL
          object_id référence object.id UNIQUE, NOT NULL
          customer_id référence customer.phone_no NOT NULL
          receptionist_id référence receptionist.phone_no NOT NULL
— technician_reparation (technician_id, reparation_id)
          technician_id référence technician.phone_no
          reparation_id référence reparation.id
  specialization_reparation (spec_id, reparation_id)
          spec_id référence specialization.name
          reparation_id référence reparation.id
  sms (id, reparation_id, timestamp, message, sender, receiver, processing_state)
          reparation_id référence reparation.id NOT NULL
  object (id, customer_id, name, fault_desc, location, remark, serial_no, brand, category)
          name, fault_desc, location, brand, category NOT NULL
          customer_id référence customer.phone_no NOT NULL
— brand (name)
— category (name)
— sale (object_id, id_sale, price, date_created, date_sold)
```

object_id référence object.id