Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 4 "Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы"

по дисциплине Линенйные системы автоматического управления

Студент: гр. R3338

Нечаева А. А.

Преподаватель: Перегудин Алексей Алексеевич

1 Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрим объект управления 2-го порядка, заданный дифференциальным уравнением

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u \tag{1}$$

Придумаем такие коэффициенты a_i , чтобы содержался хотя бы один неустойчивый полюс. Неустойчивый полюс, следовательно, требуется, чтобы действительная часть хотя бы одного из корней характеристического уравнения была положительной.

Запишем передаточную функцию системы

$$W(p) = \frac{\frac{1}{a_2}}{p^2 + \frac{a_1}{a_2}p + \frac{a_0}{a_2}} \tag{2}$$

Заметим, что при $a_2=1,\ a_1=-4,\ a_0=-5,$ корни $\lambda_1=-1,\ \lambda_2=5.$ Действительная часть второго корня положительна, следовательно, полюс неустойчивый.