

实时 API

音视频通话

 Copy page

GLM-Realtime 提供实时音视频通话和多模态交互能力，支持实时语音对话、视频理解、函数调用等功能。

由于浏览器安全考虑禁止 `WebSocket` 添加鉴权认证请求头，无法在此直接体验，使用详情请参考 [Realtime 指南使用](#)。

`WSS /api/paas/v4/realtime`

Messages

 会话更新确认 响应创建确认 音频增量数据 文本增量数据 响应完成通知 服务器错误 心跳信号 会话配置更新 音频数据上传 音频缓冲区提交 创建响应请求 取消响应请求

headers type: object

hide 1 property ↕

Authorization type: string required

鉴权信息，支持JWT（客户端）或Bearer API Key（服务端）。格式：'Bearer YOUR_API_KEY'

Send



会话更新确认 type: object

show 3 properties ↕

服务器确认会话更新

响应创建确认 type: object

show 3 properties ↕

服务器确认响应创建

音频增量数据 type: object

show 7 properties ↕

服务器发送音频数据流

文本增量数据 type: object

show 7 properties ↕

服务器发送文本数据流

响应完成通知 type: object

show 3 properties ↕

服务器发送响应完成

服务器错误 type: object

show 3 properties ↕

服务器发送错误信息

心跳信号 type: object

show 1 property ↕

服务器发送心跳

会话配置更新

客户端发送会话配置更新

音频数据上传

客户端发送音频数据

音频缓冲区提交

客户端提交音频缓冲区

创建响应请求

客户端请求创建响应

取消响应请求

客户端取消响应