

[学习资源](#)

常用 workflow

 Copy page

介绍了日常开发中的一些实用 workflow，可以根据自己的项目进行调整使用。

理解新的代码库

[快速获取代码库概览](#) [查找相关代码](#)

1 导航到项目根目录

```
cd /path/to/project
```

2 启动 Coding Agent

```
claude ## 以 claude 为例
```

3 请求高级概览

```
give me an overview of this codebase
```

3 深入了解特定组件



BigModel

explain the main architecture patterns used here
what are the key data models?
how is authentication handled?
>



提示:

- 从广泛的问题开始，然后缩小到特定领域
- 询问项目中使用的编码约定和模式
- 请求项目特定术语的词汇表

修复 bug

1

与 Coding Agent 分享错误

I'm seeing an error when I run npm test

2

请求修复建议

suggest a few ways to fix the @ts-ignore in user.ts

3

应用修复

update user.ts to add the null check you suggested

- 告诉 Claude 重现问题的命令并获取堆栈跟踪
- 提及重现错误的任何步骤
- 让 Claude 知道错误是间歇性的还是持续的

重构代码

1 识别用于重构的遗留代码

```
find deprecated API usage in our codebase
```

2 获取重构建议

```
suggest how to refactor utils.js to use modern JavaScript features
```

3 安全地应用更改

```
refactor utils.js to use ES2024 features while maintaining the same behavior
```

3 验证重构

```
run tests for the refactored code
```

- 要求 Coding Agent 解释现代方法的优势
- 请求在需要时保持向后兼容性的更改
- 以小的、可测试的增量进行重构

使用专门的 subagents

1 查看可用的 subagents

```
/agents
```

这显示所有可用的 subagents 并让您创建新的。

2 自动使用 subagents

Coding Agent 自动将适当的任务委派给专门的 subagents:

```
review my recent code changes for security issues  
run all tests and fix any failures
```

3 明确请求特定的 subagents

```
use the code-reviewer subagent to check the auth module  
have the debugger subagent investigate why users can't log in
```

4 为工作流创建自定义 subagents

然后选择 `Create New subagent` 并按照提示定义：

- 描述 subagent 目的的唯一标识符（例如 `code-reviewer` 、 `api-designer` ）。
- Coding Agent 何时应该使用此代理
- 它可以访问哪些工具
- 描述代理角色和行为的系统提示

💡 提示：

- 在 `.coding agent/agents/` 中创建项目特定的 subagents 以供团队共享
- 使用描述性的 `description` 字段来启用自动委派
- 限制工具访问权限为每个 subagent 实际需要的内容

使用 Plan Mode 进行安全的代码分析

Plan Mode 是一种工作模式，它会限制 Coding Agent 只使用 **只读操作（read-only tools）** 来分析代码库，从而先制定执行计划，而不会直接修改代码。这种模式适用于 **探索代码结构、规划复杂修改或进行安全的代码审查** 等场景。

以 **Claude Code** 为例，在 Plan Mode 下，Claude 会通过 `AskUserQuestion` 工具主动向用户提问，以进一步澄清需求。在充分理解目标之后，才会生成一份具体的执行计划。

什么时候应该使用 Plan Mode

- **复杂功能开发**：当一个任务涉及多个文件或多步修改时
- **代码库分析**：在动手修改代码之前，希望先系统地理解项目结构
- **方案讨论**：希望先与 Claude 反复确认需求和实现思路，再开始执行

在当前会话中，可以通过 **Shift + Tab** 在不同权限模式之间循环切换。

如果当前处于 **Normal Mode**，按一次 **Shift + Tab** 会切换到 **Auto-Accept Mode**，终端底部会显示：

```
▶▶ accept edits on
```

再按一次 **Shift + Tab**，即可进入 **Plan Mode**，终端会显示：

```
|| plan mode on
```

示例：规划复杂的重构

```
claude --permission-mode plan
```

```
I need to refactor our authentication system to use OAuth2. Create a detailed migration plan.
```

Claude Code 将分析当前实现方法并创建全面的计划。通过后续问题进行细化：

```
What about backward compatibility?  
How should we handle database migration?
```

按 **Ctrl+G** 在默认文本编辑器中打开计划，您可以在 Claude 继续之前直接编辑它。

将 Plan Mode 配置为默认值



BigModel



```
cloud/settings.json
{
  "permissions": {
    "defaultMode": "plan"
  }
}
```

编写测试用例

1 识别未测试的代码

find functions in NotificationsService.swift that are not covered by tests

2 生成测试框架

add tests for the notification service

3 添加有意义的测试用例

add test cases for edge conditions in the notification service

4 运行并验证测试

run the new tests and fix any failures

可以通过直接要求 Coding Agent 创建拉取请求 (“create a pr for my changes”), 或逐步指导 Coding Agent:

1 总结更改

```
summarize the changes I've made to the authentication module
```

2 生成拉取请求

```
create a pr
```

3 审查和细化

```
enhance the PR description with more context about the security improvements
```

处理文档

1 识别未记录的代码

```
find functions without proper JSDoc comments in the auth module
```

2 生成文档



>

3

审查和增强

improve the generated documentation with more context and examples

4

验证文档

check if the documentation follows our project standards



提示：

- 指定您想要的文档样式（JSDoc、docstrings 等）
- 请求文档中的示例
- 请求公共 API、接口和复杂逻辑的文档

添加图像

如果你需要在对话中提供图像，并希望 Coding Agent 帮助分析图像内容，可以按照以下步骤操作。

1

将图像添加到对话中

可以使用以下任何方法：

- 将图像拖放到 Coding Agent 窗口中
- 复制图像并使用 ctrl+v 将其粘贴到 CLI 中（不要使用 cmd+v）

- 向 Coding Agent 提供图像路径。例如 `Analyze this image: /path/to/your/image.png`

2 让 Coding Agent 分析图像

`What` does this image show?
`Describe` the UI elements in this screenshot
`Are` there any problematic elements in this diagram?

3 结合图像描述问题

`Here's a screenshot of the error. What's causing it?`
`This` is our current database schema. How should we modify it for the new fea

4 从视觉内容获取代码建议

`Generate` CSS to match this design mockup
`What` HTML structure would recreate this component?

引用文件和目录

使用 `@` 快速包含文件或目录，无需等待 Coding Agent 读取它们。

1 引用单个文件

`Explain` the logic in `@src/utils/auth.js`



2 引用目录

>

What's the structure of @src/components?

这提供了带有文件信息的目录列表。

3 引用 MCP 资源

Show me the data from @github:repos/owner/repo/issues

学习资源



Coding Agent 工作原理



Agentic 扩展组件



记忆机制



最佳实践