

常见问题

API 错误码

 Copy page

调用智谱AI 开放平台 API 时，接收到的响应码由两部分组成：外层是 HTTP 状态码，内层是响应体正文中的定义的业务错误码，提供了更具体的错误描述。

HTTP 状态错误码

状态码	原因	解决方法
200	业务处理成功	-
400	参数错误	检查接口参数是否正确
400	文件内容异常	检查 jsonl 文件内容是否符合要求
401	鉴权失败或 Token 超时	确认 API KEY 和鉴权 token 是否正确生成
429	接口请求并发超额	调整请求频率或联系商务扩大并发数
429	上传文件频率过快	短暂等待后重新请求
429	账户余额已用完	进行账户充值以确保余额充足
429	账户异常	账户存违规行为，请联系平台客服或 service@zhipuai.cn 解决
429	终端账号异常	终端用户存在违规行为，账号已被锁定
435	文件大小超过 100MB	使用小于 100MB 的 jsonl 文件或分批上传
500	服务器处理请求时发生错误	稍后重试或联系客服

错误分类	错误码	错误信息
基础错误	500	内部错误
身份验证错误	1000	身份验证失败
	1001	Header 中未收到 Authentication 参数，无法进行身份验证
	1002	Authentication Token 非法，请确认 Authentication Token 正确传
	1003	Authentication Token 已过期，请重新生成/获取
	1004	通过 Authentication Token 的验证失败
	1100	账户读写
账户错误	1110	您的账户当前处于非活动状态。请检查账户信息
	1111	您的账户不存在
	1112	您的账户已被锁定，请联系客服解锁
	1113	您的账户已欠费，请充值后重试
	1120	无法成功访问您的账户，请稍后重试
	1121	账户存违规行为，账号已被锁定
API 调用错误	1200	API 调用错误
	1210	API 调用参数有误，请检查文档
	1211	模型不存在，请检查模型代码
	1212	当前模型不支持 <code>\${method}</code> 调用方式
	1213	未正常接收到 <code>\${field}</code> 参数
	1214	<code>\${field}</code> 参数非法。请检查文档
	1215	<code>\${field1}</code> 与 <code>\${field2}</code> 不能同时设置，请检查文档
	1220	您无权访问 <code>\${API_name}</code>
	1221	API <code>\${API_name}</code> 已下线
	1222	API <code>\${API_name}</code> 不存在

错误分类 BigModel	错误码	错误信息	🔍 ⋮
	1230	API 调用流程出错	
>	1231	您已有请求: <code>\${request_id}</code>	
	1234	网络错误, 错误id: <code>\${error_id}</code> , 请联系客服	
	1261	Prompt 超长	
API 策略阻止错误	1300	API 调用被策略阻止	
	1301	系统检测到输入或生成内容可能包含不安全或敏感内容, 请您避免输	
	1302	您的账户已达到速率限制, 请您控制请求频率	
	1304	该 API 已达今日调用次数限额, 如有更多需求, 请联系客服购买	
	1305	该模型当前访问量过大, 请您稍后再试	
	1308	已达到 <code>\${number}</code> <code>\${unit}</code> 的使用上限。您的限额将在 <code>\${ne</code>	
	1309	您的 GLM Coding Plan 套餐已到期, 暂无法使用, 前往官方续订后	
	1310	您已达到每周/每月使用上限, 您的限额将在 <code>\${next_flush_time}</code>	
	1311	当前订阅套餐暂未开放 <code>\${model_name}</code> 权限	
	1312	该模型当前访问量过大, 请您稍后再试, 或切换其他模型如 <code>\${mod</code>	
	1313	您的账户当前使用模式不符合公平使用策略, 请求频率已受到限制。	

错误响应示例

以下是 curl 请求的响应报文，其中 401 是 HTTP 状态码，1002 是业务错误码。



BigModel



```
* Upload completely uploaded and fine
< HTTP/2 401
< date: Wed, 20 Mar 2024 03:06:05 GMT
< content-type: application/json
< set-cookie: acw_tc=76b20***a0e42;path=/;HttpOnly;Max-Age=1800
< server: nginx/1.21.6
< vary: Origin
< vary: Access-Control-Request-Method
< vary: Access-Control-Request-Headers
<
* Connection #0 to host open.bigmodel.cn left intact
{"error":{"code":"1002","message":"Authorization Token非法, 请确认Authorization Token"}}
```

注：使用流式（SSE）调用时，如果 API 在推理过程中异常终止，不会返回上述错误码，而是在响应体的 `finish_reason` 参数中返回异常原因，详情请参考 `finish_reason` 的参数说明。

[常见问题](#) >