

语言翻译

通用翻译

 Copy page

翻译 API 接口提供基于大模型的多语言翻译服务，包含通用翻译、转述翻译、两步翻译和三关翻译等多种翻译策略。支持自动语言检测、术语表定制、翻译建议和流式输出等特色功能。您只需要通过调用翻译 API，传入待处理的文本，并指定源语言（支持自动检测）和目标语言，即可获得高质量的翻译结果。



详细说明

查看介绍、核心功能、适用场景



Agent API 文档

查看完整的 API 文档



体验中心

点击立即体验

价格

- 按 Token 后付费，20 元/百万 Tokens
- 计量范围：智能体全任务流节点产生的 Tokens 总数

接口请求

请求地址	https://open.bigmodel.cn/api/v1/agents
调用方式	同步调用，等待模型完成执行并返回最终结果或使用SSE调用
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON 或标准 Stream Event
接口请求类型	POST
开发语言	任意可发起 http 请求的开发语言

请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
agent_id	String	是	智能体 ID: <code>general_translation</code>
stream	Boolean	否	使用同步调用时，此参数应当设置为 <code>false</code>
messages	List<Object>	是	会话消息体
└─ role	String	是	用户的输入 <code>role = user</code>
content	List<Object>	是	会话消息体
└─ type	String	是	目前支持 <code>type=text</code>
└─ text	String	是	用户输入的文本内容
custom_variables	Object	否	智能体扩展参数
└─ source_lang	String	否	待翻译文本的源语言代码，默认值为 <code>auto</code> • <code>auto</code> （自动检测语种） • 其他语种列表：详见语种代码表
└─ target_lang	String	否	待翻译文本的目标语言代码，默认为 <code>zh</code> • <code>zh</code> （中文） • 其他语种列表：详见语种代码表
└─ glossary	String	否	术语表id，即通过文件上传接口获取的 <code>file_id</code>



参数名称

参数名称	类型	是否必填	参数说明
└─ strategy	String	否	翻译策略，默认 <code>general</code> 。可选值： • <code>general</code> （通用翻译） • <code>paraphrase</code> （转述翻译） • <code>two_step</code> （两步翻译） • <code>three_step</code> （三步翻译） • <code>reflection</code> （反思翻译） • <code>cot</code> （COT翻译）
└─ strategy_config	Object	否	翻译策略对应的参数
└─ general	Object	否	当翻译策略指定为 <code>general</code> 时生效
└─ suggestion	String	否	翻译建议或风格要求，如术语对照、文体
└─ cot	Object	否	当翻译策略指定为 <code>cot</code> 时生效
└─ reason_lang	String	否	翻译理由的语言，取值 <code>from</code> 或 <code>to</code> ，

响应内容

参数名称	类型	参数说明
id	String	任务 ID
agent_id	String	智能体 ID
choices	List	当前对话的模型输出内容
index	Integer	结果下标
finish_reason	String	模型推理终止的原因。枚举值： • <code>stop</code> （推理自然结束或触发停止词） • <code>tool_calls</code> （模型命中函数） • <code>length</code> （到达 tokens 长度上限） • <code>sensitive</code> （模型推理内容被安全审核接口拦截，请用户自行调整） • <code>network_error</code> （模型推理异常）
message	Object	模型返回的文本信息
└─ role	String	当前对话的角色，目前默认为 <code>assistant</code> （模型）
content	Object	当前对话的推理结果。

参数名称

BigModel

类型

参数说明

└─ type	String	当前对话的推理结果类型
└─ text >	String	当前对话的推理结果内容
usage	Object	模型调用结束时返回的 tokens 使用统计。
└─ prompt_tokens	Integer	用户输入的 tokens 数量
└─ completion_tokens	Integer	模型输出的 tokens 数量
└─ total_tokens	Integer	总 tokens 数量

支持的语种列表

- 源语言列表

语言代码	中文名称
auto	自动检测
zh-CN	简体中文
zh-TW	繁体中文
wyw	文言文
yue	粤语
en	英语
ja	日语
ko	韩语
fr	法语
de	德语
es	西班牙语
ru	俄语
pt	葡萄牙语

it	意大利语
ar	阿拉伯语
hi	印地语
bg	保加利亚语
cs	捷克语
da	丹麦语
el	希腊语
et	爱沙尼亚语
fi	芬兰语
hu	匈牙利语
id	印尼语
lt	立陶宛语
lv	拉脱维亚语
nl	荷兰语
no	书面挪威语
pl	波兰语
ro	罗马尼亚语
sk	斯洛伐克语
sl	斯洛文尼亚语
sv	瑞典语
th	泰语
tr	土耳其语
uk	乌克兰语
vi	越南语
my	缅甸语

语言代码	中文名称
ms	马来语
Pinyin >	拼音
IPA	国际音标

• 目标语言列表

语言代码	中文名称
zh-CN	简体中文
zh-TW	繁体中文
wyw	文言文
yue	粤语
en	英语
en-GB	英语（英国）
en-US	英语（美国）
ja	日语
ko	韩语
fr	法语
de	德语
es	西班牙语
ru	俄语
pt	葡萄牙语
it	意大利语
ar	阿拉伯语
hi	印地语
bg	保加利亚语

cs	捷克语
da	丹麦语
el	希腊语
et	爱沙尼亚语
fi	芬兰语
hu	匈牙利语
id	印尼语
lt	立陶宛语
lv	拉脱维亚语
nl	荷兰语
no	书面挪威语
pl	波兰语
ro	罗马尼亚语
sk	斯洛伐克语
sl	斯洛文尼亚语
sv	瑞典语
th	泰语
tr	土耳其语
uk	乌克兰语
vi	越南语
my	缅甸语
ms	马来语
Pinyin	拼音
IPA	国际音标

