

[开始使用](#)

快速开始

 Copy page

💡 本指南将帮助您快速上手智谱开放平台，从注册账号到发起第一次 API 调用，只需几分钟即可完成。

开始使用

1 注册账号

访问[智谱开放平台](#)，点击右上角的「注册/登录」按钮，按照提示完成账号注册流程。



2 获取API Key

登录后，在个人中心页面，点击 [API Keys](#)，创建一个新的 API Key。

⚠️ 请妥善保管您的 API Key，不要泄露给他人，也不要直接硬编码在代码中。建议使用环境变量或配置文件来存储 API Key。



3 选择模型

平台提供多种模型，您可以根据自己的需求选择合适的模型。详细的模型介绍请参考[模型概况](#)。



GLM-5.1

通用旗舰大语言模型



GLM-5V-Turbo

多模态 Coding 基座模型



GLM-Image

图像生成模型，文字渲染更稳更准



CogVideoX-3

视频生成模型，新增首尾帧生成

4 选择开发方式

平台提供多种开发方式，您可以根据项目需求和技术栈选择最适合的方式：



HTTP API

标准 RESTful API，支持所有编程语言和开发框架



Python SDK

官方 Python 开发工具包，提供完整的类型提示和异步支持





5 发起调用

准备好 **API Key** 和选择模型后，您可以开始发起调用。以下是使用 **curl** 和 **Python SDK** **Java SDK** 的示例：

cURL **Python SDK** **Java SDK** **Python SDK(旧)**

⚠ 注意：使用 **GLM 编码套餐** 时，需要配置专属的 Coding 端点 - <https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4> 而非通用端点 - <https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4> 注意：Coding API 端点仅限 Coding 场景，并不适用通用 API 场景，请区分使用。

```
curl -X POST "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-d '{
  "model": "glm-5.1",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "你是一个有用的AI助手。"
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "你好，请介绍一下自己。"
    }
  ],
  "temperature": 1.0,
  "stream": true
}'
```



>

流式输出

启用流式输出，获得更自然的对话体验。

```
{  
  "model": "glm-5.1",  
  "messages": [  
    {  
      "role": "user",  
      "content": "你好，请介绍一下自己。"  
    }  
  ],  
  "stream": true  
}
```



多模态输入

使用 GLM-4.6V 模型处理图像和文本的混合输入。

```
"model": "glm-4.6v",
"messages": [
  > {
    "role": "user",
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "这张图片是什么?"
      },
      {
        "type": "image_url",
        "image_url": {
          "url": "data:image/jpeg;base64,..."
        }
      }
    ]
  }
]
```

f(x)

函数调用

使用函数调用功能，让模型调用您定义的函数。



```
"model": "glm-5.1",
"messages": [
  > {
    "type": "text",
    "text": "帮我查询从2024年1月20日，从北京出发前往上海的航班"
  }
],
"tools": [
  {
    "type": "function",
    "function": {
      "name": "get_flight_number",
      "description": "根据始发地、目的地和日期，查询对应日期的航班号",
      "parameters": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "departure": {
            "description": "出发地",
            "type": "string"
          },
          "destination": {
            "description": "目的地",
            "type": "string"
          },
          "date": {
            "description": "日期",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": ["departure", "destination", "date"]
      }
    }
  }
]
```

▸ 如何处理API调用错误？

➤

▸ 如何优化API调用成本？

▸ 如何处理长文本输入？

💡 如果您在使用过程中遇到任何问题，可以查阅 [完整文档](#) 或联系我们的 [技术支持](#)。

◀ 模型概览

核心参数 ▶