

首次调用 API

DeepSeek API 使用与 OpenAI/Anthropic 兼容的 API 格式，通过修改配置，您可以使用 OpenAI/Anthropic SDK 来访问 DeepSeek API，或使用与 OpenAI/Anthropic API 兼容的软件。

PARAM	VALUE
base_url (OpenAI)	<code>https://api.deepseek.com</code>
base_url (Anthropic)	<code>https://api.deepseek.com/anthropic</code>
api_key	apply for an API key
model*	<code>deepseek-v4-flash</code> <code>deepseek-v4-pro</code> <code>deepseek-chat</code> (将于 2026/07/24 弃用) <code>deepseek-reasoner</code> (将于 2026/07/24 弃用)

* deepseek-chat 与 deepseek-reasoner 两个模型名将于北京时间 2026/07/24 23:59 弃用。出于兼容考虑，二者分别对应 deepseek-v4-flash 的非思考与思考模式。

接入 Agent 工具

DeepSeek API 已接入多种主流 AI Agent 与编程助手工具。如果你使用 Claude Code、GitHub Copilot、OpenCode 等工具，可以直接将 DeepSeek 作为后端模型，无需编写代码即可开始使用。

详见 [Agent 工具接入指南](#)。

调用对话 API

在创建 API key 之后，你可以使用以下样例脚本，通过 OpenAI API 格式来访问 DeepSeek 模型。样例为非流式输出，您可以将 stream 设置为 true 来使用流式输出。

Anthropic API 格式的访问样例，请参考[Anthropic API](#)。

curl **python** **nodejs**

```
curl https://api.deepseek.com/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer ${DEEPSEEK_API_KEY}" \
-d '{
  "model": "deepseek-v4-pro",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
    {"role": "user", "content": "Hello!"}
  ],
  "thinking": {"type": "enabled"},
  "reasoning_effort": "high",
  "stream": false
}'
```