

接入 GitHub Copilot CLI

通过 BYOK（自带密钥）模式配置 GitHub Copilot CLI 使用 DeepSeek V4 模型，基于 Anthropic 兼容端点接入。

重要提示： 请使用 `anthropic` 作为 provider type。使用 `openai` 类型会触发 `400` 错误：
`The reasoning_content in the thinking mode must be passed back to the API.` — DeepSeek 要求将模型输出的 `reasoning_content` 在下一次请求中原样回传，Copilot CLI 的 OpenAI 集成不支持此机制。改用 Anthropic Messages API 端点可以完全避免此问题。

1. 安装 GitHub Copilot CLI

```
npm install -g @github/copilot
```

需要 Node.js 22 或更高版本。详细说明参考[官方入门指南](#)。

2. 获取 DeepSeek API Key

- 前往 [DeepSeek 开放平台](#) 创建 API Key。
- 复制 Key（以 `sk-` 开头）。

3. 配置环境变量

Linux / Mac:

```
export COPILOT_PROVIDER_TYPE=anthropic
export COPILOT_PROVIDER_BASE_URL=https://api.deepseek.com/anthropic
export COPILOT_PROVIDER_API_KEY=sk-your-deepseek-api-key
export COPILOT_MODEL=deepseek-v4-pro
```

Windows (PowerShell):

```
$env:COPILOT_PROVIDER_TYPE="anthropic"
$env:COPILOT_PROVIDER_BASE_URL="https://api.deepseek.com/anthropic"
```

```
$env:COPILOT_PROVIDER_API_KEY="sk-your-deepseek-api-key"
$env:COPILOT_MODEL="deepseek-v4-pro"
```

可选模型：`deepseek-v4-pro`、`deepseek-v4-flash`，修改 `COPILOT_MODEL` 即可切换。

4. 启动 Copilot CLI

```
copilot
```

完整支持 Agent 模式、工具调用和 MCP — 全部由 DeepSeek 驱动。

可选：配置 Token 限制

由于 `deepseek-v4-pro` 不在 Copilot CLI 的内置模型目录中，建议显式配置 token 限制：

Linux / Mac：

```
export COPILOT_PROVIDER_MAX_PROMPT_TOKENS=840000
export COPILOT_PROVIDER_MAX_OUTPUT_TOKENS=128000
```

Windows (PowerShell)：

```
$env:COPILOT_PROVIDER_MAX_PROMPT_TOKENS="840000"
$env:COPILOT_PROVIDER_MAX_OUTPUT_TOKENS="128000"
```

运行 `copilot help providers` 可查看所有可用环境变量。

可选：离线模式

Linux / Mac：

```
export COPILOT_OFFLINE=true
```

Windows (PowerShell)：

```
$env:COPILOT_OFFLINE="true"
```

注意：提示词仍会发送到 `api.deepseek.com` — 离线模式仅阻止 GitHub 的 API 调用。

相关资源

- [GitHub Copilot CLI BYOK 文档](#)