

接入 Crush

Crush 是由 Charm 开发的华丽开源 AI 编程 Agent，运行在终端中。支持多模型切换、LSP 集成、MCP 服务器和代理式编码工作流。

1. 安装 Crush

- 安装 [Node.js](#)。
- 在命令行界面，执行以下命令安装 Crush：

```
npm install -g @charmland/crush
```

- 安装结束后，执行以下命令，若显示版本号则安装成功：

```
crush --version
```

注意：macOS 用户也可以通过 Homebrew 安装：`brew install charmbracelet/tap/crush`。

2. 配置 DeepSeek 供应商

Crush 支持通过 OpenAI 兼容 API 添加自定义供应商。在配置文件中添加 DeepSeek：

- **Linux / macOS:** `~/.config/crush/crush.json`
- **Windows:** `%USERPROFILE%\config\crush\crush.json`

```
{
  "$schema": "https://charm.land/crush.json",
  "providers": {
    "deepseek": {
      "type": "openai-compat",
      "base_url": "https://api.deepseek.com",
      "api_key": "$DEEPSEEK_API_KEY",
      "models": [
        {
          "id": "deepseek-v4-pro",
```

```
    "name": "DeepSeek-V4-Pro",
    "context_window": 1048576,
    "default_max_tokens": 32768,
    "can_reason": true
  },
  {
    "id": "deepseek-v4-flash",
    "name": "DeepSeek-V4-Flash",
    "context_window": 1048576,
    "default_max_tokens": 32768,
    "can_reason": true
  }
]
}
```

其中 API Key 在 [DeepSeek 开放平台](#) 获取。

设置环境变量：

Linux / Mac 用户：

```
export DEEPSEEK_API_KEY="<你的 DeepSeek API Key>"
```

Windows 用户：

```
$env:DEEPSEEK_API_KEY="<你的 DeepSeek API Key>"
```

3. 运行并选择模型

- 进入项目目录并执行 `crush` 命令：

```
cd /path/to/my-project
crush
```

- 按 `Ctrl+L`（或输入 `/model`）打开模型切换器。
- 选择 **DeepSeek** 供应商，然后选择 `DeepSeek-V4-Pro` 或 `DeepSeek-V4-Flash`。

